

附件 5



王奇

项目名称：阿瓦提县教育局采购阿瓦提县 2025 年第四中学提升改造项目（二标段）（食堂设施设备）
项目编号：AWT-ZFCG-2026（GK）-006 号

序号	项目名称	投标价（元）	供货日期	备注
1	阿瓦提县教育局采购阿瓦提县 2025 年第四中学提升改造项目（二标段）（食堂设施设备）	883380.00 元	自合同签订之日起 30 日历天	/

注：此表作为唱标的依据。

投 标 单 位（盖单位章）：阿瓦提县庆通荣商贸有限公司

法定代表人（或分支机构负责人）或授权委托人（签字或签章）：



王奇

2026 年 04 月 05 日

附件 6

二、投标分项报价清单

投标单位（投标人）名称：阿瓦提县庆通荣商贸有限公司



王奇

(一) 项目报价表



序号	标的名称	规格型号及参数	品牌	原产地	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	不锈钢餐桌	不锈钢，四座，桌面 1200mm*600mm，高度 750mm， 桌面：不锈钢桌面。	广杰	山东	套	400	410	164000
2	餐盘回收车	采用优质 304 不锈钢，尺寸 不小于 1000mm*600mm*800mm	广杰	山东	套	4	850	3400
3	筷子消毒车	采用优质 304 不锈钢，不小 于 750mm*450mm*800mm，功率不小 于 600w	龙海	山东	台	4	850	3400
4	24 盘蒸饭车	HD-ZFC、 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置 S304 锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进口。配 24 张食品级 S304 加厚不锈钢饭盘. 1350*520*1450mm 外层指纹板磨砂不锈钢制作，中层加厚高密度整体发泡层，内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢，全自动进水装置 S304 锈钢浮球，黄铜水阀，工业级环形发热管。不锈钢门把手。配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进口。配 24 张食品级 S304 加厚不锈钢饭盘. 1350*520*1450mm	华都	山东	台	6	2400	14400
5	煮面炉	电煮面炉，单头，桶深不小 于 43cm，直径不小于 45cm，水容 量大于 65L。	华都	山东	台	8	950	7600



王奇

6	简易工作台	整体采用 SUS304 不锈钢， 1.8m*0.8m	鑫龙都	山东	台	10	550	5500
7	保鲜柜	三门保鲜柜，尺寸不小于 1650*650*2000mm，能效等级不低 于二级	凯瑞得	山东	台	6	2900	17400
8	四门冰箱	四门冰箱，尺寸不小于 700*1775*675mm，能效等级不低 于二级	凯瑞得	山东	台	6	4500	27000
9	1米大锅灶	设备不锈钢部分采用材质为 不锈钢；台面厚度为 1.2mm，前面 板，侧板厚度 1.0mm，前部设有排 水槽；炉架选用 50*50*4.8mm 钢， 炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷 轧钢板制造，炉膛与炮台一体式 设计 ，配安全全自动点火系统，鼓风 式风机功率不超过 550w，双风机。	鑫龙都	山东	台	6	3500	21000
10	1.8m 双 头灶大灶	材料：sus201 不锈钢制作， 珐纹处理，台面厚度 $\delta=1.5\text{mm}$ ， 炉身、炉背厚度 $\delta=1.0\text{mm}$ 。炉脚 采用直径 2 " 不锈钢管内含钢 柱，配可调性不锈钢子弹脚，炉 头：节能炉头，适合植物油燃料	鑫龙都	山东	台	2	4550	9100
11	加热餐车	优质 304 不锈钢材质，五格 含盆含盖，功率 2kw。	华都	山东	台	10	950	9500
12	消毒柜	热风循环消毒柜，全不锈钢 结构并采用低热负荷金属红外线 发热管、环保矿物保温材料、毛 条门密封材料等，使该产品具有 耐用、安全、 可靠、环保等特点。由室温至 150℃温度自由调节，使该产品具 有对多种材质餐具、餐巾消毒的 功能。1200*600*1650mm	华都	山东	台	20	2200	44000
13	留样柜	1、内置铜管蒸发器，科学有 效盘管，不易泄露，使用寿命长； 2、环保制冷剂，高效制冷系统， 节能环保 3、加厚发泡层，保温隔 热性能好，能耗低；采用绿色环 保环戊烷发泡剂整体发泡，密度 佳保温性能好；4、内箱底板采用 圆弧拉伸工艺，配合围板大圆弧 设计，美观更易清洁；5、内外箱	多辉	山东	台	2	1500	3000



王奇




王奇

		采用优质 201#加厚不锈钢正材制作,防腐能力优秀,坚固耐用;6、冰箱内部层架均为不锈钢层架。 尺寸 600x500x1650mm						
14	电饼铛	面盘直径不小于 58cm,锅深度不小 3cm,功率 5000w	华都	山东	台	6	5400	王奇
15	货架	整体采用 SUS201 不锈钢制作,厚 1.0mm;层板采用 1.0mm 厚不锈钢方管;立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管;配不锈钢可调子弹脚。整体高度不小于 1.5m,4 层。	鑫龙都	山东	台	6	550	3300
16	调料柜	采用优质 304 不锈钢尺 2.0m*2.0m*0.6 m	华都	山东		2	1500	3000
17	保洁柜	304 不锈钢,板材厚度≥0.8mm(台面≥1.2mm),耐腐蚀、易清洁,双开门,配磁吸密封条,内部可调节不锈钢层板,层板间距≥15cm,外观尺寸不小于 1200×600×1850mm	华都	山东	台	2	1750	3500
18	切菜机	生产能力(Kg/h):300-1000 功率(KW):1.5 电 压(V):380V 50Hz 双头双变频型多功能切菜机,分两头进行切菜。一头是切针叶类蔬菜,另一头是切球茎类蔬菜。可同时工作。通过更换刀盘或双调频调节输送带与斩刀速度,可切出各种规格的片、丝、丁。接触蔬菜的零件采用铝镁合金和不锈钢材料,符合食品卫生标准,尺寸: 1025*600*1040mm ▲食品接触产品安全认证证书(CQC)	鑫龙都	山东	台	2	2600	5200
19	热水器	WYDRRA-80、 容量不小于 40L,功率 2200w	雅丽特	广东	台	2	2900	5800
20	1.8m*0.8m 拉门工作台	台面用 201 # 磨砂 1.0mm 不锈钢板,衬板选用 16mm 防潮板。台面底部采用厚度为 1.0mm 的钢板制作 4 根撑子,脚采用 0.38mm*0.38mm×1.2mm 不锈钢圆管,配可调式不锈钢子弹脚	鑫龙都	山东	台	10	1100	11000

21	1.8m 三星水池	整体 SUS201 不锈钢制作, 联众一级板材; 台面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 星盆斗采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 星斗尺寸: 500*500*280mm; 立柱采用 38*38mm 方通, 配可调式子弹脚; 横撑采用 25*38mm 方通; 不锈钢下水器;	鑫龙都	山东	台	6	600	3600
22	压面机	125 型普通款压面机	华都	山东	台	2	2700	5400
23	1.5m 货架	整体采用 SUS201 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 层板采用 1.0mm 厚不锈钢方管; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。	鑫龙都	山东	台	6	600	3600
24	1.2m 米面架	整体采用 SUS304 不锈钢制作, 厚度 1.0mm; 横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢; 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢;	鑫龙都	山东	个	8	550	4400
25	三层六盘烤箱	全不锈钢结构, 钢化玻璃大视窗设计, 单层容量不小于 120L	华都	山东	个	2	3600	7200
26	电饭锅	电饭煲 2000W	多辉	山东	个	8	180	1440
27	发酵箱	双门 32 盘发酵箱, 外层指纹板磨砂不锈钢制作, 中层加厚高密度整体发泡层, 内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢, 黄铜水阀, 工业级环形发热管。不锈钢门把手。配 DN20 口径 S316 不锈钢蒸汽进汽口。 ▲食品接触产品安全认证证书 (CQC)	多辉	山东	个	2	1800	3600
28	不锈钢调料罐	304 不锈钢数 16cm	九哥	潮州	个	40	20	800
29	消毒筷子	20cm 合金筷、国标	莫兰蒂	潮州	双	3000	1	3000
30	快餐盘	三格式快餐盘, 采用 304 不锈钢材质制作, 不低于 4cm	九哥	潮州	个	1600	17600	281600
31	不锈钢碗	采用 304 不锈钢材质制作, 20cm 双层不锈钢碗	九哥	潮州	个	1000	11	11000
32	不锈钢饭勺	采用优质 304 锈钢	九哥	潮州	个	1000	3	3000

33	紫外线消毒灯	20W 无臭氧杀菌 ★提供《消毒产品卫生安全评价报告》含检测报告	新亚特	苏州	个	200	50	10000
34	灭蝇灯	灭蝇灯，功率 4w	亨得利	佛山	个	30	35	1050
35	粘补式灭蝇灯	粘补式灭蝇灯，功率 12w	亨得利	佛山	个	40	15	600
36	厨房烟罩	尺寸规格： L*1300mm*1000mm，处理风量 (m ³ /h) Q≥4000，电源 3 相 380V/50HZ，材质采用 304#-1.2mm 优质不锈钢板，配高效紫外线灯管 120W，产生臭氧和紫外线无异味。	鑫龙都	山东	平方米	40	700	28000
37	烟管	材质采用 304# -1.2mm 不锈钢板，内缝采用密封胶勾缝，无漏风，漏油现象，尺寸： 60*80cm	鑫龙都	山东	米	100	800	80000
38	变径	采用优质 304 不锈钢	鑫龙都	山东	个	6	320	1920
39	装饰扣板	采用优质 304 不锈钢	鑫龙都	山东	平方米	60	280	16800
40	油网	采用优质 304 不锈钢	鑫龙都	山东	米	35	200	7000
41	18KW 风柜	材质采用 304 不锈钢；功率 18Kw	鑫龙都	山东	个	4	13000	52000
42	风机保护器	采用优质 304 不锈钢	鑫龙都	山东	个	4	880	3520
43	风机减震架	采用优质 304 不锈钢	鑫龙都	山东	个	4	880	3520
44	油烟净化器	材质采用 304 不锈钢，50000 风量，风口尺寸：60*80cm。功率 300-500W ▲有 CCEP 认证证书及防腐蚀等级认证证书	鑫龙都	山东	个	4	13800	55200
45	全自动洗碗机	整机 304 不锈钢材质，水泵功率不小于 2400w，入口模版不小于 900mm，预洗模版不小于 800mm，洗涤模版不小于 800mm，漂洗模版不小于 600mm，烘干模版不小于	华都	山东	台	1	36000	36000



王奇
15220101507



王奇

		800mm, 出口模版不小于 900mm。 至少满足 1000-1500 个餐位。						
46	菜刀	刀面平滑光洁, 不粘留食物残渣, 易清洗不生锈; 刀背经过抛磨, 边缘平整无钢刺, 避免伤手。 刀口锋利平整, 角度平直, 刀刃角度 60° 以上, 刀柄长 10.5cm 以上, 刃长 20.5cm。	巧媳妇	广东	把	5	110	2200
47	砍刀	刀面平滑光洁, 不粘留食物残渣, 易清洗不生锈; 刀背经过抛磨, 边缘平整无钢刺, 避免伤手。刃口锋利平整, 角度平直, 刀尖角度 60° 以上, 刀柄长 16cm, 刃长 18cm 以上。	巧媳妇	广东	把	5	110	550
48	脚踩式垃圾桶	120L 高密度聚乙烯材料	华都	山东	个	16	70	1120
49	和面机 (搅拌机)	面桶容量 50kg ▲食品接触产品安全认证证书 (CQC)	鑫龙都	山东	台	2	2800	5600
50	不锈钢留样盒	采用 304 不锈钢材质制作, 耐腐蚀, 抗氧化, 经久耐用, 不易钝粗, 不易刮花。 11.5cm*11.5cm*4.5cm, 内格方形盒 (带 pp 盖)	九哥	潮州	个	300	7	2100
51	商用开水器	40L, 304 不锈钢材质	贵邦	中山	个	2	280	560
52	不锈钢方盆带盖	304 不锈钢材质全尺寸方盆	九哥	潮州	个	100	35	3500
53	不锈钢方盆带盖	304 不锈钢材质半尺寸方盆	九哥	潮州	个	20	30	600
54	智能食品留样柜	MG01 特性: 人脸识别开柜, 防拆报警、非法开门报警、门未关报警控制系统: 1、Linux、处理器 Cortex A7 + HCU, 2. 内存 128MB, 储存 256MB: 3. 摄像头像素 100 万: 4、用户数、人脸数、密码数 2000 个, 记录容量 20 万条。 5. 电源输入交流 220V: 6、留样柜尺寸: 195 * 50* 55	米果	广东	个	4	900	11600

		(CM)							
55	智能 AI 留样仪	<p>MG0101</p> <p>1、内存 4G，存储 32G</p> <p>2、顶尖秤 15kg:</p> <p>3、15.6 寸高清电容式触摸显示屏:</p> <p>4、内置扬声器:</p> <p>5、自带 58mm 热敏电打印机:</p> <p>6、识人摄像头: 单目 200W 高清摄像头:</p> <p>7、识物摄像头: 内置 200W 像素高清 AI 识别:</p> <p>8、外壳: 优质朔料喷油</p> <p>9、机身五金: 高强度五金材料</p> <p>10、网络: 10M / 100M 自适应网络接口</p> <p>11、WIFI: 支持 WIFI 802.11b / g / n 协议</p> <p>12、USB 接口: 6 个</p> <p>13、串口: 1 个</p> <p>14、钱箱口: 1 个</p> <p>15、单频输出: 1 个</p> <p>16、定时开关机: 支持</p> <p>17、系统: 安卓 11;</p>	米果	广东	台	4	6000	24000	
56	智慧晨检仪	<p>MG07</p> <p>1. CPUJ 主频不低于 2.0GHz, NPU 算力不低于 ITOPS, 内存不少于 2G, 硬盘不少于 16G;</p> <p>2. 红外双目摄像头、支持活体识别, 内置读卡模块:</p> <p>3. 刷卡识别: 识别距离大于 30MM, 识别时间小于 0.2 秒:</p> <p>4. 具备人脸识别功能; 容量大于 2 万人, 识别时间小于 0.2 秒, 识别准确串大于 99.9%</p> <p>5. 强光识别: 阳光直照下也可以正常人脸识别:</p> <p>6. 低温要求: 符合 GB / T2423.1-2008;</p> <p>7. 高温要求: 符合 GB / T2423.2-2008;</p> <p>8. 湿热要求: GB / T 2423.3-2016;</p> <p>9. 工作温度满足: -10℃ ~ 50℃ ;</p>	米果	广东	台	4	13000	52000	



王奇



王奇

		10 48小时不间断运行设备						
57	食堂监控 安装	30个摄像头（400万像素夜 视高清），1台录像机（48口） 5台录像机（8口） 10个监控硬盘（16T）	拓兴	济南	组	1	52800	52800
		总报价（元）	人民币（小写）：883380.00元		人民币（大写）：捌拾捌万叁仟叁佰捌拾元整			

（二）核心产品品牌

我单位所投核心产品的品牌为：鑫龙都。

备注：如招标文件未列明核心产品的，无需填写该项。

（三）可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

（四）供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

填写要求：

1. 《投标分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；
2. 可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

填写说明：

1. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
2. “规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。
3. 投标人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第2条规定）。如不填报、漏报或错报评标委员会有权对投标人做出不利的判断。（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）
4. 《（三）可选配件报价清单》格式参照《（一）项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。