

## 1. 开标一览表

项目名称：喀什市公安局 7 个派出所信息化设备采购项目

项目编号：KSS(GK)2026-009

序号	项目名称	投标总价（元）
1	喀什市公安局 7 个派出所信息化设备采购项目	大写：叁佰陆拾玖万壹仟零肆拾叁元整 小写：3691043

注：此表作为唱标的依据。

投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标方：新疆空天信息科技有限公司（单位盖章）

法定代表人或委托全权代理人：王海友（签字或盖章）

2026 年 4 月 30 日

## 11. 分项报价清单

投标单位（投标人）名称：新疆空天信息科技有限公司

### （一）项目报价表

序号	货物名称	规格及型号	品牌	原产地	数量	单位	单价(元)	合价(元)
1	机柜	型号：1042U 标准：19 英寸 EIA RS-310-D、IEC297-2 容量：42U（1U=44.45mm） 总高：2000mm（含脚轮 / 支脚） 材质：SPCC 冷轧钢 立柱：2.0mm 门板 / 侧板：1.5mm 主体：1.2 - 1.5mm 承重：静态 1300 - 1500kg； 配 8 块托板（≥100kg）、6 块盲板 颜色：黑色（静电喷塑） 门：前后网孔门（通风率≥70%） 侧门为脱卸式结构无网孔，顶板带风扇孔，无底板 配件：脚轮、支脚、方孔条、理线、PDU 位 质保：3 - 10 年	华腾	河北	7	架	3150	22050
2	12U 壁挂机柜	型号：12U 规格：19 英寸标准壁挂式机柜 机柜框架采用优质冷轧钢板 0.8mm，（单块钢板一次滚轧成型） 结构：前后门板、侧板材料为 1.0mm 冷轧薄钢板，网格门，带物理锁 承重：60 - 80kg 散热：顶部散热孔，前后通风 配件：安装立柱、层板、螺丝、壁挂件 适用：弱电箱、监控、小型交换机、路由器	华腾	河北	21	个	1020	21420
3	信息口配线架	型号：TS624A 标准：ANSI/TIA-568.2-D、ISO/IEC 11801、YD/T 926 端口：24 口千兆 高度：1U	天栎	浙江	66	个	320	21120

		<p>六类千兆 CAT6 类非屏蔽网线网络跳线架模块： 磷青铜金针(50<math>\mu</math>m 镀金)、UL94V-0 阻燃 PC 线规：22 - 26AWG (0.5 - 0.65mm) 端接：支持 T568A/T568B 带宽：250MHz 触点阻抗：<math>\leq 20m\Omega</math> 绝缘电阻：<math>\geq 500M\Omega</math> 寿命：插拔<math>\geq 1000</math> 次，端接<math>\geq 250</math> 次 温度：<math>-10^{\circ}C \sim +60^{\circ}C</math> 应用：千兆以太网(1000Mbps)，兼容 2.5G/5G， 短距万兆</p>						
4	理线器	<p>型号：101U 规格：19 英寸标准，1U 高度 高度：44.45mm 材质：冷轧钢板，静电喷塑（黑色） 厚度：0.8 - 1.2mm 结构：12 档 / 24 档梳齿理线，带可拆卸盖板 线缆适配：超五类、六类网线，<math>\Phi 5 - 7mm</math> 网线 安装：机柜方孔条直接固定，配安装螺丝 用途：机房网线整理、走线固定、美观布线</p>	天 栎	浙 江	21	个	83	1743
5	UPS (20 KVA )	<p>型号：Reros-20K 规格：1、电池电压 (Vdc)：72 2、电压范围(Vac)：120~295 3、频率范围(Hz)：50/60<math>\pm 10\%</math> (自适应) 4、输入制式：L+N+PE 5、输入功率因数：<math>&gt; 0.99</math>(线性满载)，0.996(线性满载) 6、输入电流谐波：<math>&lt; 5\%</math>(线性满载)，2.8%(线性满载) 7、额定功率(VA/W)：20000/16000；8、输出功率因数：0.8(0.9 可长期带载)；9、输出电压(Vac)：208/220/230/240<math>\pm 1\%</math>；10、输出频率(Hz)：市电模式：与电网同步；电池模式：50/60<math>\pm 0.2\%</math>；11、波形(THDv)：<math>&lt; 2\%</math>(线性负载)，<math>&lt; 5\%</math>(非线性负载)；12、切换时间(ms)：0；13、过载能力：115%-130% 过载：1min；130%-150% 过载：1s；150% 以上过载：200ms；14、输出方式：国标插座 2 个； 15、保护功能：电池欠压保护、过载保护、短路保护、过温保护、输入过压保护。</p>	雷 诺 士	常 州	7	台	9040	63280

6	蓄 电 池	型号：NP150-12(12V150Ah) 1.额定电压：12V 2.额定容量：150Ah	雷 诺 士	常 州	112	节	980	109760
7	电 池 柜	规格：可放置16节12V150AH蓄电池，含电池 之间连接线	雷 诺 士	常 州	7	套	640	4480
8	主 输 入 电 缆	规格：铜芯电缆电力电缆 聚乙烯护套 无氧铜 芯 交联聚乙烯绝缘层 国标标准	旭 昌 线 缆	新 疆	690	米	74	51060
9	机 房 空 调	型号：KFR-35GW/B0MCA81 规格：空调功率 1.5P 一级特效变频 面板材质：ABS 塑料 变频技术类型：智能变频 制冷量(W):3510(200-5100) 额定输入功率（W）：810（80-1700） 额定电流（A）：3.8 制热量(W):5000(200-6700) 额定输入功率（W）：1245（80-2000） 额定电流（A）：5.8 电热功率/电流：1100W(PTC)/5.1A 防触电保护：I类 内机毛重：9.5kg 外机毛重：24kg	海 尔	青 岛	21	套	2340	49140
10	空 调 用 铜 管	规格：纯紫铜管，完全满足阻燃、防水、加厚， 按需求提供型号:1匹、2匹、3匹	七 星 铜 业	河 南	420	米	98	41160
11	灭 火 器	规格：七氟丙烷灭火器 5 公斤 贮存：1.2MPa 使 用温度范围：零下 10 度到零上 50 度	群 安 消 防	广 东	7	组	620	4340
12	机 房 防 静 电 地 胶	规格：室内绝缘胶垫，优质材质，3 毫米耐压 6kv， 1 米宽，5 米长	启 航	天 津	154	平 方	47	7238
13	信 息 化 设 备 配 电 箱	定制，1 个市电主控开，1 个 UPS 电源主空开， 3 个空调 3 相电空开，8 个 32C/2P 空开	天 畅	西 安	7	套	1630	11410
14	8 口 千 兆 交 换 机	1、交换容量为：672Gbps，包转发率为：132Mpps (该值为官网最低值)；	华 为	深 圳	49	台	3100	151900

	(接入)	<p>2、配置 8 个千兆电口，4 个千兆光口，风冷散热，智能调速；</p> <p>3、支持 MAC 地址 32K 支持 4K 个 VLAN，支持 Voice VLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN 支持 Smart link；</p> <p>4、支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议；</p> <p>5、配置千兆单模光模块 2 个；</p> <p>6、CPU 为国产自研芯片（CPU 型号为：华为 A125）（已通过安全可靠测评）。</p> <p>7、提供制造商售后支持证明文件。</p>						
15	16 口三层千兆交换机（接入）	<p>型号：S5735-L16T4S-A-V2</p> <p>1、交换容量为：672Gbps，包转发率为：159Mpps（该值为官网最低值）；</p> <p>2、配置 16 个千兆电口，4 个千兆光口，风冷散热，智能调速；</p> <p>3.支持二层和 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 等三层特性，支持完善的以太 OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag），用于快速检测链路故障</p> <p>4、支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式</p> <p>5、支持 MAC 地址 32K 支持 4K 个 VLAN，支持 Voice VLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN 支持 Smart link；</p> <p>6、配置千兆单模光模块 2 个；</p> <p>7、CPU 为国产自研芯片（CPU 型号为：华为 A125）（已通过安全可靠测评）。</p> <p>8、提供制造商售后支持证明文件。</p>	华为	深圳	28	台	5160	144480
16	48 口三层千兆交换机（汇聚核心）	<p>型号：S5735-L48T4S-A-V2</p> <p>1、交换容量为：672Gbps，包转发率为：207Mpps（该值为官网最低值）；</p> <p>2、配置千兆电口 48 个，千兆光口 4 个；</p> <p>3、支持二层和 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 等三层特性，支持完善的以太 OAM（IEEE 802.3ah/802.1ag），用于快速检测链路故障；</p> <p>4、支持 SNMP v1/v2c/v3、CLI（命令行）、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式；</p> <p>5、配置千兆单模光模块 4 个；</p> <p>6、CPU 为国产自研芯片（CPU 型号为：华为 A125）（已通过安全可靠测评），提供硬件 3 年质保；</p>	华为	深圳	14	台	8520	119280

		7、提供制造商售后支持证明文件。						
17	六类信息面板	型号：TSMB6 规格：86 型标准面板（86×86mm） 端口：双口（2 位） 适配模块：六类非屏蔽 / 屏蔽网络模块 材质：PC 阻燃塑料，UL94-V0 级 接口类型：RJ45 安装：暗装底盒适配，卡扣式固定 颜色：白色（常用） 适用：墙面网络、电话、弱电布线	天栎	浙江	900	个	26	23400
18	6 类非屏蔽网线	型号：HSYV-6 标准：TIA/EIA-568-C.2、ISO/IEC 11801 类别：六类非屏蔽（UTP） 线芯：8 芯 4 对，0.57mm 纯铜（23AWG） 绝缘：HDPE 高密度聚乙烯 中心十字骨架：有，减少串扰 带宽：250MHz 传输速率：1000Mbps（千兆），支持短距万兆 外皮：PVC（室内）/LSZH 低烟无卤 工作温度：-20℃～60℃ 长度：标准 305 米 / 箱 耐压：DC 1000V（AC 700V） 阻燃等级：VW-1 颜色：灰色	好迪	江苏	252	箱	498	125496
19	电源线	型号：ZC-60227 IEC 53 (RVV) 300V 2X 1.5mm <sup>2</sup> 国标 RVV2×1.5mm <sup>2</sup> ，多股铜芯，终验合格之日起 5 年质保。	旭昌线缆	新疆	7400	米	3.6	26640
20	电源线	型号：ZC-60227 IEC 53 (RVV) 300V 2X 2.5mm <sup>2</sup> 国标 RVV2×2.5mm <sup>2</sup> ，多股铜芯，终验合格之日起 5 年质保。	旭昌线缆	新疆	6080	米	5.9	35872
21	电源线	型号：ZC-60227 IEC 53 (RVV) 300V 2X 4mm <sup>2</sup> 国标 RVV2×4mm <sup>2</sup> ，多股铜芯，终验合格之日起 5 年质保。	旭昌线缆	新疆	680	米	8.1	5508
22	电源线	型号：ZC-60227 IEC 53 (RVV) 300V 3X 4.0mm <sup>2</sup> 国标 RVV3×4.0mm <sup>2</sup> ，多股铜芯，终验合格之日起 5 年质保。	旭昌线缆	新疆	680	米	13.2	8976
23	8 芯光缆	型号：GYXTW-8B1.3 芯数：8 芯室外单模光纤	天栎	浙江	3700	米	1.9	7030

		光纤类型：G.652D 护套：PE 黑色护套 加强件：中心钢绞线 / 玻璃钢 防水：阻水纱 + 阻水油膏 外径：Φ9.0~11.0mm 工作温度：-30℃~+60℃ 适用：管道、直埋、架空室外布线						
24	ODF 架子框	型号：ZTODF12 规格：19 英寸机架式，符合 IEC 60794、TIA/EIA-568 容量：12 芯 / 12 口（可满配 12 个 FC 单模机架式光缆终端盒） 高度：1U（44.45mm） 尺寸：482×300×45mm（长×深×高），部分型号为 430×250×44mm 材质：优质冷轧钢板，厚度 1.2-1.5mm，静电喷塑（灰白色） 重量：3.5-4.0kg / 台 工作温度：-5℃~+40℃ 大气压力：70-106kPa 接地：自带接地端子，整机可靠接地	中天	江苏	42	个	169	7098
25	终端盒	型号：TSZ8B 规格：壁挂式 / 桌面式 端口：8 口（可配 SC/FC/LC）满配尾纤法兰盘 光缆熔接盒光纤续接盘配线架 适配芯数：8 芯光缆熔接 材质：冷轧钢板 / 阻燃 ABS 尺寸：约 260×130×60mm 结构：带熔纤盘、光缆固定、接地装置 工作温度：-25℃~+60℃ 适用：弱电井、监控、楼宇光纤终端熔接	天栎	浙江	28	个	72	2016
26	金属桥架	型号：200U 规格：防火 200×100×1.0（mm），含卡扣、直接连接加强条、转弯加强条、铝合金固线器等配套辅材，一次成型，防火喷塑镀锌	四海	喀什	1520	米	76	115520
27	PVC 管	型号：PVC-U 绝缘阻燃电工套管 规格：Φ25，壁厚 1.0mm 材质 PVC 阻燃材料 韧性好阻燃抗氧化	中财管道	浙江	3300	米	6	19800
28	室外防水	型号：A30 规格：外形尺寸：宽 300mm × 高 400mm ×	四海	喀什	14	套	150	2100

	设备箱	<p>深 500mm</p> <p>材质：冷轧钢板 / 不锈钢可选</p> <p>板材厚度：0.8 - 1.2mm</p> <p>防护等级：IP54 / IP55（防雨防尘）</p> <p>表面处理：静电喷塑，户外耐候</p> <p>结构：单开门，带门锁，内置安装背板 / 横担</p> <p>进线口：底部预留敲落孔 / 防水接头孔</p> <p>配件：含排插、安装挂耳、接地螺栓、防水胶条</p> <p>适用：室外监控、弱电设备、交换机、光猫等户外防雨安装</p>						
29	LCD 显示单元	<p>型号：DS-D2A55UL-1B</p> <p>1. LCD 显示单元为：55 英寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝 3.5mm，物理分辨率达到 1920 × 1080，对比度达到 1000: 1。</p> <p>2. LCD 显示单元响应时间为 8ms，显示色彩达到 16.7M，亮度达到 500cd/m<sup>2</sup>，图像显示清晰度达到 1000TVL。</p> <p>3. 所提供的 LCD 产品支持 CCC、CQC 节能认证证书，CEC 环境 I 型认证证书。</p> <p>4. LCD 显示单元支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示静态画面时造成的残影现象。</p> <p>5. LCD 显示单元内置智能系统，可快速读取显示屏信息，包括屏幕背光源、亮度、对比度、分辨率等基本信息。</p> <p>6. LCD 显示单元支持通过客户端和软件控制屏幕，不需要遥控器的接入，实现遥控器的所有功能</p> <p>7. LCD 显示单元具备智能温控功能，会提醒用户温度过高，请及时通风；当温度超过一定阈值时，屏幕会立即进入休眠状态；等温度降至一定温度值以下会被唤醒或者通过遥控器主动唤醒</p> <p>8. LCD 显示单元支持断电待机功能，当无任何信号输入时，设备在规定时间内自动待机节能，当有信号接入时，设备能快速开机，正常显示。待机功耗为 0.5W</p>	海康威视	杭州市	126	台	7135	899010
30	大屏支架	<p>型号：DP-D2X55XXX-0X0-Q0-NS-Q1-ZF</p> <p>55 英寸 3*3 模块化支架及底座</p>	海康威视	杭州	14	套	7900	110600

	及底座	<p>产品配置：左右上封板； 前开门/前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板(SPCC)，材料厚度从T1.0-T5 不等 适用规模：不宜超过 3 行；不超过 5 行； 可定制范围：颜色，离地高度，后封板/后开门，前封板/前开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板</p>	视	市				
31	集中式拼控器	<p>型号：DS-C12S-0812H 8 进 12 出拼控一体机硬件结构；2U 标准机架式设计，一体机设计机箱具备 1 个及以上风扇，左右风道散热视频输入支持 HDMI 信号输入，支持复合音频输入图像采集及输出均支持 RGB888，无损画质 支持 WEB 方式访问和操作，支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数 支持输入 OSD 叠加支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁 视频输出支持 HDMI 视频信号输出，支持复合音频输出；采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象电视墙功能；支持 12 个显示屏的任意大屏拼接支持开窗和漫游功能支持 3 张底图显示，单墙 1 张，分辨率为 1080P， 支持多电视墙，支持 128 个预设场景，主控板槽位数：1 个；业务板槽位数：6 个；整机拼接能力 12 路</p>	海康威视	杭州市	7	台	11500	80500
32	矩阵	<p>型号：DS-C12S-0412H 4 进 12 出拼控一体机硬件结构 2U 标准机架式设计，一体机设计 机箱具备 1 个风扇，左右风道散热视频输入支持 HDMI 信号输入，支持复合音频输入图像采集及输出均支持 RGB888，无损画质；支持输入 OSD 叠加 支持输入图像裁剪，能将输入图像黑边进行剪裁 视频输出 支持 HDMI 视频信号输出；支持复合音频输出 电视墙功能：最大支持 12 个显示屏的任意大屏拼接</p>	海康威视	杭州市	7	台	9210	64470

	<p>支持开窗和漫游功能</p> <p>最大支持 128 个预设场景,用户可以自定义每个场景电视墙布局</p> <p>最大支持 128 个预案轮巡组,每个预案可自定义设置点位、场景、时间</p> <p>支持分屏子窗口双击放大,双击缩小功能</p> <p>支持 WEB 方式访问和操作,浏览器支持 chrome 45 及以上版本</p> <p>支持远程获取和配置参数,支持远程导出和导入参数</p> <p>支持远程获取系统运行状态、系统日志</p> <p>支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护</p> <p>支持手动校时或者 NTP 校时 机箱高度: 2U</p> <p>总线类型: 高速总线</p> <p>信号采样质量: RGB888; 主控板槽位数: 1; 业务板槽位数: 6</p> <p>配置主控板数量: 1; 配置业务板数量: 4</p> <p>配置电源数量: 1; 整机拼接能力: 12 路; 风扇: 1 个</p> <p>串行接口: 3 个, 1 个调试串口 + 1 个 RS485(凤凰端子; 波特率: 115200; 有效数据位: 8 位) + 1 个 RS232 (凤凰端子; 波特率: 115200; 有效数据位: 8 位)</p> <p>机箱屏幕: 无 ; 电源接口: AC100~240V, 50/60Hz</p> <p>电视墙数量: 3 电视墙规模: 12 开窗数量: 单接口 2 个窗</p> <p>单口画面分割数: 1/2</p> <p>输入源复制能力: (1) 60Hz: 2K 输入板有 6 路上墙能力</p> <p>(2) 30Hz: 2K 输入板有 12 路上墙能力</p> <p>单屏图层数: 2 个图层; 整机图层数: 24; 场景数量: 128 个</p> <p>场景切换延时: 400ms; 预案数量: 128 个</p> <p>底图: 一共 3 个, 单墙 1 个, 分辨率 1080P</p> <p>字幕数量: 3 个, 单墙 1 个; 输入 OSD 叠加: 支持</p> <p>输入图像裁剪: 支持, 上下左右各 200 个像素点</p> <p>本地源上墙延时: 50ms</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		<p>工作湿度：10%--90%；工作温度：0℃--+50℃</p> <p>产品尺寸(宽×高×深)：442mm(宽)*88.1mm(高)*385mm(深)</p> <p>净重：7.05Kg 毛重：9.78Kg</p> <p>整机功耗：≤150W(满配)</p> <p>视频输入分辨率：支持分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz、1920×1200@60Hz</p> <p>视频输出分辨率：支持标准分辨率：1920×1080@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×720@60Hz、1280×1024@60Hz、1024×768@60Hz，自定义分辨率范围：宽(288-1920)，高(288-1080)</p>						
33	数字音频媒体矩阵	<p>型号：TC-88S</p> <p>通道数 8路输入+8路输出,平衡式输出,采用裸线接口端子；带反馈抑制+回声消除+噪声消除；120db的A/D与D/A转换；输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路；通道拷贝、粘贴、联控功能；DSP音频处理；输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、AM自动混音功能；输出每通道：音箱管理器(31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器)；回声消除、自适应反馈消除、噪音消除；多用途数据传输及控制端口,需要支持实时管理单台及多台设备；全功能矩阵混音功能；内置自动摄像跟踪功能；能够跟单位现有音频管理平台关联使用，</p> <p>核心算法 自动混音、反馈消除,DSP处理 Ti 456MHz FLOPS DSP,GPIO,RS232/RS485,RJ45控制接口,USB接口,RJ11电话接口 ,DANTE网络接口,模拟最大增益 51dB,量化位数 24bit,采样率 48k,频率响应(20~20KHz) ±1dB,模/数动态范围(A-计权) 114dB 数/模动态范围(A-计权)120dB,输入至输出动态范围 108dB</p> <p>总谐波失真+噪声 &lt;0.001% @1KHz ,4dBu,底噪(A-计权) -90dBu,延时存储 2s,模拟输入至模拟输出系统延时 3ms,输入阻抗(平衡式) 20K</p>	天创易云	广东省深圳市	14	台	11000	154000

		<p><math>\Omega</math>, 输出阻抗(平衡式) 100<math>\Omega</math>, 最大输入电平 +24dBu, 平衡, 最大输出电平 +24dBu, 平衡, 等效输入噪声 EIN (20-20kHz, A 计权) <math>\leq -131</math>dBu, 幻象电源(每输入) 48V, 输入共模抑制: 60Hz 80dB, 通道隔离度, 1kHz 100dB, 尺寸(宽 x 深 x 高) 483*260*44.5(mm) 运输重量 3Kg, 电源功耗 <math>\leq 40</math>W, 工作温度 0-40<math>^{\circ}</math>C, 工作电源 AC110V-220V, 50Hz/60Hz</p>						
34	话筒	<p>型号: BD-7980</p> <p>1.换能方式: 电容式; 2.开关: 电子轻触开关; 3.开关 LED 提示; 4.杆体 LED 提示音频线连接, 总谐波失真: <math>&lt; 1\%</math>; 频率响应: 50 Hz~13 kHz; 灵敏度: -26 Db <math>\pm</math> 3 dB 13.参考拾音距离: 15cm-80cm; 14.咪管长度: 240mm; 15.底座尺寸: 145mmX120mmX50mm; 16.净重: 1kg; 17.材质/干扰: 铁座、抗手机、电磁、高频干扰;</p>	奔达	广东省恩平市	28	台	1640	45920
35	功率放大器 (功放)	<p>型号: TC-G350</p> <p>H 类功放,</p> <p>离度: <math>\geq 70</math>dB</p> <p>额定功率 RMS: (8<math>\Omega</math>) <math>2 \times 350</math>W;</p> <p>额定功率 RMS: (4<math>\Omega</math>): <math>2 \times 530</math>W;</p> <p>频响: 20Hz-20kHz, <math>\pm 0.5</math>dB;</p> <p>输入灵敏度: 0.77V;</p> <p>信噪比 <math>\geq 96</math>dB, 失真度 (THD) <math>\leq 0.03\%</math>;</p> <p>输出功率: 立体声: <math>2 \times 100</math> W/8 <math>\Omega</math> ; <math>2 \times 150</math> W/4 <math>\Omega</math> ; 桥接: <math>1 \times 300</math>W/8 <math>\Omega</math></p> <p>阻尼系数 (f=1KHz 8<math>\Omega</math>) <math>&gt; 240</math>; 转换速率: 15V/uS; 净重 11.5Kg, 机箱厚度 2U;</p> <p>整机静态功耗低, 动态能量充沛; 具备开机软启动, 欠压, 过压, 过热, 过载, 过流, 直流保护等特性; 适用于大型厅堂, 多功能厅, 演艺娱乐厅, 等场所。</p>	天创易云	广东省深圳市	14	台	4950	69300
36	音箱	<p>型号: TC-Y108</p> <p>1、紧凑型梯形箱体设计;</p> <p>2、具有双保险灯泡保护;</p> <p>3、具有 PTC 电子动态保护;</p> <p>技术参数:</p> <p>高音扬声器: HF: <math>1 \times 1.35</math>"</p> <p>类型: 被动两分频全频扬声器</p> <p>单元组成: 低音: <math>1 \times 8</math> 寸, 高音: <math>1 \times 1</math> 寸</p>	天创易云	广东省深圳市	28	只	2600	72800

		<p>频率响应：60Hz~20KHz</p> <p>灵敏度(1W/1m)：96dB</p> <p>中低音扬声器：≥LF:1 × 6.5"</p> <p>连续声压级：≤110 dB</p> <p>最大/峰值声压级：126dB</p> <p>覆盖角度(H×V)：106° × 70°</p>						
37	大屏封堵墙	<p>型号：定制</p> <p>大屏包边及根据现场情况定制吸音板封堵墙和暗门，便于后期对大屏开展维护。</p> <p>国产优质定制，根据现场实际情况定制</p>	国产	喀什	14	堵	11000	154000
38	室内半球摄像机	<p>型号：DS-2CD2347SDWDV3-LT</p> <p>1. 海康威视海螺型网络高清半球摄像机，视频分辨率和帧率 2560x1440@25fps，支持水平 0~360°、垂直 0°~75°、旋转 0°~360° 三轴调节，最低照度：彩色：0.0005 lx，视频压缩标准支持 H.265/H.264/MJPEG；</p> <p>2. 采用 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器，F1.0 大光圈，彩色最低照度 0.0005 lx，120 dB 宽动态；</p> <p>3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等八种类型的日志信息，可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围</p> <p>4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加 28 行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置</p> <p>5. 具有 1 个 10M/100M 自适应以太网口，具有 1 个内置麦克风，内置柔光白光补光灯，白光补光距离 30 米，防护等级 IP66。</p>	海康威视	杭州市	231	台	890	205590
39	室内(外)智能枪机	<p>型号：DS-2CD2T47EDWDV3-L</p> <p>1. 海康威视全彩枪型网络摄像机，传感器靶面尺寸为 1/1.8 英寸，视频分辨率和帧率 2560x1440、25 帧/秒，视频压缩标准支持 H.265/H.264/MJPEG，采用 F1.0 超大光圈镜头；</p> <p>2. 最低照度：彩色 0.0004 lx，在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像</p> <p>3. 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空日志等八种类型的日志信息，可按照主类型、次类型、开</p>	海康威视	杭州市	135	台	887	119745

		始时间、结束时间搜索日志,主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型;次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围 4. 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符,字符可选择项包括通道名称、时间、日期等,字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置 5. 具有1个内置麦克风,内置2颗暖色白光补光灯,白光补光距离30米,防护等级IP66。						
40	网络硬盘录像机	型号: DS-8664N-K16-V2 3U 机架式 16 盘位嵌入式网络硬盘录像机,采用短机箱设计,搭载高性能 ATX 电源 存储接口: 16 个 SATA 接口,可满配 8TB 硬盘 视频接口: 2×HDMI 网络接口: 2×RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口 报警接口: 16 路报警输入, 4 路报警输出 串行接口: 1 路 RS-232 接口, 1 路半双工 RS-485 接口 USB 接口: 2×USB 2.0, 1 ×USB 3.0 输入带宽: 320Mbps 输出带宽: 256Mbps 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入	海康威视	杭州市	7	台	6920	48440
41	硬盘	型号: WD82HKAI-78 3.5 HDD,企业级 8TB,7200RPM 年写入负载: 支持 360TB 以上存储 支持 5 年有限质保服务	海康威视	杭州市	112	块	3870	433440
42	大屏显示及扩声系统辅材	型号: 定制 含尾纤、空开、电源插线板、防水胶带、HDMI 电缆,音频线缆、电源线缆,及防水胶带,绑扎线,机打标签,保护套管、五金配件,水晶头等安装辅材,国产优质订购	海康威视	杭州市	7	套	4273	29911
投标总价(币种:人民币;单位:元)							3691043	

(二) 核心产品品牌

我单位所投核心产品 数字音频媒体矩阵、室内半球摄像机 的品牌为: 天创易云、海康威视。

备注: 如招标文件未列明核心产品的, 无需填写该项。

(三) 可选配件报价清单（非项目需求要求的必备配件，此部分不包括在总报价内）

(四) 供应商认为需要涉及的其他内容报价清单

★填写要求：

1. 《分项报价清单》所有价格应以人民币为结算单位填写；
2. 可根据实际需要增加相关内容，但原有的格式内容不得删减；

填写说明：

- 1、“原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。
- 2、“规格及型号、品牌”属于“按招标定制”产品，可依招标要求响应填报；属于有明确品牌型号的产品报出具体品牌型号。
- 3、投标人根据本项目采购需求方案中的配置清单或明细列表按此表格式要求进行填报（对规格型号、品牌的要求执行填写说明第2条规定）。如不填报、漏报或错报评标委员会有权对投标人做出不利的判断。（如有涉及采购需求有要求但无法明确具体量化标准的配套工程施工、安装、装修等，可依要求只报出相应报价即可）
- 4、《（三）可选配件报价清单》格式参照《（一）项目报价表》表格，但需提供相应的品牌、规格型号、原产地、数量、单价等详细信息。