



新疆拓源工程管理咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）应急物资采购项目

项目编号：TYHWZB2026-034

采购人（盖章）：喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）

联系人：古丽米热

电话：09982871093

详细地址：喀什地区疏附县花城大道北侧 81 号

采购代理机构（盖章）：新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人：石崇华

项目联系人：杨雯、杨蒙蒙、金山虎、田释月、龚丽君

电 话：17853507578

详 细 地 址：新疆喀什地区喀什市人民东路财富大厦 8 楼 807 室



新疆拓源工程管理咨询有限公司

文件编制：杨雯、杨蒙蒙、龚丽君

文件复核：田释月

文件终审：金山虎

法律顾问：杜红



目 录

第一章	招标公告	1
第二章	供应商须知	4
第三章	投标文件格式	22
第四章	项目采购需求	46
第五章	评标办法	91
第六章	拟签订的合同文本	102



新疆拓源工程管理咨询有限公司

第一章 招标公告

新疆拓源工程管理咨询有限公司关于喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）应急物资采购项目招标公告

项目概况

喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）应急物资采购项目招标项目的潜在供应商应在新疆政府采购云平台 <https://www.zcygov.cn/> 获取招标文件，并于 2026 年 05 月 21 日 11 点 00 分（北京时间）前上传投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TYHWZB2026-034

项目名称：喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）应急物资采购项目

预算金额：614600.00 元

采购需求：采购一批应急物资（详见招标文件）

合同履行期限：详见招标文件。

本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为不专门面向中小企业采购的项目（若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，可享受 10% 的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。）。

3. 本项目的特定资格要求：/

三、获取招标文件

时间：2026 年 04 月 30 日至 2026 年 05 月 12 日，每天上午 00:00 至 23: 59（北京时间，线上获取法定节假日均可）；

地点：供应商登陆政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>，在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请即可下载招标文件，如有操作性问题，可与政采云在线客服进行咨询，咨询电话：95763）。

方式：供应商登录政采云平台 <https://www.zcygov.cn/> 在线申请获取采购



文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登陆，直接获取采购文件。

售价：免费获取

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年05月21日 11点00分（北京时间）

开标时间：2026年05月21日 11点00分（北京时间）

开标地点：政采云平台 <http://www.zcygov.cn/>

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(1) 本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件上传方式；

(2) 各供应商在投标前应确保成为新疆政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法上传或投标失败等后果由供应商自行承担。有意向参与的供应商，可访问新疆数字证书认证中心官方网站(<https://www.xjca.com.cn/>)或下载“新疆政务通”APP自行申领。如需咨询，请联系新疆CA服务热线0991-2819290；

(3) 供应商在完成政采云电子交易客户端下载、安装后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用“政采云投标客户端”时，建议使用WIN7及以上操作系统。客户端请至新疆政府采购网

(<http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/>) 下载专区查看，如遇问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。如因供应商自身原因导致在规定时间内无法正常解密的（如：浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等），采购中心、代理机构不予异常处理，视为供应商自动弃标；

(4) 供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传的投标文件将被“政府采购云平台”拒收；

(5) 供应商在投标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时登录政采云平台，在“项目采购-开标评审”功能中，使用制作加密投标文件电子标书的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件的解密时



新疆拓源工程管理咨询有限公司

间定为 30 分钟内,若供应商在规定时间内因自身原因导致无法正常解密,后果由供应商自行承担;

(6) 供应商登录政采云平台,在开标时间后 30 分钟内用“项目采购-开标评审”功能进行解密投标文件,若供应商在规定时间内未按时解密的,视为响应无效。解密与加密投标文件须使用同一个 CA。

七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系:

1. 采购人信息

名称:喀什地区疾病预防控制中心(喀什地区卫生监督所)

地址:喀什地区疏附县花城大道北侧 81 号

联系方式:古丽米热、09982871093

2. 名称:新疆拓源工程管理咨询有限公司

地址:新疆喀什地区喀什市人民东路财富大厦 8 楼 807 室

联系人:杨雯、杨蒙蒙、金山虎、田释月、龚丽君

电话:17853507578

3. 同级政府采购监督管理部门

名称:喀什地区财政局政府采购管理办公室

地址:喀什地区财政局

监督投诉电话:09982597000/09982597200



第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

序号	名称	内容
1	采购人	名称：喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所） 地址：喀什地区疏附县花城大道北侧 81 号 联系人：古丽米热 电话：09982871093
2	采购代理机构	名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司 地址：新疆喀什地区喀什市人民东路财富大厦 8 楼 807 室 联系人：杨雯、杨蒙蒙、金山虎、田释月、龚丽君 电话：17853507578
3	项目名称	喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）应急物资采购项目
4	项目编号	TYHWZB2026-034
5	资金来源、预算金额（最高限价）	资金来源：一般公共预算 预算金额（最高限价）：614600.00 元 投标供应商投标报价若超过最高限价，其投标无效。
6	采购需求	采购一批应急物资（详见招标文件）
7	交货期	签完合同 30 天内完成供货（具体以签订的合同为准）。
8	质保期	2 年。（具体以签订的合同为准）。
9	交货地点	采购人指定地点。
10	落实的政府采购政策	1、本项目为不专门面向中小企业采购的项目（若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，可享受 10% 的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。）。 2、所属行业：工业。
11	供应商特定资格要求	（1）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； （2）本项目的特定资格要求：/



12	投标保证金	<p>投标保证金的金额：12000.00 元（大写：壹万贰仟元整）</p> <p>一、投标保证金缴纳：</p> <p>1. 投标保证金应当以支票、汇票、本票、电汇、网银、电子保函等非现金形式提交；</p> <p>2. 缴纳投标保证金时需备注项目名称，如字数超限，可简写；</p> <p>3. 投标保证金缴纳截止时间：同投标文件上传截止时间；</p> <p>投标保证金缴纳账户：</p> <p>单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司喀什分公司</p> <p>开户行：中国农业银行股份有限公司喀什市兵团支行</p> <p>账号：30783201040018241（电汇时请在汇款备注栏注明项目名称及标项（如有），并注明是投标保证金，否则视为无效投标保证金）</p> <p>行号：103894078326</p> <p>财务室联系人及联系方式：17853507578</p> <p>二、投标保证金退还：</p> <p>1. 未中标供应商的投标保证金将在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。</p> <p>2. 中标供应商的投标保证金将在中标供应商与采购人签订合同，并将合同递交至采购代理后 5 个工作日内，无息退还。</p> <p>3. 有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第 15.5 条。</p> <p>三、备注：</p> <p>1、供应商无需前往代理公司换取收据，仅需将加盖公章的投标保证金缴纳凭证，放在投标文件中相应位置即可；</p> <p>2、供应商未按照招标文件要求缴纳投标保证金的，响应无效。</p>
13	是否接受联合体投标	不接受
14	分包	不允许
15	投标文件上传截止	（1）投标文件上传截止时间：2026 年 05 月 21 日 11 点 00 分（北京时间）



	时间及地点	(2) 投标文件上传地点: 在投标截止时间前将电子加密投标文件成功上传至“政府采购云平台”。
16	采用电子招标投标	<p>具体要求:</p> <p>1、投标文件解密时间: 投标文件解密时间 30 分钟, 开标前需供应商用 CA 证书登录政采云平台开标大厅签到, 在 30 分钟解密时间内输入 CA 证书 PIN 码解密投标文件。在 30 分钟解密时间内未进行解密的供应商将导致投标无效。(解密时间开始时政采云平台将以短信形式向供应商在政采云平台预留的手机号发送短信通知, 请供应商及时关注。)</p> <p>2、供应商报价 CA 签字确认: 报价文件开启后将开启签字时段, 供应商须在 30 分钟内用 CA 证书对报价进行签字确认。</p> <p>3、备注:</p> <p>(1) 本次采购采用电子交易方式, 电子交易平台为“政府采购云平台(www.zcygov.cn)”。供应商参与本项目电子交易活动前, 应注册成为政府采购平台供应商。编制电子投标文件前还需申领 CA 证书并绑定帐号。</p> <p>(2) 供应商编制电子投标文件应安装“电子招投标供应商客户端”软件, 并按照本招标文件和电子招投标供应商客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件, 将被电子招投标供应商客户端拒收。“电子招投标供应商客户端”请供应商自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统—电子招投标供应商客户端”版块获取。</p> <p>(3) 供应商应当在投标截止时间前, 将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。</p> <p>(5) 服务与支持。各政府采购代理机构(含集采机构)及供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询, 可通过 https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding 自助查询, 也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询, 网址为: https://service.zcygov.cn/#/help, “项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-供应</p>



		商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：95763（工作时间：工作日 08:00~20:00）
17	投标报价	<p>（1）供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理，自行承担相关责任。</p> <p>（2）供应商的报价包含提供的所有服务及相关工作范围内所有费用（包含接口费）的总价。</p>
18	踏勘现场	不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，供应商现场踏勘发生的费用自理。
19	投标答疑会	不召开
20	近年财务状况年份要求	提供 2024 年度或 2025 年度任意一年的财务审计报告（成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）
21	投标有效期	从提交投标文件的截止之日起 90 天
22	评标委员会的组建	<p>（1）评标委员会构成：5 人；</p> <p>（2）评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。</p>
23	评标办法	综合评分法
24	是否授权评标委员会确定中标供应商	否，推荐 3 名中标候选人。
25	履约保证金	合同金额的 10%



26	代理机构代理费用	参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格[2002]1980号）规定的收费标准，下浮40%收取。由中标供应商支付。
27	付款方式	签订合同后支付合同总价的30%，验收完成并顺利运行后支付合同总价的60%，验收结算完成后支付合同总价的10%。（具体付款方式以甲乙双方签订合同为准）
28	国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》	支持本国产品政策
29	核心产品	应急指挥帐篷
30	其他	<p>（1）本次招标如有变更、澄清或其他通知将在发布招标公告的网站（新疆政府采购网）上公布。</p> <p>（2）重要说明：①本项目采用全流程不见面电子开评标，供应商需要使用CA加密设备，供应商可通过新疆数字证书认证中心官网（https://www.xjca.com.cn/）或下载“新疆政务通”APP自行进行申领。</p> <p>②本项目实行网上投标，采用加密电子投标文件（供应商须使用CA加密设备通过政采云电子投标客户端制作投标文件）。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。</p> <p>（3）供应商使用相同IP地址的，一经发现，相关部门将进一步核实，查实后按串通投标处理。</p>
31	提示	<p>各供应商应当谨认真慎阅读以下条款，否则后果自行承担。</p> <p>（1）参加本项目所有供应商应当提供真实有效作证资料，不得存在弄虚作假骗取中标行为，一经发现将取消中标资格并列入黑名单。</p> <p>（2）供应商上传投标文件时，为确保文件的可读性，提供的</p>



	<p>内容须清晰可见，若因投标文件不清晰造成的后果，由投标供应商自行承担。</p> <p>(3) 根据财政部国库司《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》(财库〔2026〕2号)，为整治政府采购领域“内卷式”竞争，形成优质优价、良性竞争的市场秩序，规范政府采购项目评审，防范履约风险，现将政府采购异常低价审查要求及程序明确如下：</p> <p>① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的；</p> <p>② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的；</p> <p>③ 投标报价低于采购项目最高限价 45%的；</p> <p>④ 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。</p> <p>评审委员会启动异常低价审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在 30 分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
--	--



二、总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。

2. 有关定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
本项目采购人是喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）。

2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。
本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。

2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。

2.4 “供应商”指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的供应商。

3. 合格的供应商

合格的供应商应具备以下条件：

- （1）本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；
- （2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；
- （3）下载了招标文件并参与竞争。

4. 投标费用

供应商参加投标的有关费用由供应商自行承担。

三、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1 招标文件是供应商准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：

- （1）招标公告
- （2）供应商须知
- （3）投标文件格式
- （4）项目采购需求



(5) 评标办法

(6) 拟签订的合同文本

5.2 供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。供应商没有对招标文件全面做出实质性响应是供应商的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按**无效处理**。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商，不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7. 答疑会和现场考察。

7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。

四、投标文件

8. 投标文件的语言

8.1 供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的投标文件将作为**无效投标处理**。

8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的投标文件将作为**无效投标处理**。

9. 计量单位

除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。

10. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

11. 联合体投标



详见“供应商须知前附表”第13条。

12. 知识产权

12.1 供应商应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

12.3 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

12.4 如采用供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

13. 投标文件的组成

供应商应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。供应商编写的投标文件应包括下列部分：

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书及授权委托书
 - （一）法定代表人身份证明书
 - （二）授权委托书
- 三、投标报价明细表
- 四、供应商基本情况表
- 五、供应商类似项目业绩一览表
- 六、商务、技术条款偏离表
 - （一）商务条款偏离表
 - （二）技术条款偏离表
- 七、技术方案
- 八、政府采购政策



九、供应商认为需要提供的资料

14. 投标文件格式

14.1 供应商应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许供应商可以自行编写的外，供应商不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

14.2 对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

15. 投标保证金

15.1 供应商投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。

15.2 未按招标文件要求在规定时间内缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为**投标无效**。

15.3 供应商所缴纳的投标保证金不计利息。

15.4 未中标供应商的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

15.5 发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还供应商缴纳的投标保证金：

- (1) 供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
- (2) 供应商在投标文件中提供虚假材料的；
- (3) 供应商不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；
- (4) 除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标供应商不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；

(5) 中标供应商未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；

- (6) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (7) 招标文件规定的其他情形；
- (8) 符合法律、法规规定的其他情形的。

16. 投标有效期



16.1 投标有效期详见“供应商须知前附表”第21条。投标有效期短于此规定期限的，**投标无效**。

16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的供应商不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的供应商不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。

17. 投标文件的签署

17.1 投标文件应根据招标文件的要求制作、签署、盖章，内容应完整。

18. 投标文件的加密和上传

18.1 本项目实行全流程电子交易方式，采用电子加密投标文件上传方式；供应商应当在投标截止时间前，将“电子招投标供应商客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1 供应商在投标文件上传截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或撤回。

19.2 在投标文件上传截止时间之后，供应商不得对其上传的投标文件做任何修改、补充或撤回。

19.3 投标文件中-如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：

- (1) 投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准；
- (2) 用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；
- (3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
- (4) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其**响应无效**。

五、开标和中标



20. 开标

20.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的供应商参加开标。

供应商不足 3 家的，不得开标。

20.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。

20.3 投标文件上传截止时间到，开标会议开始，公布供应商名单。

20.4 开启“投标文件解密”环节，供应商在规定时间内进行解密。

20.5 投标文件解密完毕，公布投标报价，开启报价签字确认。

20.6 开标会议结束。

21. 组建评标委员会

21.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购人授权委托评标委员会对各供应商依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足 3 家的，不得评标。

21.2 符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.3 评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。

21.4 评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

21.5 采购代理机构在评标结果后 2 个工作日内将评标报告送采购人确认。

22. 中标通知书

22.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。

22.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

22.3 中标供应商的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规



规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当缴回），依法重新确定中标供应商或者重新开展招标活动。

六、签订及履行合同和验收

23. 签订合同

23.1 中标供应商在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标供应商的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

23.2 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

23.3 中标供应商因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

23.4 中标供应商在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（彩色扫描件）交至采购代理机构。

24. 合同分包（如有）

24.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标供应商可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的服务及技术要求等，必须与中标的一致。

24.2 招标合同实行分包履行的，中标供应商就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。

25. 采购人增加合同标的权利

招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。

26. 履约保证金

26.1 本项目要求缴纳履约保证金。

27. 履行合同



27.1 中标供应商与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。

27.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。

28. 验收

采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求，根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构邀请实际使用人、参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家进行验收。

七、投标纪律要求

29. 供应商不得具有的情形

供应商参加投标不得有下列情形：

- (1) 提供虚假材料谋取中标；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- (3) 与采购人、其他供应商恶意串通；
- (4) 向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
- (5) 在招标过程中与采购人进行协商谈判；
- (6) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。

有上述情形之一的供应商，属于不合格供应商，其投标或中标资格将被取消。

八、合同价款支付

30. 申请支付

30.1 招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标供应商或者按照有关合同规定执行。

30.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标供应商。

九、质疑和投诉



31. 质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》的规定办理。

31.1 供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目招标活动的供应商。

31.2 潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

31.3 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。

接收质疑函的方式：书面形式

联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部

联系人及联系电话：杨雯、17853507578



邮箱：136771831@qq.com

通讯地址：新疆喀什地区喀什市人民东路财富大厦 8 楼 807 室

31.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

31.6 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（四）事实依据；

（五）法律依据；

（六）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

31.7 投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。

投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（一）提起投诉前已依法进行质疑；

（二）投诉书内容符合本办法的规定；

（三）在投诉有效期限内提起投诉；

（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

（五）财政部规定的其他条件。



质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

被授权人：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

招标文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

.....

法律依据：

.....

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)： 公章：

日期：



质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。



第三章 投标文件格式

投标文件封面示例

投标文件

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

项目联系人：

联系电话：

编制时间：



目录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书及授权委托书
 - (一) 法定代表人身份证明书
 - (二) 授权委托书
- 三、投标报价明细表
- 四、供应商基本情况表
- 五、供应商类似项目业绩一览表
- 六、商务、技术条款偏离表
 - (一) 商务条款偏离表
 - (二) 技术条款偏离表
- 七、技术方案
- 八、政府采购政策
- 九、供应商认为需要提供的资料
 - (一) 投标保证金缴纳凭证
 - (二) 其他

(备注：供应商应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码)。



一、投标函

_____（采购人）：

我方全面研究了“_____（项目名称、项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权_____（姓名、职务）代表我方（供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币_____元，大写：_____，（此次报价包括所投项目相关人工费、运费、专利费、税费等所有技术和服务费用以及考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的所有费用），投标有效期_____。

2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，交货期为：___送货到采购人指定地点，并达到采购人要求，质保期：_____。

3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币_____元（大写：_____）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章供应商须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。

4、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。

5、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的供应商。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

通讯地址：

联系电话：

日期：



二、法定代表人身份证明书及授权委托书

身份证明书（供应商为法人）

单位名称：_____

地 址：_____

姓 名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

身份证号码：_____

系_____的法定代表人，为具有参加_____（项目名称）的磋商、签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的供应商。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面彩色扫描件。

供应商名称（盖章）：_____

日 期： 年 月 日



新疆拓源工程管理咨询有限公司

身份证明书（供应商为非法人）

姓 名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____。

地 址：_____。

身份证号码：_____。

为具有参加_____（项目名称）的磋商、签署上述响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的供应商。

特此证明。

附：身份证正反面彩色扫描件。

供应商（签字或盖章）：_____

日 期： 年 月 日



新疆拓源工程管理咨询有限公司

法定代表人授权委托书（供应商为法人）

_____（采购人名称）：

本授权声明：_____（供应商名称）_____（法定代表人姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为我方“_____（项目名称、项目编号）”项目磋商活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：法定代表人及被授权人身份证正反面彩色扫描件。

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

供应商名称（盖章）：

日 期： 年 月 日



新疆拓源工程管理咨询有限公司

授权委托书（供应商为非法人）

_____（采购人名称）：

本授权声明：_____（供应商名称）授权_____（被授权人姓名、职务）
为我方“_____（项目名称、项目编号）”项目磋商活动的合法代表，以我
方名义全权处理该项目有关磋商、签订合同以及执行合同等一切事宜。

被授权人无权转让本授权，特此声明。

附：授权人及被授权人身份证正反面彩色扫描件。

授权人（签字或盖章）：

被授权人（签字）：

日 期： 年 月 日



三、投标报价明细表

货币单位：人民币 元

序号	货物名称	品牌	型号规格	参数	制造商名称	产地	数量	单位	单价	合价	备注
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
总价（元）： 小写： 大写：											

备注：

- 1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由供应商结合自身情况填写。
- 2、供应商填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。
- 3、此次报价包括所投项目履行期限内产生的运输费、装卸费、差旅费、税费、试剂等所有费用。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



四、供应商基本情况表

供应商名称				
注册地址		邮政编码		
成立时间		企业性质		
社会统一信用代码		注册资金		
法定代表人	姓名		电话	
联系方式	联系人		电话	
	邮箱		网址	
开户银行		账号		
经营范围				
备注				

备注：供应商后附营业执照等相关证明材料。



五、供应商类似项目业绩一览表

序号	采购人	联系人	联系电话	项目名称	完成时间	合同金额	项目描述

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



拟配备人员情况

序号	姓名	联系方式	职称 或岗 位证 书	拟担任 本项 目 职务/ 岗位	资格证明				
					证书名 称	级别	发证时间	证书 号	专业
1									
2									
3									
4									
5									
6									

注：后附人员相关证书彩色扫描件。



六、商务、技术条款偏离表

(一) 商务条款偏离表

序号	主要商务条款	是否响应	偏离说明
1	完全理解并接受对合格供应商、合格的货物质量和服务要求；		
2	完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务；		
3	同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款；		
4	同意按本项目要求缴付相关款项；		
5	可提供货物供货来源证明或供货渠道与品质的合法性证明；		
6	投标有效期；		
7	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务；		
8	同意接受本项目供货期、质保期或相关进度安排要求；		
9	同意接受本项目的验收要求及验收标准；		
10	同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证；		
11	同意接受本项目付款的各项要求。		

备注：

- 1、对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；
- 2、供应商应认真填写本响应表，若评标委员会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；
- 3、本表内容不得擅自修改。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



(二) 技术条款偏离表

招标文件的要求		投标文件的响应				
序号	技术参数要求	响应情况	偏离情况	证明材料	证明材料页码	备注
1						
2						
3						
4						

备注：1、供应商应对照招标文件“第四章项目采购需求”中相关“技术参数”逐项填写，在“技术条款偏离表”中的“偏离”注明“正偏离”或“无偏离”，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效；

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日



新疆拓源工程管理咨询有限公司

七、技术方案

供应商应根据本招标文件要求和项目的具体情况，自行编制技术方案，格式自拟。



八、政府采购政策

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用（如有）。

2、供应商同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

3. 中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发[2009]36号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。



(七) 仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(八) 邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(九) 住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十) 餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十一) 信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

(十二) 软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

(十三) 房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

(十四) 物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

(十五) 租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

(十六) 其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各种所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据



新疆拓源工程管理咨询有限公司

此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。



新疆拓源工程管理咨询有限公司

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用（如有）。

2、供应商同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。

（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

所属行业：工业。



新疆拓源工程管理咨询有限公司

(二) 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。



(三) 监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。

2. 证明材料加盖供应商公章。



新疆拓源工程管理咨询有限公司

九、供应商认为需要提供的资料

(一) 投标保证金缴纳凭证

投标保证金缴纳凭证



(二) 关于符合本国产品标准的声明函或财政部规定的其他证明文件

(注：供应商可根据所投产品情况自行填写此声明函，也可自行删除或不填此项)

(1) 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例） 3。（产品名称 1）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件） 在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。



(2) 本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]

本单位就参与[项目名称_____、编号_____]政府采购项目，郑重承诺如下：

本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为_____%。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章)：

法定代表人(签/章)：

日期： 年 月 日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。



(三) 供应商关联单位的说明（格式自拟）

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

- (1) 与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
- (2) 与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

(四) 其他

供应商应当仔细核对招标文件中有关“响应无效”、“拒收”和评审标准等条款内容，提供供应商认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标响应符合招标文件要求，并为评审提供充分依据。



第四章 项目采购需求

一、采购需求


本项目核心产品：应急指挥帐篷。

(一) 应急物资

序号	货物名称	单位	数量	技术参数	参考图片	备注
1	库房摄像系统	套	1	<p>摄像系统： POE 摄像头，POE 供电，稳定性高，无需电源线，H.265 编码，低码率，存储减半，采用 800 万超清数字镜头，摄像可达 100 米，视频储存 30 天，录像存储自动循环，系统会自动覆盖最前面一天，不需要手动删除覆盖的。数量是摄像头+支架= x2 台，送 19 寸高清显示器 x1 台，4+2 口交换机 x1 台，4 路录像机 x1 台，支持 GB/T 国标 28181 系统，自带国标 28181 接入功能。包括安装布控，接入我单位视频摄像系统。</p>		<p>应急物资智能管理系统组成部分</p>
2	净水装置	套	1	<p>集成式净水装置： 滤材：过滤精度不低于 0.1 微米，滤料组合应包含但不限于：PP 棉、双控制膜陶瓷膜滤芯、RO 反渗透膜、活性炭等。 致病菌去除率大于 99.9999% (包括大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、伤寒沙门氏菌、霍乱菌、军团菌、铜绿假单胞菌等)；有效降低重金属离子 (如铅、镉、铬等) 的浓度；有效去除有机微污染物，可将 25ppmCODm (国标限值 5 倍) 降低至国标限值以下、高效除农药残留，并改善口感。 适用水源：IV 类及以上地表水或地下水，细菌去除率：$\geq 99.9999\%$，浑浊度去除率：95%，耗氧量去除率氯甲烷去除率：79%，三氯甲烷去除率：99.9%，净水流</p>		<p>模块化野外生活保障单元组成部分</p>




新疆拓源工程管理咨询有限公司

				量: $\geq 70\text{L/h}$; 生活用水流量: $\geq 280\text{L/h}$; 额定总净水量: $\geq 10\text{m}^3$; 重量: $\leq 28\text{kg}$; 设备尺寸: 长 $\leq 600\text{mm}$, 宽 $\leq 400\text{mm}$, 高 $\leq 500\text{mm}$; 可根据需求调整; 动力来源: 手动/电动一体式, 适用电源: AC220V 或 DC24V。		
3	应急指挥帐篷	顶	1	<p>40 平米充气帐篷参数及标准:</p> <p>1、面积: \geq宽 5m*长 8m*高 3.3m, 投影面积$\geq 40\text{ m}^2$;</p> <p>2、形体结构: 整体呈双破屋脊型, 帐篷与帐篷连接处做好防风防雨处理, 帐篷外观标识可根据使用方要求定制。</p> <p>3、外篷布: 600D 单面涂覆 PVC 牛津布 (颜色可定制)。厚度$\geq 0.4\text{mm}$。单位面积质量: $\geq 420\text{g}$。断裂强力: 经向$\geq 1800\text{N}/5\text{cm}$, 纬向$\geq 1200\text{N}/5\text{cm}$。撕破强力: 经向$\geq 80\text{N}$, 纬向$\geq 60\text{N}$。剥离强度: 经纬向均$\geq 130\text{N}$。断裂伸长率: 径向$\geq 40\%$, 纬向$\geq 35\%$。</p> <p>4、气柱: 双面涂敷 PVC 夹网气密布, 厚度$\geq 0.7\text{mm}$。单位面积质量$\geq 850\text{g}/\text{m}^2$。断裂强力: 经向$\geq 3000\text{N}/5\text{cm}$, 纬向$\geq 2600\text{N}/5\text{cm}$。撕破强力: 经向$\geq 190\text{N}$, 纬向$\geq 140\text{N}$。剥离强度: 经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间$\leq 0.0\text{S}$, 损毁长度经纬向均$\leq 15\text{mm}$。气柱抗穿刺强度$\geq 660\text{N}$。</p> <p>5、内衬: 210D 平纹舒美绸, 颜色白色。单位面积质量$\geq 70\text{g}/\text{m}^2$, 断裂强力: 经向$\geq 750\text{N}/5\text{cm}$, 纬向$\geq 450\text{N}/5\text{cm}$。撕破强力: 经向$\geq 29\text{N}$, 纬向$\geq 20\text{N}$。</p> <p>6、地布: 500g 加厚环保 PVC 地布, 颜色为绿色/灰色。厚度$\geq 0.4\text{mm}$, 断裂强力: 经向$\geq 2500\text{N}/5\text{cm}$, 纬向$\geq 1800\text{N}/5\text{cm}$。撕破强力: 经向$\geq 150\text{N}$, 纬向$\geq 95\text{N}$。剥离强度: 经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间$\leq 0.0\text{S}$。</p> <p>7、配件: 快充、排气阀, 多功能充、排气阀, 安全阀。需配备 Q235 带管三角环, 涤纶包芯绳。</p> <p>8、门尺寸: $\geq 1500\text{mm}$ 宽*2000mm 高 (可定制)</p> <p>9、窗户尺寸: $\geq 900\text{mm}$ 宽*700mm 高 (可定制)</p> <p>10、气柱上安装阀 3 个 (1 个充排阀、1 个安全阀, 1 个补气阀;)</p>		40 平方应急指挥帐篷 (需在帐篷明显处加印“中国卫生”字样)




			<p>11、电动充排泵 1 台</p> <p>(1) 额定电压：220V-240V；</p> <p>(2) 额定频率：50-60Hz；</p> <p>(3) 额定输入功率：1900W；</p> <p>(4) 气压：5.0PSI</p> <p>(5) 重量：≤5kg</p> <p>(6) 充排气时间：充气≤10 分钟，排气≤15 分钟；</p> <p>12、帐篷应配备：修补包 1 套，固定配件 1 套（军用带扣抗风拉绳，军用地钎、手锤）。</p> <p>13、帐篷配暖风/冷风口 2 个。</p> <p>14、气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作，必须双层拼接，保证牢固性。</p> <p>15、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下起到加固作用。</p> <p>16、抗风等级：≥9 级（20.8m/s 0.5h）（依据：GJB 6645-2009）</p> <p>17、工作压力：18~22Kpa，极限气压 50Kpa。</p> <p>18、适应温度：-50℃~+70℃。（温度试验应满足：GJB 150.4A-2009 GJB 150.3A-2009）</p> <p>19、抗雪载：≥10kg/m².1h（依据：GJB 6645-2009）</p> <p>20、防雨试验：≥100L/（m².h）（依据：GJB 2711-1996）</p> <p>21、防水高度≥25cm。（用直尺测量帐篷底部气柱直径）。</p> <p>22、盐雾试验：盐雾试验箱的温度为 35℃，氯化钠溶液的浓度为 5%。试验时间共≥96h 后均无锈蚀。（依据：GJB150.11A-2009）</p> <p>23、包装样式为军用帆布包+提手，方便搬运。</p> <p>23、低气压试验：海拔高度≥5000m，气压≥50kpa，1h 后无变形。（依据：GJB 150.2A-2009）</p> <p>24、包装样式为军用帆布包+提手，方便搬运。</p> <p>25、场地适应性：适用于水泥地、沙土地、凝土地、无坚硬杂草的草地；搭</p>		
--	--	--	--	--	--



			接：搭接应满足雨雪天气等要求，各搭接处应牢固、可靠、平滑，无脱扣、翘起等现象；系固点：各系固点周围有加强块，且牢固、可靠，且不得有脱胶、漏气等现象。系固点满足抗风、抗雪等要求。		
4	现场指挥作业平台	套	<p>4</p> <p>折叠箱组，展开可组成 3×2m 的会议桌。</p> <p>1、材质：高强度滚塑 PE/航空级改性 HDPE，防水、防腐蚀、抗冲击、耐高低温（-30℃~60℃）</p> <p>2、结构：箱桌一体，折叠收纳为滚塑箱，展开为指挥桌；内置 2 把折叠椅+抽屉</p> <p>3、展开尺寸：约 1900×500×750mm（双人作业桌）</p> <p>4、收纳尺寸：约 530×640×750mm（紧凑箱型，带提手/滚轮）</p> <p>5、重量：≤25kg，单人可搬运</p> <p>6、部署时间：10 秒快速展开，落地即用</p> <p>7、功能：桌面平整（放地图/终端/对讲机）、线路收纳孔、抽屉储物、桌椅一体</p> <p>8、防护等级：IP65，防尘防水，适应野外/恶劣环境。</p> <p>配置清单</p> <p>1、指挥作业平台主体 ×1</p> <p>2、内置折叠椅 ×2</p> <p>3、储物抽屉 ×2（大小各一）</p> <p>4、加固锁扣/提手 ×1 套</p> <p>5、说明书/保修卡 ×1</p>		展开可组成 3×2m 的会议桌




5	专业应急帐篷	顶	<p>20 平米充气帐篷参数及标准:</p> <p>1、面积: \geq宽 4m*长 5m*高 2.7m, 投影面积\geq20 m²;</p> <p>2、形体结构: 整体呈双破屋脊型, 帐篷与帐篷连接处做好防风防雨处理, 帐篷外观标识可根据使用方要求定制。</p> <p>3、外篷布: 600D 单面涂覆 PVC 牛津布 (颜色可定制)。厚度\geq0.4mm。单位面积质量: \geq420g。断裂强力: 经向\geq1800N/5cm, 纬向\geq1200N/5cm。撕破强力: 经向\geq80N, 纬向\geq60N。剥离强度: 经纬向均\geq130N。断裂伸长率: 径向\geq40%, 纬向\geq35%。</p> <p>4、气柱: 双面涂敷 PVC 夹网气密布, 厚度\geq0.7mm。单位面积质量\geq850g/m²。断裂强力: 经向\geq3000N/5cm, 纬向\geq2600N/5cm。撕破强力: 经向\geq190N, 纬向\geq140N。剥离强度: 经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间\leq0.0S, 损毁长度经纬向均\leq15mm。气柱抗穿刺强度\geq660N</p> <p>5、内衬: 210D 平纹舒美绸, 颜色白色。单位面积质量\geq70g/m², 断裂强力: 经向\geq750N/5cm, 纬向\geq450N/5cm。撕破强力: 经向\geq29N, 纬向\geq20N。</p> <p>6、地布: 500g 加厚环保 PVC 地布, 颜色为绿色/灰色。厚度\geq0.4mm, 断裂强力: 经向\geq2500N/5cm, 纬向\geq1800N/5cm。撕破强力: 经向\geq150N, 纬向\geq95N。剥离强度: 经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间\leq0.0S。</p> <p>7、配件: 快充、排气阀, 多功能充、排气阀, 安全阀。需配备 Q235 带管三角环, 涤纶包芯绳。</p> <p>8、门尺寸: 1500mm 宽*2000mm 高 (可定制)</p> <p>9、窗户尺寸: 800mm 宽*600mm 高 (可定制)</p> <p>10、气柱上安装阀 3 个 (1 个充排阀、1 个安全阀, 1 个补气阀;)</p> <p>11、电动充排泵 1 台</p> <p>(1) 额定电压: 220V-240V;</p> <p>(2) 额定频率: 50-60Hz;</p> <p>(3) 额定输入功率: 1900W;</p>		<p>20 平方专业应急帐篷 (需在帐篷明显处加印“中国卫生”字样)</p>
---	--------	---	--	---	--



			<p>(4) 气压: 5.0PSI (5) 重量: $\leq 5\text{kg}$ (6) 充排气时间: 充气≤ 5分钟, 排气≤ 12分钟;</p> <p>12、帐篷应配备: 修补包 1 套, 固定配件 1 套 (军用带扣抗风拉绳, 军用地钎、手锤)。</p> <p>13、帐篷配暖风/冷风口 2 个。</p> <p>14、气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作, 必须双层拼接, 保证牢固性。</p> <p>15、底部气柱做抗风拉环, 在恶劣环境下起到加固作用。</p> <p>16、抗风等级: ≥ 9 级 (20.8m/s 0.5h) (依据: GJB 6645-2009)</p> <p>17、工作压力: 18~22Kpa, 极限气压 50Kpa。</p> <p>18、适应温度: $-50^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$。(温度试验应满足: GJB 150.4A-2009 GJB 150.3A-2009)</p> <p>19、抗雪载: $\geq 10\text{kg}/\text{m}^2 \cdot 1\text{h}$ (依据: GJB 6645-2009)</p> <p>20、防雨试验: $\geq 100\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ (依据: GJB 2711-1996)</p> <p>21、防水高度$\geq 25\text{cm}$。(用直尺测量帐篷底部气柱直径)。</p> <p>22、盐雾试验: 盐雾试验箱的温度为 35°C, 氯化钠溶液的浓度为 5%。试验时间共$\geq 96\text{h}$后均无锈蚀。(依据: GJB150.11A-2009)</p> <p>23、包装样式为军用帆布包+提手, 方便搬运。</p> <p>24、低气压试验: 海拔高度$\geq 5000\text{m}$, 气压$\geq 50\text{kpa}$, 1h 后无变形。(依据: GJB 150.2A-2009)</p> <p>25、包装样式为军用帆布包+提手, 方便搬运。</p> <p>26、场地适应性: 适用于水泥地、沙土地、凝土地、无坚硬杂草的草地; 搭接: 搭接应满足雨雪天气等要求, 各搭接处应牢固、可靠、平滑, 无脱扣、翘起等现象; 系固点: 各系固点周围有加强块, 且牢固、可靠, 且不得有脱胶、漏气等现象。系固点满足抗风、抗雪等要求。</p>		
--	--	--	---	--	--




6	检验组专用帐篷	顶	<p>内置工作台，侧壁设“双门互锁传递窗”： 60 平米充气帐篷参数及标准： 1、面积：≥宽 6m*长 10m*高 3.8m，投影面积≥60 m²； 2、形体结构：整体呈双破屋脊型，帐篷与帐篷连接处做好防风防雨处理，帐篷外观标识可根据使用方要求定制。 3、外篷布：600D 单面涂覆 PVC 牛津布（颜色可定制）。厚度≥0.4mm。单位面积质量：≥420g。断裂强力：经向≥1800N/5cm，纬向≥1200N/5cm。撕破强力：经向≥80N，纬向≥60N。剥离强度：经纬向均≥130N。断裂伸长率：径向≥40%，纬向≥35%。 4、气柱：双面涂敷 PVC 夹网气密布，厚度≥0.7mm。单位面积质量≥850g/m²。断裂强力：经向≥3000N/5cm，纬向≥2600N/5cm。撕破强力：经向≥190N，纬向≥140N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S，损毁长度经纬向均≤15mm。气柱抗穿刺强度≥660N。 5、内衬：210D 平纹舒美绸，颜色白色。单位面积质量≥70g/m²，断裂强力：经向≥750N/5cm，纬向≥450N/5cm。撕破强力：经向≥29N，纬向≥20N。 6、地布：500g 加厚环保 PVC 地布，颜色为绿色/灰色。厚度≥0.4mm，断裂强力：经向≥2500N/5cm，纬向≥1800N/5cm。撕破强力：经向≥150N，纬向≥95N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间≤0.0S。 7、配件：快充、排气阀，多功能充、排气阀，安全阀。需配备 Q235 带管三角环，涤纶包芯绳。 8、门尺寸：1500mm 宽*2000mm 高（可定制） 9、窗户尺寸：900mm 宽*700mm 高（可定制） 10、气柱上安装阀 3 个（1 个充排阀、1 个安全阀,1 个补气阀；） 11、电动充排泵 1 台 （1）额定电压：220V-240V； （2）额定频率：50-60Hz；</p>		<p>专业充气式应急帐篷组成部分（需在帐篷明显处加印“中国卫生”字样）</p>
---	---------	---	---	---	---



			<p>(3) 额定输入功率: 1900W;</p> <p>(4) 气压: 5.0PSI</p> <p>(5) 重量: $\leq 5\text{kg}$</p> <p>(6) 充排气时间: 充气≤ 15分钟, 排气≤ 20分钟;</p> <p>12、帐篷应配备: 修补包 1 套, 固定配件 1 套 (军用带扣抗风拉绳, 军用地钎、手锤)。</p> <p>13、帐篷配暖风/冷风口 2 个。</p> <p>14、气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作, 必须双层拼接, 保证牢固性。</p> <p>15、底部气柱做抗风拉环, 在恶劣环境下起到加固作用。</p> <p>16、抗风等级: ≥ 9 级 (20.8m/s 0.5h) (依据: GJB 6645-2009)</p> <p>17、工作压力: 18~22Kpa, 极限气压 50Kpa。</p> <p>18、适应温度: $-50^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$。(温度试验应满足: GJB 150.4A-2009 GJB 150.3A-2009)</p> <p>19、抗雪载: $\geq 10\text{kg}/\text{m}^2 \cdot 1\text{h}$ (依据: GJB 6645-2009)</p> <p>20、防雨试验: $\geq 100\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ (依据: GJB 2711-1996)</p> <p>21、防水高度$\geq 25\text{cm}$。(用直尺测量帐篷底部气柱直径)。</p> <p>22、盐雾试验: 盐雾试验箱的温度为 35°C, 氯化钠溶液的浓度为 5%。试验时间共$\geq 96\text{h}$后均无锈蚀。(依据: GJB150.11A-2009)</p> <p>23、包装样式为军用帆布包+提手, 方便搬运。</p> <p>24、低气压试验: 海拔高度$\geq 5000\text{m}$, 气压$\geq 50\text{kpa}$, 1h 后无变形。(依据: GJB150.2A-2009)</p> <p>25、包装样式为军用帆布包+提手, 方便搬运。</p> <p>26、场地适应性: 适用于水泥地、沙土地、凝土地、无坚硬杂草的草地; 搭接: 搭接应满足雨雪天气等要求, 各搭接处应牢固、可靠、平滑, 无脱扣、翘起等现象; 系固点: 各系固点周围有加强块, 且牢固、可靠, 且不得有脱胶、漏气等现象。系固点满足抗风、抗雪等要求。</p>		
--	--	--	---	--	--




7	住宿帐篷	套	2	<p>30 平米充气帐篷参数及标准:</p> <p>1、面积: \geq宽 5m*长 6m*高 3.3m, 投影面积\geq30 m²;</p> <p>2、形体结构: 整体呈双破屋脊型, 帐篷与帐篷连接处做好防风防雨处理, 帐篷外观标识可根据使用方要求定制。</p> <p>3、外篷布: 600D 单面涂覆 PVC 牛津布 (颜色可定制)。厚度\geq0.4mm。单位面积质量: \geq420g。断裂强力: 经向\geq1800N/5cm, 纬向\geq1200N/5cm。撕破强力: 经向\geq80N, 纬向\geq60N。剥离强度: 经纬向均\geq130N。断裂伸长率: 径向\geq40%, 纬向\geq35%。</p> <p>4、气柱: 双面涂敷 PVC 夹网气密布, 厚度\geq0.7mm。单位面积质量\geq850g/m²。断裂强力: 经向\geq3000N/5cm, 纬向\geq2600N/5cm。撕破强力: 经向\geq190N, 纬向\geq140N。剥离强度: 经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间\leq0.0S, 损毁长度经纬向均\leq15mm。气柱抗穿刺强度\geq660N。</p> <p>5、内衬: 210D 平纹舒美绸, 颜色白色。单位面积质量\geq70g/m², 断裂强力: 经向\geq750N/5cm, 纬向\geq450N/5cm。撕破强力: 经向\geq29N, 纬向\geq20N。</p> <p>6、地布: 500g 加厚环保 PVC 地布, 颜色为绿色/灰色。厚度\geq0.4mm, 断裂强力: 经向\geq2500N/5cm, 纬向\geq1800N/5cm。撕破强力: 经向\geq150N, 纬向\geq95N。剥离强度: 经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间\leq0.0S。</p> <p>7、配件: 快充、排气阀, 多功能充、排气阀, 安全阀。需配备 Q235 带管三角环, 涤纶包芯绳。</p> <p>8、门尺寸: 1500mm 宽*2000mm 高 (可定制)</p> <p>9、窗户尺寸: 900mm 宽*700mm 高 (可定制)</p> <p>10、气柱上安装阀 3 个 (1 个充排阀、1 个安全阀, 1 个补气阀;)</p> <p>11、电动充排泵 1 台</p> <p>(1) 额定电压: 220V-240V;</p> <p>(2) 额定频率: 50-60Hz;</p> <p>(3) 额定输入功率: 1900W;</p>		<p>30 平方住宿帐篷 (需在帐篷明显处加印“中国卫生”字样)</p>
---	------	---	---	---	---	--------------------------------------



			<p>(4) 气压: 5.0PSI (5) 重量: $\leq 5\text{kg}$ (6) 充排气时间: 充气≤ 10分钟, 排气≤ 15分钟;</p> <p>12、帐篷应配备: 修补包 1 套, 固定配件 1 套 (军用带扣抗风拉绳, 军用地钎、手锤)。</p> <p>13、帐篷配暖风/冷风口 2 个。</p> <p>14、气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作, 必须双层拼接, 保证牢固性。</p> <p>15、底部气柱做抗风拉环, 在恶劣环境下起到加固作用。</p> <p>16、抗风等级: ≥ 9 级 (20.8m/s 0.5h) (依据: GJB 6645-2009)</p> <p>17、工作压力: 18~22Kpa, 极限气压 50Kpa。</p> <p>18、适应温度: $-50^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$。(温度试验应满足: GJB 150.4A-2009 GJB 150.3A-2009)</p> <p>19、抗雪载: $\geq 10\text{kg}/\text{m}^2 \cdot 1\text{h}$ (依据: GJB 6645-2009)</p> <p>20、防雨试验: $\geq 100\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ (依据: GJB 2711-1996)</p> <p>21、防水高度$\geq 25\text{cm}$。(用直尺测量帐篷底部气柱直径)。</p> <p>22、盐雾试验: 盐雾试验箱的温度为 35°C, 氯化钠溶液的浓度为 5%。试验时间共$\geq 96\text{h}$后均无锈蚀。(依据: GJB150.11A-2009)</p> <p>23、包装样式为军用帆布包+提手, 方便搬运。</p> <p>24、低气压试验: 海拔高度$\geq 5000\text{m}$, 气压$\geq 50\text{kpa}$, 1h 后无变形。(依据: GJB150.2A-2009)</p> <p>25、包装样式为军用帆布包+提手, 方便搬运。</p> <p>26、场地适应性: 适用于水泥地、沙土地、混泥土地、无坚硬杂草的草地; 搭接: 搭接应满足雨雪天气等要求, 各搭接处应牢固、可靠、平滑, 无脱扣、翘起等现象; 系固点: 各系固点周围有加强块, 且牢固、可靠, 且不得有脱胶、漏气等现象。系固点满足抗风、抗雪等要求。</p>		
--	--	--	--	--	--



8	厕所帐篷	顶	<p>1 便携式厕所帐篷： 6 平米充气帐篷参数及标准： 1、面积：\geq宽 2m*长 3m*高 2.6m，投影面积\geq6 m²； 2、形体结构：整体呈双破屋脊型，帐篷与帐篷连接处做好防风防雨处理，帐篷外观标识可根据使用方要求定制。 3、外篷布：600D 单面涂覆 PVC 牛津布（颜色可定制）。厚度\geq0.4mm。单位面积质量：\geq420g。断裂强力：经向\geq1800N/5cm，纬向\geq1200N/5cm。撕破强力：经向\geq80N，纬向\geq60N。剥离强度：经纬向均\geq130N。断裂伸长率：径向\geq40%，纬向\geq35%。 4、气柱：双面涂敷 PVC 夹网气密布，厚度\geq0.7mm。单位面积质量\geq850g/m²。断裂强力：经向\geq3000N/5cm，纬向\geq2600N/5cm。撕破强力：经向\geq190N，纬向\geq140N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间\leq0.0S，损毁长度经纬向均\leq15mm。气柱抗穿刺强度\geq660N。 5、地布：500g 加厚环保 PVC 地布，颜色为绿色/灰色。厚度\geq0.4mm，断裂强力：经向\geq2500N/5cm，纬向\geq1800N/5cm。撕破强力：经向\geq150N，纬向\geq95 N。剥离强度：经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间\leq0.0S。 6、配件：快充、排气阀，多功能充、排气阀，安全阀。需配备 Q235 带管三角环，涤纶包芯绳。 7、门尺寸：2000mm 宽*2000mm 高（可定制） 8、窗户尺寸：800mm 宽*600mm 高（可定制） 9、气柱上安装阀 3 个（1 个充排阀、1 个安全阀, 1 个补气阀；） 10、电动充排泵 1 台 （1）额定电压：220V-240V； （2）额定输入功率：1200W； （3）充排气时间：充气\leq5 分钟，排气\leq10 分钟； 11、帐篷应配备：修补包 1 套，固定配件 1 套（军用带扣抗风拉绳，军用地钎、</p>		<p>模块化野外生活保障单元组成部分（需在帐篷明显处加印“中国卫生”字样）</p>
---	------	---	---	---	---



			<p>手锤)。</p> <p>12、气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作，必须双层拼接，保证牢固性。</p> <p>13、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下起到加固作用。</p> <p>14、抗风等级：≥ 9级 (20.8m/s 0.5h) (依据：GJB 6645-2009)</p> <p>15、工作压力：18~22Kpa，极限气压 50Kpa。</p> <p>16、适应温度：$-50^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$。(温度试验应满足：GJB 150.4A-2009 GJB 150.3A-2009)</p> <p>17、抗雪载：$\geq 10\text{kg}/\text{m}^2 \cdot 1\text{h}$ (依据：GJB 6645-2009)</p> <p>18、防雨试验：$\geq 100\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ (依据：GJB 2711-1996)</p> <p>19、防水高度$\geq 25\text{cm}$。(用直尺测量帐篷底部气柱直径)。</p> <p>20、盐雾试验：盐雾试验箱的温度为 35°C，氯化钠溶液的浓度为 5%。试验时间共$\geq 96\text{h}$后均无锈蚀。(依据：GJB150.11A-2009)</p> <p>21、包装样式为军用帆布包+提手，方便搬运。</p> <p>22、低气压试验：海拔高度$\geq 5000\text{m}$，气压$\geq 50\text{kpa}$，1h后无变形。(依据：GJB150.2A-2009)</p> <p>23、包装样式为军用帆布包+提手，方便搬运。</p> <p>24、场地适应性：适用于水泥地、沙土地、凝土地、无坚硬杂草的草地；搭接：搭接应满足雨雪天气等要求，各搭接处应牢固、可靠、平滑，无脱扣、翘起等现象；系固点：各系固点周围有加强块，且牢固、可靠，且不得有脱胶、漏气等现象。系固点满足抗风、抗雪等要求。</p>	
--	--	--	---	--





9	淋浴帐篷	顶	1	<p>4 平米充气帐篷参数及标准:</p> <p>1、面积: \geq宽 2m*长 2m*高 2.6m, 投影面积\geq4 m²;</p> <p>2、形体结构: 整体呈双破屋脊型, 帐篷与帐篷连接处做好防风防雨处理, 帐篷外观标识可根据使用方要求定制。</p> <p>3、外篷布: 600D 单面涂覆 PVC 牛津布 (颜色可定制)。厚度\geq0.4mm。单位面积质量: \geq420g。断裂强力: 经向\geq1800N/5cm, 纬向\geq1200N/5cm。撕破强力: 经向\geq80N, 纬向\geq60N。剥离强度: 经纬向均\geq130N。断裂伸长率: 径向\geq40%, 纬向\geq35%。</p> <p>4、气柱: 双面涂敷 PVC 夹网气密布, 厚度\geq0.7mm。单位面积质量\geq850g/m²。断裂强力: 经向\geq3000N/5cm, 纬向\geq2600N/5cm。撕破强力: 经向\geq190N, 纬向\geq140N。剥离强度: 经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间\leq0.0S, 损毁长度经纬向均\leq15mm。气柱抗穿刺强度\geq660N。</p> <p>5、地布: 500g 加厚环保 PVC 地布, 颜色为绿色/灰色。厚度\geq0.4mm, 断裂强力: 经向\geq2500N/5cm, 纬向\geq1800N/5cm。撕破强力: 经向\geq150N, 纬向\geq95N。剥离强度: 经纬向均无法完整剥离。阻燃性能续燃时间\leq0.0S。</p> <p>6、配件: 快充、排气阀, 多功能充、排气阀, 安全阀。需配备 Q235 带管三角环, 涤纶包芯绳。</p> <p>7、门尺寸: 2000mm 宽*2000mm 高 (可定制)</p> <p>8、窗户尺寸: 800mm 宽*600mm 高 (可定制)</p> <p>9、气柱上安装阀 3 个 (1 个充排阀、1 个安全阀, 1 个补气阀;)</p> <p>10、电动充排泵 1 台</p> <p>(1) 额定电压: 220V-240V;</p> <p>(2) 额定输入功率: 1200W;</p> <p>(3) 充排气时间: 充气\leq5 分钟, 排气\leq10 分钟;</p> <p>11、帐篷应配备: 修补包 1 套, 固定配件 1 套 (军用带扣抗风拉绳, 军用地钎、手锤)。</p>		<p>模块化野外生活保障单元组成部分 (需在帐篷明显处加印“中国卫生”字样)</p>
---	------	---	---	--	--	--



新疆拓源工程管理咨询有限公司




			<p>12、气柱主体结构使用高频热合热封工艺制作，必须双层拼接，保证牢固性。</p> <p>13、底部气柱做抗风拉环，在恶劣环境下起到加固作用。</p> <p>14、抗风等级：≥ 9级（20.8m/s 0.5h）（依据：GJB 6645-2009）</p> <p>15、工作压力：18~22Kpa，极限气压 50Kpa。</p> <p>16、适应温度：$-50^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$。（温度试验应满足：GJB 150.4A-2009 GJB 150.3A-2009）</p> <p>17、抗雪载：$\geq 10\text{kg}/\text{m}^2 \cdot 1\text{h}$（依据：GJB 6645-2009）</p> <p>18、防雨试验：$\geq 100\text{L}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$（依据：GJB 2711-1996）</p> <p>19、防水高度$\geq 25\text{cm}$。（用直尺测量帐篷底部气柱直径）。</p> <p>20、盐雾试验：盐雾试验箱的温度为 35°C，氯化钠溶液的浓度为 5%。试验时间共$\geq 96\text{h}$后均无锈蚀。（依据：GJB150.11A-2009）</p> <p>21、包装样式为军用帆布包+提手，方便搬运。</p> <p>22、低气压试验：海拔高度$\geq 5000\text{m}$，气压$\geq 50\text{kpa}$，1h后无变形。（依据：GJB150.2A-2009）</p> <p>23、包装样式为军用帆布包+提手，方便搬运。</p> <p>24、场地适应性：适用于水泥地、沙土地、凝土地、无坚硬杂草的草地；搭接：搭接应满足雨雪天气等要求，各搭接处应牢固、可靠、平滑，无脱扣、翘起等现象；系固点：各系固点周围有加强块，且牢固、可靠，且不得有脱胶、漏气等现象。系固点满足抗风、抗雪等要求。</p>		
--	--	--	---	--	--



10	野外炊事箱组	套	1	<p>野战炊事设备:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 总重量: $\leq 105\text{kg}$ (分 2 箱, 单箱 $\leq 55\text{kg}$) 2. 箱体: 高强度滚塑箱, 防水抗冲击 3. 加工能力: 1 小时完成 36 人份主副热食。 <p>配置清单 (全套):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 野战燃油炉灶: 1 套 (燃烧器 $\times 2$、油罐 $\times 1$、输油管 $\times 2$、备件包 $\times 1$) 2. 行军锅: 30L 铝锅 $\times 1$、30L 铁锅 $\times 1$ 3. 炊具: 34cm 不锈钢菜盆 $\times 6$、蒸盘 $\times 2$、全套炊事工具 (刀/铲/勺/夹/漏勺) 4. 储运: 7.5L 软体油桶 $\times 1$、20L 送饭/背水袋 $\times 3$ 5. 携行: 背架 $\times 3$、单元箱 $\times 2$、固定绑带 $\times 1$ 套 6. 附件: 应急灯 $\times 1$、清洁工具 $\times 1$ 套 <p>(1) 燃料: 柴油/汽油/煤油通用 (野战燃油炉)</p> <p>(2) 展开/撤收: ≤ 3 分钟</p> <p>(3) 携行: 配 3 付背架, 单兵携行 $\leq 25\text{kg}$, 泅渡可漂浮</p> <p>(4) 材质: 食品级铝合金/不锈钢/加厚碳钢</p>		模块化野外生活保障单元组成部分
11	食品冷藏箱	个	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 冰箱容量: $\geq 55\text{L}$ 2. 温度范围: $-20^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$ (单温区, 冷藏/冷冻可切换) 3. 制冷方式: 直冷, R600a 环保制冷剂 4. 能效: 一级能效, 日耗电 $0.38 \sim 0.41\text{kWh}$。 5. 材质: 钢板外壳+压花铝内胆, 食品级安全 6. 顶开门, 带把手 7. 功能: 阻霜减霜、断电保温、可移动底脚, 额定功率: 55W, 冰箱外尺寸: $\geq 600 \times 350 \times 500\text{mm}$) 8. 电压: $220\text{V}/50\text{Hz}$ <p>配置清单:</p> <p>冷藏箱主机 $\times 1$, 说明书/保修卡 $\times 1$, 底脚 $\times 4$</p>		食品级冷藏箱







新疆拓源工程管理咨询有限公司




12	微波炉	个	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 容积：25L ， 五档变频火力，微波功率：900W 2. 额定电压：220V，微波功率：900W，额定频率：50Hz 3. 底盘类型：平板式；外机尺寸：≥500*400*300mm 4. 功能：烧烤功能、快速加热 5. 烧烤管材质：石英 6. 类别：微烤一体机 7. 烧烤功率：<1100W ， 转盘/平板：平板 8. 变频/定频：变频 ， 内胆材质：涂层 9. 操控方式：电子式，能效等级：一级能效 		可用于户外
13	帐篷照明箱	套	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 箱式，轻质铝合金外壳，ip67 防护等级，3×12w。 2. 是否可充电：可充电， 3. 最长续航：>100h 4. 是否可调焦：不可调焦，电源方式：充电-USB 5. 电池是否可拆卸：不可拆卸 6. 最大流明：200-500lm 7. 适用场景：日常，材质：ABS+铝合金 8. 是否防水：防水，电源方式：充电-C 口 		长续航帐篷照明
14	场地照明灯	套	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 100w led, 续航 8h 2. 电源方式：充电-C 口 3. 最大流明：≥3000lm 4. 是否可调焦：不可调焦 5. 最长续航：15-20h(含) 6. 是否防水：防水 7. 电池是否可拆卸：不可拆卸 8. 是否可充电：可充电 <p>包装清单：</p>		充电式场地照明灯




新疆拓源工程管理咨询有限公司

				充电灯*1, 数据线*1, 合格证说明书*1, 遥控*1		
15	户外应急物资电动手推车	辆	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工作面: 100*60 2. 整车尺寸: $\geq 110*60$ 3. 电机: 650W 4. 刹车方式: 鼓刹 5. 电瓶: 48V 12A 6. 轮胎: 充气胎 7. 档位: 高低速 8. 台面高度: ≥ 40 厘米 		户外应急手推车(电动)
16	扎营工具箱组	套	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. 层数: 3层以上 2. 是否可折叠: 不可折叠 3. 是否可堆叠: 不可堆叠 4. 尺寸: 30寸以上; 5. 内装: 折叠工兵铲、多功能锤、撬棍、防水工具箱、帐篷修补套装 		户外工具箱
17	个人防护装备	套	10	包含: 医用防护口罩、全面性呼吸防护器、防护服、乳胶手套、护目镜、面屏、头套等		套装户外个人防护装备
18	应急食品	份	180	<p>压缩饼干(应急/户外款)参数:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每 100g 能量≥ 450kcal (军用≥ 500kcal), 碳水≥ 60g, 蛋白质≥ 8g, 脂肪 20-35g, 水分$\leq 5.0\%$。 2. 符合 GB 7100-2024 (饼干安全)、GB 24154-2015 (运动营养), 维生素/矿物质强化遵循 GB 14880。 3. 单块 25-50g, 高压成型(密度为普通饼干 1/3-1/5), 遇水缓慢膨胀, 单包 		应急食品与饮水包组成部分




			<p>抗饿 5-12 小时。</p> <p>4. 户外徒步、应急储备、高原补给（优先选含维生素/矿物质强化款）。</p> <p>面包参数： 通用营养（每 100g）：能量 207-280kcal，碳水 42-46g（白面包更高），蛋白质 7.9-9.4g，脂肪 1.6-5g（起酥款可达 20g+）。</p> <p>泡面参数： 1. 净含量：整包重量通常在 120g-150g 之间。 2. 面饼：约 70g-90g（主流为 80g），决定饱腹感。 3. 调料包：约 30g-50g，包含粉包、酱包、蔬菜包。 4. 水分含量：面饼水分 $\leq 10.0\%$</p>	 	
19	便携洗手装置	套 2	<ol style="list-style-type: none"> 脚踏式，pe 材质，双槽，内置水箱，带皂液器 水箱配置：单清水箱 $\geq 10L$ 尺寸：整机约 450×380×850mm（折叠/简易支架） 重量：约 8kg，轻便手提/简易滚轮 功能：不锈钢龙头、简易皂液器、伸缩排水管（30 - 60cm） 部署：开箱即用，无需接水接电，快速搭建 		便携洗手装置
20	志愿者马甲	套 50	<ol style="list-style-type: none"> 面料：优质加厚涤纶针织布/网眼布，透气耐磨，不易起球变形 颜色：红色/荧光黄/蓝色（常规志愿色） 款式：无袖马甲，宽松版型，前后可印字 反光：前后带高亮反光条，夜间安全警示 结构：拉链开合，左右侧口袋，可调节松紧下摆 尺码：M/L/XL/XXL，成人通用 工艺：锁边工整，耐水洗，不掉色 适用：志愿服务、公益活动、文明劝导、应急值守 		耐磨志愿者马甲（需在服装明显处加印“中





						国卫生”字样)
21	对讲机	个	10	<p>1. 特质：长续航 快速充电</p> <p>2. 电池容量：4000mAh 以上</p> <p>3. 有无显示屏：无显示屏</p> <p>4. 信道数量：16 个</p> <p>5. 功率：5W</p> <p>包装清单：</p> <p>主机 x2， 电池 x2， USB 充电线 x2， 背夹*2， 电源插头 x1， 说明书 x1；</p>		适合多场景对讲机
22	卫星 WIFI	个	5	<p>移动卫星 WIFI：</p> <p>1. 电池容量：3000mAh</p> <p>2. 下行最大支持：150Mbps</p> <p>3. 资费卡兼容类型、资费类型、机卡绑定：设备为全网通版本（支持中国移动、中国电信、中国联通等主要运营商网络），不得锁定特定运营商或资费计划。</p> <p>4. 产品净重（kg）：≤0.1kg</p> <p>5. 上行最大支持：150Mbps</p> <p>6. 产品尺寸：≥长 100mm 宽 60mm 高 15mm</p> <p>7. 储存温度：常温</p> <p>8. 工作温度：常温</p> <p>9. 网络制式：中国移动、中国电信、中国联通</p> <p>10. 产品形态；MIFI</p> <p>11. 网络支持：4G</p> <p>12. 是否内置防火墙：有内置防火墙</p> <p>13. 是否需插卡：无需插卡</p>		机卡一体卫星 WiFi





			<p>14. 运营商: 三网通 15. 无线协议: Wi-Fi 6 16. 无线速率: 150M 及以下 17. 最多可连接用户: ≥ 10 人 18. 有线传输率: 无 19. APP 控制: 支持 APP 控制 20. 是否带 USB: 无 USB 接口 21. 类别: 随身 Wi-Fi 22. 天线: 内置天线 包装清单: 移动 WiFi*1, 电池*1, 数据线*1</p>			
23	无人机	架	1	<p>1. 电池容量: ≥ 19Wh 2. 最大抗风速: 12m/s 3. 数据传输: 有线传输 4. 无线电发射设备型号核准证: 是 5. 最大飞行时间: ≥ 45 分钟 6. 实时图传质量: 1080p 7. 支持接口类型: 8. 操控方式: 遥控器控制 9. 主像素数: 5000 万 10. 视频拍摄能力: 4K 120P 11. 主摄 CMOS 尺寸: 1 英寸 12. 感知系统类型: 多方向避障 13. 最大信号有效距离: 9km 以上</p>		户外 高清 无人 机







24	运动相机设备	台	2	<p>运动型图像、视频采集设备：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 电池续航时间：240 分钟2. 电池可拆卸：可拆卸3. 单镜头像素：3800 万像素4. 镜头防抖：电子防抖5. 广角拍摄：支持广角拍摄6. 充电可拍摄：支持7. 机身材质：合成金属8. 视频格式：MP4 格式9. 语言：中文10. 全景拍摄：支持11. 防水能力：20 米12. 主摄像头像素：3800 万13. 存储介质：TF (MicroSD) 卡14. 分辨率：4K15. 功能：裸机防水16. 视频拍摄能力：4K 60P		高清运动相机设备
25	执法记录仪	台	2	<ol style="list-style-type: none">1. 显示屏 2.4 英寸 TFT LCD, 240*320, 电容触摸屏,2. CPU: 8 核 64 位处理器3. 内存: 4GB4. 视频输入主机内置摄像机录像分辨率: 1920*10805. 视频录像视频分辨率最高为: 1080P/30FPS, 1280*720/30FPS 720*576/30FPS 可选;6. 支持视频双码流技术, 实时图传分辨率 ≥720P7. 视频编码格式: H.264/H.2658. 照片格式: JPG, 主相机 3000 万像素		高清执法记录仪






				<p>9. 快门：电子快门</p> <p>10. 红外夜视：自动红外夜视灯开/关，滤光片自动切换</p> <p>11. 白平衡：自动</p> <p>12. 具有红外夜视，可配白光补光/拍照辅助照明</p> <p>13. 存储介质容量：EMMC，标配存储芯片容量 64GB（可选 128GB 256GB）</p> <p>14. 卫星定位：内置 GPS 和北斗二代组合定位功能</p>		
26	空气微生物采样箱	个	2	<p>包含空气微生物采样器等 10 项仪器设备：</p> <p>1. 空气微生物采样器：撞击式采样器，1 套。</p> <p>2. 六级采样器三角架：铝合金材料，采样高度 1.5 米，可调节高度，1 个。</p> <p>3. 主机三角架：铝合金材料，可调节高度，1 个。</p> <p>4. 主机托盘：方形，1 个。</p> <p>5. 采样器托盘：塑料材质，1 个。</p> <p>6. 硅胶管：1 根。</p> <p>7. 外接电源线：2m，1 根。</p> <p>8. 微机控制充电器：6v，1 个。</p> <p>9. 塑料平皿：直径 90mm，10 个。10. 铝合金外箱：1 个。</p>		空气微生物采样箱
27	急救安全箱	套	10	<p>1. 材质为 ABS 工程塑料</p> <p>2. 防护等级为 IP54</p> <p>3. 尺寸多样</p> <p>4. 重量约 5kg</p> <p>5. 内部配置包含清创、止血、包扎等多种急救用品。</p>		包含队员所需医疗耗材、急救药品等




28	心肺复苏训练模型	个	2	<p>简易半身模型，基础电子提示： 采用仿生硅胶材质，具备解剖标志，可模拟胸外按压深度（5-6cm）、频率（100-120次/分）及人工呼吸潮气量（500-600ml），并提供实时反馈（语音、灯光、数码计数），具备瞳孔变化和颈动脉搏动模拟功能。</p>		模拟心肺复苏
29	鼻咽拭子模型	个	2	<p>透密外壳，可换黏膜： 训练用模型，模拟真实鼻咽腔结构；采样拭子常用尼龙植绒头+ABS杆，总长约150mm，采样头直径3-4mm，设有折断点（通常在距头部3-8cm处）。</p>		训练用鼻咽拭子模型
30	标准静脉穿刺手臂	个	2	<p>高分子皮肤、乳胶血管、血管定位清晰，皮肤血管可更换： 模拟成人手臂，包含贵要静脉、头静脉等主要血管，皮肤和血管可更换，穿刺时有落空感和模拟回血，配备电子血液循环装置，模拟真实血压和血流。</p>		标准静脉穿刺手臂
31	冷风机	个	2	<p>移动冷风机： 1. 移动类型 2. 风量：500-2000 m³/h， 3. 功率：100-500W， 4. 适用面积：覆盖 ≥100 m²。 5. 噪音：噪音约 70-80dB。</p>		适用于多场景冷风机



32	增强现实 (AR) 眼镜	副	5	<ol style="list-style-type: none"> 1. 分辨率 (单眼 1080P 或更高) 2. 视场角 (FOV, 通常 40-57 度) 3. 刷新率 (120Hz) 4. 重量 (70-100g) 5. 交互方式 (如 3DoF/6DoF 头部追踪, 全面屏效果) 		纳米级护眼 AR 眼镜
33	诱蚊灯	台	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 灭蚊原理: 吸入式 2. 灭蚊方式: CCFL 冷阴激光源 3. 是否可充电: 不可充电。 		户外诱蚊灯
34	捕鼠夹	个	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. 灵敏度: 采用精密冲压钢片触发器, 触发灵敏度可调, 能够对小型啮齿类动物 (如小家鼠) 的活动产生响应, 远高于传统鼠夹 (5-10g), 能捕捉更小的老鼠。 2. 材质与耐用性: 主体材质应具备防锈耐腐蚀性能, 符合相关国家标准要求, 可通过 500 小时盐雾测试, 底部防滑设计确保稳定性。 3. 安全设计: 配备透明防护罩和儿童安全锁, 符合机械安全标准, 有效防止意外夹伤。 4. 结构强度: 关键受力部位加强筋设计, 结构牢固, 在正常使用及意外踩踏情况下不应发生结构失效。 		户外捕鼠夹, 粘蟑板




新疆拓源工程管理咨询有限公司

35	粘蟑板	个	10	<p>1. 粘胶技术：采用改性丙烯酸酯或生物基复合压敏胶，在实验室条件下，持粘时间不低于 72 小时，剥离强度不低于 2.7N/cm。</p> <p>2. 环保要求：VOC 释放量应符合国家室内空气质量标准要求；</p> <p>3. 引诱方式：可采用物理引诱或内含引诱物质等方式，能够有效吸引蟑螂等害虫；</p> <p>4. 粘板尺寸：长度 14-16cm，宽度 9-10cm。</p>		粘蟑板
<p>说明：</p> <p>1、上列物品标注“▲”的技术参数为重要参数，供应商应按要求提供相应的佐证材料。</p> <p>2、所有参数或图片描述如出现特定品牌均为参考或相当于其标准。</p>						



(二) 应急物资智能管理软件平台

序号	货物名称	计量单位	数量	技术参数	参考图片	备注
1	应急物资智能管理软件平台	套	1	<p>1. 功能模块：物资建档、出入库/调拨、领用审批、台账导出、过期预警；库存上下限预警、消耗统计报表、移动端扫码出入库；支持局域网/公网访问</p> <p>2. 配置要求：服务器≥ 4核/16G/1TB SSD，客户端电脑\geq双核/8G/256G SSD (Win10/11)；配套 RFID 标签/读写器、扫码终端、条码打印机</p> <p>3. 部署方式：支持本地服务器（内网）或政务云部署，客户端通过网络访问</p>		应急物资智能管理系统组成部分

应急物资智能管理软件平台技术参数：

序号	系统名称	模块名称	二级模块	功能简介	数量
1	后台管理系统	主控面板	统计图表	对其他模块的信息进行汇总并进行可视化展示	1套
		资产获取	采购订单表	对资产按照采购单的方式进行入库添加	



新疆拓源工程管理咨询有限公司

	基础信息管理	计量单位管理	该模块属于对资产计量单位的维护
		员工信息登记	对资产所用单位的员工信息进行维护，支持按照固定的模板批量导入
		资产类别	属于对资产的分类，可对类别进行二级管理
		部门管理	对单位的组织架构进行定义集团-分公司（子公司）-事业部-管理部门
		存放位置表	资产存放位置信息的维护
		资产属性	对资产的当前状态进行定义
		打印模板管理	资产标识卡模板的选择，可自行选择
		折旧计算方式	对资产折旧方式的定义，可自行选择
	资产管理	资产列表	建立资产的基本信息库，本模块记录当前资产的基本信息，字段根据现有表格自定义。支持资产卡片的打印，资产登记审批等功能
		资产入库	出来通过采购单的方式入库外，还可通过单一录入的方式进行入库
		资产出库	选择在库的且处于可领用状态的资产，同时完善其他信息，实现资产的出库
		资产统计	该模块主要是记录各种资产所在部门的状态统计，比如在用、待报废、报废、报修中、故障、待修等状态
		折旧报表	资产原值、残值、折旧率等信息的统计报表
		资产查询	对资产的全局查询
		到期资产	对已到期的资产进行汇总展示
	领用&租赁&归还	领用列表	该模块是对需要领用的资产进行申请，结合审批功能，支持单据的打印等。
		租赁表	记录固定资产对外的借出情况，可制作租赁表单，结合审批功能。
		归还列表	该模块是对被领用的资产进行归还处理，结合审批功能，支持报表的导出。
		资产处置	可直接改写某一资产当前的状态，如领用、变卖等
	调拨&转移&	调拨管理	该模块主要是管理闲置资产部门或科室间的调拨



新疆拓源工程管理咨询有限公司

	保养	转移管理	该模块主要是管理在用资产在公司内部的转移，比如资产在部门员工名下之间的转移，同时具备审核功能
		保养管理	可通过预设的保养规则，在临近保养节点时进行提醒并做保养记录
	报修&报废管理	报修列表	对需要维修的资产进行审核，预约维修，维修之后的处理方案进行记录。
		报废列表	支持资产报废审核，对资产的报废时间，操作人等信息进行记录。
	耗材管理	耗材列表	建立耗材的基本信息库，并可对耗材信息进行查询
		耗材入库	耗材入库的唯一方式，构建其基础信息，如数量、名称等
		耗材出库	选择相应资产及信号，填写出库数量及其他信息完成对耗材的出库
		耗材预警	对临近有效期的耗材进行预警，耗材不管理到个体层面，只对整批耗材进行预警
	盘点管理	耗材报废	可对到期耗材进行报废处理，耗材不管理到个体层面，只对整批耗材进行报废
		盘点计划	根据部门自定义对资产进行筛选制定计划。对盘点计划表进行实际盘点之后，自动生成的盘盈盘亏表，支持按照现有报表导出。
		盘点处理	可对盘点结果的差异——盘盈盘亏等，进行归库、转移、消库处理
	系统管理	处理记录	对盘点处理进行操作记录。
		账户管理	建立账户的账号密码，分配权限，查看权限等的设置。
		角色管理	对角色的自定义设置。
	硬件基础	数据备份	对系统的数据进行备份，也可设定自动备份
			台式电脑



新疆拓源工程管理咨询有限公司

			其他: WIFI6
		交换机	接口数目≥ 24 个接口;交换机类型:千兆网络;传输速度:≥1000Mbps
		服务器	处理器:i7 8550U 内存:2*DDR3 支持 16G 存储:1*M. 2+1*SATA(2.5" 机械硬盘容量<2TB) 网络:RTL8111E 千兆网卡 其他接口:1*HDMI、1*VGA 2*USB3.0、4*USB2.0、1*GP10(可选)、6*COM(2×COM 可选 232/485)、1*AUDIO 扩展插槽:1*minipcie (Wifi 或者 4G) 二选一 系统:Windows8\10\11、LINUX(ubuntu, centos)
		摄像系统	视频 最大图像尺寸: 1920 × 1080 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 子码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 视频压缩标准: 主码流:H. 265/H. 264, 支持超级智能编码 子码流:H. 265/H. 264/MJPEG 视频压缩码率: 32 Kbps~8 Mbps H. 264 编码类型: BaseLine Profile/Main Profile/High Profile H. 265 编码类型: Main Profile 码率控制: 定码率, 变码率 ROI: 支持主码流设置 1 个固定区域 事件 报警触发: 移动侦测 (支持人形/车形侦测), 异常 Smart 事件: 区域入侵侦测, 越界侦测, 进入区域侦测, 离开区域侦测 (支持人形、车形检测) 音频



				<p>音频环境噪声过滤：支持</p> <p>网络传输</p> <p>同时预览路数：最多 6 路</p> <p>用户管理：最多 32 个用户 可配置管理员、操作员、普通用户</p> <p>浏览器：使用本地服务预览：Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+</p> <p>接口协议（API）：开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181</p> <p>图像</p> <p>日夜转换模式：白天，夜晚，自动，定时切换</p> <p>图像增强：背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪</p> <p>图像设置：镜像，饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端或者浏览器可调</p> <p>接口</p> <p>音频：支持 1 个内置麦克风 支持 1 个内置扬声器</p> <p>网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口</p> <p>摄像机</p> <p>传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色：0.0005 Lux</p> <p>快门：1 s[~]1/100,000 s</p> <p>宽动态：120 dB</p> <p>调节角度：水平：0° ~360° ，垂直：0° ~75° ，旋转：0° ~360°</p> <p>镜头</p> <p>镜头尺寸接口：2.8/4/6 mm：M12</p> <p>光圈类型：固定光圈</p> <p>最大光圈数：F1.0</p> <p>景深范围：2.8 mm：1.5 m[~]∞ 4 mm：2.1 m[~]∞ 6 mm：4.6 m[~]∞</p> <p>焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：106° ，垂直视场角：57° ，对</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>角视场角：127° 4 mm，水平视场角：84°，垂直视场角：45°，对角视场角：99° 6 mm，水平视场角：55°，垂直视场角：30°，对角视场角：63°</p> <p>补光 补光距离：最远可达 30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯</p> <p>认证 电气安全防护：IP67</p> <p>一般规格 联动方式：上传 FTP，上传中心，邮件，录像，抓图，声音报警 通用功能：心跳，密码保护，水印技术，像素计算器，视频遮盖 恢复出厂设置：支持客户端或浏览器恢复 启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于 95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，Class 3 电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，Class 3，36 V~57 V，最大功耗：10.5 W</p>	
2	标签发卡打印软件	标签发卡打印软件	标签发卡打印管理	<p>实现 RFID 桌面发卡器对柔性抗金属标签、PCB 抗金属电子标签单张发卡，RFID 打印机同时自动打印发卡配套的普通资产标签。</p> <p>RFID 纸质标签： 尺寸：≥70*20*0.2mm 工作频段：920.5-924.5Mhz 读取距离：≥4 米 芯片：兼容 EPC Global Class 1 Gen 2 或 ISO 18000-6C 标准（不支持单一芯片规格限制）</p>	1 套



				<p>数据保存：10 年 配套数量：2000 张 RFID 柔性抗金属： 1、材质：PET/铝箔/泡棉； 2、尺寸：70x40x1mm(长 x 宽 x 厚)； 3、工作温度：-40~+85℃，贮存温度：-40~+120℃； 4、EPC 内存：128bits，用户区内存：32bits； 5、美标读取距离(2W ERP)：金属表面 6m； 6、数据存储：>10 年； 7、擦写次数：100,000 次。 8、配套数量：2000 张 RFID 打印机： 1、支持 RFID 打印，写入； 2、耗材容量大，可容纳外径≥127mm 的纸卷和 300 米长度的碳带，减少日常使用中更换耗材的次数，提高了工作效率； 3、打印速度≥8 英寸/s，具有超强耗材适应性，适应热敏纸、铜版纸、PET、PVC 等多种类型标签打印。支持各种一维条码和二维条码打印(包括电子标签)； 4、进纸宽度≥118 毫米； 5、内存≥64MB (或含更高存储容量) 6、打印宽度≥108 毫米； 7、分辨率：200DPI/300dpi； 8、rfid 功能：RFID 标签，写入方式：同时支持标签表面信息打印和 RFID 信息写入。</p>	
3	移动端	手持终端 APP	手持终端 APP	支持二维码、RFID，包含查询、入库、领用、盘点、归还、调拨、转移、报废、报修。	1 套




新疆拓源工程管理咨询有限公司

				<ul style="list-style-type: none">1、尺寸：≥170（长）*75（宽）*15（厚度）mm2、重量：整机小于 300g（含电池）；3、显示屏：≥6.0 英寸，FHD+ 分辨率 2160*1080，400 流明；4、触摸屏：五点触摸屏；5、通知方式：声音、震动；6、电池：可拆卸聚合物锂离子电池，容量：11200mAh；4.4V 正 7、常使用时间：大于 8 小时，待机时间：300 小时；8、操作系统：Android 9.0（可选安卓 12.0）；9、内存：4GB RAM/64GB ROM；10、音频：麦克风、扬声器、听筒；	
<p>说明：1、上列物品标注“▲”的技术参数为重要参数，供应商应按要求提供相应的佐证材料。 2、所有参数或图片描述如出现特定品牌均为参考或相当于其标准。</p>					



(三) 1个人用品背囊

序号	名称	单位	数量	技术参数	参考图片	备注
1	1个人用品背囊	套	30	<p>1. 面料：1680D 优质尼龙布，环保防水涂层</p> <p>2. 里料：210D 锦纶加密材料，优力胶涂层，防水耐磨抗撕裂</p> <p>3. 尺寸：≥宽 35cm*厚 28cm*高 85cm</p> <p>4. 容积：≥80L+20L(可扩充)</p> <p>配置清单：</p> <p>背囊 1 个，对讲机 1 个；GPS 定位器 1 个；多功能充电器 1 个；手动式发电装置 1 个；指南针 1 个；头灯 1 套；手电筒 1 支；救生荧光棒 2 根；驱蚊剂 1 支；防晒霜/预留空间；雨衣 1 件；劳动保护手套 1 双；医用防护口罩 10 个；单人急救包 1 套；药品/预留空间；智能手环 1 个；单人帐篷 1 顶；自充气气垫 1 张；睡袋(防寒)1 套；防潮垫 1 张；帐灯 1 个；水壶 1 个；餐具及餐盒 1 套；单兵净水器 1 个；洗漱用具包 1 套；折叠式脸盆 1 个；多功能防水袋 1 个；物品收纳袋（小）5 个；物品收纳袋（大）1 个；</p>		户外个人用品背囊



1 个人用品背囊技术参数

序号	名称	技术参数
1	背囊	<p>1. 结构形式</p> <p>(1) 构成：由双肩背囊和内装装备构成；</p> <p>(2) 系统各组成部分的功用及主要技术形式A、包囊囊体：主要用于贮放和携带装备；双肩背负式，具备多方位隐藏可拓展空间；B、器材设备：直接装载于包囊内。</p> <p>(3) 内部分区合理，方便拿取；同时具备隐藏式便携系统。</p> <p>2. 技术指标</p> <p>2.1外形尺寸（长×宽×高）：背囊长宽高：30cm×24cm×76cm</p> <p>2.2整备重量：背囊空囊2.2kg；实装14.35kg；</p> <p>2.3面料缝合强度：符合GB/T 3923.1-2013检测标准</p> <p>2.4环境适应性</p> <p>2.4.1使用温度：低温-41℃，高温70℃</p> <p>2.4.2储存极限温度：为避免背囊长时间在极限环境下存放时，材料涂层及防水胶条等部位受损，背囊存储极限温度应符合低温-55℃，高温70℃。</p> <p>2.4.3湿热：适应湿度95%（40℃）环境</p> <p>▲2.4.4淋雨：降雨强度10cm/h，试验时间50min，背囊内无明显渗水</p> <p>▲2.4.5跌落：从190厘米高度跌落后，背囊应无破损，内装物无松脱和损坏</p> <p>2.5外观</p> <p>2.5.1缝线要求：车缝工艺，缝线平顺，不能有爆线、跳针、漏针、未回针、针距不均，线迹歪斜现象；车缝线的颜色与布料颜色要匹配；针距每厘米3~5针；车缝后线头必须剪净，线头长度≤3mm</p> <p>2.5.2背囊外表面：应无断经、断纬，无跳丝、跳线，无印道、瑕点、污点和划痕</p> <p>2.5.3背负系统：背带、腰带与插扣配合应紧固，不得出现自行松脱现象。</p> <p>2.5.4拉链：拉链缝合平直，边距一致，误差≤2mm。</p>



		<p>2.6原材料</p> <p>▲2.6.1背囊面料</p> <p>(1) 背囊面料采用600D牛津涂层布, 颜色为国旗红。</p> <p>(2) 断裂强力经向3500N、纬向3100N; 撕破强力经向440N、纬向380N; 耐磨性10000次; 静水压初始40kPa、洗5次后15kPa;</p> <p>(3) 垂直燃烧续燃时间1.5S、阴燃时间均0s;垂直燃烧损毁长度经向90mm、纬向78mm; 抗粘连性: 无粘连; 耐低温-50℃无破裂或龟裂;</p> <p>(4) 缝纫损伤率2.3, 布料沾水等级(级): 4级; 布料色牢度: 干摩擦色牢度5级, 湿摩擦色牢度5级;</p> <p>(5) 背囊各连接部位抗拉力550N, 背带抗拉力800N;</p> <p>2.6.2拉链</p> <p>(1) 拉链耐用度6000次, 无掉牙、错牙、损坏等缺陷;</p> <p>(2) 10号拉链, 平拉强度1700N、轻滑度3.2N、拉头拉片结合强力1138N、拉头拉片抗扭力矩1.82Nm;</p> <p>(3) 8号拉链, 平拉强度1300N、轻滑度1.2N、拉头拉片结合强力735N、拉头拉片抗扭力矩1.48Nm;</p> <p>2.6.3粘扣带: 粘扣带, 外观质量和尺寸允差应满足GB/T2331512N/m²、剥离强度3.2N/m、抗疲劳性能(离合5000次)剪切强度8.7N/m²、抗疲劳性能(离合5000次)剥离强度2.6N/m</p> <p>2.6.4插扣和受力环扣断裂强力: 插扣断裂强力1100N、受力环扣断裂强力950N。</p> <p>2.6.5其他辅助性塑料或金属件: 表面应平滑, 色泽均匀, 无毛刺, 无锈蚀, 没有起泡、起皮、划痕</p> <p>2.7标志标识: 背囊正面的部位, 有白底红十字中国卫生标志及背囊名称, 外观协调美观, 便于识别。背囊具有夜间警示功能, 可根据采购人指定标识制作。</p> <p>2.8包装: 采用双瓦楞纸箱包装, 纸箱文字和图示标志应按照GB/T191包装储运图示标志要求进行设计和印刷</p>
2	对讲机	<p>(1) 防水、防摔、防震, 距离: >10公里, 楼层: 1-100层;</p> <p>(2) 电池: ≥1500mAh可充电锂电池, 待机时间: ≥3天,</p> <p>(3) 信道数: 不少于16个;</p> <p>(4) 三种充电方式: USB直充、电池单充、整机座充, 防尘防水。</p>
3	GPS定位器	定位模式: 北斗+GPS+LBS+WIFI+5G, 尺寸4.8cmx3.4cmx1.8cm, 公差±0.5cm, 内置GPS定位芯片, 可记录≥160个历史轨迹。
4	多功能充电器	65W氮化镓充电器。100W, Type-C、Micro-B、lightning三合一充电线
5	手动式发电装置	最大输出电流≥1000mA, 最大输出功率≥2W, 具备电量显示和手电筒功能。
6	指南针	多种功能合一: 指南针+温度显示+LED灯+放大镜+口哨+反光镜



新疆拓源工程管理咨询有限公司

7	头灯	(1) 产品尺寸: 约85mm。 (2) 材质: 铝塑结合。 (3) 防水等级IPX65, 续航时间: 强光 \geq 10H、工作灯 \geq 14H。 (4) 电源: 可充电锂电池。
8	手电筒	笔式, 可充电, 满电续航时间 \geq 12h, 白黄双光源。
9	救生荧光棒	4h~12h稳定的发光亮度; 长度 \geq 15cm, 主动式发光。
10	驱蚊剂	50ml, \geq 15%避蚊胺, 6H长效强力驱蚊, 成分安全不刺激, 防水防汗。
11	防晒霜	预留空间
12	雨衣	材质为压纹PVC, 质量轻, 便于携带, 可重复使用。
13	劳动保护手套	人体工程学手型设计, 提高舒适性和灵敏度, 防滑耐磨耐用。
14	医用防护口罩	(1) 一次性外科口罩和N95口罩各10个。 (2) 一次性外科口罩: 平面, 适用于医务人员或相关人员的基本防护, 以及在有创操作过程中阻止体液和喷溅物传播的防护。由非织造布与过滤层、口罩带、鼻夹组成。符合YY0469-2011《医用外科口罩》的要求。 (3) N95口罩: 头戴式, 符合GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》, 口罩断裂强力 \geq 10N, 过滤效率 \geq 95%。
15	单人急救包	创可贴5片, 碘伏棉签5个, 无菌棉绷带一卷, 酒精棉片5片, 烧伤敷料1包, 生理盐水15ml1支, 止血带, 医用胶带1卷, 医用纱布块2块, 医用剪刀1把, 三角巾1个。
16	药品	预留位置, 位置标识清晰。
17	智能手环	1. 62英寸AMOLED屏, 50米防水, 续航时间15天。工作温度: \geq -30 $^{\circ}$ C, \leq 50 $^{\circ}$ C支持: 心率监测、血氧监测、红外佩戴、多种运动模式。
18	单人帐篷	(1) 产品尺寸: 长宽高 \geq 2.1*1.0*0.8米; (2) 包装尺寸: 长宽35*22cm, 重量 \leq 5千克; ▲(3) 帐篷篷布主材为涤纶防水布, 静水压15kpa; 拒油及易去污性能等级5级。 (4) 骨架为玻璃纤维杆, 质轻高强。
19	自充式气垫	双层复合PVC贴合面料, 内里覆压海绵, 外加铜制气嘴, 全长1.8m*0.8m, 重量2.2公斤。




新疆拓源工程管理咨询有限公司

20	睡袋(防寒)	(1) 面料: 320T涤纶 (2) 里料: 320T涤纶 (3) 填充: 羽绒, ≥ 1500 克, 可抵御 $\leq -25^{\circ}\text{C}$ 低温 (4) 尺寸: 210*80cm (5) 总重量: ≤ 2500 克 (6) 收纳体积: $\leq 45*32*32$ cm
21	防潮垫	长200cm*宽75cm
22	帐灯	强光-弱光-爆闪-SOS模式, 手提/挂扣使用, 1200mAh电池, 可边充电边照明, LED灯芯
23	水壶	容量1000ml, 保温隔热
24	餐具及餐盒	不锈钢便携式饭盒, 耐高温、耐刮擦, 盒盖使用活扣连接, 含折叠便携餐具(勺、叉、筷子)一套
25	单兵净水器	净水流速600ml/min, 使用寿命: 5000L
26	洗漱用具包	含毛巾、牙刷、牙膏、香皂、漱口杯、指甲刀、剃须刀、免洗手液、洗发水1套。
27	折叠式脸盆	防水牛津布材质, 容量12L
28	多功能防水袋	尺寸: 330*235*1mm, 厚度: 12S, 材质: PP, 防水防污
29	物品收纳袋(小)	可视化物资收纳袋, 210D尼龙材质, 22厘米*17厘米*6厘米
30	物品收纳袋(大)	可视化物资收纳袋, 210D尼龙材质, 40厘米*20厘米*16厘米



(四) 应急服装

序号	名称	单位	数量	产品参数	参考图片	备注
1	应急服装	套	30	<p>1. 应急服装产数：应急救援服，应急反光背心，应急防寒服，应急雨衣，应急防护手套，应急救援靴。</p> <p>2. 面料：芳纶混纺/高强涤棉阻燃面料，防风防水聚酯纤维+摇粒绒内胆，</p> <p>3. 功能：阻燃、耐磨、抗撕裂、防静电、反光警示</p> <p>4. 款式：上衣+裤子套装，多口袋设计</p> <p>5. 反光条：高亮反光条，360° 可视</p> <p>6. 执行标准：符合应急救援服装相关行业标准</p> <p>7. 尺码：S-4XL 齐全</p>		一套应急服装包含：冲锋衣上衣、抓绒内胆、羽绒内胆、冬裤、夏裤、多功能马甲、应急T恤衫（短袖）、应急帽、臂章、应急安全帽、户外登山鞋、户外防水防寒靴、雨衣，需在服装明显处加印“中国卫生”字样



应急服装技术参数：

1、冲锋衣上衣

(1) 面料要求

▲①面料采用三层复合面料，成份为 100% 锦纶纤维；工艺要求采用精细交织技术及特殊整理工艺，背面复合乳白色防水透湿 TPU 膜；布质要求轻盈、光洁、平滑，伸缩回弹不变形，易于保养；

▲②面料性能要求：防寒、防风、防水、防潮（吸水率少于自重的 2%），不致过敏；全线位密封；克重 212.5g/m²。面料理化特性优于下表的要求：

项目		要求
甲醛含量/(mg/kg)		按 GB18401 规定
Ph 值		非直接接触皮肤类执行
耐水洗色牢度/级	变色	4-5
	沾色	4-5
耐汗渍色牢度/级	变色	4-5
	沾色	4-5
耐干摩擦色牢度/级	干摩	4-5
	湿摩	4-5
禁用偶氮染料		符合 GB18401-2010 标准规定

▲③里料：210T 单面涂覆涤纶绸；涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯，克重 104gm/m²。网眼布里料：藏青色消光长丝、涤丝网眼布，克重 217gm/ m²。

(2) 颜色。采用绣红色（哈佛红）和藏青色搭配，颜色应符合《中国卫生应急服装技术规范（试行）》相关规定。

(3) 款式要求：胸前、背后明显位置使用反光材料，在夜晚或不良天气状况提供安全防护；背部可拆换式标识牌，区别不同环境穿着使用；可隐



新疆拓源工程管理咨询有限公司

藏式帽子，头部左右转动不影响视线；两腋下有助热拉链，身体热量散发；腰部有收紧调节，增强保暖功能；上衣口袋采用压胶拉链设计；左侧上臂处设计有可拆式“臂章”。

(4) 标识：前胸和后背上部有亮银色反光条，背部标识根据采购人要求印制，符合 GB/T 20653-2021 中 3 级逆反射要求，采用热压滚烫工艺，以保证同服装面料的一体性。

上述冲锋上衣▲部分的理化指标提供产品国家认证认可的第三方检测机构出具的检测报告。

2、抓绒内胆

(1) 在春秋装的基础上配可拆卸的抓绒保暖内胆；主要采用黑色抓绒面料袖口有罗口松紧，防止寒风吹进，抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着，内部有较大的口袋，存放对讲机、手机等怕冷怕湿物件。克重 367g/m²，可以抵御≥-25 度以上的严寒。

3、羽绒内胆

(1) 在春秋装的基础上配羽绒内胆。

(2) 双层面料，7 号最细机针制作，防止鸭绒钻出。羽绒内胆可以拆卸，可以单独穿着。

(3) 面料：100%聚酯纤维，高密度防泼水处理，里料：100%聚酯纤维，高密度防泼水处理，透气防寒。

(4) 内里：采用高密度防绒面料，防止软绒钻出。

(5) 全部为藏青色。袖口有罗口松紧，防止寒风吹进，左右口袋可插手可放物件。

▲(6) 填充物：100%全部白鸭绒填充，充绒量≥245g。

4、冬裤

服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》要求。

(1) 面料要求：采用塔丝隆牛津布面料，成份为 100% 锦纶短纤维，面料技术要求同冬装上衣。理化指标可提供产品国家认证认可的第三方检测机构出具的检测。

(2) 颜色要求：全部为黑色。

(3) 款式要求：裤腿有突出口袋，野外工作使用；裤角有收紧调节；裤子口袋有拉链，内部物品不易滑出。

5、夏裤



新疆拓源工程管理咨询有限公司

服装设计符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》要求。

(1) 裤腿有突出口袋，野外工作使用；右侧裤耳加装塑料环，扣挂物品；脚口加装进口魔术贴，便于收紧调节。

(2) 颜色要求，外观为藏青色。

▲ (3) 面料采用精梳棉与锦纶混纺，65%棉、35%。经向 $\geq 450N$ 。

▲ (4) 面料色牢度：耐水（变色 4-5 级、沾色 4-5 级）、耐酸碱汗渍 4-5 级、耐摩擦色牢度 4-5 级，滴水扩散时间（洗前 3.9、洗后 2.4）芯吸高度（洗前 132mm、洗后 $>135mm$ ）。

6、多功能马甲

▲ (1) 面料采用、透气的采用三层复合锦纶短纤维塔丝龙牛津纺布料，颜色为哈佛红/藏青色；表面处理，背面复合乳白色透湿 TPU 膜，耐静水压 16730kPa/min，透湿量 14367g/（ $m^2 d$ ）、表面抗湿性 ≥ 4 级。

(2) 使用 3M 视觉丽反光条进行横向分割，充分野外工作的要求。

▲ (3) 里料采用 210T 单面涂覆涤纶绸；涤纶长丝绸；背单面喷涂聚甲基丙烯酸酯，克重 104gm/ m^2 。

▲ (4) 左胸上部位置标识为“中国卫生（竖向标准组合）”图案或采购人指定标识，背部标识为 3M 视觉丽热转移反光膜制成的银色反光字（中国卫生 CHINA HEALTH 或采购人指定标识）。马甲肩部、腰部、背部设计有反光带。

7、应急 T 恤衫（短袖）

▲ (1) 面料：速干针织布，颜色白色，克重 243g/ m^2

(2) 无纺布衬：领、袖口，8505#

(3) 缝纫线：全件缝制，100%涤纶 11.8tex X 3

(4) 背部上方标识为红色字体：中国卫生 CHINA HEALTH 或采购人指定标识

▲ (5) 面料耐水 4-5 级、耐酸碱汗渍 4-5 级、耐摩擦色牢度 4-5 级。

8、应急帽

(1) 采用精梳涤棉混纺面料，吸湿透气。全部为深藏蓝色。

(2) 采用棒球帽款式，帽子侧面设计有小袂，便于携挂话筒等设备。

(3) 单一尺寸规格，可以调节后部松紧拉扣以保证头型符合度。

(4) 帽子有新疆卫生标识，采用多彩立体电脑绣花制作，样式符合卫生系统统一标识的要求，颜色采用金光红。



新疆拓源工程管理咨询有限公司

▲ (5) 面料色牢度：耐水 4-5 级、耐酸碱汗渍耐水 4-5 级、耐摩擦色牢度 4 级。

9、臂章

(1) 应急臂章：臂章正面中间位置印有“红花白十字”图案；图案上面印有“中国卫生”（新疆）；图案下面一行印有文字说明队伍处置类别（传染病控制）；两侧设计有环绕的麦穗图案。

(2) 尺寸：80mm*100mm。

(3) 臂章加入弧度定型设计，提高臂章与服装/手臂的贴合度；改进臂章内衬板材料，提高臂章的保型性。

(4) 臂章属定制产品，单位可根据实际需求做更改。

(5) 颜色规范：C:0 M:100 Y:100 K:0 C:8 M:32 Y:89 K:0

10、应急安全帽

符合《国家卫生应急队伍标识（试行）》、《中国卫生应急服装技术规范（试行）》，规格 30*22*20cm，白色 ABS 材质。图案上面印有“中国卫生”。

11、户外登山靴

(1) 鞋面采用黑色。

(2) 连底包裹式橡胶鞋头，耐磨加厚防护，不仅大大提升鞋子耐用程度，且具备了更好的脚趾保护功能系带设计。

(3) 鞋内衬采用超细纤维革透气护脚舒适，适用各类环境穿着，鞋面使用防水 tpu 材质，大面积纹路设计、排水导沙槽，增加防滑性，可应对各种训练场地。

(4) 鞋底 EVA 材质软弹减震，耐穿。

12、户外防水防寒靴

(1) 鞋帮高腰设计，有效保护脚踝，防止扭伤、挫伤。

(2) 靴子内部使用保暖羊毛，可抵抗-25℃严寒环境。

(3) 鞋帮内侧采用速脱防水拉链设计，使用更便捷，避免鞋带系太紧无法快速脱的现象。同时具有防水功能。

▲ (4) 耐磨橡胶+高弹 EVA+后跟平衡片（组合而成），橡胶耐磨，止滑，EVA 高弹适合快速反应。鞋底具有防刺功能，防刺功能>1100N，使用最薄的防刺中底。



新疆拓源工程管理咨询有限公司

(5) 鞋垫具有较好的止滑耐磨作用，同时具有一定的吸湿吸汗，抗菌功能。

13、雨衣

(1) 雨衣分体式，分为上衣和裤子，颜色为专用“红色（哈佛红）”和“深藏蓝”两种颜色的组分式设计。

(2) 面料采用 210T 涤丝纺 PU 防水涂层；背部标识为银色反光字（中国卫生 CHINA HEALTH），以突出现场卫生应急救援的视角效果。

注：

1、上列物品标注“▲”的技术参数为重要参数，供应商应按要求提供相应的佐证材料。

2、所有参数或图片描述如出现特定品牌均为参考或相当于其标准。



二、项目要求

(一) 所招产品的质量要求

(1) 本项目技术参数均为公共参数，无指向性，投标供应商认为该产品指向某一品牌、某一型号，那么该参数均为参考参数，可以根据技术要求及商务要求自行去选择产品品牌和型号。标注“▲”的技术参数为重要参数，供应商应按要求提供相应的佐证材料。

(2) 所有参数或图片描述如出现特定品牌均为参考或相当于其标准。

(二) 项目的交货期和交货地点

1. 交货期：签完合同 30 天内完成供货（具体以签订的合同为准）。
2. 交货地点：采购人指定地点。
3. 包装和运输：保证设备完好运到指定地点，并承担运输安装过程中产生的风险和费用。

(三) 付款方式和质保期

1. 付款方式：签订合同后支付合同总价的 30%，验收完成并顺利运行后支付合同总价的 60%，验收结算完成后支付合同总价的 10%。（具体付款方式以甲乙双方签订合同为准）
2. 质保期：2 年。（具体以签订的合同为准）。



第五章 评标办法

1. 总则

1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第 87 号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。

1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。

1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

- (1) 审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
- (2) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
- (3) 推荐中标候选人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标供应商；

(4) 向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

1.5 评标过程严格保密。供应商对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

1.6 评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

1.7 评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。

2. 评标方法

本项目评标方法为：综合评分法。

3. 评标程序

3.1 资格审查



资格审查表

序号	审查因素	审查标准
1	具有独立承担民事责任的能力；	具有有效的营业执照；
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；	<p>【①根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，凡拟参加本次招标项目的供应商，如在“信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）”被列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体名单（首页-信用公示-严重失信主体名单查询/重大税收违法失信主体名单-搜索栏输入单位全称）、“中国政府采购网（https://www.ccgp.gov.cn/search/cr/）”严重违法失信行为信息记录名单（尚在处罚期内的）、“国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）”列入经营异常名录信息、严重违法失信名单（黑名单）信息的，将拒绝其参加本次招标活动（以代理机构或采购人查询为准）。</p> <p>②提供 2024 年度或 2025 年度任意一年的财务审计报告（成立未满十二个月的新公司可提供近三个月内任意一个月的银行资信证明）】</p>
3	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料或声明。
4	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；	<p>提供：①近 6 个月内任意 1 个月依法缴纳税收的凭据； ②近 6 个月内任意 1 个月依法缴纳社会保险的凭据， 注：若投标人存在税收零申报月份，须提供税务机关盖章的“无欠税证明”，或电子税务局的申报成功截图（供应商可自主登录“国家税务总局电子税务局” 12366.chinatax.gov.cn/bsfw/onlinetaxation/main——税费申报及缴纳——申报结果查询）；请注意，缴纳税收的凭据（“税种”为养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险）不可作为完税证明。</p>
5	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；	提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函，投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）；



6	法律、行政法规规定的其他条件；	提供承诺函，投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理)；
7	落实政府采购政策需满足的资格要求	本项目为不专门面向中小企业采购的项目（若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，可享受 10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。）。
8	本项目的特定资格要求	/
9	联合体	本项目不接受联合体投标。

注：如果资格性审查有一项未通过上述审查标准，采购人或采购代理机构将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。



3.2 符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

符合性审查表

序号	审 查 标 准	供应商名称		
		A	B	C
1	投标文件的编制符合招标文件要求；			
2	投标文件按招标文件要求加密、签署、签章；			
3	按照招标文件的规定提交投标保证金；			
4	报价未超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；			
5	评标委员会认为供应商的报价无明显低于其他通过符合性审查供应商的报价的，供应商的报价不存在异常一致并成规律性的，其报价合理；			
6	交货期、质保期、投标有效期等符合招标文件规定期限；			
7	实质性响应招标文件要求。			
8	供应商附有详细地址、联系人、电话标明的；			
9	投标文件不存在采购人不能接受的附加条件、不存在法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。			
审查结果（通过/不通过）				
备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。				

3.2.1 在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

3.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4 比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。



3.5 推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。

3.5.1 评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.6 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

- (1) 项目概况、开标日期和地点；
- (2) 参与竞争的的供应商名单和评标委员会成员名单；
- (3) 评审因素和评分标准；
- (4) 开标记录和评标情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；
- (5) 评标结果和中标候选人排序。

4. 评标细则及标准

4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。

4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。

4.4 评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

4.5 评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，供应商评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。

评审因素权重表

序号	1	2	3
评审因素	投标报价	技术、商务部分	合计
权重	30%	70%	100%



技术、商务部分评审标准（70分）

评分项目	评分办法		分值
商务及技术部分70分	业绩	根据供应商在投标截止日前三年内，提供的类似业绩：（提供中标通知书或合同或验收单扫描件或验收评价报告扫描件，上述内容为同一项目的为一份有效业绩，不重复得分。每一个业绩得2分，最高得4分。未提供上述材料不得分）	4
	技术参数响应	<p>供应商须对照第四章 项目采购需求 中技术参数内容逐条在《技术条款偏离表》中列明响应内容及是否偏离等情况，要求提供相关证明资料，须在“证明材料页码”栏标注证明资料在《投标文件》的具体位置或页码。</p> <p>1、标注“▲”的技术参数为重要参数，供应商应按要求提供相应的佐证材料。每缺少一项扣3分。</p> <p>2、无标识参数为一般技术参数，每有一项负偏离扣0.5分，直到扣完为止。</p> <p>3、满分30分。</p> <p>（注：“▲”参数为重要参数，供应商需如实填写所投产品参数；供应商须对本采购文件技术要求进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求，结合所投产品的实际参数值，提供相关证明资料；技术参数中要求提供相关证明材料，包含但不限于（产品彩页、功能截图、证书、查询链接、技术白皮书、检测报告等），未提供或不符合要求的视为不响应技术参数。</p>	30
	车辆及仓储能力	<p>1、供应商根据所投项目配备符合国家运输标准的运输货车： 投标人每配备1辆自有或租赁的运输货车得1分。最高得2分； 自有车辆证明材料为：车辆行驶证、车辆照片及有效的车辆保险证明复印件加盖投标人公章；租赁车辆证明材料：车辆行驶证、车辆照片及有效的车辆保险证明、车辆租赁合同复印件加盖投标人公章。均须提供车辆图片（图片含车牌照片）；证明材料提供不全或未提供不得分。</p> <p>2、供应商根据所投项目配备符合国家仓储标准的仓库：投标人每配备不小于200 m²（含200 m²）的仓储场地，在此基础上每增加10 m²加0.5分最高得3分； 自有场地的须提供产权证明复印件；租赁场地的须提供租赁合同复印件；并提供加盖供应商公章的拍摄场地实景图</p>	5



	片，以上资料提供不全或不提供的不得分，中标后采购人对供应商所提供照片真实性实体考察，若提供虚假材料，否决其中标资格，并上报财政部门。	
质量保证措施	<p>针对本项目提供质量保证措施，包括但不限于：1、产品质量执行标准及产品质量保障制度；2、产品的工艺水平及使用成本；3、产品质量承诺书等。</p> <p>以上内容均完整提供的得3分；每缺少一项内容扣1分，内容存在缺陷的每项扣0.5分，扣完为止，未提供不得分。</p> <p>注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。</p>	3
供货方案	<p>根据投标人提供的项目编制供货方案，包括以下内容：1、配送方式及配送过程规划；2、项目配备人员的分工及配送车辆人员配置；3、退货、换货流程及货物装卸方案；4、保障措施及配送流程图；5、配送途中货物安全保障措施及安全教育；6、配送到甲方单位的详细时间计划方案等内容进行评审；</p> <p>以上内容均完整提供的得12分；每缺少一项内容扣2分，内容存在缺陷的每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。</p> <p>注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。</p>	12
售后服务方案	<p>投标供应商售后服务方案、管理水平和服务响应时间，包括以下内容：1、售后服务管理制度；2、项目售后服务组织措施；3、响应时间及现场服务支持能力；4、针对服务中出现产品各项问题的解决办法；5、售后服务专线（联系人及联系电话）；6、验货不合格产品的退换方案等内容进行评审。</p> <p>以上内容均提供的得12分；每缺少一项内容扣2分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣1分，扣完为止，未提供不得分。</p> <p>注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该</p>	12



		项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致;③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求;⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况;⑥该项内容描述与本项目实际情况不符;⑦该项内容套用其他项目内容。	
应急响应方案		根据供应商提供的应急方案，内容包含但不仅限于:1、应急响应流程与时限承诺; 2、应急采购保障措施; 3、紧急情况下的货物退换/补货处理机制; 4、本地化服务保障; 以上内容均提供的得 4 分;每缺少一项内容扣 1 分，虽有项但内容存在缺陷的每项扣 0.5 分，扣完为止，未提供不得分。 注:内容存在缺陷是指:①该项内容描述前后不一致;②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致;③该项内容引用的规定、规范错误;④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求;⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况;⑥该项内容描述与本项目实际情况不符;⑦该项内容套用其他项目内容。	4



报价部分评审标准（30分）

序号	评审因素	评审标准
1	投标报价	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30
		因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
2	政府采购价格折扣优惠政策说明	中小企业 根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次政府采购标的所属行业的划型标准（采购文件载明的行业），符合条件的中小企业须提供采购文件提供格式的《中小企业声明函》。供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
		中小企业 本项目为不专门面向中小企业采购的项目（若投标供应商所提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造，并按要求提交《中小企业声明函》，可享受10%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参与评审。）。
		监狱企业 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型。
		福利企业 根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型。
评分注意事项： 因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。		

4.5.1 供应商总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。

5. 终止招标

采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5



个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

6. 定标

6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

6.2. 定标程序

6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。

6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。

6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

6.2.4 根据采购人确定的中标供应商，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出中标通知书。

6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。

7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：

7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对供应商的资格条件和供应商提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。

7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄露供应商的投标文件及知悉的商业秘密，不得向供应商透露评标情况。

7.4 发现供应商在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。

发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受供应商的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。



7.5 配合采购人或者采购代理机构答复供应商质疑，配合投诉处理工作等事宜。

7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：

8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。

8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目供应商中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的供应商中任职或担任顾问，与参加该招标项目供应商发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。

8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。

8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的供应商以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。



第六章 拟签订的合同文本

(本合同仅供参考，具体以实际签订的为准)

甲方(采购单位): _____, 电话: _____

乙方(供货单位): _____, 电话: _____

根据《中华人民共和国民法典》、参照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的相关规定,在____的监督管理下,甲方按照采购程序进行招标,确定乙方为中标供应商。

甲乙双方根据__年__月__日__(项目名称)(项目编号)_____项目评审结果及相关招标、投标文件,经友好协商一致,在平等、自愿的基础上,订立本合同,供双方共同遵守:

第一条 组成本合同的有关文件:

本采购服务项目招标文件及投标文件,属于本合同的相关文件,与本合同具有同等法律效力,包括但不限于:1、招标文件;2、乙方提供的投标文件和投标函;3、乙方提供的书面承诺;4、中标通知书,5、甲乙双方商定的其他文件。

第二条 甲方采购的物品内容和成交价格:(金额单位:人民币元)

1、物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元)

2、合同总金额:(大写)¥

本合同价格已含相关人工费、运费、专利费、税费等所有技术和服务费用以及考虑除不可抗力外的其他任何风险而增加的所有费用。

3、免费配送物品:

甲方不再另付任何费用。

第三条 物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、竞价招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修等免费服务。但属于正常合理的损耗应由甲方承担。



3、乙方售后服务响应时间：_____。否则，甲方可自行组织或委托第三方维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除，乙方应付费用超过甲方未付货款的，乙方应当在甲方限期内付清全部费用，否则乙方应当按照合同总额的1%向甲方支付违约金。

4、如因乙方物品质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

5、乙方应保证乙方在履行本合同义务时提供的货物或其任何一部分免受第三方侵犯其知识产权或合法权益的起诉，如因此引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿甲方的一切损失。

6、乙方及乙方人员在合同履行过程中造成自身、甲乙双方或第三方的一切人身、财产损害责任均由乙方承担并负责赔偿；如因此导致甲方被追偿或受损的，由乙方承担甲方遭受的全部损失。

第四条 交付和验收

1、交付时间：____年____月____日；交付地点：喀什地区疾病预防控制中心（喀什地区卫生监督所）。

2、乙方负责物品的运送等工作，确保该物品可以正常使用为止；负责提供物品的使用说明等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方必须于乙方提出验收申请后3个工作日内组织验收，甲方因正当理由或者不可抗力可以延期组织验收，但应通知乙方。甲方验收合格后应当出具相关验收手续。

4、验收标准：

1)单证齐全：应有产品合格证(或质量证明)、使用说明、保修证明、发票和其它应具有的单证；

2)质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求（以较高者为准）。

5、质保期：____年

第五条 付款方式

1、本合同项下所有款均以人民币支付；



2、付款方式：_____

履约保证金

1、本项目无需缴纳履约保证金。

第六条 乙方违约责任：

1、乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的 10%的违约金并且赔偿甲方一切损失；

2、乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责在甲方限期内包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用；

3、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

4、乙方不按照本合同约定履行义务或者履行义务不符合合同约定的，除合同约定的责任外，甲方有权解除合同，乙方应当全额退还甲方已付费用、支付甲方合同总价款 20%的违约金并且赔偿甲方全部损失。

甲方不行使合同解除权的，乙方仍应按照上述条款的约定承担违约责任并且继续履行合同义务。

本合同提及甲方“损失”，包括但不限于人身及财产损害、行政罚款等直接损失、预期利益损失及维权产生的公证费、调查取证费、交通费、律师费等。

第七条 甲方的违约责任：

1、甲方逾期付款的，应按照每日千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，最高不超过合同总额的 1%；甲方如因财政原因无法按期支付合同款，应及时通知乙方，支付顺延。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条 保密条款

1、本合同履行过程中双方获悉的对方的相关资料、信息等技术秘密和商业秘密，双方均应采取严格保密措施，不得泄露给任何第三方。

2、双方的保密义务期限为自本合同生效之日起至本合同终止后 年（由双方商定）。



3、除非得到甲方的书面许可，乙方不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的甲方任何信息向任何第三方泄露。乙方的保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的、双方共同认可的有相关资质的技术单位进行质量鉴定；

2、执行本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第十一条 补充合同

合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，与本合同具有同等法律效力。

第十二条 合同生效及其他

1、本合同自签字盖章之日起生效。

甲方(盖章)： _____

乙方(盖章)： _____

经办人(签字)： _____

经办人(签字)： _____

负责人(签字)： _____

负责人(签字)： _____

地 址： _____

地 址： _____

电 话： _____

电 话： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

帐号： _____

帐号： _____

xx 年 xx 月 xx 日 _____

xx 年 xx 月 xx 日