

迁建工程二期厨房设备采购

招 标 文 件

采购人：台州市立医院

采购代理机构：台州诚创招标代理有限公司

2026年04月

目 录

- 第一章 招标公告
- 第二章 投标人须知
- 第三章 评标办法及评分标准
- 第四章 公开招标需求
- 第五章 政府采购合同主要条款指引
- 第六章 投标文件格式附件

第一章 招标公告

项目概况：

迁建工程二期厨房设备采购 招标项目的潜在投标人应在“[政府采购云平台](#)”获取招标文件，并于**2026年5月28日 9点00分**（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：CC026A04121

项目名称：迁建工程二期厨房设备采购

预算金额：2500000 元

最高限价：/

采购需求：本项目为迁建工程二期厨房设备采购，包含货物的供货、运输、安装、分层就位、二次搬运、调试、验收、售后服务等内容，具体详见公开招标需求。

合同履行期限：详见合同条款。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件。

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：/

（三）特定资格条件：/

（四）投标截止时间前（北京时间），投标人未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（七）公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接政府购买服务。

三、获取招标文件：

（一）获取时间：公告发布时间至投标截止时间

（二）获取地址：浙江政府采购网本项目公告附件

（三）获取方式：

1. 尚未注册浙江政府采购网正式供应商的应先进进行注册申请，注册流程详见“浙江政府采购网—网上办事指南—供应商注册申请”，注册申请免费。

政府采购招标文件

2. 供应商注册成功后，登录“政采云”平台进入“项目采购”应用模块，点击菜单的“申请获取采购文件”，填写获取采购文件的申请信息。点击“下载采购文件”即可获得采购文件。

3. 采购公告上附件里的采购文件仅供阅览使用，供应商应当在“政采云”平台注册登记后再获取采购文件，没有通过注册登记而获取采购文件的潜在供应商，对采购文件提起质疑投诉的，不予受理。

4. 采购代理机构将拒绝接受非通过以上方式获取采购文件的供应商投标文件。

(四) 售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 投标截止时间：**2026年5月28日 9点00分**

2. 投标地点：投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”

3. 开标时间：**2026年5月28日 9点00分**

开标时间后30分钟内，供应商须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。

4. 开标地址：“政府采购云平台”线上开标。

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

(一) 电子招投标相关事宜：

1. 供应商注册：投标人应为浙江政府采购注册供应商，如尚未注册，务必在投标截止时间前登录“浙江政府采购网”进行注册。

2. 本项目采取电子招投标，电子招投标有关事项说明如下：

(1) 本项目通过“政府采购云平台 (www.zcygov.cn)”实行电子投标，供应商须安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标、响应文件。供应商未按规定加密的投标、响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

客户端软件下载方式：供应商可通过“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载。

(2) 供应商须申领CA，并在政采云平台完成绑定方可进行投标文件的编制，CA相关操作可参考“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”。

供应商在进行上述操作时，如遇技术问题可致电95763进行咨询。

(二) 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

(三) 质疑和投诉：

1. 《浙江省财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监〔2022〕3号）、《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）已分别于2022年1月29日和2022年2月1日起实施，此前有关规定与上述文件内容不一致的，按上述文件要求执行。

2. 根据《浙江省财政厅关于进一步促进政府采购公平竞争打造最优营商环境的通知》（浙财采监〔2021〕22号）关于“健全行政裁决机制”要求，鼓励供应商在线提起询问，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-询问列表；鼓励供应商在线提起质疑，路径为：政采云-项目采购-询问质疑投诉-质疑列表。质疑供应商对在线质疑答复不满意的，可在线提起投诉，路径为：浙江政务服务网-政府采购投诉处理-在线办理。

3. 供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的

政府采购招标文件

答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

4. 质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

5. 书面质疑受理地点：

联系人：陈女士

联系电话：0576-86155119

地址：台州市椒江区东海大道 258 号零零壹科创园 A402 室

(四) 公告发布媒体：

浙江政府采购网 (<https://zfcg.czt.zj.gov.cn/>)

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购代理机构名称：台州诚创招标代理有限公司

项目负责人：洪佳

联系电话：15068685456

项目组人员：陈洁

联系电话：13738633958

地址：台州市椒江区东海大道258号零零壹科创园A402室

2. 采购人：台州市立医院

项目联系人：陈先生； 联系电话：0576-88598031

质疑接收人：朱女士； 联系电话：0576-88858038

地址：台州市市府大道东 581 号

3. 同级政府采购监督管理部门名称：台州市财政局政府采购监督管理办公室

联系人：陈工、李工； 监督投诉电话：0576-88206705、0576-88206731

地址：台州市椒江区纬一路 66 号天元大厦

第二章 投标人须知前附表

序号	项 目	内 容
1	采购项目	项目名称：迁建工程二期厨房设备采购 项目内容：详见第四章公开招标需求。
2	采购方式	公开招标
3	投标文件形式	1. 电子投标文件包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成。 2. “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 3. “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书，用于供应商标书解密异常时应急使用），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。
4	投标文件份数	1. 一份电子加密标书（后缀格式为.jmbs），一份备份标书文件（后缀格式为.bfbs）。 2. 每份电子投标文件应包括资格证明文件、商务技术文件及报价文件三部分内容。 3. 如中标，中标人需根据采购人要求提供纸质投标文件至少一份，采用胶装，不建议采用活页夹等可随时拆换的方式装订。
5	电子加密投标文件	电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，供应商需将加密的投标文件上传至政采云平台，在开标时间开始后 30 分钟内，解密投标文件。 a.供应商未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。 b.供应商成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。
6	备份投标文件	备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用（邮寄地址：浙江省温岭市城东街道万昌中路 1333 号创业大厦 2 幢 1401 室，联系人：陈洁，电话：13738633958）。 (1) 备份投标文件递交要求：供应商须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。 (2) 通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。 投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。
7	电子加密投标文件的解密和异常情况处理	电子加密投标文件的解密和异常情况处理： a.开标后，各投标供应商代表应当在限定时间内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 b.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由

政府采购招标文件

		<p>采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。</p> <p>c.投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。</p>
8	投标文件、流程文件签章	<p>电子投标文件必须有电子签章；</p> <p>开标后，相关信息记录确认、澄清说明、回复等内容，电子签章，或者签章后上传相关文件，均认可；</p> <p>政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。</p>
9	开标程序	<p>1. 开标后，采购代理机构点击【开始解密】，供应商应在 30 分钟内完成解密。供应商在规定的时间内都已完成解密，则系统自动结束解密；供应商超过解密时限，默认自动放弃；</p> <p>2. 解密不成功时，如投标供应商已按规定递交了“备份投标文件”的，采购代理机构通过【异常处理】端口对备份投标文件上传、解密；</p> <p>3. 结束解密后，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见采购文件附件）扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：m15068685456@163.com，联系人：朱靖晔，电话：13736692168）；</p> <p>4. 采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。</p> <p>5. 政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。</p>
10	评标程序	<p>资格审查：由采购人或采购代理机构代表根据采购文件的规定对投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人，其投标作无效标处理。</p> <p>符合性评审：依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。</p> <p>商务技术评分：由评标委员会对各投标人的技术商务充分审核、讨论及评议后，独立评分。</p> <p>商务技术评分汇总</p> <p>商务技术结果公布；代理机构公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，及其商务技术部分得分情况。</p> <p>开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。</p> <p>代理机构公布开标一览表有关内容，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。</p> <p>报价评审：由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。</p> <p>得分汇总</p> <p>结果公布：供应商可通过在线平台查看评审结果。</p> <p>注：除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。</p>
11	询标澄清	<p>在评标过程中，如评审小组对投标文件有疑问，由评审组长将问题汇总后发起询标澄清函，供应商应在规定截止时间前回复相关内容并经签章后提交。逾期答复</p>

政府采购招标文件

		的，投标人自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。
12	投标有效期	自投标截止日起 90 天。
13	投标报价	1.本项目投标应以人民币报价； 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
14	踏勘现场	如有需要，投标人可自行前往现场踏勘
15	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 提供，具体详见招标文件，中标人提供的样品将由采购人保管、封存并作为履约验收的参考 <input type="checkbox"/> 不提供
16	演示	<input checked="" type="checkbox"/> 要求： 1. 提供录制完成的视频文件并拷贝在 U 盘中，录制视频必须为 MP4 格式（若视频为其他格式导致评审中不能正常播放，责任自负）； 2. 演示 U 盘须装入密封袋，在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称递交到招标代理机构处（联系人：洪佳，15068685456）。 <input type="checkbox"/> 不要求
17	评标办法	<input checked="" type="checkbox"/> 综合评分法 <input type="checkbox"/> 最低评标价法
18	是否进口	<input type="checkbox"/> 允许进口 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许进口
19	节能产品	<input checked="" type="checkbox"/> 强制采购节能产品（部分产品强制，具体详见公开招标需求） <input checked="" type="checkbox"/> 优先采购节能产品 <input type="checkbox"/> 不适用
20	环境标志产品	<input checked="" type="checkbox"/> 优先采购环境标志产品 <input type="checkbox"/> 不适用
21	促进小微企业发展	本项目执行促进中小企业发展政策，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
22	支持本国产品	<input checked="" type="checkbox"/> 适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 <input type="checkbox"/> 不适用
23	本国产品标准	本国产品标准： (1) 产品在中国境内生产； (2) 产品在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例：尚未实施 (3) 产品关键组件符合相关要求：尚未实施 (4) 产品关键工序符合相关要求：尚未实施
24	本国产品优惠政策	1.支持本国产品：根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 2.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比

政府采购招标文件

		<p>例达到 80%以上时, 依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠, 即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除, 用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3.供应商在投标文件中出具《关于符合本国产品标准的声明函》(格式详见第七章 投标文件格式) 或财政部会同有关部门规定的有关证明文件, 否则不给予价格扣除。《声明函》或有关证明文件符合要求的, 该产品视为本国产品。</p>
25	合同签订	<p>采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起 30 日内签订政府采购合同。中标人拖延、拒签合同的, 将被取消中标资格。</p>
26	供应商注册事项	<p>根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》(浙财采监字〔2009〕28 号), 供应商中标后必须注册成为浙江政府采购网 (https://zfcg.czt.zj.gov.cn/) 的正式供应商, 否则可以不与中标人签订合同, 如未能按时签订合同, 将取消其中标资格。</p>
27	履约保证金	<p>金额: 合同金额的 1%;</p> <p>提交要求: 以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式, 在收到中标通知书之日起 15 日内提交。</p> <p>退还条件: 项目终验合格且无异议的情况下 30 日内无息退还 (保函到期自动失效)。</p>
28	代理服务费	<p>1. 金额: 本项目采购代理服务参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980 号)、发改办价格[2003]857 号收费标准的 6 折计取。</p> <p>2. 收取方式: 由代理机构向中标单位收取, 中标单位在中标公告发布后 5 个工作日内支付至招标代理机构处。</p> <p>台州诚创招标代理有限公司 税号: 91331081MA2APG9A93 开户银行: 浙江泰隆商业银行台州温岭支行 账号: 3301 0080 2010 0003 9401</p>
29	现场组织实施	<p>根据浙江省财政厅文件浙财采监〔2015〕13 号文件《关于印发浙江省政府采购活动现场组织管理实施办法的通知》实施。</p>
30	解释权	<p>本招标文件的解释权属于采购人和采购代理机构</p>
31	其他说明	<p>根据《浙江省财政厅关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》浙财采监〔2013〕24 号文件, 金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构投标时应提供该单位负责人签署的相关文件材料, 与其他法人单位法定代表人签署的文件材料具有同等效力。</p>
32	注意事项	<p>投标人应严格按照招标文件及补充文件的规定和要求编制投标文件。在编制投标文件过程中, 应严格遵循实事求是、诚信投标的原则, 如有偏离, 应如实填写响应偏离。</p> <p>如果发现本招标文件中存在歧视性不公正条款或违法违规等内容时, 请投标人在获取招标文件后, 在采购文件的质疑有效期内及时一次性书面提出。</p> <p>采购结果公告期间, 投标人不得通过非正当途径获取法律法规规定评标委员会</p>

政府采购招标文件

		(包括其他相关人员) 应当保密的相关内容。
--	--	-----------------------

一、总则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

1. 采购代理机构：是指受采购人委托，在委托的范围内办理政府采购事宜的机构。
2. 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。
3. 投标人：是指参加本政府采购项目投标的供应商。
4. 货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
5. 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。
6. “书面形式”包括信函、传真等。
7. “▲”系指实质性要求条款，不得偏离。
8. “★”系指重要参数。

(三) 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

(四) 特别说明

1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须真实有效。
2. 投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准，投标供应商需在投标文件中说明本次投标产品的技术参数是否与官网上公开的技术参数一致，如不一致，明确哪些参数不一致，不一致的原因以及使用何种技术可以达到投标产品参数。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误，甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。
3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4. 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。
5. 投标文件格式中的表格式样可根据项目差别做适当调整，但应当保持表格样式基本形态不变。

二、招标文件

(一) 招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

(二) 招标文件的澄清或修改

1. 采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

政府采购招标文件

2. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的, 采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前, 以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人; 不足 15 日的, 采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

3. 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的, 将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方, 评标委员会有权进行评判, 但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

(一) 投标文件的组成

投标人获取招标文件后, 按照招标文件的要求提供: 资格证明文件、商务技术文件和报价文件。

1. 资格证明文件的组成

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	/
3	投标声明书	格式附后
▲4	授权委托书 (附上法定代表人及代理人的身份证正反面)	如授权委托代理人的则需提供该项, 格式附后
▲5	法人或者其他组织的营业执照等	/
▲6	提供符合资格条件的声明函或同时提供以下四项相关材料: (1) 财务状况报告; (2) 依法缴纳税收; (3) 依法缴纳社会保障资金; (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;	声明函格式附后
7	投标人认为需要提供的其它文件和资料	(可选择性提供)

2. 商务技术文件的组成

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	/
3	供应商自评表	格式附后
4	投标人基本情况表	格式附后
5	项目实施人员一览表	格式附后
6	项目负责人资格情况表	格式附后
7	技术、商务偏离表	格式附后
8	证书一览表	格式附后
9	投标人类似项目实施情况一览表	格式附后
10	拟投标产品品牌型号表	格式附后
11	可根据评分项所涉及的内容进行编制	/
12	投标人认为需要提供的其它文件和资料, 包括可能影响投标人商务技术文件评分的各类证明材料	(可选择性提供)

3. 报价文件的组成

序号	内容	备注
1	封面	格式附后
2	目录	/
3	开标一览表、报价明细表	格式附后
4	中小企业声明函 (若属于中小企业) 残疾人福利性单位声明函 (若属于残疾人福利性单位) 省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 开具的属于监狱企业的证明文件 (若属于监狱企业)	声明函格式附后; 若属于监狱企业的, 根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号) 的规定, 格式自拟。
5	关于符合本国产品标准的声明、产品成本占比承诺函 (若有)	格式附后
	投标人认为需要提供的其它文件和资料	(可选择性提供)

(二) 投标文件的制作、封装及递交要求

1. 投标文件的制作要求

(1) 投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件, 不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理, 责任由投标人自行承担。

(2) 投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任, 在投标文件内容中有要求盖章或签字的地方, 必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权代理人的签字或盖章。

(3) 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电, 均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外, 以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

(4) 投标计量单位, 招标文件已有明确规定的, 使用招标文件规定的计量单位; 招标文件没有规定的, 应采用中华人民共和国法定计量单位 (货币单位: 人民币元)。

(5) 若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料, 其责任由投标人自行承担。

2. 投标文件的式样

(1) 投标人通过“政采云”平台制作电子投标文件, 投标文件制作详见“供应商-政府采购项目电子交易操作指南”。

(2) 投标文件是电子投标文件, 包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”, 在投标文件编制完成后同时生成。

1) “电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

2) “备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件 (备份标书, 用于供应商标书解密异常时应急使用), 其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

3) 一份电子加密标书 (后缀格式为.jmbs), 一份备份标书文件 (后缀格式为.bfbs)

4) 每份电子投标文件应包括资格响应文件、商务技术响应文件、报价响应文件三部分内容。

(3) 投标文件中投标声明书、授权委托书的格式、签字、盖章及内容均应符合采购文件格式要求。

(4) 投标人应根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定编制电子投标文件并进行关联定位, 以便评标委员会在评标时, 点击评分项, 可直接定位到该评分项内容。

如对招标文件的某项要求, 投标人的投标响应文件未能提供相应的内容与其对应, 则评标委员会

政府采购招标文件

在评审时会提示投标人未对此项招标要求提供相应内容。由此产生的评分影响由投标人自行承担。

投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部分查找不到相关内容的，是投标人的责任。

3. 投标文件的递交要求

(1) 电子加密投标文件：投标文件制作完成并生成加密标书，在投标截止时间前，投标人需将加密的投标文件上传至政采云平台，到达开标时间后，解密投标文件。

a. 投标人未能在投标截止时间前成功上传电子加密投标文件的投标无效。

b. 投标人成功上传电子加密投标文件后，可自行打印投标文件接收回执。

(2) 备份投标文件：供应商确保在投标截止时间前，将备份投标文件通过快递形式寄达采购代理机构处，以便标书解密异常时应急使用。

a. 备份投标文件递交要求：投标人须将备份投标文件以光盘或 U 盘形式放在密封袋中，密封后并在密封袋上注明投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。未密封包装或者逾期邮寄送达的“备份投标文件”将不予接收。

b. 投标人仅提交备份投标文件的，投标无效。

4. 投标文件的补充、修改和撤回

(1) 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以补充、修改或者撤回电子交易文件。补充或者修改电子交易文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为投标文件撤回，投标无效。

(2) 在投标截止期之后，投标人不得对其投标作任何修改。

(3) 从投标截止期至投标人在投标函格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

(三) 投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

(一) 开标事项

1. 采购人将于招标文件规定的时间和地点公开开标。若采购人通过修改采购文件更改了开标时间和地点的，以后者为准。

2. 开评标期间，投标人代表应在线操作，并关注政采云有关信息公布、澄清等情况。投标人代表不参加开标程序的，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

3. 开标程序

3.1 开标第一阶段

(1) 向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

- (2) 投标文件解密结束，各投标人组织签署《政府采购活动现场确认声明书》；
- (3) 开启投标文件，进入资格审查；
- (4) 开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
- (5) 第一阶段开标结束。

备注：开标程序的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

3.2 开标第二阶段

(1) 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标程序第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标人的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

(2) 开启符合性审查、商务技术评审有效投标人的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表，供应商自行确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。报价响应文件开标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

(3) 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

4. 如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，或者政采云系统提供数据电文交互功能的，按其规定执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人依法组建。

（二）评标程序

1. 投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1）资格性检查。

开标后，采购人或采购代理机构将对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

投标人未按照采购文件要求提供与基本资格条件、特定资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备采购文件中规定的资格要求，其资格审查不通过。

（2）符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

如果投标文件没有实质上响应采购文件的要求，评标委员会将判定无效，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

2. 澄清有关问题。在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（或有效电子数据电文）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

投标供应商的澄清、说明或者补正应当由法定代表人或其授权的代表签字（或加盖公章）后扫描上传提交。

授权代表对澄清、说明或者补正内容未签字确认的，将自行承担由此可能导致的对其不利的评审结果，评标委员会按少数服从多数原则对相关内容进行评判。

政府采购招标文件

除邮件交互外，如政采云平台提供信息发布、澄清说明、数据交换等操作方式的，或者政采云系统平台有新的操作流程的，按其规定。

3. 修正原则

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部公布第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4. 比较与评价。

按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5. 按采购文件中规定的评标方法和标准，对投标人进行排序，并推荐中标候选人。

6. 编写评标报告。

7. 评价

采购代理机构对评标委员会评审专家进行评价。

(三) 投标人存在下列情况之一的，投标无效

1. 未按时上传电子投标文件的；

2. 未按时解密电子投标文件且未提供备份投标文件或未按时解密电子投标文件且提供的备份投标文件无法打开的；

3. 在资格证明文件或商务技术文件中出现投标报价的；

4. 报价文件中报价的货物跟商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

5. 不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件提供不齐全的；

6. 投标文件未密封或投标文件规定的要求提交资料或签署、盖章的；

7. 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

(1) 投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 60%；

(2) 投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 60%；

(3) 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 60%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 60%；

(4) 评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

注：评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在

政府采购招标文件

评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者是提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

9. 报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

10. 未实质性响应招标文件要求；

11. 投标文件提供虚假材料的；

12. 符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

13. 不同投标人的 IP 地址、Mac 地址、硬件号字段标红【包括但不限于下列情形：不同投标人电子投标文件中的 IP 地址重复、MAC 地址重复或硬件号重复】。

14. 不符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

15. 不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

16. 投标人上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

17. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

18. 不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

19. 商务技术得分为0分的。

(四) 有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1. 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 因重大变故，采购任务取消的；

4. 法律法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

(五) 采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

(1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

政府采购招标文件

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人并重新组织招标；或者经主管部门批准，采取其他方式组织采购。

(六) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

3. 评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

(七) 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1. 确定中标供应商。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2. 发布中标结果公告。采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果。

3. 发出中标通知书。采购代理机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

七、合同签订及公告

(一) 签订合同

1. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2. 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3. 中标供应商无正当理由拖延、拒签合同的，按《中华人民共和国政府采购法》及有关规定进行处理处罚。

4. 中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5. 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

(二) 合同公告及备案

政府采购招标文件

1. 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内,在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2. 采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内,将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购代理机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

(综合评分法)

一、采购代理机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本项目的评标方法为综合评分法，总计100分，其中商务技术70分，报价30分。

1. 商务技术文件中客观分应一致，其余在规定的分值内单独评定评分。

2. 各投标人商务技术文件得分按照评委的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：
商务技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

3. 投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

4. 政府采购政策及优惠：

(1) 小微企业政策优惠

1) 关于小型、微型企业 (简称小微企业) 投标：小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的享受优惠政策。

小微企业投标应提供《中小企业声明函》，未提供完整有效《中小企业声明函》或填写不正确的，投标报价可不予扣减。

对于符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2) 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策；

3) 残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应提供《残疾人福利性单位声明函》 (见附件)，视同小型、微型企业，享受小微企业政府采购优惠政策。

同一投标人 (包括联合体)，小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(2) 本国产品政策及优惠：

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。对供应商所出具的《声明函》完整性、准确性进行审查。符合澄清补正情形的，应以书面形式要求供应商澄清补正，澄清补正后仍不符合要求的，不享受价格评审优惠。

(3) 当涉及政府采购政策叠加适用，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分由高到低排序推荐2名中标候选人。

四、采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审

政府采购招标文件

因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

五、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一标项投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标项投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

序号	评审内容	评分标准	分值
1	投标人综合实力	投标人具有 ISO9001 (或 GB/T19001) 质量管理体系认证证书、ISO14001 (或 GB/T 24001) 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 (或 ISO45001 或 GB/T45001) 职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一类证书得 1 分，最多得 3 分。 注：提供的有效的证书扫描件，否则不得分。	3
2	投标人业绩	投标人 2024 年 1 月 1 日以来具有同类厨房设备采购项目业绩，每提供一个得 1 分，最多得 3 分。 注：提供中标通知书及合同扫描件，否则不得分。	3
3	满足采购项目的性能及技术指标要求	完全满足公开招标需求-采购清单及要求得 26 分；带★项目重要技术指标不满足招标文件要求的 (负偏离)，每项扣 1 分；其余技术指标不满足招标文件要求的 (负偏离) 的，每项扣 0.2 分；扣完为止。(相同设备在清单内因摆放点位不同而出现多次的，按一次进行评分。) 注：1.投标人应对每个指标和要求项的偏离情况做逐条应答，遗漏视为负偏离；2.如有偏离，必须在技术偏离表中进行详细对比说明并注明正、负偏离；3.如招标文件中要求提供相关佐证材料而未提供的，视为负偏离。	26
4	项目施工方案	评标委员会根据投标人提供的项目实施方案设计、施工组织保障、质量保证措施等内容是否明确，具体内容是否结合实际等进行评价打分： 方案内容完善，各项措施详实充分且契合项目需求，可以保障项目实施的得 4 分； 方案内容完整，各项措施详细且符合项目需求，可以满足本项目实施要求的得 3 分； 方案内容完整，各项措施详细但存在一定不足，基本可以按项目要求完成的得 2 分； 方案内容完整，但措施存在明显不足的得 1 分； 不提供方案或者方案明显不符合要求得 0 分。	4
	进度安排	评标委员会根据投标人提供的项目供货进度安排，产品安装调试方案等内容是否明确，具体内容是否结合实际等进行打分： 方案内容完善，各时间节点明确、各项措施详实充分且契合项目需求，可以保障项目实施的得 3 分；	3

政府采购招标文件

		<p>方案内容完整，各时间节点明确，各项措施详细但存在一定不足，基本可以按项目要求完成的得 2 分；</p> <p>方案内容完整，各时间节点基本明确，但措施存在明显不足的得 1 分；</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得 0 分。</p>	
5	售后服务	<p>1. 故障维修到场时间 (0-3 分)：投标人承诺收到采购单位故障维修后 2 小时内到达现场得 3 分；3 小时内到达现场得 2 分；5 小时内到达现场得 1 分；其余不得分。</p> <p>2. 质保时间 (0-2 分)：投标人承诺/响应所有产品在采购文件要求的基础上每增加 1 年加 1 分，本项最多得 2 分。</p>	5
		<p>3. 利旧设备保修方案 (包含但不仅限于保修时间、保修服务承诺及措施等) (0-2 分)：</p> <p>方案完善，可以保障利旧设备维修需求的得 2 分；</p> <p>方案存在一定不足的得 1 分；</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得 0 分。</p> <p>4. 售后服务方案 (包含但不仅限于提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施、技术服务方案、售后服务工具配备、售后网点情况、售后服务人员配置、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等) (0-5 分)</p> <p>方案内容详实完善，人员配备充分，各项措施详细且满足项目需求，可以有效保障项目售后需求实现的得 5 分；</p> <p>方案内容详细完整，人员配备基本充分，各项措施详细明确，可以满足售后服务需求的得 4 分；</p> <p>方案内容或人员配备存在一定不足，基本可以满足售后服务需要的得 3 分；</p> <p>方案内容完整但存在明显缺陷的得 2 分；</p> <p>方案存在一定缺项漏项，但是具有基本的售后服务措施得 1 分；</p> <p>不提供方案或者方案明显不符合要求得 0 分。</p>	7
6	样品	<p>根据投标样品：四层平板货架</p> <p>根据招标文件要求对以下样品的外观、材质、板材厚度、制造工艺，以及牢固性、符合性等情况评分：</p> <p>1. 按招标文件要求提供样品的得 1 分，否则不得分；</p> <p>2. 样品整体制作工艺及外观的美观性打分：</p> <p>制作精细，外观美观的得 1 分；</p> <p>存在一定不足的得 0.5 分；</p> <p>存在明显欠缺的得 0 分。</p> <p>3. 样品选用的材质表现质量、表面处理及细节处理情况打分：</p> <p>无表现质量问题，表面处理和细节处理细致到位的得 1 分；</p> <p>存在一定不足的得 0.5 分；</p> <p>存在明显欠缺的得 0 分。</p>	5

		<p>4. 样品的部件连接工艺 (结构设计的合理性、稳定性、牢固性等) 打分: 结构稳定牢固的得 2 分; 存在一定不足的得 1 分; 存在明显欠缺的得 0 分。</p>	
		<p>根据投标样品：单星盆台 根据招标文件要求对以下样品的外观、材质、板材厚度、制造工艺，以及牢固性、符合性等情况评分： 1. 按招标文件要求提供样品的得 1 分，否则不得分； 2. 样品整体制作工艺及外观的美观性打分： 制作精细，外观美观的得 1 分； 存在一定不足的得 0.5 分； 存在明显欠缺的得 0 分。 3. 样品选用的材质外观质量、表面处理及细节处理情况打分： 无外观质量问题，表面处理和细节处理细致到位的得 2 分； 存在一定不足的得 1 分； 存在明显欠缺的得 0 分。 4. 样品的部件连接工艺 (结构设计的合理性、稳定性、牢固性等) 打分： 结构稳定牢固的得 1 分； 存在一定不足的得 0.5 分； 存在明显欠缺的得 0 分。</p>	5
		<p>根据投标样品：智能新风油烟净化一体机 根据招标文件要求对以下样品的外观、材质、制造工艺，以及牢固性、符合性等情况评分： 1. 按招标文件要求提供样品的得 1 分，否则不得分； 2. 样品整体制作工艺及外观的美观性打分： 制作精细，外观美观的得 1 分； 存在一定不足的得 0.5 分； 存在明显欠缺的得 0 分。 3. 样品选用的材质外观质量、表面处理及细节处理情况打分： 无外观质量问题，表面处理和细节处理细致到位的得 1 分； 存在一定不足的得 0.5 分； 存在明显欠缺的得 0 分。 4. 样品的部件连接工艺及操作设置 (结构设计的稳定性、牢固性、操作便捷性等) 打分： 结构稳固、操作便捷的得 2 分； 存在一定不足的得 1 分； 存在明显欠缺的得 0 分。</p>	5
7	演示	<p>1. 演示品：智能新风油烟净化一体机 (1) 提供产品功能演示视频的得 1 分，否则不得分；</p>	4

政府采购招标文件

		(2) 根据功能演示情况 (演示挥手感应、智能控制系统、基础功能以及风幕展示) 进行评审: 完全满足招标功能要求的得 3 分; 存在一定不足的得 2 分; 存在明显缺陷的得 1 分; 未提供演示的不得分。	
			合计 70

第四章 公开招标需求

一、项目概况

序号	内容	概况	数量	单位	最高限价
1	迁建工程二期厨房设备采购	主要采购安装厨房内的相关设备。包含货物的供货、运输、分层就位、二次搬运、安装、调试、验收、售后服务等内容，具体详见公开招标需求。	1	批	2500000 元

二、采购清单及要求 (单位: mm)

(一) 采购清单及设备技术要求详见本章附件。

注:

1. 电器等成品尺寸允许偏差 $\pm 5\%$ ，功率允许偏差 $\pm 10\%$ ；

2. 技术要求中的不锈钢厚度均指实厚；

3. ▲所有油烟机产品均须符合 GB 18483《饮食业油烟排放标准》；

4. 所有设计本次招标项目不组织统一踏勘，投标人可自行前往踏勘。投标人所投产品规格必须符合实际摆放需求。中标人供货前应进行现场测量，如实际空间与产品尺寸不符，须在供货前与采购人确认后再行供货。

5. 本项目核心产品为电磁双头单尾炒灶。

(二) 实施要求及其他技术要求

1. 本项目相关设备、材料必须符合国家现有标准和规范。

2. 中标人需按投标文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向采购人提供未经使用的全新合格产品。所有产品应易于检验、清洗、消毒及维修；所有用电、燃油、燃气设备产品应符合相关规定。

3. 中标人保证所交付的货物的所有权完全属于投标方而无任何抵押、查封等产权瑕疵，且所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

4. 相关设备需预埋及管线铺设的工序需提前介入。

5. 所有不锈钢构件连接处必须采用连续满焊工艺，焊缝应饱满、均匀、无断点、无气孔、无夹渣、无裂纹，焊后需打磨平整（或抛光处理），确保焊接强度与密封性，不得出现点焊、跳焊或虚焊。

三、商务要求:

1. ▲工期及进度要求: 合同签订后 3 个月; 预埋及管线铺设等须根据迁建工程二期项目实施进度要求进场实施; 设备根据需求分配供货, 每批次接到采购人通知后 1 个月内将完成供货安装并交付采购人初验, 本项目终验与迁建工程二期项目验收同步进行。

2. 合同履行地点: 采购人指定地点。

3. 质保期

3.1 ▲质保期：蒸汽发生器提供不少于 6 年免费保修服务，其他产品提供不少于 3 年的免费保修服务，自本项目通过验收合格之日起计；质保期限因货物本身的质量问题发生故障由中标人负责更换，并由负责更换维保易损配件，期间不得另外收费（包含但不仅限于配件材料、人工、差旅费等）。

3.2 服务响应时间为全年 7×24 小时随时响应，对于必须派人现场解决的问题，保证在收到现场服务通知后，5 小时内到达现场，48 小时内解决故障，若 48 小时仍无法修复故障设备，中标人须在期限届满后 24 小时内，向采购人提供同型号或主要性能指标不低于原设备的备用机，并负责安装调试至可正常使用。备用机使用期间的所有费用由中标人承担，直至原设备完全修复并交付采购人正常运行为止。

4. 安装及质量验收标准：

4.1 安装要求：设备到货后由有经验的技术工程师上门安装调试，并在现场提供操作培训，时间不少于 2 天。

5. 招标采购设备的数量可能适当有调整（增减），履约时按实际发生数量和中标单价进行结算；其中消毒房结算时按实际供货尺寸比例调减。

▲6. 付款方式：

合同生效以及具备实施条件后 7 个工作日内采购人预付合同金额的 40%（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定；中标人需预付款的，须提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函），项目整体安装调试完成后采购人支付至合同结算金额的 70%，项目终验合格后采购人支付至合同结算金额的 100%。

四、报价要求

1. 本项目包括完成质量标准规定的所有工作内容在内的设备制造、运杂费、保险费、增值税、设备附件、装卸、分层就位、安装、调试、测试、检验、验收合格后交付使用、质保期内的维保、前期方案设计、政策性文件规定的全部费用(包括水电费、保险费、措施费、管理费、规费、税费、技术培训服务费等所有费用)。

2. 本项目要求各投标单位根据图纸、采购内容综合报价，图纸中无或未明确，但施工工艺要求及规范要求的相关内容需统筹考虑，其费用已在预算中综合考虑，结算时不再另外计算。

3. 所有设备价格已包含设备底座、减震装置、接地装置，投标单位需综合考虑，结算时不在另外计算。

4. 厨房设备的调试费用已综合考虑本次预算中，结算时不再另外计算。

5. 开洞及补洞、墙面和地面开槽及修复等相关费用已综合考虑本次预算中，结算时不再另外计算。

6. 本项目水电费由中标人自行解决。

7. 厨房建筑布局及水电点位现场已按招标完成施工，墙面出线部分以及设备安装过程中如局部需要调整，由中标单位负责，结算时不再另外计算。

8. 排油烟管道（含开洞）已包含在本次预算范围内，相关设备电源已送至总箱位置，电源箱至控制箱的电缆在本次范围内，结算时不再另外计算。

9. 需求未列明但是是实现设备正常运行所必须的材料或人工均由投标人在报价时综合考虑, 结算时不再另外计算。

五、样品递交要求:

1. 样品清单

序号	样品内容	数量	备注
1	四层平板货架	1 个	≥1200*500*1500mm
2	单星盆台	1 个	≥600*900*800mm
3	智能新风油烟净化一体机	1 台	≥2400X1500X500mm

注: 以上尺寸仅为样品尺寸要求, 供货时须按投标文件承诺及招标文件要求提供。

2. 其他要求

各投标人的样品须在投标截止时间前送达浙江省台州市椒江区中山东路 381-1 号(台州市立医院老院区) 4 号楼放射科取片等候大厅并确保安装完毕。现场服从采购人及代理人员安排有序摆放, 现场服从采购人及代理人员安排有序摆放, 样品上注明投标人名称、产品名称, 联系人: 洪佳、陈洁(15068685456、13738633958)。

截止时间前的提交样品, 由投标人自行负责样品安全管理, 样品在评标过程中发生破损、毁坏等情况, 由供应商自行承担损失。中标人的样品将封样留存, 作为合同履约时验收的依据; 未中标的样品由投标人在评标结束当天取回。样品运送等一切费用, 由投标人自行承担。

投标人提供样品和投标文件承诺不一致时, 以有利于采购人的情形处理。

样品的退还: 采购活动结束后, 对于未中标人提供的样品, 采购人、采购机构将通知未中标人在规定的时间内取回, 逾期未取回的, 采购人、采购机构不负保管义务; 对于中标人提供的样品, 采购人将进行保管、封存, 并作为履约验收的重要依据。

六、演示

提供演示的各投标人将需演示的部分自行演示并录制成视频制作在 U 盘中, 录制视频时长 10 分钟以内, 录制的视频为 MP4 格式(若视频为其他格式导致评审中不能正常播放的, 责任自负), U 盘须装入密封袋, 在投标截止时间前用密封袋包装好注明项目名称和投标人名称递交到招标代理机构处(联系人: 洪佳, 15068685456)。评委观看演示视频按招标文件评分项进行评分。

附件：采购清单及设备技术要求（规格：mm）

（一）采购清单

序号	设备名称	规格	数量	单位
负一层				
收货区				
1	落地式电子秤	300KG	2	台
2	台式电子秤	30KG	1	台
3	平板车	900*600*900	3	台
收货办公室				
易损耗品仓库				
1	四层平板货架	1200*500*1500	8	台
2	平板车	900*600*900	1	台
3	防鼠板	1300*500	1	个
保洁间				
1	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	1	套
2	防鼠板	1300*500	1	个
冷藏库				
1	四层格栅货架	1200*500*1500	4	台
2	冷藏库	4000*2900*2500	1	套
3	平板车	900*600*900	1	台
4	防鼠板	1300*500	1	个
杂货仓库				
1	米面架	1200*500*300	4	台
2	防鼠板	1300*500	1	个
粗加工				
1	单星水池带剖鱼台（塑料案板）	1400*700*800/150	1	台
2	大单星盆台（斜背）	1000*800*800/150	4	台
3	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	11	套
4	异型双层工作台	740*700*800	1	台
5	单孔污碟台	700*700*800/150	3	台
6	单孔污碟台	1340*800*800/150	1	台
7	挂墙双层架	1750*300*400	2	台
8	挂墙双层架	1850*300*400	2	台
9	挂墙双层架	2000*300*400	2	台

政府采购招标文件

10	挂墙双层架	2300*300*400	1	台
11	遥控风幕机	1500*220*170	2	台
12	洗地龙头	10m ± 5%	1	台
精加工				
1	单星水池带平台	1200*600*800	1	台
2	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	2	台
3	刀具砧板消毒柜	1200*600*1950	2	台
4	绞切肉机	420*590*815	1	台
5	土豆脱皮机	750*550*950	1	台
6	洗地龙头	10m ± 5%	1	台
7	遥控风幕机	1500*220*170	1	台
8	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
一层				
1	米面架	1200*500*300	10	台
2	平板车	900*600*900	1	台
3	防鼠板	1000*500	1	个
面粉库				
1	米面架	800*500*300	4	台
2	米面架	1200*500*300	8	台
3	防鼠板	1000*500	1	个
面点加工间				
1	米面架	1200*500*300	2	台
2	四层平板货架	1200*500*1500	4	台
3	四门双温风冷	1210*760*1955	2	台
4	双星盆台	1200*760*800/150	2	台
5	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	4	台
6	挂墙双层架	1200*300*400	1	台
7	木面单通打荷台	1800*800*800	1	台
8	云石面单通打荷台	1800*800*800	1	台
9	单星盆台	660*940*800	1	台
10	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	1	台
11	紫外线杀菌灯	36W	4	台
面点烹饪间				
1	高身饼盘车	480*650*1800	1	台

政府采购招标文件

2	双层工作台	1000*800*800	1	台
3	电磁台式平面炉	420*430*180	1	台
4	米面架	1000*760*300	1	台
5	四门双温风冷	1210*760*1955	1	台
6	移门碗碟柜	1200*500*1800	1	台
7	云石面单通打荷台	1800*800*800	1	台
8	挂墙双层架	1300*300*400	1	台
9	挂墙双层架	1200*300*400	1	台
10	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	1	台
11	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
12	灭火系统	615*480*220	1	台
洁具间				
1	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	1	台
2	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
3	遥控风幕机	1500*220*170	3	台
4	防鼠板	1000*500	1	个
调料仓库				
1	四层平板货架	1200*500*1500	10	台
2	防鼠板	1000*500	1	个
净菜间				
1	四层格栅货架	1200*500*1500	2	台
2	遥控风幕机	1500*220*170	2	台
3	四门双温风冷	1210*760*1955	1	台
4	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	1	台
5	六门风冷双温 (1/3 冷冻)	1820*760*1915	1	台
6	双层工作台	1800*800*800	2	台
7	防鼠板	1300*500	1	个
蒸煮区				
1	双星盆台	1800*800*800/150	1	台
2	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	4	台
3	双层工作台	1800*750*800	2	台
4	双门蒸饭车	1150*800*1620	2	台
5	商用米糊豆浆机	628*519*1269 (含三脚架)	4	台
6	洗地龙头	10m ± 5%	1	台
7	遥控风幕机	1500*220*170	2	台

政府采购招标文件

主厨房				
1	四门双温风冷	1210*760*1955	1	台
2	双层工作台	2200*1000*800	1	台
3	燃气双头双尾小炒灶	2000*1200*800/400	1	台
4	炉拼台	500*1200*800/400	1	台
5	四眼煲仔炉	900*1000*800/400	1	台
6	遥控风幕机	1500*220*170	1	台
7	灭火系统	680*615*220	2	台
二更间				
1	挂衣架	长 600	2	台
2	双温感应龙头	160×62×169(mm)±5%	1	台
打包间				
1	单移门工作柜	1500*800*800	2	台
2	脚踏单星水池柜	700*800*800+150	1	台
3	单温脚踏龙头	/	1	套
4	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	1	台
5	四格保温售饭台	1500*800*800	2	台
6	双层工作台	1800*800*800	4	台
7	双层工作台	1500*800*800	2	台
8	紫外线杀菌灯	36W	6	台
二更间				
1	挂衣架	长 500	1	台
2	双温感应龙头	160×62×169(mm)±5%	1	台
肠内营养间				
1	单移门工作柜	1500*800*800	1	台
2	单移门工作柜	1900*800*800	1	台
3	单移门工作柜带靠背	2100*760*800+100	1	台
4	双星脚踏水池柜	1800*760*800/100	1	台
5	单温脚踏龙头	/	2	套
6	挂墙刀具消毒柜	420*220*600	1	台
7	四门双温风冷	1210*760*1955	1	台
8	紫外线杀菌灯	36W	1	台
肠内营养仓库				
1	四层平板货架	1500*500*1500	6	台
2	防鼠板	1000*500	1	个

政府采购招标文件

洗碗间				
1	双层工作台	1800*800*800	1	台
2	四层平板货架	1500*500*1500	5	台
3	双层工作台	1800*800*800	1	台
4	大单星盆台 (斜背)	1500*800*800/150	3	台
5	双温水龙头	8寸主体 管长 10" 254	3	台
6	单孔污碟台	1000*800*800/150	1	台
7	四层平板货架	1200*500*1500	3	台
8	超声波洗碗机	1200*800*800	1	台
9	双温水龙头	8寸主体 管长 10" 254	1	台
10	长龙洗碗机	6800*990*1850	1	台
11	双层工作台	1200*700*800	1	台
12	洗地龙头	10m ± 5%	1	台
13	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
消毒间				
1	双门消毒柜	1300*650*1950	5	台
餐车清洗间				
1	洗地龙头	10m ± 5%	1	台
2	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
餐车存放间				
1	紫外线杀菌灯	36W	4	台
二层				
1	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
2	防鼠板	1000*500	1	个
洁具间				
1	双温水龙头	8寸主体 管长 10" 254	1	台
2	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
3	防鼠板	1000*500	1	个
主食库				
1	米面架	1200*500*300	6	台
2	平板车	900*600*900	1	台
3	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
4	遥控风幕机	1500*220*170	2	台
5	防鼠板	1000*500	1	个

政府采购招标文件

精加工净菜间				
1	四门双温风冷	1210*760*1955	1	台
2	双层工作台	1800*700*800	2	台
3	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	1	台
4	遥控风幕机	1500*220*170	1	台
5	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
6	防鼠板	1300*500	1	个
主厨房				
1	四门双温风冷	1210*760*1955	1	台
2	双层工作台	1800*800*800	11	台
3	炉拼台	500*1200*800/400	4	台
4	炉拼台	600*1200*800/400	2	台
5	炉拼台	500*1050*800/400	1	台
6	燃气六头煲仔炉	1200*1000*800/400	1	台
7	燃气双头双尾小炒灶	2000*1200*800/400	1	台
8	燃气单头大锅灶	1100*1200*800/400	1	台
9	燃气蒸箱（四门）	1440*1000*1820	1	台
10	全钢可倾蒸汽夹层锅	1390*1090*1030	1	台
11	双通打荷台	2200*1200*800	1	台
12	大单星盆台	1200*700*800	1	台
13	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	2	台
14	遥控风幕机	1500*220*170	2	台
15	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
16	灭火系统	680*615*220	2	台
设备间				
1	蒸汽发生器	660*620*1000	3	台
2	安装配件	/	1	项
3	净水器	505x140x750	9	套
大餐具清洗间				
1	双层工作台	1500*800*800	1	台
2	开水器	490*550*500+980	1	台
3	双温水龙头	8寸主体 管长10" 254	3	台
4	洗地龙头	10m ± 5%	1	台
5	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
6	遥控风幕机	1500*220*170	1	台

政府采购招标文件

消毒间				
1	单星水池	500*500*800/150	1	台
2	双温感应龙头	160×62×169(mm)±5%	1	台
3	干手机	/	1	台
4	挂衣架	长 500	2	台
冷菜间				
1	单移门工作柜	1800*760*800	1	台
2	单移门工作柜	2250*800*800	1	台
3	四层平板货架	1100*760*1500	1	台
4	四门双温风冷	1210*760*1955	1	台
5	双温水龙头	8寸主体 管长 10" 254	1	台
6	双温感应龙头	160×62×169(mm)±5%	1	台
7	净水器	/	2	套
8	紫外线杀菌灯	36W	2	台
售菜间				
1	四眼电磁煲仔炉	750*800*800	1	台
2	双层工作台	1060*700*800	1	台
3	双层工作台	470*700*800	1	台
4	双层工作台	600*700*800	2	台
5	单移门工作柜	1500*700*800	1	台
6	脚踏单星水池柜	700*800*800+100	2	台
7	单温脚踏龙头	/	2	套
8	紫外线杀菌灯	36W	6	台
免费汤饭区				
1	单移门工作柜	1200*800*800	4	台
2	单移门工作柜	1500*800*800	2	台
洗碗间				
1	不锈钢洗手柜	1700*600*800+200	3	台
2	单温脚踏龙头	/	12	套
3	残物回收车	700*700*800	2	台
4	回收柜	1300*350*800*3 组	3.9	米
5	90度鳞片式输送带转角	880*880*990	1	台
6	鳞片式输送线	6800*500*990	1	台
7	超声波洗碗池	1200*800*800	1	台

政府采购招标文件

8	长龙洗碗机	5800*990*1850	1	台
9	四层平板货架	1200*500*1500	2	台
10	双层工作台	1200*700*800	1	台
11	洗地龙头	10m ± 5%	1	台
12	大单星盆台 (斜背)	1000*700*800/150	3	台
13	双温水龙头	8 寸主体 管长 10" 254	3	台
14	单孔污碟台	700*700*800/150	1	台
15	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
消毒保洁间				
1	消毒房	2800*3500*2400	1	套
风味小吃档				
1	炉拼台	500*1000*800/400	2	台
2	电磁双头单尾炒灶	1800*1000*800+400	1	台
3	四眼电磁煲仔炉	800*1000*800+400	1	台
4	单眼电磁矮汤炉	650*750*600+600	1	台
5	单星水池连残物柜	1800*800*800+100*20	1	台
6	双温水龙头	8 寸主体 管长 10" 254	1	台
7	平台雪柜风冷带靠背	1800*800*800+100*20	4	台
8	单星水池连残物柜	1200*800*800+100*20	1	台
9	双温水龙头	8 寸主体 管长 10" 254	1	台
10	单星水池柜	770*800*800+100*20	1	台
11	双温水龙头	8 寸主体 管长 10" 254	1	台
12	单移门工作柜	1270*800*800	1	台
13	双层工作台 (直背)	1200*700*800+100*20	1	台
14	六门风冷双温 (1/3 冷冻)	1820*760*1915	1	台
15	四层平板货架	1200*500*1500	2	台
16	双层工作台 (直背)	1050*830*800+100*20	1	台
17	分体式制冰机	770*870*1775	1	台
18	单开门工作柜	440*800*800	1	台
19	单开门工作柜	480*800*800	1	台
20	单开门工作柜	500*800*800	3	台
21	电磁单头煮面炉	700*800*800+50	1	台
22	电磁单头七星蒸包炉	800*800*800+50	1	台
23	五格保温售饭台柜	1500*800*800	1	台
24	柜式电饼铛	660*830*970	1	台

政府采购招标文件

	(工程款)			
25	电磁双缸炸炉	800*800*800+50	1	台
26	电磁扒炉	700*800*800+50	1	台
27	单移门工作柜	2100*800*800	1	台
28	晾鸭架	1200*250*1000	1	台
29	电磁牛肉面锅 (炖肉锅)	800*800*800+50	1	台
30	异形单移门工作柜	2050*750*800	1	台
31	菜品展示柜	1500*650*1200	1	台
32	单移门工作柜	1800*800*800	4	台
33	单星水池连残物柜	1600*700*800	1	台
34	双温水龙头	8寸主体 管长 10" 254	1	台
35	双移门工作柜	1800*800*800	4	台
36	紫外线杀菌灯	36W	8	台
37	灭火系统	680*615*220	3	台
三层				
1	炉拼台	500*900*800/450	2	台
2	电磁双头单尾炒灶	1800*900*800+400	1	台
3	三门独立智能蒸柜	1200*880*1850	1	台
4	双通暖碟台 (移门)	1500*1000*800	1	台
5	双头电磁煲仔炉	1200*400*800	1	台
6	双通暖碟台 (移门)	2000*1000*800	1	台
7	四门双温风冷	1210*760*1955	1	台
8	双层工作台 (转角斜背)	1140*700*800/150	1	台
9	双星盆台	1200*700*800/150	1	台
10	双温水龙头	8寸主体 管长 10" 254	2	台
11	挂墙双层架	1900*300*400	1	台
12	双孔残物台	1200*700*800+150	1	台
13	单星水池	1000*700*800+150	2	台
14	双温水龙头	8寸主体 管长 10" 254	2	台
15	双层工作台	1340*700*800+150	1	台
16	双门消毒柜	1300*650*1950	1	台
17	洗地龙头	10m ± 5%	1	台
18	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	2	台
19	灭火系统	615*480*220	1	台

政府采购招标文件

一层排烟系统				
1	智能新风油烟净化一体机	6300*1550*500	9.765	m ²
2	智能新风油烟净化一体机	8000*1550*500	12.4	m ²
3	炉灶封墙板	14300 长	14.3	m
4	烟罩上封板	17400 长	17.4	m
5	智能变频新风一体机	6300*1300*500	8.19	m ²
6	智能变频新风一体机	8000*1700*500	13.6	m ²
7	烟罩上封板	17400 长	17.4	m
8	新风一体机	3200*1350*500	4.32	m ²
9	烟罩上封板	6000 长	6	m
10	不锈钢集气罩	6000*1000*500	6	m ²
11	不锈钢风管	/	835	m ²
12	风机降噪消声器	1200*1200*1500	1	个
13	风机降噪消声器	1200*1200*1500	1	个
14	风机降噪消声器	600*600*1200	1	个
15	低空净化器	10000 风量	1	台
16	CT35 型耐高温防油防潮轴流通风机	10000m ³	1	台
17	风机降噪消声器	700*700*1200	1	个
18	风机减震器	配套	16	个
19	风机净化器支架	/	5	套
20	防火阀	配套	3	个
21	帆布软接	配套	6	个
22	新风机	13900m ³	1	台
23	新风机	19500m ³	1	台
24	风机降噪消声器	800*800*1200	2	个
25	新风器	300*300	20	个
26	双层波纹软管	φ250	40	米
27	智能变频排烟控制箱	380V/22KW	1	台
28	风机电机保护器	配套	1	台
29	新风机控制箱 1	配套	2	个
二层排烟系统				
1	智能新风油烟净化一体机	14500*1550*500	22.47 5	m ²
2	炉灶封墙板	14500 长	14.5	m

政府采购招标文件

3	烟罩上封板	14500 长	14.5	m
4	新风一体机	7100*1700*500	12.07	m ²
5	烟罩上封板	7100 长	7.1	m
6	不锈钢集气罩	6300*1200*500	7.56	m ²
7	不锈钢集气罩	(3200+3200+3600) *1200*500	12	m ²
8	不锈钢集气罩	6000*1000*500	6	m ²
9	方形不锈钢烟罩	2000*1000*500	2	m ²
10	不锈钢风管	/	795	m ²
11	低空净化器	40000 风量	1	台
12	风机降噪消声器	1200*1200*1500	1	个
13	三层隔音风机	7.5KW	1	台
14	风机降噪消声器	1200*800*1500	1	个
15	CT35 型耐高温防油防潮 轴流通风机	13900m ³	1	台
16	风机降噪消声器	800*800*1200	1	个
17	CT35 型耐高温防油防潮 轴流通风机	13900m ³	1	台
18	风机降噪消声器	800*800*1200	1	个
19	新风机	13900m ³	1	台
20	新风机	19500m ³	1	台
21	风机降噪消声器	800*800*1200	2	个
22	CT35 型耐高温防油防潮 轴流通风机	10000m ³	1	台
23	风机降噪消声器	700*700*1200	1	个
24	CT35 型耐高温防油防潮 轴流通风机	10000m ³	1	台
25	风机降噪消声器	700*700*1200	1	个
26	风机减震器	配套	10	个
27	风机净化器支架	/	3	套
28	防火阀	配套	2	个
29	帆布软接	配套	8	个
30	新风器	300*300	15	个
31	双层波纹软管	φ250	30	米
32	变频控制箱	380V/7.5KW	1	台
33	智能变频排烟控制箱	380V/18.5KW	1	台

政府采购招标文件

34	新风机控制箱 1	配套	2	个
二层明档排烟系统				
1	油烟净化一体机	6200*1300*995	8.06	m ²
2	油烟净化一体机	7250*1100*995	7.975	m ²
3	油烟净化一体机	7250*1100*995	7.975	m ²
4	炉灶封墙板	7500 长	7.5	m
5	不锈钢风管	/	105	m ²
6	三层隔音风机	7.5KW	1	台
7	风机降噪消声器	1200*800*1500	1	个
8	风机减震器	配套	4	个
9	风机净化器支架	/	1	套
10	防火阀	配套	1	个
11	帆布软接	配套	1	个
12	变频控制箱	380V/7.5KW	1	台
三层排烟系统				
1	油烟净化一体机	2200*1100*995	2.42	m ²
2	油烟净化一体机	1600*1100*995	1.76	m ²
3	炉灶封墙板	4900 长	4.9	m
4	不锈钢风管	/	50	m ²
5	新风机	10000m ³	1	台
6	风机降噪消声器	700*700*1200	1	个
7	新风器	300*300	8	个
8	双层波纹软管	φ250	20	米
9	新风机控制箱 2	配套	1	个
其它				
1	利旧设备拆装费用	/	1	项
2	风机/净化器拆装费用	/	1	项

(二) 技术要求

序号	设备名称	规格	技术参数	数量
1	落地式电子秤	300KG	量程：300kg 显示精度：10g 台面尺寸：300mm×400mm 1. 内置可充电蓄电池，充电时可以开机使用。 2. 开机自动置零。	2

政府采购招标文件

			<p>3. 零点自动跟踪。</p> <p>4. 累计次数 1~30 次。</p> <p>5. 电源：交流 220V (±10%) / 50Hz 直流 6V/4Ah (内置可充电蓄电池)</p> <p>6. 工作温度范围：0°C ~ +40°C。</p> <p>7. 相对湿度：≤ 85% RH。</p> <p>8. 充电一次可以使用≥120 个小时。</p>	
2	台式电子秤	30KG	<p>量程：30KG/1g</p> <p>LCD 大屏读数</p> <p>舒适大按键防水防尘更耐用</p> <p>充电插电两用</p> <p>水平调节脚</p>	1
3	平板车	900*600*900	<p>说明：优质发纹贴塑 304 不锈钢板制造，焊接工艺，$\delta \geq 1.08\text{mm}$。加重型；配 8 寸充气轮胎，其中两个带刹车掣。</p>	7
4	四层平板货架	1200*500*1500	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；</p> <p>层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$，复边成型；</p> <p>下衬加宽加强，$\delta \geq 0.92\text{mm}$；</p> <p>脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$；</p> <p>配全钢可调子弹脚。</p>	29
5	防鼠板	1300*500	<p>说明：选用 SUS304 优质不锈钢板制作，焊接工艺，$\delta \geq 0.92\text{mm}$；</p>	6
6	双温水龙头	8 寸主体 管长 10" 254	<p>1. 座台式安装，双孔双温；</p> <p>2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理</p> <p>3. 配 1/4 转优质陶瓷阀芯一字型手柄；</p> <p>4. 左右接口间距 $\geq 203\text{mm}$，采用偏芯设计可微调 (15mm)；</p> <p>5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹；</p> <p>6. ▲具有节能产品认证证书，出具机构须在参与实施政府采购节能产品认证机构名录内，提供证书扫描件，否则为无效投标。</p> <p>7. ★符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1057EL-A/0 的要求，属于环境标志产品</p> <p>8. 具有食品接触产品安全认证证书</p> <p>9. 具有食品接触产品卫生认证证书</p>	50
7	四层格栅货架	1200*500*1500	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；</p> <p>方管 $\delta \geq 0.92\text{mm}$；</p> <p>脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$；</p> <p>配全钢可调子弹脚。</p>	6

政府采购招标文件

8	冷藏库	4000*2900*2500	10cm 聚氨酯 304 不锈钢 0.6mm 板 (含阻燃) 库板 B1 级; 库板配件: 地槽、铝角、装饰板、拉铆钉、密封胶、聚氨酯、圆弧铝 不锈钢自动回归门、平衡窗 压缩机利旧; 温度控制箱 (全自动) 电控配件: 防潮 LED 库灯、防潮开关、电线、配件、等	1
9	米面架	1200*500*300	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 围管 25×38δ≥0.92mm; 方脚管 38×38×0.92mm; 配防滑套脚;	30
10	单星水池 带剖鱼台 (塑料案板)	1400*700*800 /150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 δ≥1.08mm; 水斗, 其他板δ≥0.92mm; 脚管≥φ38×0.92mm; 配有可调子弹脚; 横通≥φ25×0.92mm, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	1
11	大单星盆 台 (斜背)	1000*800*800 /150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 δ≥1.08mm; 水斗, 其他板δ≥0.92mm; 脚管≥φ38×0.92mm; 配有可调子弹脚; 横通≥φ25×0.92mm, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	4
12	异型双层 工作台	740*700*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 δ≥1.35mm, 层板 δ≥0.92mm, 加强筋采用δ≥0.92mm 不锈钢板, 脚≥φ38×0.92mm (配有可调子弹脚)。	1
13	单孔污碟 台	700*700*800/ 150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 δ≥1.08mm, 其余≥0.92mm;	4
14	单孔污碟 台	1340*800*800 /150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 δ≥1.08mm, 其余≥0.92mm;	1
15	挂墙双层 架	1750*300*400	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 焊接工艺制作, 台面δ≥1.08mm, 其余≥0.92mm	2
16	挂墙双层 架	1850*300*400	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 焊接工艺制作, 台面δ≥1.08mm, 其余≥0.92mm	2
17	挂墙双层 架	2000*300*400	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 焊接工艺制作, 台面δ≥1.08mm, 其余≥0.92mm	2

政府采购招标文件

18	挂墙双层架	2300*300*400	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 其余 $\geq 0.92\text{mm}$	1
19	遥控风幕机	1500*220*170	额定频率: 50/60Hz 额定电压: 220V 输入功率: 230W 风速 m/s: $\geq 12\text{H} \geq 9\text{L}$ 风量 m^3/h : 1160-1580 噪音: 52-58db	17
20	洗地龙头	10m $\pm 5\%$	1.外形尺寸: L=10m $\pm 5\%$ 2.壳体为 ST14 冷轧板制成, 支架为 Q235 钢制成, 表面静电喷塑处理; 3.中心轴为硬度高不易磨损的钢材; 4.锰钢弹簧; 5.10 米黑色液压钢丝管, 耐温 95°C , 承压 300PSI; 6.接水口口径为 1/2"外螺纹; 7.▲投标产品具有节能产品认证证书, 出具机构须在参与实施政府采购节能产品认证机构名录内, 提供证书扫描件, 否则为无效投标。	8
21	单星水池带平台	1200*600*800	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 水斗, 其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$; 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$; 配有可调子弹脚; 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	1
22	刀具砧板消毒柜	1200*600*1950	1、有效容积: $\geq 800\text{L}$ 。 2、箱体材质:采用不锈钢材质, 具备耐腐蚀、易清洁、不易生锈的特点, 符合食品接触相关材质安全标准。 3、柜门材质:采用不锈钢柜门, 搭配镂空钢化玻璃门, 便于观察设备内部工作状态, 具备良好的密封性。 4、额定电压 220V/50Hz , 额定功率 1800W ; 5、操作显示:具备温度、时间等参数显示功能的操作面板, 可清晰地显示设备工作状态; 6、消毒方式: 臭氧+紫外线+热风烘干, 触屏式控制, 操作简易, 设超温保护安全装置, 有效控制柜内温度, 多重保护装置; 多种方式杀菌, 消毒效果等级为一星级, 符合国家标准要求;	2

政府采购招标文件

			<p>★7、提供消毒产品在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案查询截图；</p> <p>8、柜内部分区设计，分层存放结构，分类放置食具，保证相互有间距；</p> <p>9、配重力可调节脚，承重力强。</p> <p>10、最少食具消毒量/次：42 把刀具、32 条毛巾、10 个菜墩 (D500*H100) ；</p> <p>11、外接电源：工作电源 220V，工作电流 9A；</p>	
23	绞切肉机	420*590*815	<p>电机功率绞肉：2200W 切片：1500w</p> <p>额定电压：220V</p> <p>额定频率：50Hz</p> <p>产 量：≥180kg/h</p> <p>刀片转速：≥530r/min</p> <p>提供食品接触产品卫生认证证书和食品接触产品安全认证证书。</p>	1
24	土豆脱皮机	750*550*950	<p>电压(V)：220</p> <p>电机功率(kW)：1.5</p> <p>容量(kg)：≥45</p> <p>提供食品接触产品卫生认证证书和食品接触产品安全认证证书。</p>	1
25	粘捕式灭蚊灯	490*150*120	<p>有效面积(平方)：≈40 m²</p> <p>额定功率：15W</p> <p>额定电压：220V</p> <p>额定频率：50Hz</p> <p>灯 管：15W 防爆灯管</p> <p>粘虫板尺寸：长 37.5cm X 宽 6cm</p>	26
26	防鼠板	1000*500	说明:选用 SUS304 优质不锈钢板制作,焊接工艺,δ≥0.92mm;	8
27	米面架	800*500*300	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作;</p> <p>围管 25×38δ≥0.92mm;</p> <p>方脚管 38×38×0.92mm; 配防滑套脚;</p>	4
28	四门双温风冷	1210*760*195 5	<p>1、额定电压：220V，额定频率：50Hz，额定功率：350W，负载温度区间：冷藏-5~+10℃，冷冻≥-18℃，2 个单独的储温区，2 个单独温控控制，容积≥475L+475L；</p> <p>2、外优质 SUS0201 不锈钢板，内胆食品级 430 光板，装饰板板材厚度不低于 0.7mm、外壳厚度不低于 0.5、内板厚度不低于 0.3；</p> <p>3、采用触摸数显温控</p>	10

政府采购招标文件

			<p>4、铜管蒸发器快速降温，关键零部件使用铜管材质，耐腐蚀，快速制冷；</p> <p>5、环戊烷发泡，发泡厚度 60mm；有效隔绝外部气温；</p> <p>6、内层架采用浸塑网片；不锈钢隔条，固定支架</p> <p>7、采用弹簧回归门，门内胆拉伸加厚，小于 90 度自动回归，超过 90 度有悬停功能</p> <p>8、所投产品的不锈钢水性环保涂层具有检测报告，检测依据标准为：GB/T 26572《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572《电子电器产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚）的测定》，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件；</p> <p>★9、所投产品控制板（温控器）具有检测报告，检测依据 GB/T4208《外壳防护等级（IP 代码）》且满足 IPX6 或以上，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件；</p> <p>★10、所投产品不锈钢板材具有检测报告，检测依据标准 GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求 GB 4806.9 食品接触用金属材料及制品，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。</p> <p>▲11、所投设备具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件，否则为无效投标。</p>	
29	双星盆台	1200*760*800 /150	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；</p> <p>台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>水斗，其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$；</p> <p>脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$；配有可调子弹脚；</p> <p>横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$，配优质落水器及拦渣篮；</p> <p>配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；配套优质下水软管。</p>	2
30	挂墙双层架	1200*300*400	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板制作，焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$，其余 $\geq 0.92\text{mm}$</p>	2
31	木面单通打荷台	1800*800*800	<p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$，单向双移门+木案板</p>	1
32	云石面单通打荷台	1800*800*800	<p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$，单向双移门</p>	2

政府采购招标文件

			+云石台面;	
33	单星盆台	660*940*800	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 水斗, 其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$; 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$; 配有可调子弹脚; 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	1
34	紫外线杀菌灯	36W	功率: 220V/36W	31
35	高身饼盘车	480*650*1800	1.选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, 厚度 $\geq 0.92\text{mm}$;	1
36	双层工作台	1000*800*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	1
37	电磁台式平面炉	420*430*180	功率 (KW) : 5 电压 (V) : 220 1、炉面板一次性拉升成型, 机身 304 全不锈钢材质, 坚固耐用, 炉面易清洁 2、炉面微晶玻璃采用 4mm 平面强化玻璃, 直径 330*330 3、3 小时无人操作自动保护功能 4、前板上配置 360 度波段旋转火力开关, 段式功率设计、火力精准、操作简单方便,四位数码显示, 显示实时功率 5、线盘采用紧密高频线盘, 全盘加热, 受热更均匀 7、机芯独立开模, 塑胶托盘, 内嵌式机芯主板, 独立风道设计 8、底板采用铝板材质, 数控冲制散热孔, 底板拉伸炉脚内牙设计, 炉脚可拆卸	1
38	米面架	1000*760*300	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 围管 $25 \times 38 \delta \geq 0.92\text{mm}$; 方脚管 $38 \times 38 \times 0.92\text{mm}$; 配防滑套脚;	1
39	移门碗碟柜	1200*500*1800	1、选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作, 主体部分应全部采用国际 304 不锈钢制作, 产品结构层不能选用木质板材, 应采用台面下加强档用种钉螺丝制作, 确保产品不生锈。 侧板、门板、底板、层板、后板 $\geq 0.92\text{mm}$, 加强筋选用 304 材质 $\geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 重力脚选用 304 材质 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$, 上挂轮式不锈钢双移门。	1

政府采购招标文件

40	挂墙双层架	1300*300*400	选用 SUS304-2B 不锈钢板制作, 焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 其余 $\geq 0.92\text{mm}$	1
41	灭火系统	615*480*220	<p>1、食用油专用灭火药剂, 该药剂为无毒级, 提供疾控中心出具的毒性报告;</p> <p>2、单瓶组每套灭火剂量$\geq 10\text{L}$, 双瓶组灭火剂量$\geq 20\text{L}$;</p> <p>3、每套单瓶组喷嘴数量≥ 10个, 双瓶组喷嘴数量≥ 20个, 喷嘴工作压力: $\geq 0.1\text{MPa}$, 氮气压力$\leq 12\text{MPa}$;</p> <p>★4、设备所用钢丝绳耐受力(拉力)符合 GB/20118 标准要求, 提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件;</p> <p>★5、食用油专用灭火药剂符合 GB/T27857、XF3007 标准要求, 提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。</p>	2
42	六门风冷双温 (1/3 冷冻)	1820*760*1915	<p>1、额定电压: 220V, 额定频率: 50Hz, 额定功率: 350W, 负载温度区间: 冷藏$-5 \sim +10^{\circ}\text{C}$, 冷冻$\geq -18^{\circ}\text{C}$, 2个单独的储温区, 2个单独温控控制, 容积$\geq 475\text{L}+475\text{L}$;</p> <p>2、外优质 SUS0201 不锈钢板, 内胆食品级 430 光板, 装饰板板材厚度不低于 0.7mm、外壳厚度不低于 0.5、内板厚度不低于 0.3;</p> <p>3、采用触摸数显温控</p> <p>4、铜管蒸发器快速降温, 关键零部件使用铜管材质, 防腐耐用, 快速制冷;</p> <p>5、环戊烷发泡, 发泡厚度 60mm; 有效隔绝外部气温;</p> <p>6、内层架采用浸塑网片; 不锈钢隔条, 固定支架</p> <p>7、采用弹簧回归门, 门内胆拉伸加厚, 小于 90 度自动回归, 超过 90 度有悬停功能</p> <p>8、所投产品的不锈钢水性环保涂层具有检测报告, 检测依据标准为: GB/T 26572《电子电器产品中限用物质的限量要求》GB/T 26572《电子电器产品六种限用物质(铅、汞、镉、六价铬、多溴二苯醚)的测定》, 提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件;</p> <p>★9、所投产品控制板(温控器)具有检测报告, 检测依据 GB/T4208《外壳防护等级(IP 代码)》且满足 IP68, 提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件;</p> <p>★10、所投产品不锈钢板材具有检测报告, 检测依据标准 GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求 GB 4806.9 食品接</p>	2

政府采购招标文件

			触用金属材料及制品, 提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。	
43	双层工作台	1800*800*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	19
44	双星盆台	1800*800*800 /150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 水斗, 其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$; 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$; 配有可调子弹脚; 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	1
45	双层工作台	1800*750*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	2
46	双门蒸饭车	1150*800*1620	1.大容量、节省空间 2.一次成型拉伸双撑内胆, 防掉托盘; 上蒸汽速度快, 全方位节能 3.选用全 304 不锈钢机体、耐腐蚀、清洁方便、细菌残留降至最低 4.冲压成型蒸盘, 支撑条经久耐用 5.耐高温多气囊嵌入式硅胶门封, 密封更牢固 6.加重转向刹车脚轮更牢固, 寿命更持久 7.外接蒸汽	2
47	商用米糊豆浆机	628*519*1269 (含三脚架)	功率: 220V/3KW 生产容量: 20-50L 额定功率: 220V~50Hz 加热功率: 5KW 电机功率: 1.2KW 适用人数: 80-200 人 (200ml/人) 制作时间: 冷水: 63-90min/开水: 38-41min	4
48	双层工作台	2200*1000*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	1
49	燃气双头双尾小炒	2000*1200*800/400	1.额定热负荷: 32KW*2 2.说明: 采用 SUS304 不锈钢板, 面板厚 $\geq 1.35\text{mm}$, 侧板厚 \geq	2

政府采购招标文件

	灶		1.08mm；台面一次压制成型，产品框架采用优质不锈钢方管38*38 制作焊接工艺；配预混式节能静音不锈钢炉头； 3.▲所投设备具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件，否则为无效投标。	
50	炉拼台	500*1200*800 /400	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准。 不锈钢台面厚度≥1.08mm，其余部分厚度≥0.92mm；	5
51	四眼煲仔炉	900*1000*800 /400	1.额定热负荷：≥4.7KW×4 2.说明：炉头为八角炉头，出火面积大，热电偶熄火保护装置，一体拉伸成型面板≥1.08mm 厚，侧板≥0.92mm 厚，采用优质304 不锈钢，全不锈钢骨架采用 38*38 方管。 3.▲所投设备具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件，否则为无效投标。	1
52	灭火系统	680*615*220	1、食用油专用灭火药剂，该药剂为无毒级，提供疾控中心出具的毒性报告； 2、单瓶组每套灭火剂量≥10L，双瓶组灭火剂量≥20L； 3、每套单瓶组喷嘴数量≥10 个，双瓶组喷嘴数量≥20 个，喷嘴工作压力：≥0.1MPa，氮气压力≤12MPa； ★4、设备所用钢丝绳耐受力（拉力）符合 GB/T 20118 标准要求，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件； ★5、食用油专用灭火药剂符合 GB/T 27857、XF3007 标准要求，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。	7
53	挂衣架	长 600	说明：选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作，δ=≥0.92mm，固定在墙面。	2
54	双温感应龙头	160×62× 169(mm)±5%	1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者 110V 50/60HZ； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：32mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为 1/2"外螺纹； 7.▲具有节能产品认证证书，出具机构须在参与实施政府采购节能产品认证机构名录内，提供证书扫描件，否则为无效投标； 8.★符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1057EL-A/0 的	4

政府采购招标文件

			要求, 属于环境标志产品; 9.具有食品接触产品安全认证证书; 10.具有食品接触产品卫生认证证书。	
55	单移门工作柜	1500*800*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$, 单向双移门。	5
56	脚踏单星水池柜	700*800*800 +150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 水斗, 其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$; 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$; 配有可调子弹脚; 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	1
57	单温脚踏龙头	/	1. ▲投标产品具有节能产品认证证书, 出具机构须在参与实施政府采购节能产品认证机构名录内, 提供证书扫描件, 否则为无效投标。 2. 具有检测机构对流量, 每次冲洗时间, 操作力, 强度性能, 密封性能, 使用寿命的各项检测报告, 提供, 提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。	17
58	四格保温售饭台	1500*800*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ 。加强筋 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 横通 $25 \times 38 \times 0.92\text{mm}$; 脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ (配有可调子弹脚); 配 3KW/220V 电热管、温控器; 配 1/1×100 份数盘 4 只 304 材质。 功率: 3KW/220V	2
59	双层工作台	1500*800*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	3
60	挂衣架	长 500	说明: 选用 SUS304-2B 优质不锈钢板制作, $\delta = \geq 0.92\text{mm}$, 固定在墙面。	3
61	单移门工作柜	1900*800*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$, 单向双移门。	1
62	单移门工	2100*760*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq$	1

政府采购招标文件

	作柜带靠背	+100	1.35mm, 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$, 单向双移门。	
63	双星脚踏水池柜	1800*760*800 /100	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 水斗, 其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$; 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$; 配有可调子弹脚; 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	1
64	挂墙刀具消毒柜	420*220*600	1.功率 10W, 电压 220V; 2.消毒方式: 臭氧+紫外线高效杀菌, 节能环保、卫生安全; 3.采用优质不锈钢制作, 节能环保、卫生安全大悬挂式设计, 干净的同时更优化了空间; 4.采用传统机械旋钮控制, 定时定温, 操作简单, 经久耐用; 5.至少可放 8-10 把菜刀+2 把剪刀, 消毒时间约 70min, 带密码锁。 6: 刀口朝内设计, 使用更安全	1
65	四层平板货架	1500*500*150 0	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 复边成型; 下衬加宽加强, $\delta \geq 0.92\text{mm}$; 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$; 配全钢可调子弹脚。	11
66	大单星盆台(斜背)	1500*800*800 /150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 水斗, 其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$; 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$; 配有可调子弹脚; 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	3
67	单孔污碟台	1000*800*800 /150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 其余 $\geq 0.92\text{mm}$;	1
68	超声波洗碗机	1200*800*800	1.全机采用优质 304 不锈钢板制造; 2.喷嘴采用高分子材料扇形喷嘴, 喷洗时产生扇形水流, 可均匀喷洗餐具表面, 保证清洗餐具无死角。餐具口朝下直接平放于传送带, 高压水直; 3.接喷洗餐具表面及内部, 不留死角。软压带设计, 保证清洗过	1

政府采购招标文件

			<p>程中不会因为高压喷洗导致餐具重叠、破损；</p> <p>4.传送履带采用高分子材料网格传送，最大化减少清洗死角，餐具防滑功能设计，且可以单独拆卸，方便清洗维护；</p> <p>5.功率：380V:9KW</p>	
69	长龙洗碗机	6800*990*1850	<p>组成部分：三洗六烘</p> <p>加热方式：电加热</p> <p>最大洗涤量：≥5000 碟/h</p> <p>电源要求(V/Hz/Ph)：380/50/3</p> <p>总功率：52kw</p> <p>除渣区尺寸：≥1200*990*920</p> <p>清洗区尺寸：≥3280*730*1600</p> <p>烘干区尺寸：≥3490*710*1850</p> <p>入口宽度、高度：≥510*350</p> <p>耗水量：≤700L/h</p> <p>功能：除渣、除油、清洗、消毒、烘干</p> <p>清洗方式：物理清洗(不添加洗涤剂及催干剂)</p> <p>★洗碗机符合依据 GB/T 10125，中性盐雾试验检测要求；</p> <p>★洗碗机依据 GB/T 2423.16 标准进行防霉检测，检测结果等级为 0 级；</p>	1
70	双层工作台	1200*700*800	<p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$，层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p>	2
71	双门消毒柜	1300*650*1950	<p>1：额定功率 4400W,额定电压 220V/50Hz 。</p> <p>2：消毒方式：高温热风，特设超温保护，有效控制柜内温度，多重保护装置；强制柜内热风循环方式，高温消毒无死角，对各种组菌、病毒、破坏乙肝表面抗原的杀灭率达 99.9%，杀毒效果符合国家标准要求</p> <p>3：拉篮内部设计间隔卡槽，餐盘放置其中，保证相互有间距，控干、沥水消毒更彻底。</p> <p>4：配重力可调节脚，承重力强。</p> <p>★5.电热方式高温消毒，符合二星级消毒柜；</p>	6
72	双层工作台	1800*700*800	<p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$，层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$（配有可调子弹脚）。</p>	2
73	炉拼台	600*1200*800	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；防锈抗酸能力强，</p>	2

政府采购招标文件

		/400	符合国家卫生标准。 不锈钢台面厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ，其余部分厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ ；	
74	炉拼台	500*1050*800 /400	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准。 不锈钢台面厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ，其余部分厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ ；	1
75	燃气六头煲仔炉	1200*1000*800 /400	1、额定热负荷：4.7KW $\times 6$ 2、说明：炉头为八角炉头，出火面积大，热电偶熄火保护装置，一体拉伸成型面板 $\geq 1.08\text{mm}$ 厚，侧板 $\geq 0.92\text{mm}$ 厚，采用优质 304 不锈钢，全不锈钢骨架采用 38*38 方管。 3.▲所投设备具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件，否则为无效投标。	1
76	燃气单头大锅灶	1100*1200*800 /400	1.额定热负荷：38KW*1 2.说明：采用 SUS304 不锈钢板，面板厚 $\geq 1.35\text{mm}$ ，侧板厚 $\geq 1.08\text{mm}$ ；面板为一次性折弯无焊接，产品框架采用优质不锈钢方管 38*38 制作焊接工艺；配预混式节能静音不锈钢炉头，炉膛内部采用高温水泥灌浆。 3.▲所投设备具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件，否则为无效投标。	1
77	燃气蒸箱（四门）	1440*1000*1820	1、额定热负荷：43KW 2、说明：整机柜体全部采用 304 不锈钢优质板材制作，面板一次性折弯无焊接厚 $\geq 1.35\text{mm}$ ，侧板厚 $\geq 1.08\text{mm}$ ，内胆厚 2.0mm，双系统，内置火排蒸汽机，熄火保护装置，采用高密度保温材料 3、▲所投设备具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件，否则为无效投标。	1
78	全钢可倾蒸汽夹层锅	1390*1090*1030	锅口直径： $\varphi 900\text{mm}$ 锅内深度：570mm 容积：300L 材质：SUS304 不锈钢 疏水阀自动排放使用过程中的蒸汽和蒸汽水分。 排污口排放夹层中残留的冷凝水，简单方便。 可固定在地面上的高强度不锈钢脚，增加了稳定性。	1
79	双通打荷台	2200*1200*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\geq \varphi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$ ，双向双移	1

政府采购招标文件

			门。	
80	大单星盆台	1200*700*800	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；</p> <p>台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>水斗，其他板$\delta \geq 0.92\text{mm}$；</p> <p>脚管$\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$；配有可调子弹脚；</p> <p>横通$\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$，配优质落水器及拦渣篮；</p> <p>配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；配套优质下水软管。</p>	1
81	蒸汽发生器	660*620*1000	<p>1.★双系统，一键启动；实现一用一备，使用过程中如点火器出现故障可使用转换按钮开关调整备用系统继续使用，不耽误设备正常运行。</p> <p>2.配电子压力启动保护开关加机械式安全泄压阀</p> <p>3.电子感应缺水保护系统</p> <p>4.燃气电子熄火保护系统</p> <p>5.2.5 厚 304 燃烧部分</p> <p>6.1.5 厚 304 拉伸副水箱</p> <p>7.1.2 厚 304 胆体</p> <p>8.双 20 火排（40 火排）</p> <p>9.蒸发量不小于 110kg/h</p> <p>10.▲所投设备具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件，否则为无效投标。</p>	3
82	安装配件	/	<p>304 不锈钢管蒸汽管道 DN50 厚 5mm；</p> <p>1、含管件及连接件、阀门；</p> <p>2、管道冲洗、消毒、压力试验；</p> <p>3、管道支、吊架制作安装、除锈刷漆防腐；</p> <p>4、40mm 厚岩棉保温</p>	1
83	净水器	505x140x750	<p>采用全不锈钢外壳，外观时尚</p> <p>快插式接头，安装和维护更方便</p> <p>管道进水，三级净化和过滤(PP+活性炭+超滤膜滤芯)</p> <p>出水水质符合国家标准，可直接饮用</p> <p>体积小巧，节省安装空间</p> <p>适用水源：市政自来水</p> <p>适用水压：0.15-0.3Mpa</p> <p>适用环境温度：5~38℃</p> <p>过滤精度；0.01 微米</p> <p>接口尺寸：G"1/2</p>	9

政府采购招标文件

			<p>净水流量：360L/H 出水浊度：≤1.0NTU 配套增压泵</p>	
84	开水器	490*550*500 +980	<p>1、电源:50Hz 380V~ 2、功率：≤12kW 3、电流：18.2A 4、额定容量：60L 5、产水量：≥120L/h 6、保温：整体发泡 7、进水方式：延时阀控制进水，水烧开后取水时不能有生水进入，防止混合水产生（机械式控制） 8、水阻：2个，十字导向型出水龙头，保证圆柱形直流，防止飞溅烫伤 9、可视实时水箱水位、机械式实时温度显示 10、防护等级：IPX3 11、防干烧、超高温保护、缺水断电保护 12、箱体后置安全锁 13、材料： A、外壳采用 304# ≥不锈钢雪花无指纹板，厚：≥0.8mm B、内胆：采用 304#2B 不锈钢板，厚：≥0.8mm</p>	1
85	单星水池	500*500*800/ 150	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作； 台面 δ≥1.08mm； 水斗，其他板δ≥0.92mm； 脚管≥φ38×0.92mm；配有可调子弹脚； 横通≥φ25×0.92mm，配优质落水器及拦渣篮； 配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；配套优质下水软管。</p>	1
86	干手机	/	<p>电压：220-240V(50/60HZ) 额定功率：2000W 干燥时间：15秒 风速：15m/s 防溅水：Ip*4（防尘等级4） 材料：ABS</p>	1
87	单移门工作柜	1800*760*800	<p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 δ≥1.35mm，侧板、门板、底板、层板 δ≥0.92mm，加强筋采用 δ≥0.92mm 不锈钢板，重力脚≥φ50×150×0.92mm，单向双移</p>	1

政府采购招标文件

			门。	
88	单移门工作柜	2250*800*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$ ，单向双移门。	1
89	四层平板货架	1100*760*1500	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作； 层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，复边成型； 下衬加宽加强， $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ； 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ ； 配全钢可调子弹脚。	1
90	净水器	/	1.总制水量：1700L 2.净水流速：1.7L/min 3.出水直饮：可直饮 4.过滤精度：0.5 微米 5.工作温度：2°C-38°C 6.进水温度：2°C-38°C	2
91	四眼电磁煲仔炉	750*800*800	电压/功率：380V/5kW*4 1.经典直角加拖头设计，炉身采用高强度 304 不锈钢材质外壳，面板一次性拉升成型，坚固耐用，易清洁 2.采用 300*300 方形黑色厚耐高温强化微晶玻璃，4mm 足厚 3.多头独立控制开关及显示，互不干扰互不影响 4.前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关，8 档分段式功率、显示屏显示实时功率，操作简单方便 5.炉身背板上有排风口设计，方便整机散热；独立开模的接线端子和接电标识，方便电工安全接电 6.180mm 可调节子弹脚，可根据地面凭证度调节高度 7.内置主板核心部件采用缜密的电路设计，避免磁场干扰，功率精准、性能稳定，产品更安全 8.高频率线盘，火力更强劲，受热更均匀 9.炉内风机采用防水、防尘风机，为厨师提供一个静音、安全、无明火、零排放的工作环境	1
92	双层工作台	1060*700*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。	1
93	双层工作	470*700*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面 $\delta \geq$	1

政府采购招标文件

	台		1.35mm, 层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	
94	双层工作台	600*700*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ (配有可调子弹脚)。	2
95	单移门工作柜	1500*700*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$, 单向双移门。	1
96	脚踏单星水池柜	700*800*800 +100	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 水斗, 其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$; 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$; 配有可调子弹脚; 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	2
97	单移门工作柜	1200*800*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板, 重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$, 单向双移门。	4
98	不锈钢洗手柜	1700*600*800 +200	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$; 水斗, 其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$; 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$; 配有可调子弹脚; 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。 柜式	3
99	残物回收车	700*700*800	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 其余 $\geq 0.92\text{mm}$; 柜式带推车;	2
100	回收柜	1300*350*800 *3 组	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$, 其余 $\geq 0.92\text{mm}$; 柜式带推车;	3.9
101	90度鳞片式传送带转角	880*880*990	1.传送带为蓝色片状, 材质为食品级聚亚安酯, 完全符合卫生标准, 耐腐蚀、耐磨、耐拉, 内部有滚动轴, 整体抗扯力强; 2.配置噪音隔离通道, 有效防止餐具清洗的噪音传送至就餐区, 进而改善就餐区的就餐环境; 3.驱动轮、牵引轮性能稳定, 并配置静音驱动马达, 柔性启动等	1

政府采购招标文件

			<p>功能,保障餐具传送的稳定及传送带的静音运行,标准速度1分钟传送16米,可带无级变速,根据需求调节速度;</p> <p>4.输送机整体采用SUS不锈钢材质,易清洁耐用,钣金包边,只露出伸缩子弹脚;</p> <p>5.转角器工业设计,便于任何餐盘的拐角传送,保证传送流畅;</p>	
102	鳞片式输送线	6800*500*990	<p>1.传送带为蓝色片状,材质为食品级聚亚安酯,完全符合卫生标准,耐腐蚀、耐磨、耐拉,内部有滚动轴,整体抗扯力强;</p> <p>2.配置噪音隔离通道,有效防止餐具清洗的噪音传送至就餐区,进而改善就餐区的就餐环境;</p> <p>3.驱动轮、牵引轮性能稳定,并配置静音驱动马达,柔性启动等功能,保障餐具传送的稳定及传送带的静音运行,标准速度1分钟传送16米,可带无级变速,根据需求调节速度;</p> <p>4.输送机整体采用SUS不锈钢材质,易清洁耐用,钣金包边,只露出伸缩子弹脚;</p> <p>5.转角器工业设计,便于任何餐盘的拐角传送,保证传送流畅;</p>	1
103	超声波洗碗池	1200*800*800	<p>1.全机采用优质304不锈钢板制造;</p> <p>2.喷嘴采用高分子材料扇形喷嘴,喷洗时产生扇形水流,可均匀喷洗餐具表面,保证清洗餐具无死角。餐具口朝下直接平放于传送带,高压水直;</p> <p>3.接喷洗餐具表面及内部,不留死角。软压带设计,保证清洗过程中不会因为高压喷洗导致餐具重叠、破损;</p> <p>4.传送履带采用高分子材料网格传送,最大化减少清洗死角,餐具防滑功能设计,且可以单独拆卸,方便清洗维护;</p> <p>5.功率:380V:9KW</p>	1
104	长龙洗碗机	5800*990*1850	<p>组成部分:二洗六烘</p> <p>加热方式:电加热</p> <p>最大洗涤量:≥4500碟/h</p> <p>电源要求(V/Hz/Ph):380/50/3</p> <p>总功率:48kw</p> <p>除渣区尺寸:≥990*990*920</p> <p>清洗区尺寸:≥1980*730*1600</p> <p>烘干区尺寸:≥3490*710*1850</p> <p>入口宽度、高度:≥510*350</p> <p>耗水量:≤600L/h</p> <p>功能:-:除渣、除油、清洗、消毒、烘干</p>	1

政府采购招标文件

			<p>清洗方式：物理清洗(不添加洗涤剂及催干剂)</p> <p>★洗碗机符合依据 GB/T 10125，中性盐雾试验检测要求；</p> <p>★洗碗机依据 GB/T 2423.16 标准进行防霉检测，检测结果等级为 0 级；</p>	
105	大单星盆台(斜背)	1000*700*800 /150	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；</p> <p>台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$；</p> <p>水斗，其他板$\delta \geq 0.92\text{mm}$；</p> <p>脚管$\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$；配有可调子弹脚；</p> <p>横通$\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$，配优质落水器及拦渣篮；</p> <p>配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；配套优质下水软管。</p>	3
106	消毒房	2800*3500*2400	<p>一、尺寸：根据现场实际尺寸定制</p> <p>二、热源及功率--电加热，电源：AC380V，用电量为一个立方 1KW，三相五线制</p> <p>三、功能--1、高温热风消毒（干式物理消毒）。2、餐具及用具高温烘干。3、餐具及用具存放期间灭菌保管。4、智能化控制。</p> <p>四、原理——高温热风杀毒</p> <p>五、升温时间——1、$Rt^{\circ}\text{C} 15 \sim 125^{\circ}\text{C}$约需 45 分钟。（空库工况）</p> <p>六、库体部分：</p> <p>1、消毒房库体：库体内外壁均采用 SUS304/0.7MM 优质不锈钢板，中间 100MM 厚容重 120G/m³憎水岩棉搭建，高温胶复合，防火等级 A 级。库体顶部配置耐高温防爆灯。</p> <p>2、消毒房顶板：体内外壁均采用 SUS304/0.7MM 优质不锈钢板，中间 100MM 厚容重 120G/m³憎水岩棉搭建，高温胶复合，防火等级 A 级。</p> <p>3、耐高温专用门：门内外壁均采用 SUS304/1.0MM 优质不锈钢板材，中间为双层钢化玻璃，可耐温 300 度，门口四周 E 型耐高温硅胶密封处理，防火等级 A 级。</p> <p>4、底板：采用 2MM/304 不锈钢压花板，防止湿滑。</p> <p>5、消毒房四周用铝型材 1.5MM 厚度规格 100 圆弧立柱加固，顶部及底全部用 1.5MM 规格 50*100 的铝卡槽固定。使消毒房整体更牢固美观。</p> <p>七、加温加热系统：</p> <p>1)热风系统结构：为强对流热风循环结构模式。</p> <p>2)加热器：不锈钢翅片加热管，精密螺旋纹，发热均匀。加热快，能效高。电压/功率：380V/18KW/每组</p> <p>3)运行风机：风机采用耐高温离心风机，耐高温为 300[°]C，并加</p>	1

			<p>装风机罩壳。风量为 2100-2900m³/H, 转速 2800r/min, 电压/功率: 380V/1.5KW。</p> <p>4)出风口: 采用优质耐高温不锈钢板冲压定制而成。保证最大的进风量</p> <p>八、智能控制系统: 控制箱面板为 PLC 触摸屏控制, 风机加热启动停止等操作按钮, 库体上方装有液晶显示屏。操作方便, 消毒温度、时间可控、数字显示、直观准确。</p> <p>九、烘干系统——1、对用具进行烘干; 2、循环风机延时工作 15 分钟以上, 保护加热器和对内部进行有效降温。</p> <p>十、用具灭菌保管系统——1、器具保存期间, 对库内环境空气进行灭菌处理。2、当进入保管阶段后, 解决餐具在存放期间的细菌滋生繁殖问题。3、0-48 小时灭菌保管。</p> <p>十一、安全保护系统——1、超温报警; 2、加热器保护; 3、电源故障保护; 4、电机故障报警等; 5、风机反转保护; 6, 人员被锁内部应急报警</p> <p>十二、资质报告</p> <p>★提供消毒产品备案查询截图;</p> <p>★依据 GB 14934 食品安全国家标准 消毒餐(饮)具 消毒后餐具未检出游离性余氯、阴离子合成洗涤剂、大肠菌群、沙门氏菌); 提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。</p>	
107	炉拼台	500*1000*800 /400	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 防锈抗酸能力强, 符合国家卫生标准。</p> <p>不锈钢台面厚度≥1.08mm, 其余部分厚度≥0.92mm;</p>	2
108	电磁双头单尾炒灶	1800*1000*800+400	<p>额定电压、功率: 380V~、≥15kW/头*2 头;</p> <p>1、电磁感应线圈材质: 无氧铜漆包线; 火力调节与显示: 包含但不限于: ≥8 档 360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示, 数码功率与档位显示;</p> <p>2、整机采用 06Cr19Ni10 (304#) 不锈钢板材制作:</p> <p>A、炉面板: 采用 1.2mm (±0.1mm) 板材;</p> <p>B、侧板、底板、门板、挡水板: 采用 0.9mm (±0.1mm) 板材;</p> <p>3、质量指标要求: 设备符合相关卫生、安全、节能、环保、防腐蚀等相关国家标准;</p> <p>★4、电磁双头单尾炒灶整机节能和电气安全质量指标要求:</p> <p>①依据 GB40876 标准的中国节能产品认证证书及能效网备案查</p>	1

政府采购招标文件

			<p>询截图（具有对应名称、型号）和能效标识（具有对应信息二维码）截图；</p> <p>②依据 GB 4806.11、GB 4806.7、GB 4806.9、GB 4806.1 标准，具有《食品接触产品安全认证证书》。</p>	
109	四眼电磁煲仔炉	800*1000*800+400	<p>1、额定电压、功率：220V~、≥3.5kW/头*4 头；</p> <p>2、电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；微晶板：微晶板，4 块，≥300*300*4.0mm（±0.1mm）/块</p> <p>3、整机采用 06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作：</p> <p>A、炉面板：采用 1.2mm（±0.1mm）板材；</p> <p>B、侧板、底板、门板、挡水板：采用 0.9mm（±0.1mm）板材；</p> <p>4、火力调节：触屏式火力调节；</p> <p>5、集成故障组合代码显示功能：发生故障时，数码屏上自动显示英文字母+阿拉伯数字组合式故障代码；</p> <p>6、质量指标要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保、防腐蚀等相关国家标准</p> <p>★7、四眼电磁煲仔炉整机食品接触安全和电气安全质量指标要求：</p> <p>①依据依据 GB/T39640 标准，具有商用电磁灶电磁辐射认证证书及试验报告。</p> <p>②符合 GB 4806.11、GB 4806.7、GB 4806.9、GB 4806.1 标准，具有《食品接触产品安全认证证书》。</p>	1
110	单眼电磁矮汤炉	650*750*600+600	<p>1、额定电压、功率：380V、≥15kW；</p> <p>2、电磁感应线圈材质：无氧铜漆包线；火力调节与显示：≥8 档 360°旋转火力调节并模拟仿真火力指示，数码功率与档位显示；</p> <p>3、整机采用 06Cr19Ni10（304#）不锈钢板材制作：</p> <p>A、炉面板：采用 1.2mm（±0.01mm）板材；</p> <p>B、侧板、底板、门板、挡水板：采用 1.0mm（±0.01mm）板材；</p> <p>4、质量指标要求：设备符合相关卫生、安全、节能、环保、防腐蚀等相关国家标准；</p> <p>★5、符合电磁单头煲汤炉依据 QB/T 4499《商用电磁灶》标准进行试验且试验结果均符合要求：①连续工作时间启动电磁灶工作≥16h 后，电磁灶能正常工作。②产品高低压试验后，在标准测试状态下，电磁灶能正常工作，其功率偏差在 0~（+2%）范围内。③平灶锅具的偏置不应影响其性能，不应出现故障，试验</p>	1

政府采购招标文件

			<p>后,测得功率偏差在0~(+1%)范围内。④自动待机性能:标准测试状态下,启动电磁灶工作1h,然后,电磁灶在按下停止开关后,1min10s内进入待机状态。⑤待机功率:电磁灶的待机功率应<7W。⑥输入功率偏差在0~(+2%)范围内。⑦经湿热试验后,电磁灶能正常工作,功率偏差在0~(+2%)范围内。⑧经高温运行试验后,电磁灶能正常工作,功率偏差在0~(+2%)范围内。⑨电磁辐射前后左右测量点的W值不应超过16%。</p> <p>②依据GB4806.9标准的与食品直接接触部件检验合格和依据GB4806.9标准的食品接触安全认证证书;提供国家认证认可检验检测机构出具带有CMA检测报告扫描件和认证证书扫描件;</p> <p>6、具有食品接触产品卫生认证证书和食品接触产品安全认证证书。</p>	
111	单星水池 连残物柜	1800*800*800 +100*20	<p>选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作;</p> <p>台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$;</p> <p>水斗,其他板$\delta \geq 0.92\text{mm}$;</p> <p>脚管$\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$;配有可调子弹脚;</p> <p>横通$\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$,配优质落水器及拦渣篮;</p> <p>配优质落水器及拦渣篮,水龙头另计;配套优质下水软管。</p>	1
112	平台雪柜 风冷带靠 背	1800*800*800 +100*20	<p>温度:冷藏:0~10°C</p> <p>制冷方式:风冷 容积:470L</p> <p>额定功率:230W 耗电量:1.85Kw-h/24h</p> <p>1、板材:优质不锈钢,内201、外430;装饰板、门把手黑钛金不锈钢拼接</p> <p>2、蒸发器:铝管翅片式</p> <p>3、温控器:电子温控,±1°C精准控温</p> <p>4、开门特征:重力回弹,便捷耐用</p> <p>5、可拆卸式门封条,干净卫生</p> <p>6、箱内发泡层60mm,高密度发泡层,密度38-42kg/m³,保温效果好</p> <p>7、陈列柜玻璃门采用钢化加镀膜中空玻璃</p> <p>8、四六门双温上下结构,上冷冻下冷藏</p> <p>9、冷冻带田字形防凝露加热丝</p> <p>10、自蒸发排水,无需单独接排水</p> <p>11、半下沉式机组,相比普通下沉式机组,大大增加了储藏空间四面循环风</p>	4

政府采购招标文件

			12、▲所投设备具有中国国家强制性产品认证证书，提供证书扫描件，否则为无效投标。	
113	单星水池 连残物柜	1200*800*800 +100*20	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作； 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； 水斗，其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ； 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ ；配有可调子弹脚； 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮； 配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；配套优质下水软管。	1
114	单星水池 柜	770*800*800 +100*20	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作； 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； 水斗，其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ； 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ ；配有可调子弹脚； 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮； 配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；配套优质下水软管。	1
115	单移门工 作柜	1270*800*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$ ，单向双移门。	1
116	双层工作 台（直背）	1200*700*800 +100*20	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。	1
117	双层工作 台（直背）	1050*830*800 +100*20	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，脚 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ （配有可调子弹脚）。	1
118	分体式制 冰机	770*870*1775	制冰方式：风冷 电压V/功率W：220/1350 耗电量：24.3Kw-h/24h 制冷剂：R404a 冰格数：15*20 储冰量： $\geq 125\text{kg}$ 日产量 $\geq 300\text{kg}$	1
119	单开门工 作柜	440*800*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\phi 50 \times 150 \times \geq 0.92\text{mm}$ ，单开门	1
120	单开门工 作柜	480*800*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用	1

政府采购招标文件

			$\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板,重力脚 $\phi 50 \times 150 \times \geq 0.92\text{mm}$, 单开门	
121	单开门工作柜	500*800*800	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板,重力脚 $\phi 50 \times 150 \times \geq 0.92\text{mm}$, 单开门	3
122	电磁单头煮面炉	700*800*800 +50	<p>电压/功率: 380V/15kW</p> <p>1.产品额定输入电压 380V, 输出功率 15kW, 工作频率范围 16kHz-40kHz, 适应电网的范围 290~450V, 炉面采用 304#1.2mm 不锈钢,柜体采用 304#1.0mm 不锈钢;</p> <p>2.水胆底部材质食品级 430#,厚度 7mm,四周 1.5mm,304#材质,符合国家标准。长时间使用水胆不变形,不漏水。</p> <p>3.一体化防水技术 LED 数码中文显示器,可目视化管理及直观操作,视觉冲击力强。同时,显示器具备电量累计,加热状态呈现由图标与加热中文显示,火力显示由数字与火力分布相互结合;</p> <p>4.设备控制系统 CPU 中央处理器采用 64 位及 IGBT,启动进入自检模式,具备≥ 36种自动故障诊断功能使产品更智能化;</p> <p>5.自主磁控开关≥ 8档火力调节,火力可自由分配,实现微火、中火、猛火随意调节,火力大小显示器可同步显示;</p> <p>6.PPS“齿”形线盘组件,采用紫铜耐高温阻燃漆包线,发热均匀,耐高温,散热效果好,线序布局美观同时使用寿命长;</p> <p>7.模块化全封闭分层负压散热设计,防油烟、防湿气、防蟑螂到达三防效果;</p> <p>8.风机采用 IPX7 防水级、静音、产品专用冷风通道设计,散热性强,高压直流风机;</p> <p>9.集成模块化电容,故障低,能耗低,寿命长,散热性强,防水,同步性强,抗干扰性强;</p> <p>11.接线端关键部件使用防水型大电压大电流耐高温的 PIN 端子,给予人身安全保驾护航;</p> <p>12.原材料或配件等直接接触或非直接接触都是符合国家食品标准;</p> <p>★13.整机通过 IPX6 防水测试,根据 GB4706.1, GB4706.35 中(耐潮湿,泄露电流和电器强度)两个检测项目合格报告,提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。</p>	1
123	电磁单头七星蒸包	800*800*800 +50	<p>电压/功率: 380V/20kW</p> <p>1.经典直角加拖头设计,炉身采用高强度 304 不锈钢材质外壳,</p>	1

政府采购招标文件

	炉		<p>面板一次性拉升成型，坚固耐用，炉面易清洁</p> <p>2.缸底采用 6MM/430 不锈钢底，升温快、受热均匀</p> <p>3.独立自动补水控制系统，缺水保护系统，加配 4mm 加厚气孔板，保证上汽量，提升工作效率</p> <p>4.背板采用超大 LED 明火仿真显示屏幕，抛锅动态火力、功率大小、累计用电量、线盘高温检测温度显示功能等</p> <p>5.前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关，合金材质开关手柄，8 档分段式功率、显示屏幕显示实时功率，独立开模，提升设备质感、操作简单方便</p> <p>6.炉身背板上有排风口设计，方便整机散热；独立开模的接线端子和接电标识，方便电工安全接电</p> <p>7.180mm 可调节子弹脚，可根据地面凭证度调节高度</p> <p>8.高频率线盘，火力更强劲，受热更均匀</p> <p>9.炉内风机采用防水、防尘风机，为厨师提供一个静音、安全、无明火、零排放的工作环境</p> <p>10.整机至少 32 项安全保护功能，均有故障代码提示相应保护功能</p> <p>★11.整机具有省级或国家级权威质检单位根据 GB4706.1，GB4706.34 中（耐潮湿，泄露电流和电器强度）两个检测项目合格报告，提供国家认证认可检验检测机构出具有带有 CMA 检测报告扫描件。</p> <p>12.配备一套单层蒸笼</p>	
124	五格保温售饭台柜	1500*800*800	<p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面，台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$。加强筋 $\delta = \geq 0.92\text{mm}$，横通 $25 \times 38 \times \geq 0.92\text{mm}$；脚 $\phi 38 \times \geq 0.92\text{mm}$（配有可调子弹脚）；配 3KW/220V 电热管、温控器；</p> <p>配 304/0.7 厚 $1/2 \times 100$ 份数盘 5 只。</p> <p>功率：3KW/220V</p>	1
125	柜式电饼铛 (工程款)	660*830*970	<p>电功率：5.0KW</p> <p>铝盘外径：58cm</p> <p>锅深：5cm 加深锅</p> <p>电脑版、电热管</p>	1
126	电磁双缸炸炉	800*800*800 +50	<p>1.规格：800*800*(800+50)mm</p> <p>2.电压/功率：380V /8kW*2</p> <p>1.经典直角加拖头设计，炉身采用高强度 304 不锈钢材质外壳，</p>	1

			<p>面板一次性拉升成型，坚固耐用，易清洁</p> <p>2.缸内食品级材质，存手工双面满焊，缸底采用 6MM/430 不锈钢底，升温快、受热均匀</p> <p>3.单个缸体内采用欧姆龙温控探针，单杠单控温度精准，油温误差小</p> <p>4.温控显示屏幕，显示实时缸内温度，方便厨师根据缸内温度进行烹饪，让烹饪变得更简便</p> <p>5.前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关，合金材质圆形旋转型开关，8 档分段式功率、显示屏幕显示实时功率，独立开模，提升设备质感，整体设计符合人体工程学、操作简单方便</p> <p>6.炉身背板上有排风口设计，方便整机散热；独立开模的接线端子和接电标识，方便电工安全接电</p> <p>7.180mm 可调节子弹脚，可根据地面凭证度调节高度</p> <p>8.高频率线盘，火力更强劲，受热更均匀</p> <p>9.炉内风机采用防水、防尘风机，为厨师提供一个静音、安全、无明火、零排放的工作环境</p> <p>10.整机至少 32 项安全保护功能，均有故障代码提示相应保护功能</p> <p>★11.整机通过 IPX6 防水测试，具有根据 GB4706.1, GB4706.33 中（耐潮湿，泄露电流和电器强度）两个检测项目合格报告，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。</p> <p>12.配备细孔炸筛网架 2 个</p>	
127	电磁扒炉	700*800*800+50	<p>1.规格：700*800*(800+50)mm</p> <p>2.电压/功率：380V/12kW</p> <p>1.经典直角加拖头设计，炉身采用高强度 304 不锈钢材质外壳，坚固耐用，易清洁</p> <p>2.铁板采用了 2CM 厚 A45 铁板，升温快，受热均匀</p> <p>3.采用欧姆龙温控探针，控温精准，铁板温度误差小</p> <p>4.温控显示屏幕，显示实时铁板温度，方便厨师根据温度进行烹饪，</p> <p>5.前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关，合金材质圆形旋转型开关，8 档分段式功率、显示屏幕显示实时功率，提升设备质感，整体设计符合人体工程学、操作简单方便</p> <p>6.180mm 可调节子弹脚，可根据地面凭证度调节高度</p> <p>7.炉内机芯主板核心部件采用缜密的电路设计缜密的电路设计，避免磁场干扰，功率精准、性能稳定，产品更安全</p>	1

政府采购招标文件

			<p>8.高频率线盘，全盘发热，火力更强劲，受热更均匀</p> <p>★9.整机通过 IPX6 防水测试，具有省级或国家级权威质检单位根据 GB4706.1，GB4706.37 中（耐潮湿，泄露电流和电器强度）两个检测项目合格报告，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。</p>	
128	单移门工作柜	2100*800*800	<p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$，单向双移门。</p>	1
129	晾鸭架	1200*250*100 0	<p>说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；台面台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$。加强筋 $\delta \geq 0.92\text{mm}$；</p>	1
130	电磁牛肉面锅（炖肉锅）	800*800*800 +50	<p>1.规格：800*800* (800+50) mm</p> <p>2.电压/功率：380V/15kW</p> <p>1、新型直边加内嵌前梁设计，炉身采用高强度 304 不锈钢材质外壳，面板一次性拉升成型，坚固耐用，炉面易清洁</p> <p>2、使用镜面 304 亮光球形锅底，锅沿夹层内部加有高纤维玻璃棉，保温防烫，定制高频线圈，热效率达到 95%以上</p> <p>★3、194*84mm 大屏 LED 高清显示屏，电子仿明火显示，瞬间火力大小模拟同步显示功能、功率、高温保护、累计用电量、线盘温度、故障等智能多功能显示，显示屏通过依据 GB/T4208《外壳防护等级（IP 代码）》防尘 IP6X，防水 IPX9 的 IP69 测试</p> <p>4、水龙头采用高强度 304 不锈钢材质，防腐耐磨去氧化，常用如新</p> <p>5、前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关，合金材质开关手柄，8 档分段式功率、显示屏显示实时功率，独立开模，提升设备质感，操作简单方便</p> <p>6、180mm 可调节子弹脚，可根据地面凭证度调节高度</p> <p>7、采用第六数字机芯金刚芯，内置核心部件采用缜密的电路设计，避免磁场干扰，功率精准、性能稳定，产品更安全</p> <p>8、高频率线盘，火力更强劲，受热更均匀</p> <p>9、风机采用防水、防尘风机，为厨师提供一个静音、安全、无明火、零排放的工作环境</p> <p>★10、电磁牛肉面锅（炖肉锅）整机通过 IPX6 防水测试，具有按照 GB4706.1《家用和类似用途电器的安全第一部分：通用要求》，GB4706.52《家用和类似用途电器的安全 商用电煮锅的</p>	1

政府采购招标文件

			特殊要求》，通过电气强度测试，不应出现击穿，符合高压输出端接地部件基本绝缘 1868v，高压输出端硅晶面板加强绝缘 4286v 要求的检测报告，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。	
131	异形单移门工作柜	2050*750*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$ ，单向双移门。	1
132	菜品展示柜	1500*650*1200	温度范围：2~10°C 额定功率：420W 耗电量：4.5Kw-h/24h 容积：448L 扎努西/华意压缩机；智能电子温控，自动除霜功能，铜冷蒸发器，大理石底座，双层中空玻璃，电加热丝防雾	1
133	单移门工作柜	1800*800*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$ ，单向双移门。	4
134	单星水池连残物柜	1600*700*800	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作； 台面 $\delta \geq 1.08\text{mm}$ ； 水斗，其他板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ； 脚管 $\geq \phi 38 \times 0.92\text{mm}$ ；配有可调子弹脚； 横通 $\geq \phi 25 \times 0.92\text{mm}$ ，配优质落水器及拦渣篮； 配优质落水器及拦渣篮，水龙头另计；配套优质下水软管。	1
135	双移门工作柜	1800*800*800	说明：选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作，台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$ ，侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ ，加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板，重力脚 $\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$ ，双向双移门。	4
136	炉拼台	500*900*800/ 450	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作；防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准。 不锈钢台面厚度 $\geq 1.08\text{mm}$ ，其余部分厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ ；	2
137	电磁双头单尾炒灶	1800*900*800 +400	1.电压/功率：380V/15kW*2 2.材质：全优质 304 不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用。 水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转，安全防漏。 3.水龙头：配备不锈钢摇摆水龙头，可以 180 度旋转安全防漏。	1

政府采购招标文件

			<p>4.开关:8 档火力调节,人机工效学设计, 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰控感好,适应厨师使用习惯。</p> <p>5.显示屏:LED 彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位,火力调控更加直观。</p>	
138	三门独立智能蒸柜	1200*880*1850	<p>1.板材材质: 面板采用优质 304 不锈钢材质$\geq 1.08\text{mm}$, 内板$\geq 0.92\text{mm}$ 制作, 上面两层内容积高度 195mm 第层一片冲孔板; 下面一层内容积高度 350mm, 并均分为两层内配两层冲孔钢板。内容积深度为 600mm。</p> <p>2.内置电蒸汽机</p> <p>3.三门独立箱体, 3 台独立蒸汽机, 上二门各 7.5kw, 下大门 15kw,</p> <p>4.可独立设定时间温度, 自动进水</p>	1
139	双通暖碟台 (移门)	1500*1000*800	<p>说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 $\delta \geq 0.92\text{mm}$ 不锈钢板,重力脚$\geq \phi 50 \times 150 \times 0.92\text{mm}$, 双向双移门。</p> <p>内置功率 220V/2KW 的热循环风机, 温度可调;</p>	1
140	双头电磁煲仔炉	1200*400*800	<p>电压/功率: 220V/3.5kW*2</p> <p>1、经典直角加拖头设计, 炉身采用高强度 304 不锈钢材质外壳, 面板一次性拉升成型, 坚固耐用, 易清洁</p> <p>2、采用 300*300 方形黑色厚耐高温强化微晶玻璃, 4mm 足厚</p> <p>3、多头独立控制开关及显示, 互不干扰互不影响</p> <p>4、前板上配置 360 度磁控旋转火力控制开关, 8 档分段式功率、显示屏显示实时功率, 操作简单方便</p> <p>5、炉身背板上有排风口设计, 方便整机散热; 独立开模的接线端子和接电标识, 方便电工安全接电</p> <p>6、180mm 可调节子弹脚, 可根据地面凭证度调节高度</p> <p>7、内置主板核心部件采用 IGBT 模块, 缜密的电路设计, 避免磁场干扰, 功率精准、性能稳定, 产品更安全</p> <p>8、高频率线盘, 火力更强劲, 受热更均匀</p> <p>9、炉内风机采用防水、防尘风机, 为厨师提供一个静音、安全、无明火、零排放的工作环境</p> <p>10、整机均有故障代码提示相应保护功能</p>	1
141	双通暖碟台 (移门)	2000*1000*800	<p>说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作, 台面 $\delta \geq 1.35\text{mm}$, 侧板、门板、底板、层板 $\delta \geq 0.92\text{mm}$, 加强筋采用 δ</p>	1

政府采购招标文件

			≥0.92mm 不锈钢板,重力脚≥φ50×150×0.92mm, 双向双移门。 内置功率 220V/2KW 的热循环风机, 温度可调;	
143	双层工作台 (转角斜背)	1140*700*800 /150	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 δ≥1.35mm, 层板 δ≥0.92mm, 加强筋采用δ≥0.92mm 不锈钢板, 脚≥φ38×0.92mm (配有可调子弹脚)。	1
144	双星盆台	1200*700*800 /150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 δ≥1.08mm; 水斗, 其他板δ≥0.92mm; 脚管≥φ38×0.92mm; 配有可调子弹脚; 横通≥φ25×0.92mm, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	1
145	挂墙双层架	1900*300*400	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面δ≥1.08mm, 其余≥0.92mm	1
146	双孔残物台	1200*700*800 +150	1.选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 2.不锈钢台面厚度≥1.08mm, 其余部分厚度≥0.92mm。	1
147	单星水池	1000*700*800 +150	选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 δ≥1.08mm; 水斗, 其他板δ≥0.92mm; 脚管≥φ38×0.92mm; 配有可调子弹脚; 横通≥φ25×0.92mm, 配优质落水器及拦渣篮; 配优质落水器及拦渣篮, 水龙头另计; 配套优质下水软管。	2
148	双层工作台	1340*700*800 +150	说明: 选用 SUS304-2B 不锈钢板、焊接工艺制作; 台面 δ≥1.35mm, 层板 δ≥0.92mm, 加强筋采用δ≥0.92mm 不锈钢板, 脚≥φ38×0.92mm (配有可调子弹脚)。	1
149	智能新风油烟净化一体机	6300*1550*500	1、油烟净化率: 额定风量下油烟浓度净化效率≥90% 2、配置标准: 挥手感应屏+风幕设计+新风设计+油雾拦截器+智能控制系统+智能风阀 +防水防爆防高温 LED 灯 3、材质: 本油烟机整体采用优质 SUS 304 不锈钢制作, 防锈抗酸能力强, 符合国家卫生标准,整体厚度≥0.92mm 4、无接触智能控制显示屏: 顺时针挥手开机, 逆时针挥手关闭, 也可以使用按键开关本机任意功能。 5、集烟罩: 采用凹型设计。 6、送鲜风设计: 风幕开口设计梯形。 ★7、所投设备具有 CCEP 中国环境保护产品认证证书;	9.7 65

政府采购招标文件

			<p>★8、油烟净化设备材料达到 GB 8624 《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件；</p> <p>★9、油烟净化一体设备依据 GB/T2423.2 标准检测，样品外观、功能正常，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件；</p>	
150	智能新风 油烟净化 一体机	8000*1550*50 0	<p>1、油烟净化率：额定风量下油烟浓度净化效率≥90%</p> <p>2、配置标准：挥手感应屏+风幕设计+新风设计+油雾拦截器+智能控制系统+智能风阀 +防水防爆防高温 LED 灯</p> <p>3、材质：本油烟机整体采用优质 SUS 304 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,整体厚度≥0.92mm</p> <p>4、无接触智能控制显示屏：顺时针挥手开机，逆时针挥手关闭，也可以使用按键开关本机任意功能。</p> <p>5、集烟罩：采用凹型设计。</p> <p>6、送鲜风设计：风幕开口设计梯形。</p> <p>★7、所投设备具有 CCEP 中国环境保护产品认证证书；</p> <p>★8、油烟净化设备材料达到 GB 8624 《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件；</p> <p>★9、油烟净化一体设备依据 GB/T2423.2 标准检测，样品外观、功能正常，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件；</p>	12. 4
151	炉灶封墙 板	14300 长	采用优质 SUS 304 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度≥0.92mm。	14. 3
152	烟罩上封 板	17400 长	采用优质 SUS 304 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度≥0.92mm。	34. 8
153	智能变频 新风一体 机	6300*1300*50 0	<p>采用优质 SUS 304 不锈钢制作，焊接工艺制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度≥0.92mm。</p> <p>配置：送新风设计+智能变频控制屏+智能风阀+防水防爆防高温 LED 灯+智能变频控制箱（一套）</p> <p>烟罩分段控制，智能风阀调节，变频节能，保护风柜，经久耐用；</p>	8.1 9
154	智能变频 新风一体	8000*1700*50 0	采用优质 SUS 304 不锈钢制作，焊接工艺制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度≥0.92mm。	13. 6

政府采购招标文件

	机		配置: 送新风设计+智能变频控制屏+智能风阀+防水防爆防高温 LED 灯+智能变频控制箱 (一套) 烟罩分段控制, 智能风阀调节, 变频节能, 保护风柜, 经久耐用;	
155	新风一体机	3200*1350*500	采用优质 SUS 304 不锈钢制作, 焊接工艺制作, 防锈抗酸能力强, 符合国家卫生标准, 厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ 。 配置: 送新风设计+烟罩 LED 灯+超大号油杯+不锈钢滤油网;	4.3 2
156	烟罩上封板	6000 长	采用优质 SUS 304 不锈钢制作, 防锈抗酸能力强, 符合国家卫生标准, 厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ 。	6
157	不锈钢集气罩	6000*1000*500	采用优质 SUS 304 不锈钢制作, 焊接工艺制作, 防锈抗酸能力强, 符合国家卫生标准, 厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ 。 2.配置: 烟罩 LED 灯+超大号油杯;	12
158	不锈钢风管	/	1、采用优质 SUS201 不锈钢制作, 焊接工艺制作; 防锈抗酸能力强, 符合国家卫生标准, 厚度 $\geq 0.92\text{mm}$; 2.外形美观、内壁光滑、阻力小、气密性好、承压强度高, 能适合非常复杂的排气工程;	178 5
159	风机降噪消声器	1200*1200*1500	不锈钢 201/1.0; 隔音棉	3
160	风机降噪消声器	600*600*1200	不锈钢 201/1.0; 隔音棉	1
161	低空净化器	10000 风量	1、功率: 220V/300W*1 2.处理效果: 净化率 $\geq 99.5\%$; 油烟排放浓度 $\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$ 。外壳采用优质钢材压模制作及高温静电处理, 美观防水; 恒流输出控制, 灭弧保护, 多次放电保护, 高压开路保护, 高压短路保护, 过温保护等功能, 自动设定匹配的高压电压电流, 数码显示电流、电压及故障代码; 3.★产品通过 GB/T 2423.4 《电工电子产品环境试验 第 2 部分: 试验方法 试验 Db: 交变湿热(12h+12h 循环)》, GB/T 9274 色漆和清漆耐液体介质的测定, 其中耐酸碱性、耐湿热性符合要求, 提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。	1
162	CT35 型耐高温防油防潮轴流通风机	10000m ³	风量: 10000m ³ /h 功率: 220V/0.75KW	3
163	风机降噪	700*700*1200	不锈钢 201/1.0; 隔音棉	4

政府采购招标文件

	消声器			
164	风机减震器	配套	配套	30
165	风机净化器支架	/	槽钢制作;	9
166	防火阀	配套	常开型排烟防火阀, 280 度熔断关闭, 常开, 输出电讯号, 这种和 1 相似, 只是熔断温度不同, 一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处, 烟气温度超过 280 度时自动熔断关闭, 可联动关闭排烟风机。	6
167	帆布软接	配套	配套	15
168	新风机	13900m ³	风量: 13900m ³ /h 功率: 380V/1.5KW	2
169	新风机	19500m ³	风量: 19500m ³ /h 功率: 380V/2.3KW	2
170	风机降噪消声器	800*800*1200	不锈钢 201/1.0; 隔音棉	6
171	新风器	300*300	外方内圆	43
172	双层波纹软管	φ250	配套	90
173	智能变频排烟控制箱	380V/22KW	<ol style="list-style-type: none"> 1.系统通过 AI 核心技术 2.系统分区控制管理, 实现复杂区域精准控制 3.系统实时检测运行数据, 能耗曲线, 能耗统计 4.用户管理: 系统可设置操作权限, 数据权限 5.系统记录所有连接的设备运行状况, 及历史运行日志 6.节能省电系统自动按需调节节约每一度电。 7.方便管理适用于多种场合, 分区控制, 集中管理, 实时监控。 8.智能联动排风, 新风, 净化器联动控制, 抽排比例自动调节。 9.多重保护系统内置缺相, 过载, 过流, 欠压, 短路等, 保护风机, 延长风机寿命。 	1
174	风机电机保护器	配套	380V/4KW	1
175	新风机控制箱 1	配套	功率: 380V1.5KW	4
176	智能新风油烟净化	14500*1550*500	<ol style="list-style-type: none"> 1、油烟净化率: 额定风量下油烟浓度净化效率≥90% 2、配置标准: 挥手感应屏+风幕设计+新风设计+油雾拦截器+ 	22. 475

政府采购招标文件

	一体机		<p>智能控制系统+智能风阀 +防水防爆防高温 LED 灯</p> <p>3、材质：本油烟机整体采用优质 SUS 304 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,整体厚度$\geq 0.92\text{mm}$</p> <p>4、无接触智能控制显示屏：顺时针挥手开机，逆时针挥手关闭，也可以使用按键开关本机任意功能。</p> <p>5、集烟罩：采用凹型设计。</p> <p>6、送鲜风设计：风幕开口设计梯形。</p> <p>★7、所投设备具有 CCEP 中国环境保护产品认证证书；</p> <p>★8、油烟净化设备材料达到 GB 8624 《建筑材料及制品燃烧性能分级》，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件；</p> <p>★9、油烟净化一体设备依据 GB/T2423.2 标准检测，样品外观、功能正常，提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件；</p>	
177	炉灶封墙板	14500 长	采用优质 SUS 304 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ 。	14.5
178	烟罩上封板	14500 长	采用优质 SUS 304 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ 。	14.5
179	新风一体机	7100*1700*500	<p>采用优质 SUS 304 不锈钢制作，焊接工艺制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度$\geq 0.92\text{mm}$。</p> <p>配置：送新风设计+烟罩 LED 灯+超大号油杯+不锈钢滤油网；</p>	12.07
180	烟罩上封板	7100 长	采用优质 SUS 304 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ 。	7.1
181	不锈钢集气罩	6300*1200*500	<p>采用优质 SUS 304 不锈钢制作，焊接工艺制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度$\geq 0.92\text{mm}$。</p> <p>2.配置：烟罩 LED 灯+超大号油杯；</p>	7.56
182	不锈钢集气罩	(3200+3200+3600)*1200*500	<p>采用优质 SUS 304 不锈钢制作，焊接工艺制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度$\geq 0.92\text{mm}$。</p> <p>2.配置：烟罩 LED 灯+超大号油杯；</p>	12
183	方形不锈钢烟罩	2000*1000*500	<p>采用优质 SUS 304 不锈钢制作，焊接工艺制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度$\geq 0.92\text{mm}$。</p> <p>2.配置：烟罩 LED 灯+超大号油杯；</p>	2
184	低空净化器	40000 风量	<p>1、功率：220V/300W*6</p> <p>2.处理效果：净化率$\geq 99.5\%$；油烟排放浓度$\leq 1\text{mg}/\text{m}^3$。外壳采</p>	1

政府采购招标文件

			<p>用优质钢材压模制作及高温静电处理,美观防水;恒流输出控制,灭弧保护,多次放电保护,高压开路保护,高压短路保护,过温保护等功能,自动设定匹配的高压电压电流,数码显示电流、电压及故障代码;</p> <p>3.★产品通过 GB/T 2423.4 《电工电子产品环境试验 第 2 部分:试验方法 试验 Db: 交变湿热(12h+12h 循环)》,GB/T 9274 色漆和清漆耐液体介质的测定,其中耐酸碱性、耐湿热性符合要求,提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。</p> <p>4.★所投设备具有 CCEP 中国环境保护产品认证证书。</p>	
185	三层隔音风机	7.5KW	<p>1.整机外壳采用双面钢板制作工艺,不易褪色,防腐等级高,使用寿命长,外观大气美观。</p> <p>2.采用风机专用高压叶轮。叶片采用压铆激光焊接工艺制作,更牢固,具有风量大,压力高,运行稳定等特点。</p> <p>3.内部采用双层静音处理技术,全网加静音棉,静音棉材质为铝硅阻燃材料,厚度≥25MM,采用整机精密结构胶密封工艺。</p> <p>4.采用耐高温耐腐蚀风机专用轴承,精度高,抗磨损性好,增加风机使用寿命,减少维护成本。</p> <p>5.具有油烟净化设备低噪声产品认证或依据 GB/T18313-2001 《声学信息技术设备和通信设备空气噪声的测量》,通过 EUT 的噪声测试, A 计权声压级平均值 dB(A)47.9, 所检项目合格。</p>	2
186	风机降噪消声器	1200*800*1500	不锈钢 201/1.0; 隔音棉	2
187	CT35 型耐高温防油防潮轴流通风机	13900m ³	<p>风量: 13900m³/h</p> <p>功率: 380V/1.5KW</p>	2
188	变频控制箱	380V/7.5KW	<p>1、不锈钢拉丝箱体,智能 LCD 屏幕,变频启停,一键切换静音,节能,强排模式,平缓无冲击,减少风机皮带,轴承等磨损。五重电气保护:①缺相保护(三相电缺一相 0.2 秒断电)②短路保护(电流突变时 0.1 秒熔断)③过载保护(功率超 110% 自动限流)④绝缘监测(电阻 < 2MΩ 声光报警)⑤过热保护(模块温度 > 70°C 自动降频)</p> <p>2、节省用电,可调整风机输出功率实现节能运行,有效节省耗电量 20%-60% 无级变速,有效降低共振及消除电机电磁噪音</p>	2

政府采购招标文件

			<p>3、三种运行模式：①静音模式（低负荷时段）：风量降至 30%，噪声控制在 65dB 以下，适合早餐档口轻油烟场景，夜间运行不扰民。②节能模式（常规时段）：自动匹配最佳功率。③强排模式（爆炒高峰期）：一键提升至 120% 功率，风压骤增 20%，5 个灶头同时爆炒也能 3 秒排净油烟。</p> <p>1.功率：380V/5.5KW+220V</p> <p>★依据 GB/T 1732，冲击高度 400mm，应无剥落、裂纹、皱纹；依据 GB/T 9286，附着力不低于 2 级，依据 GB/T 6739，漆膜硬度≥4H,检验结果合格；提供国家认证认可检验检测机构出具带有 CMA 检测报告扫描件。</p> <p>★所投产品依据 GB/T 17626.2 标准，提供安全与电磁兼容产品认证证书。</p> <p>★所投产品依据 GB/T 18313 标准，提供低噪声产品认证证书。</p>	
189	智能变频 排烟控制 箱	380V/18.5KW	<p>1.系统通过 AI 核心技术</p> <p>2.系统分区控制管理，实现复杂区域精准控制</p> <p>3.系统实时检测运行数据，能耗曲线，能耗统计</p> <p>4.用户管理：系统可设置操作权限，数据权限</p> <p>5.系统记录所有连接的设备运行状况，及历史运行日志</p> <p>6.节能省电系统自动按需调节节约每一度电。</p> <p>7.方便管理适用于多种场合，分区控制，集中管理，实时监控。</p> <p>8.智能联动排风，新风，净化器联动控制，抽排比例自动调节。</p> <p>9.多重保护系统内置缺相，过载，过流，欠压，短路等，保护风机，延长风机寿命。</p>	1
190	油烟净化 一体机	6200*1300*99 5	<p>1.功率：380V/1.8kw</p> <p>2.油烟净化率：96.5-98%目测无烟</p> <p>3.配置标准：挥手感应屏+防水油水分离器+不锈钢电场+耐高温防油双进风离心风机 1.8kw；</p> <p>4.材质：本油烟机整体采用优质 SUS 201 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,整体厚度≥0.92mm。</p> <p>5.无接触智能控制显示屏：顺时针挥手开机，逆时针挥手关闭，也可以使用按键开关本机任意功能。</p> <p>6.耐高温防油双进风离心风机：出风位置可根据实际情况调整。</p> <p>7.集烟罩：采用凹型设计。</p> <p>8.送鲜风设计：风幕开口设计梯形。</p> <p>9.★所投设备具有 CCEP 中国环境保护产品认证证书。</p>	8.0 6

政府采购招标文件

191	油烟净化一体机	7250*1100*99 5	<p>1.功率：380V/1.8kw</p> <p>2.油烟净化率：96.5-98%目测无烟</p> <p>3.配置标准：挥手感应屏+防水油水分离器+不锈钢电场+耐高温防油双进风离心风机 1.8kw；</p> <p>4.材质：本油烟机整体采用优质 SUS 201 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,整体厚度$\geq 0.92\text{mm}$。</p> <p>5.无接触智能控制显示屏：顺时针挥手开机，逆时针挥手关闭，也可以使用按键开关本机任意功能。</p> <p>6.耐高温防油双进风离心风机：出风位置可根据实际情况调整。</p> <p>7.集烟罩：采用凹型设计。</p> <p>8.送鲜风设计：风幕开口设计梯形。</p> <p>9.★所投设备具有 CCEP 中国环境保护产品认证证书。</p>	15. 95
192	炉灶封墙板	7500 长	采用优质 SUS 304 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度 $\geq 0.92\text{mm}$ 。	7.5
193	油烟净化一体机	2200*1100*99 5	<p>1.功率：380V/1.8kw</p> <p>2.油烟净化率：96.5-98%目测无烟</p> <p>3.配置标准：挥手感应屏+防水油水分离器+不锈钢电场+耐高温防油双进风离心风机 1.8kw；</p> <p>4.材质：本油烟机整体采用优质 SUS 201 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,整体厚度$\geq 0.92\text{mm}$。</p> <p>5.无接触智能控制显示屏：顺时针挥手开机，逆时针挥手关闭，也可以使用按键开关本机任意功能。</p> <p>6.耐高温防油双进风离心风机：出风位置可根据实际情况调整。</p> <p>7.集烟罩：采用凹型设计。</p> <p>8.送鲜风设计：风幕开口设计梯形。</p> <p>9.★所投设备具有 CCEP 中国环境保护产品认证证书。</p>	2.4 2
194	油烟净化一体机	1600*1100*99 5	<p>1.功率：380V/1.8kw</p> <p>2.油烟净化率：96.5-98%目测无烟</p> <p>3.配置标准：挥手感应屏+防水油水分离器+金属隔油网+耐高温防油双进风离心风机 0.75KW。</p> <p>4.材质：本油烟机整体采用优质 SUS 201 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,整体厚度$\geq 0.92\text{mm}$。</p> <p>5.无接触智能控制显示屏：顺时针挥手开机，逆时针挥手关闭，也可以使用按键开关本机任意功能。</p> <p>6.耐高温防油双进风离心风机：出风位置可根据实际情况调整。</p>	1.7 6

政府采购招标文件

			<p>7.集烟罩：采用凹型设计。</p> <p>8.送鲜风设计：风幕开口设计梯形。</p> <p>9.★所投设备具有 CCEP 中国环境保护产品认证证书。</p>	
195	炉灶封墙 板	4900 长	采用优质 SUS 304 不锈钢制作，防锈抗酸能力强，符合国家卫生标准,厚度≥0.92mm。	4.9
196	新风机	10000m ³	<p>风量：10000m³/h</p> <p>功率：220V/0.75KW</p>	1
197	新风机控 制箱 2	配套	功率：380V2.2KW	1
198	利旧设备 拆装费用	/	大概 200 件利旧设备拆装费用、吊车费、搬运费、配件费等，利旧设备提供至少 3 年免费质保；	1
199	风机/净化 器拆装费 用	/	风机 4 台，净化器 1 台，变频器 3 台利旧设备拆装费用、吊车费、搬运费用等，利旧设备提供至少 3 年免费质保；	1

五、质量及售后服务

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：如维修三次以上依然未能修复或关键部件损坏导致设备存在无法解决的故障，乙方应退还甲方所支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。

4. 保修期：项目整体验收合格后保修__年，质保期内每年进行__次免费维护（不包括维修），并免费更换维保易损配件。

5.上述的货物超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

六、技术支持、培训

1. 技术支持

甲乙双方签订协议后，货到之前，乙方派遣工程技术人员进行场地设计及现场指导，并且乙方承诺为甲方免费提供软件升级，及时提供设备新功能的资料。

2. 设备安装验收合格以后，乙方必须向甲方承诺，负责对甲方操作人员、维修人员进行技术培训。

(1) 乙方对甲方的操作人员进行现场操作培训直到甲方操作人员熟练掌握使用该设备各种性能为止，并提供详细的操作手册。

(2) 乙方对甲方的设备维修人员进行现场培训，使甲方人员能对设备进行日常的维修保养以及对一般故障进行维修，同时为甲方培训人员提供详细的维修手册（图纸原件级）。

七、保密

1. 双方承诺，在合作期间所知悉的对方商业秘密，以及所接触到的与对方公司有关的其他机密资讯或文件资料均负有保密义务，遵守对方的保密制度，执行有关的保密工作程序。

2. 双方均不得通过任何途径将对方商业秘密泄露、私自使用或者允许其他人员使用，并有义务采取措施确保相关责任方内部相互监督，实行保密义务。否则，给对方造成损失的，由违约方与相关责任方相互承担连带责任。

3. 协议终止时，双方应将所接收的对方公司的商业秘密资讯、文件资料或职务信息完全移交给对方或对方指定人员，不得以任何形式私自占有及带出。

4. 双方应尽力配合对方的人员管理和正常的业务流程，不得寻求不正当的商业利益。对此，如果造成对方实际损失的，守约方有权以违约或侵权行为向对方要求赔偿，直至追究相关责任人的其刑事责任。

八、违约责任

1. 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲

政府采购招标文件

方可单方面解除合同并没收履约保证金，同时乙方应退回甲方已支付的货款并须向甲方支付合同总金额20%的违约金给甲方，违约金不足以赔付甲方损失的乙方仍应继续赔偿。

2. 乙方未按合同交货时间要求交付货物的，除不可抗力及甲方原因导致外，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期20天不能交货的，甲方可解除本合同并没收履约保证金，同时乙方应退回甲方已支付的货款并须向甲方支付合同总金额20%的违约金给甲方，违约金不足以赔付甲方损失的乙方仍应继续赔偿。

3. 乙方逾期到场或逾期完成售后服务的，甲方有权从其他供应商中得到服务，由此造成的全部损失由乙方承担，同时乙方向甲方支付违约金1000元/次；质保期内逾期提供售后服务每年度累计超过5次的，乙方该年度须一次性向甲方支付合同金额的3%作为违约金，但不免除乙方的售后服务责任。

4. 若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

九、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、解决争议的方法

如双方在履行合同时发生纠纷，应协商解决；协商不成时通过以下第2种方式解决：

(1) 提交台州仲裁委员会仲裁。

(2) 依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

3. 本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。本项目未尽事宜以招标文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方:	(公章)	乙方:	(公章)
法定代表人:		法定代表人:	
或委托代理人:		或委托代理人:	
联系电话:		联系电话:	
开户银行:		开户银行:	
帐号:		帐号:	
地址及邮编:		地址及邮编:	
签约地址:			
签订时间:	年 月 日		

第六章 投标文件格式附件

附件 1

项目名称

项目编号：

投 标 文 件

(资格证明文件)

投标人名称（盖公章）：

地 址：

时 间：

资格证明文件目录

1. 投标声明书 (附件2)
2. 授权委托书 (附件3) (附上法定代表人及代理人的身份证正反面)
3. 法人或者其他组织的营业执照等
4. 提供符合资格条件的声明函或同时提供以下四项相关材料: (1) 财务状况报告; (2) 依法缴纳税收; (3) 依法缴内社会保障资金; (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料;
5. 其他投标人认为需要提供的资料

附件 2

投标声明书

台州诚创招标代理有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，（经营地址）。

我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的（招标项目名称）（编号为）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我公司声明截止投标时间前三年内：在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2. 我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其他知识产权的一切相关费用。

4. 我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不得擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

5. 我公司声明，投标文件自投标截止日起有效期为 90 天，若中标则合同履行期内均有效。

6. 我公司承诺（代理服务费由中标单位支付）：如在本项目中标，我公司在中标公告发布之日起 5 个工作日内按采购文件约定支付代理服务费。

7. 以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：

附件 3:

授权委托书

_____ (填写采购人单位名称) :

我单位全权委托_____ (身份证号: _____) 作为我单位合法代理人, 参加

(填写政府采购项目名称及编号) 投标活动, 并办理上述项目所涉的投标文件签署、合同签订及项目实施等与之相关的投标全程各事项。该代理人的上述行为, 均代表本单位, 与本单位的具有同等法律效力, 本单位将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。代理人无权转换委托权。

特此委托

代理人姓名 (签字或盖章) : 日期: 年 月 日

法定代表人 (签字或盖章) : 日期: 年 月 日

(委托单位加盖公章)

附: 1、代理人身份证正反面

2、法定代表人身份证正反面

附件 4:

符合资格条件的声明函

台州诚创招标代理有限公司 (采购代理机构名称) :

截至 _____ (采购人) _____ (项目名称) _____ (项目编号) 的
投标截止时间, 本公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度, 依法缴纳税收和社会保障资金,
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力, 未被列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体、
政府采购严重违法失信行为记录名单, 在参加政府采购活动前三年内没有重大违法记录 (重大违法记
录是指因违法经营受到刑事处罚、被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等
行政处罚), 没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形。

我方对上述声明的真实性负责。如有虚假, 愿意承担相应责任, 对此无任何异议。

特此声明!

投标人名称 (单位公章) :

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) :

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

投标人名称 (单位公章) :

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) :

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

附件 5:

项目名称

项目编号:

投
标
文
件

(商务技术文件)

投标人名称 (盖公章) :

地 址:

时 间:

商务技术文件目录

(投标人根据投标文件内容自行编制)

附件 6:

供应商自评表

序号	评分内容	自评分值	对应页码
1			
2			
3			
4			
5			

投标人名称 (单位公章) : _____

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) : _____

日期: ____年__月__日

附件 7:

投标人基本情况表

企业名称					法人代表	
地址					企业性质	
股东姓名		股权结构 (%)			股东关系	
联系人姓名		固定电话			传真	
		手机				
企业概况	职工人数		具备大专以上学历人数		国家授予技术职称人数	
	占地面积		建筑面积	平方米 <input type="checkbox"/> 自有 <input type="checkbox"/> 租赁	生产经营场所及场所的设施与设备	
	注册资金		注册发证机关		公司成立时间	
	核准经营范围					
	发展历程及主要荣誉:					
企业有关资质获证情况	产品生产许可证情况 (对需获得生产许可证的产品要填写此栏)	产品名称	发证机关	编号	发证时间	期限
	企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况					
企业获得专利情况						

要求: 1.姓名栏必须将所有股东都统计在内,若非股份公司此行(第三行)无需填写;

投标人名称(单位公章): _____

法定代表人或委托代理人(签字或盖章): _____

日期: ____年__月__日

附件 8.1:

技术偏离表

为了评议的需要，投标人应根据招标文件第四章中“技术要求”将偏离条款逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。投标人应对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”、“符合”。

序号	内容	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
1					
2					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 8.2

商务偏离表

为了评议的需要，投标人应根据招标文件第四章将商务条款根据以下要求的格式提出偏差。如投标人无偏离的可不填写本偏离表或在本页上写“无”，视为完全响应本次招标文件。

序号	内容	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况	说明
1					
2					
...					
...					
...					
...					
...					
...					

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

日 期：

附件 9:

项目实施人员一览表

(主要从业人员及其技术资格)

序号	姓名	职务	职责	专业技术资格	证书编号	参加本单位工作时间	劳动合同编号

要求:

1. 在填写时, 如本表格不适合投标人的实际情况, 可根据本表格式自行划表填写。
2. 附人员证书;
3. 出具上述人员在本单位服务的外部证明, 如: 投标截止日之前×个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称 (单位公章) :

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) :

日期: ____年__月__日

附件 10:

项目负责人资格情况表

采购项目：

采购编号：

姓名		近年来主要工作业绩	
性别		注：业绩证明应提供旁证材料 (合同或中标通知书)。	
年龄			
职称			
毕业时间			
学校专业			
联系电话			
最近一年工作状况			
拟在本项目中担任 主要工作			

投标人名称 (单位公章)：

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：

日期：____年__月__日

附件 11:

投标人类似项目实施情况一览表

序号	项目名称	项目地址	合同总价	实施时间	项目质量	项目单位名称及其 联系人电话
1						
2						
3						
...						

要求: 1. 业绩证明应提供证明材料 (根据招标要求填写) ;

2. 报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称 (单位公章) :

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) :

日期: ____年__月__日

附件 12:

证书一览表

证书名称	发证单位	证书等级	证书有效期

要求:

- 1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书;
- 2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称 (单位公章) : _____

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章) : _____

日期: ____年__月__日

附件 13:

拟投标产品品牌型号表

编号	产品名称	品牌型号	单位	数量
1				
2				
3				

1. 本项目中涉及到所有货物、材料的产品品牌型号的，供应商请自行填写完整，若未填写，无法判断投标人所投货物品牌型号而引起对投标人评标不利的，由投标人自行承担。

2. 表格格式由投标人自行扩展。

投标人名称（单位公章）： _____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）： _____

日期： ____年__月__日

附件 14:

项目名称

项目编号:

**报
价
文
件**

投标人名称（盖公章）：

地 址：

时 间：

报价文件目录

(投标人根据投标文件内容自行编制)

附件 15.1:

迁建工程二期厨房设备采购

开标一览表

序号	项目名称	数量	预算金额 (元)	投标总价 (元)
1	迁建工程二期厨房设备采购	1 批	2500000 元	
投标总价: 人民币 (大写) _____元整。				

注: 1. 投标总价不得超过本项目的预算金额, 否则为无效投标。

投标人名称 (单位公章): _____

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章): _____

日期: ____年__月__日

附件 15.2:

迁建工程二期厨房设备采购

报价明细表

序号	设备名称	数量	单位	品牌型号	投标单价 (元)	合价 (元)
负一层						
收货区						
1	落地式电子秤	2	台			
2	台式电子秤	1	台			
3	平板车	3	台			
收货办公室						
易损耗品仓库						
1	四层平板货架	8	台			
2	平板车	1	台			
3	防鼠板	1	个			
保洁间						
1	双温水龙头	1	套			
2	防鼠板	1	个			
冷藏库						
1	四层格栅货架	4	台			
2	冷藏库	1	套			
3	平板车	1	台			
4	防鼠板	1	个			
杂货仓库						
1	米面架	4	台			
2	防鼠板	1	个			
粗加工						
1	单星水池带剖鱼台 (塑料案板)	1	台			
2	大单星盆台 (斜背)	4	台			
3	双温水龙头	11	套			
4	异型双层工作台	1	台			
5	单孔污碟台	3	台			

政府采购招标文件

6	单孔污碟台	1	台			
7	挂墙双层架	2	台			
8	挂墙双层架	2	台			
9	挂墙双层架	2	台			
10	挂墙双层架	1	台			
11	遥控风幕机	2	台			
12	洗地龙头	1	台			
精加工						
1	单星水池带平台	1	台			
2	双温水龙头	2	台			
3	刀具砧板消毒柜	2	台			
4	绞切肉机	1	台			
5	土豆脱皮机	1	台			
6	洗地龙头	1	台			
7	遥控风幕机	1	台			
8	粘捕式灭蚊灯	2	台			
一层						
1	米面架	10	台			
2	平板车	1	台			
3	防鼠板	1	个			
面粉库						
1	米面架	4	台			
2	米面架	8	台			
3	防鼠板	1	个			
面点加工间						
1	米面架	2	台			
2	四层平板货架	4	台			
3	四门双温风冷	2	台			
4	双星盆台	2	台			
5	双温水龙头	4	台			
6	挂墙双层架	1	台			
7	木面单通打荷台	1	台			
8	云石面单通打荷台	1	台			
9	单星盆台	1	台			

政府采购招标文件

10	双温水龙头	1	台			
11	紫外线杀菌灯	4	台			
面点烹饪间						
1	高身饼盘车	1	台			
2	双层工作台	1	台			
3	电磁台式平面炉	1	台			
4	米面架	1	台			
5	四门双温风冷	1	台			
6	移门碗碟柜	1	台			
7	云石面单通打荷台	1	台			
8	挂墙双层架	1	台			
9	挂墙双层架	1	台			
10	双温水龙头	1	台			
11	粘捕式灭蚊灯	2	台			
12	灭火系统	1	台			
洁具间						
1	双温水龙头	1	台			
2	粘捕式灭蚊灯	2	台			
3	遥控风幕机	3	台			
4	防鼠板	1	个			
调料仓库						
1	四层平板货架	10	台			
2	防鼠板	1	个			
净菜间						
1	四层格栅货架	2	台			
2	遥控风幕机	2	台			
3	四门双温风冷	1	台			
4	双温水龙头	1	台			
5	六门风冷双温 (1/3 冷冻)	1	台			
6	双层工作台	2	台			
7	防鼠板	1	个			
蒸煮区						
1	双星盆台	1	台			

政府采购招标文件

2	双温水龙头	4	台			
3	双层工作台	2	台			
4	双门蒸饭车	2	台			
5	商用米糊豆浆机	4	台			
6	洗地龙头	1	台			
7	遥控风幕机	2	台			
主厨房						
1	四门双温风冷	1	台			
2	双层工作台	1	台			
3	燃气双头双尾小炒灶	1	台			
4	炉拼台	1	台			
5	四眼煲仔炉	1	台			
6	遥控风幕机	1	台			
7	灭火系统	2	台			
二更间						
1	挂衣架	2	台			
2	双温感应龙头	1	台			
打包间						
1	单移门工作柜	2	台			
2	脚踏单星水池柜	1	台			
3	单温脚踏龙头	1	套			
4	双温水龙头	1	台			
5	四格保温售饭台	2	台			
6	双层工作台	4	台			
7	双层工作台	2	台			
8	紫外线杀菌灯	6	台			
二更间						
1	挂衣架	1	台			
2	双温感应龙头	1	台			
肠内营养间						
1	单移门工作柜	1	台			
2	单移门工作柜	1	台			
3	单移门工作柜带靠背	1	台			
4	双星脚踏水池柜	1	台			

政府采购招标文件

5	单温脚踏龙头	2	套			
6	挂墙刀具消毒柜	1	台			
7	四门双温风冷	1	台			
8	紫外线杀菌灯	1	台			
肠内营养仓库						
1	四层平板货架	6	台			
2	防鼠板	1	个			
洗碗间						
1	双层工作台	1	台			
2	四层平板货架	5	台			
3	双层工作台	1	台			
4	大单星盆台(斜背)	3	台			
5	双温水龙头	3	台			
6	单孔污碟台	1	台			
7	四层平板货架	3	台			
8	超声波洗碗机	1	台			
9	双温水龙头	1	台			
10	长龙洗碗机	1	台			
11	双层工作台	1	台			
12	洗地龙头	1	台			
13	粘捕式灭蚊灯	2	台			
消毒间						
1	双门消毒柜	5	台			
餐车清洗间						
1	洗地龙头	1	台			
2	粘捕式灭蚊灯	2	台			
餐车存放间						
1	紫外线杀菌灯	4	台			
二层						
1	粘捕式灭蚊灯	2	台			
2	防鼠板	1	个			
洁具间						
1	双温水龙头	1	台			
2	粘捕式灭蚊灯	2	台			

政府采购招标文件

3	防鼠板	1	个			
主食库						
1	米面架	6	台			
2	平板车	1	台			
3	粘捕式灭蚊灯	2	台			
4	遥控风幕机	2	台			
5	防鼠板	1	个			
精加工净菜间						
1	四门双温风冷	1	台			
2	双层工作台	2	台			
3	双温水龙头	1	台			
4	遥控风幕机	1	台			
5	粘捕式灭蚊灯	2	台			
6	防鼠板	1	个			
主厨房						
1	四门双温风冷	1	台			
2	双层工作台	11	台			
3	炉拼台	4	台			
4	炉拼台	2	台			
5	炉拼台	1	台			
6	燃气六头煲仔炉	1	台			
7	燃气双头双尾小炒灶	1	台			
8	燃气单头大锅灶	1	台			
9	燃气蒸箱（四门）	1	台			
10	全钢可倾蒸汽夹层锅	1	台			
11	双通打荷台	1	台			
12	大单星盆台	1	台			
13	双温水龙头	2	台			
14	遥控风幕机	2	台			
15	粘捕式灭蚊灯	2	台			
16	灭火系统	2	台			
设备间						
1	蒸汽发生器	3	台			
2	安装配件	1	项			

政府采购招标文件

3	净水器	9	套			
大餐具清洗间						
1	双层工作台	1	台			
2	开水器	1	台			
3	双温水龙头	3	台			
4	洗地龙头	1	台			
5	粘捕式灭蚊灯	2	台			
6	遥控风幕机	1	台			
消毒间						
1	单星水池	1	台			
2	双温感应龙头	1	台			
3	干手机	1	台			
4	挂衣架	2	台			
冷菜间						
1	单移门工作柜	1	台			
2	单移门工作柜	1	台			
3	四层平板货架	1	台			
4	四门双温风冷	1	台			
5	双温水龙头	1	台			
6	双温感应龙头	1	台			
7	净水器	2	套			
8	紫外线杀菌灯	2	台			
售菜间						
1	四眼电磁煲仔炉	1	台			
2	双层工作台	1	台			
3	双层工作台	1	台			
4	双层工作台	2	台			
5	单移门工作柜	1	台			
6	脚踏单星水池柜	2	台			
7	单温脚踏龙头	2	套			
8	紫外线杀菌灯	6	台			
免费汤饭区						
1	单移门工作柜	4	台			
2	单移门工作柜	2	台			

政府采购招标文件

洗碗间						
1	不锈钢洗手柜	3	台			
2	单温脚踏龙头	12	套			
3	残物回收车	2	台			
4	回收柜	3.9	米			
5	90度鳞片式传送带转角	1	台			
6	鳞片式输送线	1	台			
7	超声波洗碗池	1	台			
8	长龙洗碗机	1	台			
9	四层平板货架	2	台			
10	双层工作台	1	台			
11	洗地龙头	1	台			
12	大单星盆台(斜背)	3	台			
13	双温水龙头	3	台			
14	单孔污碟台	1	台			
15	粘捕式灭蚊灯	2	台			
消毒保洁间						
1	消毒房	1	套			
风味小吃档						
1	炉拼台	2	台			
2	电磁双头单尾炒灶	1	台			
3	四眼电磁煲仔炉	1	台			
4	单眼电磁矮汤炉	1	台			
5	单星水池连残物柜	1	台			
6	双温水龙头	1	台			
7	平台雪柜风冷带靠背	4	台			
8	单星水池连残物柜	1	台			
9	双温水龙头	1	台			
10	单星水池柜	1	台			
11	双温水龙头	1	台			
12	单移门工作柜	1	台			
13	双层工作台(直背)	1	台			
14	六门风冷双温(1/3冷	1	台			

政府采购招标文件

	冻)					
15	四层平板货架	2	台			
16	双层工作台(直背)	1	台			
17	分体式制冰机	1	台			
18	单开门工作柜	1	台			
19	单开门工作柜	1	台			
20	单开门工作柜	3	台			
21	电磁单头煮面炉	1	台			
22	电磁单头七星蒸包炉	1	台			
23	五格保温售饭台柜	1	台			
24	柜式电饼铛(工程款)	1	台			
25	电磁双缸炸炉	1	台			
26	电磁扒炉	1	台			
27	单移门工作柜	1	台			
28	晾鸭架	1	台			
29	电磁牛肉面锅(炖肉锅)	1	台			
30	异形单移门工作柜	1	台			
31	菜品展示柜	1	台			
32	单移门工作柜	4	台			
33	单星水池连残物柜	1	台			
34	双温水龙头	1	台			
35	双移门工作柜	4	台			
36	紫外线杀菌灯	8	台			
37	灭火系统	3	台			
三层						
1	炉拼台	2	台			
2	电磁双头单尾炒灶	1	台			
3	三门独立智能蒸柜	1	台			
4	双通暖碟台(移门)	1	台			
5	双头电磁煲仔炉	1	台			
6	双通暖碟台(移门)	1	台			
7	四门双温风冷	1	台			
8	双层工作台(转角斜背)	1	台			
9	双星盆台	1	台			

政府采购招标文件

10	双温水龙头	2	台			
11	挂墙双层架	1	台			
12	双孔残物台	1	台			
13	单星水池	2	台			
14	双温水龙头	2	台			
15	双层工作台	1	台			
16	双门消毒柜	1	台			
17	洗地龙头	1	台			
18	粘捕式灭蚊灯	2	台			
19	灭火系统	1	台			
一层排烟系统						
1	智能新风油烟净化一体机	9.76 5	m ²			
2	智能新风油烟净化一体机	12.4	m ²			
3	炉灶封墙板	14.3	m			
4	烟罩上封板	17.4	m			
5	智能变频新风一体机	8.19	m ²			
6	智能变频新风一体机	13.6	m ²			
7	烟罩上封板	17.4	m			
8	新风一体机	4.32	m ²			
9	烟罩上封板	6	m			
10	不锈钢集气罩	6	m ²			
11	不锈钢风管	835	m ²			
12	风机降噪消声器	1	个			
13	风机降噪消声器	1	个			
14	风机降噪消声器	1	个			
15	低空净化器	1	台			
16	CT35 型耐高温防油防潮轴流通风机	1	台			
17	风机降噪消声器	1	个			
18	风机减震器	16	个			
19	风机净化器支架	5	套			
20	防火阀	3	个			

政府采购招标文件

21	帆布软接	6	个			
22	新风机	1	台			
23	新风机	1	台			
24	风机降噪消声器	2	个			
25	新风器	20	个			
26	双层波纹软管	40	米			
27	智能变频排烟控制箱	1	台			
28	风机电机保护器	1	台			
29	新风机控制箱 1	2	个			
二层排烟系统						
1	智能新风油烟净化一体机	22.4 75	m ²			
2	炉灶封墙板	14.5	m			
3	烟罩上封板	14.5	m			
4	新风一体机	12.0 7	m ²			
5	烟罩上封板	7.1	m			
6	不锈钢集气罩	7.56	m ²			
7	不锈钢集气罩	12	m ²			
8	不锈钢集气罩	6	m ²			
9	方形不锈钢烟罩	2	m ²			
10	不锈钢风管	795	m ²			
11	低空净化器	1	台			
12	风机降噪消声器	1	个			
13	三层隔音风机	1	台			
14	风机降噪消声器	1	个			
15	CT35 型耐高温防油防潮轴流通风机	1	台			
16	风机降噪消声器	1	个			
17	CT35 型耐高温防油防潮轴流通风机	1	台			
18	风机降噪消声器	1	个			
19	新风机	1	台			
20	新风机	1	台			

政府采购招标文件

21	风机降噪消声器	2	个			
22	CT35 型耐高温防油防潮轴流通风机	1	台			
23	风机降噪消声器	1	个			
24	CT35 型耐高温防油防潮轴流通风机	1	台			
25	风机降噪消声器	1	个			
26	风机减震器	10	个			
27	风机净化器支架	3	套			
28	防火阀	2	个			
29	帆布软接	8	个			
30	新风器	15	个			
31	双层波纹软管	30	米			
32	变频控制箱	1	台			
33	智能变频排烟控制箱	1	台			
34	新风机控制箱 1	2	个			
二层明档排烟系统						
1	油烟净化一体机	8.06	m ²			
2	油烟净化一体机	7.97 5	m ²			
3	油烟净化一体机	7.97 5	m ²			
4	炉灶封墙板	7.5	m			
5	不锈钢风管	105	m ²			
6	三层隔音风机	1	台			
7	风机降噪消声器	1	个			
8	风机减震器	4	个			
9	风机净化器支架	1	套			
10	防火阀	1	个			
11	帆布软接	1	个			
12	变频控制箱	1	台			
三层排烟系统						
1	油烟净化一体机	2.42	m ²			
2	油烟净化一体机	1.76	m ²			

政府采购招标文件

3	炉灶封墙板	4.9	m			
4	不锈钢风管	50	m ²			
5	新风机	1	台			
6	风机降噪消声器	1	个			
7	新风器	8	个			
8	双层波纹软管	20	米			
9	新风机控制箱 2	1	个			
其它						
1	利旧设备拆装费用	1	项			
2	风机/净化器拆装费用	1	项			
投标总价						
投标总价：人民币（大写）_____元整。						

注：1. 按表格要求填写相应内容，投标总价不得超过预算金额，否则视为无效报价；

2. 明细表与开标一览表不一致时，以开标一览表为准，调整明细表。

3. 投标人应按照采购需求中货物清单逐一报价，如有漏项，视为已包含在投标报价中，实际结算时引起的不利由投标人自行承担。

4. 制造、包装、保险、运输、装卸搬运、安装、调试、检验、验收、税金及免费质保期内的售后服务以及实现本项目所必须的辅材等其他费用在投标报价中综合考虑，无需单独列出。

投标人名称（单位公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：____年__月__日

附件 16

中小企业声明函（货物）

本公司（_____）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（_____）参加（采购人单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

序号	采购内容	所属行业	制造商名称	从业人员 (人数)	营业收入 (万元)	资产总额 (万元)	属于(选填： 中型企业、小 型企业、微型 企业)
1	落地式电子秤 300KG	工业					
2	台式电子秤 30KG	工业					
3	平板车 900*600*900	工业					
4	四层平板货架 1200*500*1500	工业					
5	防鼠板 1300*500	工业					
6	双温水龙头 8 寸主体 管长 10" 254	工业					
7	四层格栅货架 1200*500*1500	工业					
8	冷藏库 4000*2900*2500	工业					
9	米面架 1200*500*300	工业					
10	单星水池带剖鱼台（塑料案 板） 1400*700*800/150	工业					
11	大单星盆台（斜背） 1000*800*800/150	工业					
12	异型双层工作台 740*700*800	工业					
13	单孔污碟台 700*700*800/150	工业					
14	单孔污碟台 1340*800*800/150	工业					
15	挂墙双层架 1750*300*400	工业					
16	挂墙双层架 1850*300*400	工业					
17	挂墙双层架 2000*300*400	工业					

政府采购招标文件

18	挂墙双层架 2300*300*400	工业					
19	遥控风幕机 1500*220*170	工业					
20	洗地龙头 10m 土 5%	工业					
21	单星水池带平台 1200*600*800	工业					
22	刀具砧板消毒柜 1200*600*1950	工业					
23	绞切肉机 420*590*815	工业					
24	土豆脱皮机 750*550*950	工业					
25	粘捕式灭蚊灯 490*150*120	工业					
26	防鼠板 1000*500	工业					
27	米面架 800*500*300	工业					
28	四门双温风冷 1210*760*1955	工业					
29	双星盆台 1200*760*800/150	工业					
30	挂墙双层架 1200*300*400	工业					
31	木面单通打荷台 1800*800*800	工业					
32	云石面单通打荷台 1800*800*800	工业					
33	单星盆台 660*940*800	工业					
34	紫外线杀菌灯 36W	工业					
35	高身饼盘车 480*650*1800	工业					
36	双层工作台 1000*800*800	工业					
37	电磁台式平面炉 420*430*180	工业					
38	米面架 1000*760*300	工业					
39	移门碗碟柜 1200*500*1800	工业					
40	挂墙双层架 1300*300*400	工业					
41	灭火系统 615*480*220	工业					
42	六门风冷双温 (1/3 冷冻) 1820*760*1915	工业					

政府采购招标文件

43	双层工作台 1800*800*800	工业					
44	双星盆台 1800*800*800/150	工业					
45	双层工作台 1800*750*800	工业					
46	双门蒸饭车 1150*800*1620	工业					
47	商用米糊豆浆机 628*519*1269 (含三脚架)	工业					
48	双层工作台 2200*1000*800	工业					
49	燃气双头双尾小炒灶 2000*1200*800/400	工业					
50	炉拼台 500*1200*800/400	工业					
51	四眼煲仔炉 900*1000*800/400	工业					
52	灭火系统 680*615*220	工业					
53	挂衣架长 600	工业					
54	双温感应龙头 160×62× 169(mm)±5%	工业					
55	单移门工作柜 1500*800*800	工业					
56	脚踏单星水池柜 700*800*800+150	工业					
57	单温脚踏龙头	工业					
58	四格保温售饭台 1500*800*800	工业					
59	双层工作台 1500*800*800	工业					
60	挂衣架长 500	工业					
61	单移门工作柜 1900*800*800	工业					
62	单移门工作柜带靠背 2100*760*800+100	工业					
63	双星脚踏水池柜 1800*760*800/100	工业					
64	挂墙刀具消毒柜	工业					

政府采购招标文件

	420*220*600						
65	四层平板货架 1500*500*1500	工业					
66	大单星盆台 (斜背) 1500*800*800/150	工业					
67	单孔污碟台 1000*800*800/150	工业					
68	超声波洗碗机 1200*800*800	工业					
69	长龙洗碗机 6800*990*1850	工业					
70	双层工作台 1200*700*800	工业					
71	双门消毒柜 1300*650*1950	工业					
72	双层工作台 1800*700*800	工业					
73	炉拼台 600*1200*800/400	工业					
74	炉拼台 500*1050*800/400	工业					
75	燃气六头煲仔炉 1200*1000*800/400	工业					
76	燃气单头大锅灶 1100*1200*800/400	工业					
77	燃气蒸箱 (四门) 1440*1000*1820	工业					
78	全钢可倾蒸汽夹层锅 1390*1090*1030	工业					
79	双通打荷台 2200*1200*800	工业					
80	大单星盆台 1200*700*800	工业					
81	蒸汽发生器 660*620*1000	工业					
82	安装配件	工业					
83	净水器 505x140x750	工业					
84	开水器 490*550*500+980	工业					
85	单星水池 500*500*800/150	工业					
86	干手机	工业					

政府采购招标文件

87	单移门工作柜 1800*760*800	工业					
88	单移门工作柜 2250*800*800	工业					
89	四层平板货架 1100*760*1500	工业					
90	净水器	工业					
91	四眼电磁煲仔炉 750*800*800	工业					
92	双层工作台 1060*700*800	工业					
93	双层工作台 470*700*800	工业					
94	双层工作台 600*700*800	工业					
95	单移门工作柜 1500*700*800	工业					
96	脚踏单星水池柜 700*800*800+100	工业					
97	单移门工作柜 1200*800*800	工业					
98	不锈钢洗手柜 1700*600*800+200	工业					
99	残物回收车 700*700*800	工业					
100	回收柜 1300*350*800*3 组	工业					
101	90 度鳞片式传送带转角 880*880*990	工业					
102	鳞片式输送线 6800*500*990	工业					
103	超声波洗碗池 1200*800*800	工业					
104	长龙洗碗机 5800*990*1850	工业					
105	大单星盆台 (斜背) 1000*700*800/150	工业					
106	消毒房 2800*3500*2400	工业					
107	炉拼台 500*1000*800/400	工业					
108	电磁双头单尾炒灶	工业					

政府采购招标文件

	1800*1000*800+400						
109	四眼电磁煲仔炉 800*1000*800+400	工业					
110	单眼电磁矮汤炉 650*750*600+600	工业					
111	单星水池连残物柜 1800*800*800+100*20	工业					
112	平台雪柜风冷带靠背 1800*800*800+100*20	工业					
113	单星水池连残物柜 1200*800*800+100*20	工业					
114	单星水池柜 770*800*800+100*20	工业					
115	单移门工作柜 1270*800*800	工业					
116	双层工作台(直背) 1200*700*800+100*20	工业					
117	双层工作台(直背) 1050*830*800+100*20	工业					
118	分体式制冰机 770*870*1775	工业					
119	单开门工作柜 440*800*800	工业					
120	单开门工作柜 480*800*800	工业					
121	单开门工作柜 500*800*800	工业					
122	电磁单头煮面炉 700*800*800+50	工业					
123	电磁单头七星蒸包炉 800*800*800+50	工业					
124	五格保温售饭台柜 1500*800*800	工业					
125	柜式电饼铛(工程 款)660*830*970	工业					

政府采购招标文件

126	电磁双缸炸炉 800*800*800+50	工业					
127	电磁扒炉 700*800*800+50	工业					
128	单移门工作柜 2100*800*800	工业					
129	晾鸭架 1200*250*1000	工业					
130	电磁牛肉面锅 (炖肉锅) 800*800*800+50	工业					
131	异形单移门工作柜 2050*750*800	工业					
132	菜品展示柜 1500*650*1200	工业					
133	单移门工作柜 1800*800*800	工业					
134	单星水池连残物柜 1600*700*800	工业					
135	双移门工作柜 1800*800*800	工业					
136	炉拼台 500*900*800/450	工业					
137	电磁双头单尾炒灶 1800*900*800+400	工业					
138	三门独立智能蒸柜 1200*880*1850	工业					
139	双通暖碟台 (移门) 1500*1000*800	工业					
140	双头电磁煲仔炉 1200*400*800	工业					
141	双通暖碟台 (移门) 2000*1000*800	工业					
143	双层工作台 (转角斜背) 1140*700*800/150	工业					
144	双星盆台 1200*700*800/150	工业					
145	挂墙双层架 1900*300*400	工业					

政府采购招标文件

146	双孔残物台 1200*700*800+150	工业					
147	单星水池 1000*700*800+150	工业					
148	双层工作台 1340*700*800+150	工业					
149	智能新风油烟净化一体机 6300*1550*500	工业					
150	智能新风油烟净化一体机 8000*1550*500	工业					
151	炉灶封墙板 14300 长	工业					
152	烟罩上封板 17400 长	工业					
153	智能变频新风一体机 6300*1300*500	工业					
154	智能变频新风一体机 8000*1700*500	工业					
155	新风一体机 3200*1350*500	工业					
156	烟罩上封板 6000 长	工业					
157	不锈钢集气罩 6000*1000*500	工业					
158	不锈钢风管	工业					
159	风机降噪消声器 1200*1200*1500	工业					
160	风机降噪消声器 600*600*1200	工业					
161	低空净化器 10000 风量	工业					
162	CT35 型耐高温防油防潮轴 流通风机 10000m ³	工业					
163	风机降噪消声器 700*700*1200	工业					
164	风机减震器	工业					
165	风机净化器支架	工业					
166	防火阀	工业					
167	帆布软接	工业					

政府采购招标文件

168	新风机 13900m ³	工业					
169	新风机 19500m ³	工业					
170	风机降噪消声器 800*800*1200	工业					
171	新风器 300*300	工业					
172	双层波纹软管φ250	工业					
173	智能变频排烟控制箱 380V/22KW	工业					
174	风机电机保护器	工业					
175	新风机控制箱 1	工业					
176	智能新风油烟净化一体机 14500*1550*500	工业					
177	炉灶封墙板 14500 长	工业					
178	烟罩上封板 14500 长	工业					
179	新风一体机 7100*1700*500	工业					
180	烟罩上封板 7100 长	工业					
181	不锈钢集气罩 6300*1200*500	工业					
182	不锈钢集气罩 (3200+3200+3600) *1200*500	工业					
183	方形不锈钢烟罩 2000*1000*500	工业					
184	低空净化器 40000 风量	工业					
185	三层隔音风机 7.5KW	工业					
186	风机降噪消声器 1200*800*1500	工业					
187	CT35 型耐高温防油防潮轴 流通风机 13900m ³	工业					
188	变频控制箱 380V/7.5KW	工业					
189	智能变频排烟控制箱 380V/18.5KW	工业					
190	油烟净化一体机 6200*1300*995	工业					

政府采购招标文件

191	油烟净化一体机 7250*1100*995	工业					
192	炉灶封墙板 7500 长	工业					
193	油烟净化一体机 2200*1100*995	工业					
194	油烟净化一体机 1600*1100*995	工业					
195	炉灶封墙板 4900 长	工业					
196	新风机 10000m ³	工业					
197	新风机控制箱 2	工业					

以上企业, 不属于大企业的分支机构, 不存在控股股东为大企业的情形, 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

注: 1. 采购文件中明确的所属行业请勿修改。

2. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据, 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人名称 (单位公章) :

日期: ____年__月__日

附件 17

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖公章）：

日期：

附件18:

关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明,根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)的规定,本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下:

1. (产品名称1), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。(产品名称1)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称1)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称1)的(关键工序)在中国境内完成。

2. (产品名称2), 生产厂为(厂名), 厂址为(生产厂址)。(产品名称2)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(产品名称2)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称2)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 年 月 日

-
- 1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。
 - 4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。
 - 5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。

附件 18.2:

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

附件 19:

政府采购活动现场确认声明书

台州诚创招标代理有限公司 (采购组织机构名称) :

本人经由 _____ (单位) 负责人 _____ (姓名) 合法授权参加 _____ 项目 (项目编号: _____) 政府采购活动, 经与本单位法人代表 (负责人) 联系确认, 现就有关公平竞争事项郑重声明如下:

一、本单位与采购人之间 不存在利害关系 存在下列利害关系 _____:

- A. 投资关系
- B. 行政隶属关系
- C. 业务指导关系
- D. 其他可能影响采购公正的利害关系 (如有, 请如实说明) _____。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称, 本单位 与其他所有供应商之间均不存在利害关系 与 _____ (供应商名称) 之间存在下列利害关系 _____:

- A. 法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
- B. 法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
- C. 法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
- D. 法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
- E. 法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
- F. 法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
- G. 存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
- H. 存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务 (占主营业务收入 50%以上) 或重要财务往来关系 (如融资) 等其他实质性控制关系
- I. 其他利害关系情况 _____。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现 _____ 供应商之间存在或可能存在上述第二条第 _____ 项利害关系。

(供应商代表签名) :

日期: 年 月 日

附件 20:

中小企业划型标准规定					
工信部联企业【2011】300号					
序号	行业	原则	具体规定		指标
1	农、林、牧、渔业	营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	营业收入 500 万元及以上的	营业收入
			小型企业	营业收入 50 万元及以上的	
			微型企业	营业收入 50 万元以下的	
2	工业	从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 300 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的	
3	建筑业	营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	营业收入 6000 万元及以上,且资产总额 5000 万元及以上的	营业收入 资产总额
			小型企业	营业收入 300 万元及以上,且资产总额 300 万元及以上的	
			微型企业	营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的	
4	批发业	从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 5000 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 5 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的	
5	零售业	从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 50 人及以上,且营业收入 500 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的	
6	交通运输业	从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 300 人及以上,且营业收入 3000 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 200 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的	
7	仓储业	从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的	
8	邮政业	从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 300 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 20 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的	
9	住宿业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的	
10	餐饮业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 2000 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 10 人及以上,且营业收入 100 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的	
11	信息传输	从业人员 2000 人以下或	中型企业	从业人员 100 人及以上,且营业收入 1000 万元及以上的	从业人员

政府采购招标文件

	业	营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业	小型企业	从业人员 10 人及以上, 且营业收入 100 万元及以上的	营业收入
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的	
12	软件和信息技术服务业	从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 10 人及以上, 且营业收入 50 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的	
13	房地产开发经营	营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	营业收入 1000 万元及以上, 且资产总额 5000 万元及以上的	营业收入 资产总额
			小型企业	营业收入 100 万元及以上, 且资产总额 2000 万元及以上的	
			微型企业	营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的	
14	物业管理	从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 300 人及以上, 且营业收入 1000 万元及以上的	从业人员 营业收入
			小型企业	从业人员 100 人及以上, 且营业收入 500 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业	
15	租赁和商务服务业	从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上, 且资产总额 8000 万元及以上的	从业人员 资产总额
			小型企业	从业人员 10 人及以上, 且资产总额 100 万元及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的	
16	其他未列明行业	从业人员 300 人以下的为中小微型企业	中型企业	从业人员 100 人及以上的	从业人员
			小型企业	从业人员 10 人及以上的	
			微型企业	从业人员 10 人以下的为微型企业	

该附件仅供投标人参考。