

# 参数变更函

政府采购中心:

为学生课桌椅升降管更加牢固、耐用，现将原本学生桌椅升降内管厚度变更。

更改前内容:

## ★桌钢架

贴地脚管采用 30mm\*500mm\*1.7mm 扁圆管，竖焊。桌子立柱采用 30mm\*600mm\*1.7mm 优质扁圆管。桌腿与桌脚为直角支撑，桌腿和桌脚采用扁圆钢管，外钢管尺寸为 30mm\*60mm，壁厚为 1.7mm。桌子上升降管采用：25mm\*50mm\*1.7mm, 20\*40\*1.0mm 优质扁圆管。桌腿和桌脚成直角焊接，牢固可靠。

更改后内容:

## ★桌钢架

贴地脚管采用 30mm\*500mm\*1.7mm 扁圆管，竖焊。桌子立柱采用 30mm\*600mm\*1.7mm 优质扁圆管。桌腿与桌脚为直角支撑，桌腿和桌脚采用扁圆钢管，外钢管尺寸为 30mm\*60mm，壁厚为 1.7mm。桌子上升降管采用：25mm\*50mm\*1.7mm, 20\*40\*1.7mm 优质扁圆管。桌腿和桌脚成直角焊接，牢固可靠。

更改前内容:

## ★椅钢架

椅腿与椅脚为直角支撑，椅腿和椅脚采用扁圆钢管，外钢管尺寸为 30mmX60mm，壁厚为 1.7mm。贴地脚管采用 30mm\*50mm\*1.7mm 扁圆管，竖焊。桌子立柱采用 30mm\*60mm\*1.7mm 优质扁圆管。升降管采用：25mm\*50mm\*1.5mm, 20\*40\*1.0mm 优质扁圆管。椅腿和椅脚呈直角焊接，牢固可靠。

更改后内容:

## ★椅钢架

椅腿与椅脚为直角支撑，椅腿和椅脚采用扁圆钢管，外钢管尺寸为 30mmX60mm，壁厚为 1.7mm。贴地脚管采用 30mm\*50mm\*1.7mm 扁圆管，竖焊。桌子立柱采用 30mm\*60mm\*1.7mm 优质扁圆管。升降管采用：25mm\*50mm\*1.7mm, 20\*40\*1.7mm 优质扁圆管。椅腿和椅脚呈直角焊接，牢固可靠。

新源县教育局  
2026年4月30日

