


2026年同仁市困难残疾人家庭无障碍改造项目技术参数

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价(元)	总价(元)	备注
一	厨房与橱柜改造						
	加设中部柜	规格: 高度≥800mm, 深度≥450mm, 长度≥150cm。 材质: 柜体采用E0级环保多层实木板(防潮、防变形), 柜门采用阻尼缓冲铰链 结构: 吊柜下沿离地高度≤1.2m(便于轮椅使用者触及), 或设计为升降拉篮式	61	个			
	橱柜改造	规格: 地柜高度≥850mm(可调), 台面深度≥600mm, 长度≥150cm。 台面: 石英石(厚度≥15mm), 耐磨、耐冻、易清洁, 水槽: 单槽尺寸≥500×400mm, 配抽拉式水龙头(便于坐姿操作) 无障碍设计: 地柜底部留空≥300mm, 便于轮椅脚踏伸入; 柜门长条形拉手, 避免磕碰	41	个			
	灶台低位改造	改造内容: 拆除原有老旧台面, 降低高度至≥800mm, 长度≥150cm。 材质: 石英石(厚度≥15mm) 边缘处理: 台面边缘做圆角处理, 下方留空≥650mm高×≥300mm深, 供轮椅使用者膝部伸入 防水: 台面与墙面接缝处打防霉中性硅酮密封胶	63	个			
	洗菜盆	外径: 长度范围 700≥mm、宽度 400≥mm。 深度: ≥200 防溅水效果好, 首选 SUS304 食品级不锈钢; 壁厚0.8≥mm	2	个			
二	卫浴与如厕改造						
	马桶	规格: 节水型连体式坐便器, 冲水量≤4.0/6.0L 尺寸: 高度≥450mm(含座圈), 适配老年人及肢体残疾人起坐 功能: 可选配缓降盖板、易清洁釉面(不易挂污) 安装: 距墙尺寸按现场确定, 预留扶手安装位置	1	个			
	洗脸台	规格: 壁挂式, 台面高度≥800mm 材质: 陶瓷一体盆, 边缘圆滑 下方留空: ≥650mm(供轮椅伸入), 排水管采用墙排, 避免地面管道阻碍轮椅 配件: 配备感应水龙头(红外感应, 延时出水)及防溅水挡边	1	个			
	花洒	规格: 升降式花洒杆, 高度调节范围1.2≥m 材质: 全铜阀体, 表面镀铬, 手持花洒直径≥100mm	1	个			
	电热水器	容量: 60L(视家庭人口) 安全: 具备防电墙技术、漏电保护插头、IPX4及以上防水等级 控制: 机械旋钮操作, 避免触控面板对视力障碍者不便	2	个			
	自动感应龙头	感应方式: 红外感应, 免接触, 避免交叉感染 出水模式: 感应出水, 离开即停, 具备30秒超时保护 电源: 直流电池或交流供电, 电池寿命≥6个月 材质: 全铜主体, 表面镀铬	1	个			
三	安全防护与扶手						

	安装安全扶手	材质：尼龙抗菌扶手（内衬不锈钢管），壁厚≥2.0mm 表面：防滑纹理，耐低温、抗紫外线（适应青海强日照） 规格：一字型扶手长度≥600mm，L型扶手300×300mm，根据使用场景定制 承重：静载≥150kg 安装：膨胀螺栓固定于实体墙，不得安装于空心砖墙（需预先加固）	47	个		
	安全防护网	用途：阳台、窗户防护 材质：304不锈钢丝网，丝径≥2.0mm，网孔≤50×50mm 安装：框架固定牢固，可拆卸式锁扣，便于应急逃生 高度：防护高度≥1.1m（自地面算起）	1	个		
	防撞护板	材质：软质橡胶防撞条，厚度≥10mm 规格：按需裁剪，通常为1.2m长×100mm宽的条状 安装：粘贴于墙角、门框等易碰撞位置，背胶需耐低温（-20℃不脱落）	1	个		
	楼梯安装安全扶手	规格：高度≥950mm（成人），双侧设置（如空间允许） 材质：304不锈钢（壁厚≥1.5mm） 管径：直径35≥mm，易于抓握 连续性：扶手在转角处应连续延伸，末端做圆头或下弯处理	1	个		
	防滑垫	规格：软质橡胶 50×80	1	个		
四	辅助器具与智能化设备					
	智能电饭锅	容量：5L（适配家庭人口） 功能：具备语音播报功能（按键、状态播报），大按键（按键面积≥20×20mm）或盲文标识	63	个		
	遥控式抽油烟机	控制方式：遥控器操作（便于肢体残疾者），可选配手势感应 风量：≥15m³/min 噪音：≤68dB 材质：不锈钢，易清洁 安装：安装高度符合低位灶台需求（距台面650mm≥）	14	个		
	低位床	类型：简易护理床 规格：床面高度可调范围350≥mm（低位便于轮椅转移） 材质：床架为加厚钢管（壁厚≥1.5mm），表面喷涂处理；床板为多层板：可选配可拆卸护栏，承重：≥150kg	26	个		
	移动餐桌板	规格：桌面尺寸700×450mm 高度调节：可升降，调节范围650≥mm 材质：桌面为高密度板，边缘加防撞条；支架为钢管 移动：配备万向轮（带刹车），便于床旁或轮椅前使用 功能：可折叠收纳，桌面带防滑边缘或水杯槽	39	个		
	智能摄像头	分辨率：≥1080P 功能：红外夜视、双向语音对讲、移动侦测报警 存储：TF卡存储（最大128G） 安装：壁挂或吸顶，视角≥110° 联网：支持Wi-Fi连接	9	个		
	定位电话手表	定位：GPS+基站+Wi-Fi多重定位，精度≤10米 功能：SOS一键求救、电子围栏、双向通话、心率监测 续航：待机≥3天，日常使用≥1.5天 防水：IP67及以上	9	个		

	盲人电磁炉	功能: 全程语音播报(开关、火力、定时), 盲文按键或凸点标识 面板: 黑晶板, 耐高温, 易清洁 安全: 具备无锅自动断电、过热保护、防溢保护 操作: 按键式操作, 档位≥6档	9	个			
	报警水壶	类型: 闪光+鸣笛式(适配听障人士) 材质: 304不锈钢, 容量2.0L 功能: 水沸时自动鸣笛, 闪光报警器安装在显眼位置(如墙面或桌面) 操作: 手柄防烫设计	8	个			
	闪光门铃	接收端: 无线接收, 具备闪光(LED强光)、震动、音量可调三重提示 发射端: 防水设计, 安装于门外, 发射距离≥100米(空旷) 供电: 发射端电池, 接收端插电或充电 适配人群: 听障人士	8	个			
	电压力锅	容量: 6L 功能: 一键式操作(开盖、合盖、排气安全保护), 防烫手柄 安全: 具备多重安全保护(开合盖保护、限压保护、防爆保护) 内胆: 双内胆(不粘+不锈钢), 适用不同食材	4	个			
	微波炉	控制: 机械旋钮式(避免触控对视力障碍者不便), 操作简单 容量: 23L 功率: ≥700W 安全: 儿童锁功能, 开门断电	1	个			
	烧水壶	材质: 304不锈钢, 容量1.5L 功能: 双层防烫壶身, 自动断电防干烧, 宽口设计便于清洗 操作: 一键按压式开盖	1	个			
五	地面与通行改造						
	厨房防滑地砖	规格: 600×600mm防滑地砖 防滑等级: R10或以上(干湿环境防滑系数≥0.6) 材质: 通体砖或釉面防滑砖, 表面凹凸纹理 施工: 拆除原地面, 做防水处理, 水泥砂浆找平铺贴, 美缝处理	8	m ²			
	便携式斜坡板	材质: 铝合金, 表面防滑花纹 规格: 宽度≥800mm, 长度600≥(视门槛高度选择) 承重: ≥300kg 结构: 可折叠或一体式, 边角做圆滑处理	2	个			
	移动斜坡板	类型: 橡胶坡道 规格: 宽度≥750mm, (轮椅可自行上下) 材质: 橡胶材质需耐低温(-30℃不脆裂) 用途: 用于室内外高差、门槛处	1	个			
六	其他护理与辅助						
	安全密码箱	规格: 小型电子密码箱, 尺寸200×300×200mm 功能: 数字密码锁或指纹识别, 便于存放药品、重要证件、放置刀具等危险物品。 材质: 金属箱体, 防撬设计	9	个			
	浴凳	类型: 独立可移动式 规格: 凳面尺寸≥350×350mm, 高度≥450mm 材质: 凳面为防滑PP塑料。 承重: ≥120kg 壁挂式要求: 固定于实体墙, 折叠后厚度≤100mm	1	个			

	防压疮坐垫	材质: 高弹性聚氨酯海绵 规格: 尺寸适配轮椅坐面, 厚度 ≥ 50mm 功能: 分压设计, 带透气孔, 外包防水透气布套 (可拆洗) 适用人群: 长期坐轮椅者	1	个			
	防压疮床垫	类型: 交替充气式防褥疮床垫 规格: 尺寸适配护理床 (通常 900 × 2000mm) 功能: 微电脑控制, 交替波动周期可调, 具备低压报警功能 材质: TPU面料, 防水透气 气泵: 静音型, 噪音 < 45dB	1	个			
	合计						



同仁市残疾人联合会
2026年05月07日