

## 2、开标一览表及报价明细表(二次报价)

价格单位：元

供应商名称	新疆涛阳瑞诚商贸有限公司						
项目名称	和田市玉河街道夏玛勒巴格村玉石雕刻机购置壮大村集体经济项目						
项目编号	HTSZFCGZBDL-2026-022						
投标总价	小写：790000.00 元 大写：柒拾玖万元整						
投标明细							
序号	标的名称	品牌	生产厂家	规格型号（提供详细完整规格型号参数）	数量及单位	单价（元）	总价（元）
1	带锯 60	玉兴	科比隆	玉石切割尺寸：中 600MM 玉石最大高度：400MM 工作台移动行程：450MM 工作台直径：中 500MM 锯条规格：40/45*0.3-0.6MM 额定电压：AC220V 50-60HZ 工作台方式：360° 任意旋转/平行切割/设定角度切割	1 台	48000	48000


2	带锯 40	科比隆	科比隆	玉石切割尺寸: 中 400MM 玉石最大高度: 400MM 工作台移动行程: 400MM 工作台直径: 中 3500MM 锯条规格: 50*0.3-0.6MM 额定电压: AC220V 50-60HZ 工作台方式: 360° 任意旋转/平行切割/设定角度切割	3 台	41000	123000
3	60 带锯锯片	科比隆	科比隆	金刚石滚齿直牙刀片	50 张	180	9000
4	40 带锯锯片	科比隆	科比隆	金刚石滚齿直牙刀片	50 张	180	9000
5	线切 40	科比隆	科比隆	最大切割尺寸 400mm 加工粗糙度 < 0.05mm 加工精度 0.05mm 最大加工效率 60mm/h 金刚砂直径 0.33-0.45mm 丝杆及导轨 额定电压 AC220V 50-60HZ	8 台	30000	240000
6	线 5 万米	科比隆	科比隆	国标铜线 2.5 平方	1 批	8500	8500
7	手镯台钻外钻	科比隆	科比隆	电压: 220v/380v 主轴转速: 2800r/min	1 台	6200	6200
8	外钻 (50-62 规格)	科比隆	科比隆	电压: 220v/380v 主轴转速: 2800r/min	1 套	1500	1500
9	手镯台钻内钻	科比隆	科比隆	电压: 220v/380v 主轴转速: 2800r/min	1 台	4000	4000



10	内钻 (50-62 规格)	科比隆	科比隆	电压: 220v/380v 主轴转速: 2800r/min	1 套	1500	1500
11	手镯定型机	科比隆	科比隆	输入电压: 220V/380V 电机功率: 国标 750W 主轴转速: 280-3600 r/min 进刀方式: 手动 可用套筒: 金刚石/锯条	2 台	2500	5000
12	定型盘 (12/14/16/18/20)	科比隆	科比隆	输入电压: 220V/380V 电机功率: 国标 750W 主轴转速: 280-3600r/min 进刀方式: 手动 可用套筒: 金刚石/锯条	4 套	2100	8400
13	手镯抛光打磨机	科比隆	科比隆	输入电压: 220V/380V 电机功率: 国标 750W 主轴转速: 280-3600 r/min 进刀方式: 手动 可用套筒: 金刚石/锯条	4 台	1500	6000
14	珠子台钻	科比隆	科比隆	主轴转速范围 108、162、 262、398、665、1000 钻 孔直径 铸铁 32 钢件 30 主轴孔锥度 MT4 主轴转速级数 主轴中心至立柱母线距离 mm260-1000 主轴行程 mm160 主电机功率 Kw1.5/2.2	4 台	4000	16000



15	自动下钻机	科比隆	科比隆	转速 1100-4500r/min 行程 60mm 夹持 1.5-13mm 工作半径 143mm 最大钻孔能力铁 08mm	1 台	18500	18500
16	珠子源头 (8-18 规格)	科比隆	科比隆	珠子直径 8mm、10mm、12mm、 13mm、14mm、15mm、16mm、 18mm 常用手串尺寸段。这 台机器标配可直接磨 8~ 18mm 的圆珠毛坯, 不用另 换大件	各 100 只	25	2500
17	打孔合钻	科比隆	科比隆	主轴转速范围 108、162、 262、398、665、1000 钻 孔直径 铸铁 32 钢件 30 主轴孔锥度 MT4 主轴转速级数 主轴端面至底座工作面距 离 mm1100-220、 160 主电机功率 Kw1.5/2.2	4 台	1500	6000
18	雕刻机 700w	科比隆	科比隆	加工尺寸 (浮雕) 350x350x130 雕刻及夹持方式: 胶水压 板代木 雕刻分辨率 0.01 加工速度 0-2000mm/min 主轴功率 0.8/1.5KW 导轨进口方轨 驱动方式步进/混合伺服	40 台	4000	160000




19	电子雕刻机	科比隆	科比隆	加工尺寸(浮雕) 4000x300x110 雕刻及夹持方式: 胶水压板代木 雕刻分辨率 0.01 加工速度 0-2000mm/min 主轴功率 0.8/1.5KW 导轨进口方轨 驱动方式步进/混合伺服	10 台	1000	10000
20	珠子磨盘机	科比隆	科比隆	电压: 220v 380v 功率: 750w 主轴转速: 2800 转/分 工件转速: 0-200rpm 加工尺寸: 3-55mm	2 台	3500	7000
21	磨盘(8-18 规格/150 沙)	科比隆	科比隆	磨盘是用来做 8mm~18mm 圆珠/桶珠定型的, 一整套里包含多个尺寸的凹槽磨盘; 外径: 一般 6 寸(150mm) 或 8 寸(200mm) 内孔: 12.7mm (1/2") 通用轴孔 厚度: 1.0~1.5mm 材质: 金刚石/金刚砂磨盘 (玉石专用)	1 套	600	600
22	磨盘 1000 沙	科比隆	科比隆	1000 沙=1000 目, 属于细磨精磨粒度 目数越大, 金刚砂越细, 磨削越慢, 磨出来珠子表面越细腻	1 套	880	880



23	双头抛光机	科比隆	科比隆	电压: 220V 功能: 可切割打磨抛光 功率: 1500W 锯片尺寸: 最大安装 8 寸 锯片 (200MM), 内孔 25 孔	1 台	5500	5500
24	珠子定型机 (圆珠)	科比隆	科比隆	加工方式: 圆珠前道定型 压筒规格: $\phi$ 4-32mm (可 换模具) 加工效率: 150-250 个/小 时 (依料与尺寸) 速度调节: 10 档机械调速 电压: 220V 单相 功率: 约 1.5kW	2 台	6500	13000
25	珠子定型机 (老型珠)	科比隆	科比隆	加工对象: 片料压老型圆 柱/桶珠毛坯 (后续窝珠成 型) 适用珠型: 老型珠、桶珠、 苹果珠 (配专用异形模具) 压模规格: $\phi$ 6-25mm (老 型常用 8/10/12/15/18mm) 调速: 机械调速 效率: 120-220 个/小时 (老型料比圆珠略慢) 电压: 220V 单相 功率: 1.5kW	2 台	6500	13000
26	圆珠定型轮 (8-18 规格)	科比隆	科比隆	一整套一体式多槽金刚石 定型轮, 适配加工直径 8mm~18mm 所有玉石圆珠, 是佛珠/玉石珠子第一道 方块料磨成圆珠毛坯的专 用轮。	5 套	3000	15000



27	老型珠定型轮 (7-16规格)	科比隆	科比隆	6寸150mm外径、12.7mm通用内孔, 内置7-16mm全套老型尺寸专用桶槽, 金刚石材质, 专门批量磨标准老型桶珠	5套	4800	24000
28	喘锅抛光30寸	科比隆	科比隆	机型: 30寸喘锅抛光 桶径: $\phi 750\text{mm}$ (30寸) 桶深: 450mm 容量: 120-150kg (磨料+珠子) 适用珠型: 圆珠、老型珠、桶珠 ( $\phi 8-30\text{mm}$ ) 适用材质: 和田玉、南红、蜜蜡、绿松石、翡翠等	4个	980	3920
29	角磨机	科比隆	科比隆	工作电压: 220V50Hz 额定功率: 1200W~1800W 空载转速: 12000~15000r/min 锯片规格: 100mm/125mm 金刚石切割片 锯片内孔: 16mm/22.2mm 特点: 可手持、可装架子固定, 干湿两用, 切和田玉、玉石片料、珠子毛坯下料	2台	1800	3600



30	手工切割机	科比隆	科比隆	<p>工作电压: 220V50Hz          额定功率: 1200W~1800W          空载转速: 12000~15000r/min          锯片规格: 100mm/125mm          金刚石切割片          锯片内孔: 16mm/22.2mm          特点: 可手持、可装架子固定, 干湿两用, 切和田玉、玉石片料、珠子毛坯下料</p>	2台	1800	3600
31	自动打孔机	科比隆	科比隆	<p>加工直径: 圆珠 3-27mm (可定制 35mm) 天珠 3-32mm          加工种类: 圆珠 1.2、直切 1.3、老型 1.6、药片 2.3          打珠规格直径 3-27mm 打孔规格(孔道)直径 0.6-5mm</p>	1台	16800	16800
合同履约期限				自合同签订之日起 45 天 (具体以合同约定为准)			
项目负责人及联系方式				 聂东阳、18309032888 			
备注				我公司对招标文件所有商务技术要求无偏离完全响应。			

说明:

1. 除磋商文件另有规定外, 响应文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料, 否则为无效投标。
2. 任何有选择成有条件的投标总价或明细表中某一项填写多个报价, 均将导致役标披拒绝。
3. 投标总价应等于明细表报价的和, 小数点保留后 2 位。
4. 单价、总价均不得超过预算金额(采购需求内含单价金额)如供应商的报价(单价、总价)超出采购预算或最高限价的将作无效投标处理, 敬请供应商注意!

供应商名称: \_\_\_\_\_ (盖章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日期: 2026 年 5 月 22 日

