

3.2 分项报价明细表

项目名称：温泉县安格里格镇牛羊屠宰场建设项目（二期）

招标编号：XHYJGK2026-017

号 序	货物名称	规格、型号、参数配置	品牌厂商及产地	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)
一	肉牛屠宰 加工区域						
1.1	称重系统	型号：1.5T/地磅式活体称重；配 4 支高精度称重传感器、称重仪表、数字高亮显示屏。称重能力范围：1000-1500Kg，重量分辨能力：500g-1000g。供电220V或充电电池使用，工作温度-20℃+60℃，称重工作平台尺寸：2700*900mm（长*宽） 秤体结构：碳钢防滑花纹板 含基础预埋件、调试、1 年质保	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	1	30000	30000
1.2	液压旋转翻板箱	型号：QZ-FBX-180/电机功率：2.2KW 电磁阀电压220V 旋转角度 180° 外形尺寸：2300×2100×2700mm 箱体热镀锌，圆形/方形，带进/出门、推牛板、牛头固定/夹脖装置； 液压系统：液压站（5.5KW） 配套：不锈钢接血池、接牛栏、提升上挂接口、液压管路、电控箱、安装紧固件。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台		108000	108000

1.3	不锈钢接血池	L=14M。食品级 SUS304 不锈钢材质，板厚2mm； 尺寸：1500mm*800mm*高度依据工艺； 底部配有血液收集阀门，可连接血液收集管道； 满焊抛光、防渗漏、含支架、排水接口。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	1	35000	35000
1.4	刺杀操作站台（ L=2米）	框架 SUS304 不锈钢方管75*45*2mm、38*38*2mm 尺寸：2000*1000mm 台面为厚度38mm绿色环保格栅； 不锈钢φ32*2mm圆管护栏； 含防滑、防腐、固定膨胀螺栓。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	套	1	4000	4000
1.5	安全桩	热镀锌钢管 φ114×3，长度 1300 - 1400mm；顶部封 闭；安装间距 400 - 450mm；底板 240×240×10mm 镀锌 钢板；含地脚螺栓、防腐处理。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	支	18	500	9000
1.6	自动加载装置	JZ-100C、10#槽钢热镀锌结构；自动加载型。配有 安装材料和安全过载保护。配有手动开关限位装置，与放 血缓冲轨道相连。含安装附件、电控。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机 械制造有限公司 产地：山东省青 岛市胶州市	套	1	15000	15000
1.7	放血提升机（2T ）	提升高度：6m。提升能力2000KG。 装机动力3KW，提升速度：14m/min 含热镀锌机架、链条、限位、制动、电控箱。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	1	16000	16000

1.8	管轨放血滑行车 含二次梁 特制吊架, 护轨	型号: GD-600.直径60*4mm SUS304不锈钢管轨道; 含热镀锌螺栓连接的悬挂材料,热镀锌管轨吊架; 热镀锌双10#槽钢, 双槽钢轨道梁安装在主梁下; 热镀锌结构配有手动限位开关; 双槽钢对扣, 采用螺栓连接,双槽钢对扣内装有超高分子耐磨尼龙轮; 含弯轨、护轨、全套紧固件。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	米	16	800	12800
1.9	L型不锈钢接血槽 (L=7米)	完全SUS304不锈钢制作, 板厚2mm。安装在混凝土槽内, 生产时封闭泄水, 清洗时封闭排出口。不含与下水连接。 槽长约: 7000mm 槽宽约: 1160mm 槽深: 约250/500mm	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	1	25000	25000
1.10	重型牦牛管轨放血吊链	L=1200 热镀锌轮架, 8#槽钢及Q235钢板制作; 轮毂热镀锌结构, 轴承安装在内部45#钢滚轮内; 两个装有轴承的不锈钢滚轮,热镀锌环链和挂钩; 总长1200mm, 特质起吊钩称重2T; 要求耐磨、防锈、防脱钩。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	件	10	800	8000
1.11	去后肢预剥站台 (L=1.8米含爬梯)	型号: ZT-1800 /固定平台; 框架 75×45 不锈钢方管; 护栏 38×38 不锈钢圆管; 带台阶、扶手、爬梯; 台面 38mm 环保无毒塑料格栅; 尺寸 1800×1000mm; 可装洗手 / 消毒器, 含固定件。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	1	8000	8000
1.12	换轨转挂操作站台 (L=3米)	型号: ZT-3000 /固定式平台, 主框架75*45不锈钢方管; 护栏不锈钢38*38圆管护栏; 重型圆柱φ140×3mm热镀锌结构, 配有一个不锈钢材质台阶及安全扶手的爬梯; 平台表面采用38厚度绿色环保无毒塑料网格;	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市	台	1	18000	18000

		尺寸约为: 3000*1200*2400mm 含地脚、防腐。	胶州市				
1.13	牦牛换轨提升机 (锚链式)	锚链式单链; 额定载重 2T; 220V电压, 含电控、限位、制动; 热镀锌机架, 用于牛体提升转挂。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	8500	8500
1.14	管轨滑轮运输车	型号: YSC-1600/滑轮运输车用于滑轮钩的运输 热镀锌结构, 存储能力为120只滑轮; 包括: 1个架体滑轮, 2个固定轮, 2个转向轮; 要求耐磨脚轮、推手、加固结构。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	辆	2	12000	24000
1.15	滑轮车提升机	型号: 1T /配有安全链、低压控制和安装材料; 提升能力: 1000kg装机功率: 1.1kw 提升高度: 4m; ; 钢部件为热镀锌, 带安全链、低压控制、安装材料 限位。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	5000	5000
1.16	管轨放血吊链返 回系统L=20米 含二次梁,特制 吊架, 护轨	型号: GD-800/10#槽钢二次梁热镀锌结构,包含不锈 钢管轨缓冲轨道; 放血吊链自动返回特制不锈钢弯轨、吊架; 含热镀锌螺栓连接的悬挂材料, 热镀锌护轨装置; 含全套安装紧固件。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	1	16000	16000
1.17	预剥管轨滑行线 L=3米	型号: GD-600/轨道SUS304不锈钢φ60*4mm管轨材 质, 连接件均为精铸钢材质; 热镀锌工艺10#槽二次梁热镀锌, 特质加厚225轨道吊 架;	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司	套	1	3000	3000

		含护轨、限位、紧固件。	产地：山东省青岛市 胶州市				
1.18	八工位胴体加工 输送机（管轨步 进）	型号：GDBJ-600/步进式输送，输送机为立式结构。 输送机总长约22m。热镀锌处理。 1套封闭式滚轮轨道，22m长不锈钢管轨轨道，1个气 动撑腿装置，1套驱动单元（步进式），1个时间调节器 ，1套气动张紧装置、配有高分子耐磨尼龙滚轮、链条总 长约40m配有拨叉，牛胴体间距（工位间距）：2400mm 带热镀锌轨道吊架，装机功率3KW； 含轨道吊架、电控、变频。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青 岛市胶州市	台	1	55000	55000
1.19	一次撑腿、预剥 皮双柱升降台	型号：SZSJ-1700/1套不锈钢平台和护栏，平台台面 采用38mm厚的方空格绿色环保无毒塑料板制作，台架采 用不锈钢方管□75*45×3mm和2根不锈钢圆柱φ89×4。 制作，平台两侧装有2个气缸和升降台相连，便于上下移 动，配有下水柱，和用户的地漏相连，台面尺寸：1650*980 mm（长×宽），提升高度：400mm到2000mm	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	3	28000	84000
1.20	牛液压扯皮机	型号；CPJ-2100/用于从上到下剥除牛皮扯皮工作。 1套液压系统 总高度5000mm 装机功率：7.5kw 机架、外壳为热镀锌，热镀锌扯皮滚筒，升降液压缸 ，不锈钢扯皮链条，自动解扣型，自动和手动程序控制系 统。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	套	1	60000	60000
1.21	单柱气动升降台	型号；DZSJ-1700/平台表面采用38mm厚度绿色环保 无毒塑料网格。不锈钢框架75*45方管、护栏 φ32 圆管； 平台尺寸：1000*700mm 提升能力：150Kg 提升高度：400mm到2000mm 该升降台用于操作剥皮机和剥皮时进行修整。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	2	28000	56000
1.22	扯皮前腿固定桩	型号：CPGD/用于固定牛的前腿，和扯皮机配套使 用；	品牌：正雨 厂商（制造商）：	套	1	6000	6000

		不锈钢固定牛腿链条; 热镀锌100方管制作, 底板12Mm钢板固定;	青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市				
1.23	开胸操作站台 (L=1.8米含爬梯)	型号: ZT-1800/台面38mm厚度绿色环保无毒塑料网格; 主框架不锈钢75*45方管制作, 站台尺寸1800*1200*500mm、 底部固定φ140*3mm重型热镀锌圆柱; 含爬梯、扶手、固定件。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	8500	8500
1.24	取白内脏操作站台 (L=1.8米含爬梯)	型号: ZT-1800/台面尺寸: 1800×120×500mm 台腿采用φ140×3mm的圆管制作; 主框架不锈钢75*45方管制作, 台架不锈钢, 台面采用38mm厚的绿色环保方空格塑料板制作; 含爬梯、扶手、防滑。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	8500	8500
1.25	取红内脏操作站台 (L=1.8米含爬梯)	型号: ZT-1800/台面尺寸: 1800×1200×1300mm 台腿采用φ140×3mm的圆管制作, 主框架不锈钢75*45方管制作, 台架不锈钢, 台面采用38mm厚的绿色环保方空格塑料板制作; 含爬梯、扶手、防滑	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	1	8500	8500
1.26	白内脏接收滑槽	SUS304不锈钢板厚2MM, 尺寸2900*1200*120mm 抛光、无死角、带支架。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	1	6000	6000
1.27	红内脏接收滑槽	SUS304不锈钢板厚2MM,	品牌: 正雨 厂商(制造商):	套	1	5000	5000

		尺寸1600*800*120mm 抛光、无死角、带支架。	青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市				
1.28	劈半双柱气动升 降台	型号：SZSJ-1700/1套不锈钢平台和护栏，平台台面采用38mm厚的方空格绿色环保无毒塑料板制作，台架采用不锈钢方管□75*45×3和2根不锈钢圆柱φ89×4.制作，平台两侧装有2个气缸和升降台相连，便于上下移动，配有下水柱，和用户的地漏相连，台面尺寸：1650*980 mm（长×宽），提升高度：400mm到2000mm	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	1	28000	28000
1.29	国产3180型牛用 劈半锯	设备型号：PB-3180 锯条长：3180mm、宽1.9mm、厚度0.56mm、全长：1455mm；主电源：380v、控制电源36v、电机2.2kw三相电； 机器总重量：92kg； 前轮：320mm，后轮：340mm。 可通过距离450mm；含锯条、护罩、开关	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	套	1	30000	30000
1.30	劈半防溅屏	L=3200/屏面尺寸：3200×1550mm（高×宽） 屏面有2mm厚的SUS304不锈钢板制作； 框架75*45不锈钢方管制作； 防飞溅、易清洗。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	套	1	16000	16000
1.31	牛羊洗肚机	型号：XDJ-800/不锈钢304材质，板厚4mm 电机功率：4KW 外形尺寸：1400*950*825mm 每次洗肚：8-10个； 水温要求：48度-52度； 带进水、排水、温控。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	1	22000	22000
1.32	管轨四分体下降	型号：SFTJ-100/牛二分体分成四分体后的下降装置	品牌：正雨	台	1	28000	28000

	机	含不锈钢管轨轨道, 机架, 链条和推头; 提升下降高度: 1200mm, 热镀锌结构, 电机功率 1.5KW;	厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市				
1.33	四分体提升/下 降机 T=0.5T	牛二分体分成四分体后的提升装置。 含热镀锌角铁轨道, 机架, 链条和推头。 提升高度: 1200mm, 热镀锌结构。提升能力0.5T	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	22000	22000
1.34	四分体操作站台 (L=1.8米)	型号: ZT-1800/台面框架75*45方管制作, 不锈钢材 质; 台面为38厚度绿色环保无毒塑料格栅; 尺寸1800*900*500mm 含固定、防滑	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	8500	8500
1.35	双轨电子轨道称	型号: GDC-500KG/一套显示屏含打印装置, 最大 称重范围500kg, 允许误差 < 50kg 称重显示屏, 2套传感器 , 1个电池; 要求轨道安装、标定、调试、质保1年。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	1	9000	9000
1.36	不锈钢管轨滑轮	型号: GGHL-18/滚轮装有2个密封轴承, 轴和轮毂 。钩子均为不锈钢304制作, 钩架采用SUS304 不锈钢材料 制作; 不锈钢钩子304材质, 加粗 ϕ 18mm	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	100	260	26000
1.37	牛用双轨滑轮	型号: GNHL- ϕ 65/用于牛胴体的悬挂运输, 步进机	品牌: 正雨	件	100	80	8000

		后的双轨轨道；精铸钢材质，轮子φ65mm钩子不锈钢材质；	厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械 制造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市				
1.38	牛线双轨滑轮回 空自动滑行线	型号：STGD-800/热镀锌10#工字钢二次钢梁，所需的轨道镀锌紧固件（铸钢吊架、弯轨、铸钢道岔），轨道采用40*40*4热镀锌角铁轨道制作，热镀锌轨道吊架，吊架间距为800mm,热镀锌连接件，弯轨、轨道及连接件均为普材热镀锌。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械 制造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	米	21	1000	21000
1.39	牛、羊内脏工作 台	材质：食品级304不锈钢（台面1.5 - 2.0mm，支架38×38×2mm方管外形尺寸：长×900×800mm（高） 常规单台：1500/2000/3000×900×800mm 联合/线体：按工位长度定制（每人≥1.5m） 台面沿高：38mm（防液体外溢） 支架：38×38×2mm 304不锈钢方管； 排水：带下水口/地漏（Φ108/159），可接排污管 调节脚：底部不锈钢可调脚（±30mm） 厚度：台面1.5 - 2.0mm，框架2.0mm	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械 制造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	套	2	70000	140000
二	肉羊屠宰 加工区域						
2.1	欧式羊仿欧式放 血自动线（含挂 羊、转挂弯坡）	型号;FOGD-100/热镀锌10#双槽钢对扣轨道,轨道连接板厚度10mm,间距1200mm,轨道线悬吊结构采用40*40*3方管制作,镀锌标准连接件,摆线针轮减速机,电机功率3KW 特质轨道线链条,采用方钢万向活动块,厚度5mm锰钢材质链片,精铸钢欧式挂钩,耐磨白色φ76mm尼龙行走轮,特定（提升下降）双槽钢弯道。卧式输送结构,采用特质镀锌链条,万向调节,挂羊间距1200mm,含弯坡、转挂、张紧。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械 制造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	米	48	1500	72000

2.2	驱动装置	型号: QD-100/齿盘6齿, 盘径约565mm: 底座钢板热镀锌材质, 厚度10mm, 10#槽钢弯轨, 电机功率3Kw 电机变频调速, 热镀锌双槽钢钢板安装底座, 特质速比摆线针轮减速机。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	套	1	16000	16000
2.3	气囊张紧装置	型号: QNZH-100/齿盘6齿, 盘径约565mm, 底座钢板热镀锌材质, 厚度10mm, 10#槽钢弯轨, 热镀锌双槽钢轨道, 含钢板安装底座, 特质涨紧机架, 耐磨尼龙涨紧滑道, 气囊式涨紧, 涨紧行程150mm	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	套	1	10000	10000
2.4	回转装置	型号: HZ-565/齿盘6齿, 盘径约565mm, 底座钢板热镀锌材质, 厚度10mm, 10#槽钢弯轨热镀锌双槽钢轨道, 含钢板安装底座。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	套	3	15000	45000
2.5	羊不锈钢沥血池 L=14米	不锈钢收集槽高度: 300-500mm, 宽度: 500mm 长度约: 14000mm 血液收集管道接口: 89mm	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	套	1	35000	35000
2.6	羊放血吊链	型号: KJL-500/采用 $\phi 32$ 圆管制作, 表面镀锌 总长约500mm 密扣型链条, 采用加重G80起重设备专用材质。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市	件	40	120	4800

			胶州市				
2.7	前肢、胸部、肢 预剥站台(L=1.5 米含爬梯)	型号: ZT=1500/不锈钢方管75*45*2mm、38*38*2mm 制作框架不锈钢, 尺寸: 1500*1000mm, 台面为厚度38mm 绿色环保格栅; 不锈钢φ32*2mm圆管护栏; 含爬梯、扶手	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	5	8500	42500
2.8	气动落羊器	型号: LZQ-300/直径φ100*4圆管制作。所有气动元 件为标准件。包括: 热镀锌机架; SC铝合金标准汽缸行程。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	1	9000	9000
2.9	不锈钢羊烫毛池	型号: TC-4000/不锈钢结构, 双层保温, 材质不锈 钢304; 内部2.5mm不锈钢板, 外部1.0尺寸: 4000*1660*700 排水接口: 直径89mm*3不锈钢管。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	30000	30000
2.10	羊液压打毛机	型号: YBMJ-1/机架采用63角钢制作, 热镀锌材质 ; 外壳不锈钢板1.2Mm, 尺寸: 2300*1300*1500mm 电机功率7.5KW+液压系统4KW	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	50000	50000
2.11	不锈钢清水降温 池	主框架采用48*60方管制作 内部2.5不锈钢, 外部不锈钢板1.0Mpm 尺寸: L=5M, 排水接口: 直径89mm*3不锈钢管	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地: 山东省青	台	1	35000	35000

			岛市胶州市				
2.12	羊提升机	型号: TSJ-1200/整机热镀锌。装机功率: 1.5kw包括: 1套驱动装置, 含电机皮带皮带轮1套张紧装置, 机械式丝杆涨紧 角钢轨道热镀锌40*40*4mm	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	台	1	22000	22000
2.13	羊换轨转挂操作站台(L=1.5米)	型号: ZT-1500/框架75*45不锈钢方管制作, 台面采用绿色环保无毒塑料网格。 站台尺寸1500*900*750mm, 台面为厚度38mm绿色环保格栅不锈钢φ32*2mm圆管护栏, 含不锈钢爬梯。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	台	1	8500	8500
2.14	羊预剥、去头去蹄、提升后双轨手推线	型号: STGD-600/回空轨道线为40*40*4角铁轨道, 精铸钢轨道吊架; 热镀锌弯轨, 精铸钢活动道岔热镀锌10#工字钢二次钢梁; 所需的轨道镀锌紧固件(铸钢吊架、弯轨、铸钢道岔); 热镀锌轨道吊架, 吊架间距为600-800mm。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	米	55	400	22000
2.15	仿欧式羊胴体加工自动线	型号: FOGD-80/输送轨道采用8#双槽钢制作, 采用特质镀锌链条, 万向调节, 1套驱动装置; 变频调速, 热镀锌框架, 1套气囊张紧, 即气囊自动张紧, 35米输送链条, 高分子MC耐磨行走轮, 方钢活动连接块, 锰钢材质链片, 特质推板推头, 热镀锌紧固材料连接件, 挂羊间距: 1000mm 气动元件为标准件 装机功率: 3kw	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	米	35	1500	52500
2.16	驱动装置	型号: QD-80 / 齿盘8齿, 盘径约φ642mm; 底座钢板热镀锌材质, 厚度10mm, 8#槽钢弯轨; 电机功率3Kw, 热镀锌双槽钢钢板安装底座;	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制	套	1	20000	20000

			造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市				
2.22	双轨电子轨道称	型号;GDC-500/一套显示屏含打印装置,最大称重范围500kg允许误差<50kg称重显示屏2套传感器,1个电池。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	套	1	9000	9000
2.23	羊用双轨滑轮含W钩	型号：GJ-W/钩子不锈钢304材质，φ10mm精铸钢滑轮，含滚轮轴承高度260mm,宽度260mm	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	套	500	100	50000
2.24	羊线双轨滑轮回空自动滑行线	型号;STGD-800/热镀锌10#工字钢二次钢梁,所需的轨道镀锌紧固件（铸钢吊架、弯轨、铸钢道岔）； 轨道采用40*40*4#热镀锌角铁轨道制作,热镀锌轨道吊架，吊架间距为800mm； 热镀锌连接件，弯轨、轨道及连接件均为普材热镀锌。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	米 	35	400	14000
三	牛羊共用屠宰轨道及分割加工区域、辅助设备						
3.1	胴体加工后进鲜 销排酸前 双轨手推线	型号;STGD-600/热镀锌10#工字钢二次钢梁,所需的轨道镀锌紧固件（铸钢吊架、弯轨、铸钢道岔）； 轨道采用40*40*4#热镀锌角铁轨道制作,热镀锌轨道吊架，吊架间距为600mm,热镀锌连接件，弯轨、轨道及连接	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市	米	85	400	34000

		件均为普材热镀锌。	胶州市				
3.2	鲜销大厅双轨手推线	型号;STGD-600/热镀锌10#工字钢二次钢梁,所需的轨道镀锌紧固件(铸钢吊架、弯轨、铸钢道岔); 轨道采用40*40*4#热镀锌角铁轨道制作,热镀锌轨道吊架,吊架间距为600mm,热镀锌连接件,弯轨、轨道及连接件均为普材热镀锌。	品牌:正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地:山东省青岛市 胶州市	米	112	400	44800
3.3	牛羊排酸间双轨手推线	型号;STGD-600/热镀锌10#工字钢二次钢梁,所需的轨道镀锌紧固件(铸钢吊架、弯轨、铸钢道岔); 轨道采用40*40*4#热镀锌角铁轨道制作,热镀锌轨道吊架,吊架间距为600mm,热镀锌连接件,弯轨、轨道及连接件均为普材热镀锌。	品牌:正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地:山东省青岛市 胶州市	米	330	400	132000
3.4	鲜销大厅双轨电子轨道称	型号:GDC-500/一套显示屏含打印装置,最大称重范围500kg,允许误差<50kg 称重显示屏2套传感器,1个电池。	品牌:正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地:山东省青岛市 胶州市	套	2	9000	18000
3.5	牛羊分割车间及穿廊双轨手推线	型号:STGD-600/热镀锌10#工字钢二次钢梁,所需的轨道镀锌紧固件(铸钢吊架、弯轨、铸钢道岔); 轨道采用40*40*4#热镀锌角铁轨道制作,热镀锌轨道吊架,吊架间距为600mm,热镀锌连接件,弯轨、轨道及连接件均为普材热镀锌。	品牌:正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地:山东省青岛市 胶州市	米	55	400	22000
3.6	分割输送机 L=12米含分割工作案板	型号;FGSJ-606/机架采用75x45x2不锈钢方管。支撑38x38x2不锈钢方管;皮带为网链式可拆卸白色食品带4mm,带宽606mm,L=12M 机架,托辊,均为不锈钢,分割板采用食品级白色	品牌:正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地:山东省青岛市	台	2	30000	60000

		PE板 电机功率: 1.5KW	胶州市				
3.7	包装工作台	型号;BZT-1800外形尺寸 1800*900*800, 台面厚度2MM 不锈钢板, 全不锈钢制作, 支撑腿采用38*38*2不锈钢方管制作。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	张	8	5000	40000
3.8	电加热刀具消毒器	型号: DJXD-1/热水进水口手动阀门, 即热式塑料刀架、溢水管, 脚踏阀 全不锈钢材质, 可加热80°C, 电压220V	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	台	16	3600	57600
3.9	小桶车	型号;200L /不锈钢材质制作, 板厚2mm, 底部安装有耐磨尼龙脚轮, 四个定向轮; 容量: 200L, 尺寸: 600*600*600mm 要求耐腐蚀、易推。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	辆	8	2800	22400
3.10	螺杆空压机及储气罐	螺杆式额定排气压力: 0.8Mpa, 容积流量: 1立方米/分钟, 容积流量: 3立方米/分钟的1台装机功率: 7.5KW, 配有1个0.8立方米储气罐。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	套	1	20000	20000
3.11	牛线、羊线电气控制系统	集中控制, 含整套电控系统主开关; 采用电机启动装置控制按钮; 变频控制; 岗位操作按钮;	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司	套	2	35000	70000

			产地：山东省青岛市 胶州市				
四	屠宰区配套 设备						
4. 1	后肢液压剪	型号:ZY-S15/剪口开口：150mm 剪体重量：21 - 25kg（常见21kg） 运行压力：220bar 控制方式：双重板柄/气动双手柄； 开合速度：负载下 3 - 7秒/次；液压站重量：130kg 电机功率：4kW，3×400V 流量：9L/mi， 油箱容量：27L 压缩空气：≥6bar， 标配：平衡器、液压站、连接管线	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	1	20000	20000
4. 2	前肢、角液压剪	型号：ZY-HS12/剪口开口：120mm 整机重量：27kg 工作压力：220bar 负载开合速度：3秒/次 配套液压站：EHA16铝合金泵站，7.5kW，3×400V ； 标配：平衡器、液压站、高压连接管线、安装附件。	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	1	30000	30000
4. 3	击晕枪	型号:BK -014/口径：9×17 mm 击晕能量：185 - 323 J（按弹药颜色分级） 伸出长度：≈82 mm直径：22 mm（蘑菇头） 整机重量：≈3.0 kg，长度：330 mm 安全：标准安全锁、自动回栓、CE认证	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	台	1	40000	40000
4. 4	电动剥皮刀	型号：HSK8-P3/可配F4-2.5平衡器； 静音气动马达，排气导出作业区手持重量：1.6 kg（ 不含管线）；尺寸：宽112mm × 长250mm； 动力：压缩空气；	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司	台	2	40000	80000

		推荐工作压力 6 - 7 bar; 适配: P3_evo2/P5气动马达, 可快速切换; 合规: 符合欧盟EC 1099/2009、食品卫生与电气安全标准	产地: 山东省青岛市 胶州市				
4.5	封肛器	型号;EDF64/钳口直径: $\geq \phi 64$ mm (适配牛羊大口径直肠) 工作压力: 6 - 7 bar (与SD11一致) 手持重量: 约2.8 kg (不含管线) 标配: 主机、平衡器、5m高压软管、气源三联件、结扎环 耗材: 专用食品级结扎环 (可单独采购)	品牌: 正雨 厂商 (制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	20000	20000
4.6	开胸锯	型号: BBH30-03/锯条/切割深度: 300 mm; 长度820 mm; 功率1300 W, 400/42 V三相, 50/60 Hz; 重量18.5 kg; 防护IP65 标配: 主机、平衡器、高压软管、三联件、变压器。	品牌: 正雨 厂商 (制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	39800	39800
4.7	带式劈半锯	型号: SB 50-08/切割深度: 500 mm; 整机长度1550 mm; 锯条长度3248 mm; 功率2300 W; 电压400/42 V三相50 Hz; 重量约68 kg; IP65防护 标配: 主机、弹簧平衡器、高压水管+电磁阀、变压器、锯条	品牌: 正雨 厂商 (制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	台	1	45000	45000
4.8	各种刀具	型号;3105/3165/2405/4005/2015/3005/3008/屠宰专用食品级刀具; 防锈、锋利、符合检疫。	品牌: 正雨 厂商 (制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市 胶州市	套	100	260	26000
4.9	牦牛称重地磅(3	额定称量: 30t (30000kg) 分度值: 10kg	品牌: 正雨	台	1	160000	160000

	0T)	<p>标准台面尺寸: 3.0m × 12.0m (可完整容纳半挂车)</p> <p>秤体结构: U型主梁结构, 防滑花纹钢板, 面板厚6~8mm, 整体焊接加固, 传感器: 数字式防水传感器, IP68防护, 抗干扰、防雷击, 称重仪表: 高亮LED大屏显示, 支持去皮、累计、打印、数据存储整机防护: 防水、防锈、防腐蚀, 适合长期露天日晒雨淋, 工作温度: -35℃ ~ +70℃, 适应高原及户外环境</p> <p>过载能力: 安全过载120%FS, 极限过载150%FS</p> <p>供电方式: AC220V, 配蓄电池</p> <p>含基础、调试。</p>	<p>厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司</p> <p>产地: 山东省青岛市胶州市</p>				
4.10	产品出货地磅(60T)	<p>额定称量: 60t (60000kg) 分度值: 20kg</p> <p>标准台面尺寸: 3.0m × 18m (可完整停靠半挂车)</p> <p>秤体结构: U型主梁加固结构, 防滑花纹面板, 厚度8~10mm, 整体满焊, 传感器: 数字式防水传感器, IP68防护, 防雷、抗干扰, 称重仪表: 高亮LED显示, 支持称重、累计、打印、数据存储、电脑联网, 整机防护: 防水、防锈、耐腐蚀, 适合长期露天日晒雨淋工作温度: -30℃ ~ +70℃ 安全过载: 125%F.S, 极限过载150%F.S, 供电: AC220V 50Hz</p> <p>含基础、调试</p>	<p>品牌: 正雨</p> <p>厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司</p> <p>产地: 山东省青岛市胶州市</p>	台	1	200000	200000
4.11	5kg冷冻盘	<p>材质: SUS304不锈钢, 板厚0.4-0.6mm</p> <p>外径: 约 360 × 260 × 65mm</p> <p>内径: 约 330 × 230 × 60mm</p> <p>承重: 5kg左右</p>	<p>品牌: 正雨</p> <p>厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司</p> <p>产地: 山东省青岛市胶州市</p>	个	200	45	9000

4.12	10kg冷冻盘	<p>材质: SUS304不锈钢, 板厚0.5-0.7mm</p> <p>外径: 约 460 × 320 × 75mm</p> <p>内径: 约 430 × 290 × 70mm</p> <p>承重: 10kg左右</p>	<p>品牌: 正雨</p> <p>厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司</p> <p>产地: 山东省青岛市胶州市</p>	个	200	80	16000
4.13	25kg冷冻盘	<p>材质: SUS304不锈钢, 板厚0.7~1.0mm</p> <p>外径: 约 630 × 420 × 100mm</p> <p>内径: 约 590 × 380 × 90mm</p> <p>承重: 25kg左右</p>	<p>品牌: 正雨</p> <p>厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司</p> <p>产地: 山东省青岛市胶州市</p>	个	500	140	70000
4.14	双室真空包装机	<p>型号: DZ-600/2S/SUS304不锈钢机身、双真空室、大功率真空泵、加热封条、微电脑面板;</p> <p>外形尺寸: 约 1450 - 1515 × 700 - 750 × 940 - 1090 mm</p> <p>真空室尺寸: 约 600 - 760 × 550 - 620 × 100 - 160 mm</p> <p>封口: 600 mm × 2条/室,重量: ≈ 280 - 360 kg,功率 3KW</p>	<p>品牌: 正雨</p> <p>厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司</p> <p>产地: 山东省青岛市胶州市</p>	台	2	35000	70000
4.15	打包机	<p>型号: MH-101A/CY-BL10A /机身不锈钢, 外形尺寸: 约 1410 - 1450 × 600 × 1780 - 1540 mm</p> <p>台面高度: 750 mm (标准高台, 适配流水线) 弓架(框架)尺寸: 标准 800 mm (宽) × 600 mm (高) (可定制 500 - 2200 mm), 适用包件: 最小 80 × 60 mm, 最大 ≤ 800 × 600 mm,</p> <p>机器重量: 210 - 250 kg,</p> <p>电压380V, 功率1.0KW</p> <p>适用打包带材质: PP 聚丙烯宽度: 9、12、15、19 mm</p>	<p>品牌: 正雨</p> <p>厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司</p> <p>产地: 山东省青岛市胶州市</p>	台	2	15000	30000

		(常用 12 mm) , 厚度: 0.55 - 1.2 mm					
五	屠宰区安装部分						
5.1	工艺钢梁及悬挂结构	主钢梁采用国标热镀锌25# 20#16#工字钢, 热镀锌φ140*3mm立柱,含悬吊结构采用热镀锌8#-10#槽钢制作, 方管制作; 悬吊结构, 吊点采用镀锌螺栓连接,连接标准为国标镀锌, 钢牛腿12mm厚度镀锌钢板制作,立柱顶底板10mm钢板制作; 含设计、制作、安装、防腐、检测。	品牌: 正雨 厂商(制造商): 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地: 山东省青岛市胶州市	吨	42	7000	294000
六	排酸库设备						
6.1	制冷机组	12P智能热氟除霜制冷机组 1、高效节能, 比普通活塞式制冷设备节能50%; 2、主机采用变频涡旋低噪音压缩机; 3、热氟融霜系统控制技术, 有霜化霜, 无霜不化, 霜尽退出; 4、全域温度检测技术, 温度精准控制; 5、OTA智能物联远系统管理技术操控、调试、升级轻松解决; 6、冷媒流量分配技术, 精准分配冷媒, 提高运行效率。 7、保鲜库0—4℃ 尺寸10M×4.5M×5M×1间; 分割车间12℃, 尺寸21M×12M×1间。 8、含相关配件、辅材、安装、调试、运输等费用。	品牌: 科威利 厂商(制造商): 山东科威利制冷科技有限公司 产地: 河南省济南市	套	15	60000	900000
6.2	冷库板	6m宽*12.5m长*4.5m高 三间 100mm厚双面彩钢聚氨酯保温板, 容重35kg/m ³ 含相关配件、辅材、安装、运输等费用。	品牌: 天顺 厂商(制造商): 新乡市天顺冷链科技有限公司	平方	612	500	306000

			产地：河南新乡				
6.3	冷库门	1.5m宽*2.7m高*100mm厚 不锈钢面板手动平移冷库门 含相关配件、辅材、安装、运输等费用。	品牌：天顺 厂商（制造商）： 新乡市天顺冷链科技有限公司 产地：河南新乡	扇	6	8000	48000
七	速冻库设备						
7.1	制冷机组	40P活塞式低温制冷机组 速冻库-35℃ 9×4.5×5（米）×1间，每间速冻能力 3-5吨；1间采用速冻架加轴流风机； 含相关配件、辅材、安装、调试、运输等费用。	品牌：科威利 厂商（制造商）： 山东科威利制冷科技有限公司 产地：河南省济南市	台	1	398000	398000
7.2	制冷机组	40P两并联活塞式低温制冷机组 速冻库-35℃ 9×4.5×5（米）×2间，每间速冻能力 3-5吨；2间采用冷风机； 含相关配件、辅材、安装、调试、运输等费用。	品牌：科威利 厂商（制造商）： 山东科威利制冷科技有限公司 产地：河南省济南市	台	1	480000	480000
7.3	制冷机组	12P成套机组变频智能热氟除霜机组； 保鲜库0—4℃ 尺寸10×4.5×5（米）×1间×1套机组； 分割车间12℃，尺寸21米×12米×1间×2套机组； 含相关配件、辅材、安装、调试、运输等费用。	品牌：科威利 厂商（制造商）： 山东科威利制冷科技有限公司 产地：河南省济南市	套	3	50000	150000
7.4	速冻库冷库板	4.5m宽*9m长*5m高 三间 200mm厚双面彩钢聚氨酯保温板，容重40kg/m ³ 含相关配件、辅材、安装、运输等费用。	品牌：天顺 厂商（制造商）： 新乡市天顺冷链科技有限公司 产地：河南新乡	平方	435	400	174000

7.5	保鲜库冷库板	4.5m宽*9m长*5m高 1间 100mm厚双面彩钢聚氨酯保温板，容重35kg/m ³ 含相关配件、辅材、安装、运输等费用。	品牌：天顺 厂商（制造商）： 新乡市天顺冷链科技有限公司 产地：河南新乡	平方	190	500	95000
7.6	冷库门	2.1m宽*1.5m高*150mm厚 不锈钢面板手动平移冷库门 含相关配件、辅材、安装、运输等费用。	品牌：天顺 厂商（制造商）： 新乡市天顺冷链科技有限公司 产地：河南新乡	扇	8	9000	72000
7.7	风幕机	功率：1.5千瓦	品牌：环宇 厂商（制造商）： 山东环宇制冷设备有限公司 产地：山东省聊城	台	8	1600	12800
八	入场消毒区域						
8.1	入场消毒	主体钢结构房：净宽≥4m、净高≥4m、纵深≥12m； 304 不锈钢 / 镀锌方管 + 彩钢保温板，防冻保温。 具体内容详见本章四总体要求3.1条的内容	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	项		200000	200000
九	车间净化设备						
9.1	车间净化设备	具体内容详见招标文件三章四总体要求3.2条的内容	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	项	1	152000	152000

十	待宰区						
10.1	待宰区	具体内容详见招标文件三章四总体要求3.3条的内容	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	项	1	500000	500000
十一	脏净区隔离区						
11.1	脏净区隔离区	具体内容详见招标文件三章四总体要求3.4条的内容	品牌：正雨 厂商（制造商）： 青岛正雨食品机械制 造有限公司 产地：山东省青岛市 胶州市	项	1	60000	60000
十二	合计	大写：陆佰捌拾玖万陆仟元整	¥ 6896000元				

注：1、投标人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，否则作无效投标处理。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“开标一览表”报价合计相等。

3、“分项报价明细表”需按照采购需求清单的顺序填写，不得漏写，格式可顺延，可根据需要调整成横向表格。

4、“分项报价明细表”中的总价包括设备的供货、运输、储藏、保险、安装调试、检测、验收、运行试车、技术培训、售后服务、税金、利润及其他伴随服务等一切费用。投标人报价需综合考虑。

供应商名称（电子签章）：青岛正雨食品机械制造有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：2026年6月9日