

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位盖章)

2026年6月8日

美丽寺庙建设项目 工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人或其授权人:

刘娜
(签字或盖章)

法定代表人或其授权人:



编制人:



复核人:



编制时间: 2026 年 6 月 8 日

复核时间: 2026 年 6 月 8 日

编制说明

一、工程概况

工程名称:美丽寺庙建设项目

二、编制依据

1、现行国家、行业和本省市级主管部门颁发的有关法令、制度、规程;

2、现行 GB50500-2013 《建设工程工程量清单计价规范》;

3、《青海省房屋建筑与装饰工程定额计价》(2020)、《青海省通用安装工程计价定额》(2020);

4、青建工[2022]222号《青海省住房和城乡建设厅关于调整建设工程安全文明施工费的通知》;

5、人工费单价调整执行青建工(2024)388号文《关于调整青海省建设工程现行定额人工费单价的通知》;

6、《青海省建筑安装工程费用项目组成及计算规则》(2021)168号文的通知;

7、2026年第2期《工程造价信息》及编制当期当地市场价;

8、安全生产责任保险费按0.2%计取;

9、与本工程相关的现行适用的规范、标准图集和技术资料;

10、施工现场条件、本工程特点及常规施工方案;

11、拟定的招标文件、设计文件及图纸答疑文件等;

12、委托人提供的其他工程相关资料。

四、编制说明

1、计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算；

2、计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位；

3、工程量清单中各项目具体做法详见施工图纸、招标文件及工程量清单。工程量清单描述不明确的内容，按照施工图纸及招标文件的说明。

五、其他说明

1、清单项目特征中列出主要项目特征，其余特征详见设计图纸及相关图集；投标人若未按项目特征进行组价、漏项的，视为投标人自己已综合考虑，结算不予调整；

2、本工程内的所有工作内容根据建设单位及设计单位的答疑，并结合本工程量清单综合考虑，按业主要求来完成此项目，以满足使用要求。

附件：《美丽寺庙建设项目》

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽寺庙建设项目—围墙及附属工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:原有围墙拆除 2. 砌体材质:240厚砖砌体 3. 拆除高度:3米 4. 含垃圾外运, 投标单位自行考虑	m	584			
		分部小计						
		新建围墙 (289m)						
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:1.8米 3. 工作面和放坡投标人自行考虑	m ³	468.18			
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求:回填土分层夯实, 压实系数 $\lambda_c \geq 0.94$ 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:投标方自行考虑	m ³	279.82			
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标方自行考虑	m ³	188.36			
5	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU25煤矸石实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆砌筑	m ³	101.66			
6	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10煤矸石实心砖 2. 墙体类型:240厚 3. 砂浆强度等级、配合比:M5.0混合砂浆砌筑 4. 围墙根部预留120X120流水洞, 流水洞根据现场实际情况预留, 洞内壁抹20厚1:2水泥砂浆5%防水剂, 围墙间隔30米设伸缩缝。	m ³	158.25			
7	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	26.01			
8	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	60.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：美丽寺庙建设项目--围墙及附属工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	20.7			
10	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	15.72			
11	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	32.37			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤10	t	2.643			
13	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件 带肋钢筋 HRB400以内 (直径mm) ≤18	t	3.092			
14	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体内加固钢筋	t	0.283			
15	010903003001	墙面砂浆防水 (防潮)	1. 所有墙体-0.06m标高处做20厚1:2水泥砂浆内加5%防水剂的墙身防潮层一道	m2	69.36			
16	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:围墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:高级防水涂料	m2	2263.57			
17	011502008001	GRC装饰线条	1. 线条安装部位:围墙 2. GEC构件 3. 具体做法详见图纸及规范	m	115.2			
18	011003001001	隔离层	正负零以下,墙、柱、基础表面涂冷底子油两遍,沥青胶泥涂层厚≥300 μm(砌体表面应先用1:2水泥砂浆抹面);基础梁表面涂刷聚氨酯沥青涂层,厚度≥300 μm。	m2	192.33			
		分部小计						
		门窗工程						
19	010807001001	金属 (塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1206 1200*600 2. 框、扇材质:60系列断桥铝合金单框三玻中空玻璃窗	樘	110			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

