

分项报价表

项目名称：皮山县中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划-实训基地建设项目（包一）

项目编号/包号：PSXZC2026-022 号/PSXZC2026-022-1 号

序号	标的名称	制造商	产地	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)	备注	
一、中餐实训室（实训区域）										
1	不锈钢水池柜	闽中厨业有限责任公司	乌鲁木齐	新疆闽中	不锈钢水池柜 规格： 1200mm*700mm*800mm、 整体为 304#1.2 厚不 锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支腿采用直 径 38 毫米的圆形或矩 形不锈钢管焊接成型， 不锈钢管壁厚 1.2 毫 米，焊接接头处采用加 强筋板；面板与支架连 接采用焊接，并使用加 强筋板；星盆、台面均 采用 1.2 毫米不锈钢 板制造。所有不靠墙的 星盆台四边折成 U 型， 靠墙的三边折成 U 型； 所有靠墙的星盆台应 有 150 毫米的防溅挡	MZ-SC G12	2070.00	1	2070.00	响应

					板；水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用不锈钢或铜管材料。					
2	不锈钢工作柜	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司			<p>不锈钢工作柜</p> <p>规格： 1800mm*800mm*800mm、整体为 304#1.2 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；支腿材料采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用 1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；所有靠墙的台面应</p>	MZ-SG ZT18	2070.00	1	2070.00	响应

					有 150 毫米的防溅挡板；					
3	电烤箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东	泓锋	电烤箱 烤盘采用 304 不锈钢， 三层六盘；额定电压： 380V 额定功率：20.4KW 外形尺寸： 1220mm*805mm*1645mm 烤盘尺寸： 600mm*400mm 控温范围： 室温 300° C	WFC-3 06D	11070.00	1	11070.0 0	响应
4	电磁单头单尾小炒灶	东莞市精诚电能设备有限公司	广东	厨中厨	电磁单头单尾小炒灶 1、微晶锅规格：Φ 400mm，功率： 15KW/380V；规格： 1000mm*1150mm*800mm +400mm 2、炉面板采用优质不 锈钢板，采用一体成型 面板； 3、机芯采用分层次散 热结构； 4、具有全中文显示故 障代码功能，档位对应 功率显示； 5、360 度旋转档位火 力调节； 6、后背防水F机； ▲7、提供所投产品用	CZC-1 1BE	12150.00	1	12150.0 0	响应

				<p>机芯通过检验项目：温度变化（按要求：低温温度：$-20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，暴露持续时间 8h；高温温度：$100^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$，暴露持续时间 1h），检验结果：样品外观无变形和破损单价评价合格，符合</p> <p>GB/T2423. 22-2012《环境试验第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化》标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲8、产品整机符合 GB/T2423. 2-2008 电工电子产品环境试验第 2 部分：试验方法试验 B：高温；</p> <p>GB/T2423. 3-2016 环境试验第 2 部份：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验的检测要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲9、电磁小炒双耳锅依据 GB21551. 2-2010</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求附录 A：抗细菌性能试验方法 1（贴膜法）及效果评价，</p> <p>GB/T24170.1-2009 表面抗菌不锈钢，</p> <p>GB/T21510-2008 纳米无机材料抗菌性能检测方法，产品符合抗细菌性能（大肠杆菌 AS1.90、金黄色葡萄球菌 AS1.89）、抗菌率（大肠杆菌 ATCC25922）的检测要求，根据</p> <p>《GB21551.2-2010 家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求（附录 A）》规定，抗菌率大于或等于 90%，样品具有抗细菌作用。大肠杆菌黄色葡萄球菌根据</p> <p>《GB/T24170.1-2009 表面抗菌不锈钢》规定，抗菌率（%）效果</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					评价为 A 级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）					
5	电磁双头煲仔炉	东莞市精诚电能设备有限公司	广东	厨中厨	<p>电磁双头煲仔炉</p> <p>1、功率 3.5KW*2/380v</p> <p>2、尺寸： 400mm*800mm*800mm</p> <p>3、材质：面板采用优质不锈钢板，采用一体成型面板。</p> <p>4、全新防水、防油烟、防虫结构设计</p> <p>5、耐 600 度高温和抗强力冲击的高强度微晶玻璃</p> <p>6、优质密封胶，严防渗水</p> <p>7、触摸式开关控制，采用实时功率 W 显示，功率状态实时显示，一目了然。</p> <p>8、360 度磁控火力大小旋钮控制。</p> <p>9、要求实现 2 种常用功能：定时，定温功能。</p>	CZC-S BZ1	7200.00	15	108000.00	响应
6	不锈钢工作台	乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司	新疆	闽中	<p>不锈钢工作台</p> <p>规格： 1800mm*800mm*800mm、整体为 304#1.2 厚不</p>	MZ-GZ T18	1980.00	9	17820.00	响应

					<p>锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；支腿材料采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用 1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；所有靠墙的台面应有 150 毫米的防溅挡板；</p>					
7	电磁双炒单尾小炒灶 (明火仿真)	东莞市精诚电能设备有限公司	广东	厨中厨	<p>电磁双炒单尾小炒灶 (明火仿真)</p> <p>1) 材质：面板采用优质不锈钢板</p> <p>2) 不锈钢子弹调节脚。</p> <p>3、配直径 400mm 双耳</p>	CZC-1 1CE	25000.00	14	350000.00	响应

				<p>炒锅</p> <p>4、功率/电压： 2*15KW/380V、规格： 1800mm*1150mm*800mm +400mm</p> <p>5、机芯采用分层次散热结构</p> <p>6、具有全中文显示故障代码功能，让操作更人性化，档位对应功率显示。让操作更加直观。</p> <p>7、后背防水F机。</p> <p>9、移相搭桥电路控制技术，性能卓越运行稳定</p> <p>10、超宽工作电压设计，运行稳定更安全</p> <p>11、电路防磁干扰 EMC 模块设计，保护电网及电器设备</p> <p>▲12、提供的商用电磁炉（线盘）通过检验依据①GB/T2423.3-2016 环境试验第 2 部分：试验方法试验 Cab：恒定湿热试验、② GB/T6461-2002《金属基体上金属和其它无</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》两项符合试验要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲13、提供的商用电磁炉机芯通过检验项目：温度变化（按要求：低温温度：-20℃±2℃，暴露持续时间 8h；高温温度：100℃±2℃，暴露持续时间 1h），检验结果：样品外观无变形和破损单价评价合格，符合</p> <p>GB/T2423. 22-2012《环境试验第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化》标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲14、所投电磁双头单尾小炒炉依据 GB40876-2021《商用电磁灶能效限定值及能效等级》的检测项目热效率项目进行检测，所检项目符合 GB40876</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



					的相关要求，其能效等级为 1 级。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）					
8	不锈钢炉拼台	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司		新疆 闽中	<p>不锈钢炉拼台</p> <p>规格： 400mm*1100mm*1250mm</p> <p>、整体为 304#1.2 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；支腿材料采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用 1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；所有靠墙的台面应</p>	MZ-PT 04	1280.00	10	12800.0 0	响应

					有 150 毫米的防溅挡板；					
9	双通移门柜台	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆闽中厨业 有限公司		<p>双通移门柜台</p> <p>规格： 1800mm*800mm*800mm、整体为 304#1.2 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；支腿材料采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用 1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；所有靠墙的台面应有 150 毫米的防溅挡板；</p>	MZ-ST T18	2250.00	7	15750.00	响应 0

10	冷藏操作台连星盆柜	凯瑞得制冷科技(淄博)有限公司	山东	凯瑞得	<p>冷藏操作台连星盆柜</p> <p>规格:</p> <p>1800mm*800mm*800mm、</p> <p>电压: 220V 功率:</p> <p>0.20kw 容量: 450L;</p> <p>制冷方式: 直冷温度范围: 保鲜-5℃~+5℃</p> <p>1、板材内箱优质无磁不锈钢板, 前面板优质无磁不锈钢板, 门面板优质无磁不锈钢板, 外侧板优质无磁不锈钢板; 加厚型发泡层, 提高保温性能, 超大空间, 冷却速度快, 更节能;</p> <p>2、采用微电脑温控器, 温度显示精准, 性能稳定, 操作简单;</p> <p>3、采用优质无磁不锈钢板材, 全免焊设计结构;</p> <p>4、多气囊可拆卸式门封条, 密封性能好, 便于清洁; 高效制冷;</p> <p>5、自动 GM设计, 防止门体关不严, 造成食物变质;</p> <p>6、采用环戊烷 C5H10</p>	KWF1 8	4950.00	14	69300.00	响应
----	-----------	-----------------	----	-----	---	-----------	---------	----	----------	----

				<p>环保发泡材料；</p> <p>7、接线采用 JST 端子插接</p> <p>8、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p> <p>9、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。</p> <p>10、带星盆柜。</p>						
11	拖把池	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	<p>拖把池</p> <p>整体为不锈钢材质；支腿采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；星盆、台面均采用 SUS304-1.2mm、侧板为 1.0mm 厚不锈钢板制造。所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；水龙</p>	MZ-TB C15	990.00	1	990.00	响应

					头采用不锈钢材料或合金材料,进水管应使用不锈钢或铜管材料。					
12	台式混水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广东	炬材	台式混水龙头 摆动式水嘴; 台面安装孔直径:25mmX2	EQ362 8	450.00	1	450.00	响应
13	速冻柜	凯瑞得制冷科技(淄博)有限公司	山东	凯瑞得	速冻柜 总容积:520升 能效等级:1级 冷冻能力:37(kg/12h) 气候类型:SN\N\ST\T 标准耗电量: 1.45(kw·h/24h) 净重/毛重(kg):66/73 外形尺寸(宽*深*高): 1640mm*705mm*898mm 箱内尺寸(宽*深*高): 1496mm*525mm*690mm 包装尺寸(宽*深*高): 1716mm*790mm*930mm	KWF18 T60	5400.00	1	5400.00	响应
14	双门消毒柜	中山市邦祥电器有限公司	广东	邦祥	双门消毒柜 整机采用整体发泡,门封条密闭工艺,隔热保温,节能省热的F循环系统,可对餐具多方位消毒杀菌;配置可调温控器,对所需温度随意调节;带有可调定时器	RTP-6 98A-2	5400.00	1	5400.00	响应

					功能，灵活定时没烦恼；全不锈钢重力脚配置，稳定柜体；功率：2.4KW，尺寸：1170mm*520mm*1900mm；					
15	工具柜	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中厨业 有限公司	工具柜 规格： 1200mm*500mm*1800mm 、整体为 304-1.2mm 不锈钢材质；推拉门配有不锈钢滑轮轨（左右均可移动），侧面、门采用 304-1.0mm 厚支架横通应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；支腿材料采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；	MZ-GJ 12	2160.00	1	2160.00	响应
16	洗地龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广东	炬材	洗地龙头 尺寸： 393mm*142mm*390mm， 导向臂：可 4 个方向定	B-143 3-01	3600.00	2	7200.00	响应

				<p>位，可独立安装，容易调整，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度；管子：3/8 “I. D. EPDM 管子，黑色的 SBR 橡胶，50’（12.2M）的管子长度，最大压力 300PSI，最大温度 80° C，标准的 GH 型号 3’（91cm）管子接头；结实的铜制旋转接头：露在卷盘外，由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈的 O 型圈保护；可以调整软管止动块；-主弹簧：采用弹簧合金，超过 25K 的拉力测试，轻松及安全的服务；卷盘和基座：不锈钢表面涂上粉末，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度；前振机水枪：强大的清洗功能，方便有效的控水能力，自动关闭，蓝色橡胶管</p>						
17	油烟净化一体机	深圳世纪百利环保科技有限公司	广东	世纪百利	<p>油烟净化一体机 动态复合油烟净化一体机参数： 1、产品采用国标</p>	SJBL	48500.00	1	48500.00	响应

				<p>201#1.0 厚不锈钢材质，处理F量：单台5000 立方米/h。</p> <p>2、产品规格：2000mm*1300mm</p> <p>3、设备总功率：2.5kW，电源：380V/三相五线制</p> <p>4、本体阻力：500Pa；本体漏F率：5%。</p> <p>5、F口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出F口。</p> <p>6、产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达 98%以上，油烟排放符合国家排放标准。</p> <p>7、屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停、具有净化、照明、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>F幕、错相等功能显示</p> <p>: 电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流电流故障提示等功能。</p> <p>▲8、油烟净化设备“显示控制板”依据 GB/T9978. 1-2008、GB/T9978. 8-2008、GB/T1408. 1-2016 检测标准测试下, 产品耐火极限 120min、背火面平均温升 190℃, 单点最高温度 220℃, 产品测试合格。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲9、油烟净化设备依据 GB/T2888-2008、GB/T10069. 1-2006、GB12348-2008 检测标准, 产品运行中, 自由进口、自由出口通F机声源噪音 53dB, 产品检测合格。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲10、油烟净化设备依据 GB/T2411-2008 检</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>测标准，对产品压痕硬度（邵氏硬度）试验测试，压痕硬度（邵氏硬度）58，产品测试合格。</p> <p>（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲11、油烟净化设备符合绿色节能《环境管理（II 型环境标志）》（GB/T24021--2024idtISO14021:2016）的要求认证，在额定风量下需满足：①油烟排放浓度 0.2mg/m³，②油烟净化率 98%，③颗粒物浓度 0.2mg/m³，④非甲烷总烃浓度 0.2mg/m³的检测标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲12、油烟净化产品需符合国家《节能环保产品认证证书》ZRGF-CP-117-2 认证规则要求的检测标准。</p> <p>（需提供符合上述要求的节能环保产品认</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>证证书)</p> <p>二、演示器：油烟净化一体机设备演示样品具备以下功能：</p> <p>1)、演示器显示屏尺寸：300mm*102mm(允许±5mm 偏离)。</p> <p>2)、演示控制系统采用无触摸一键启动功能，也可进行触摸功能键操作，选用双系统运行，同时具备防止无触摸误碰，可采用锁定模式操作。</p> <p>3)、演示控制系统启停控制下述功能：电源开关、净化/设置、照明、F机、除油、UV除味等功能</p> <p>4)、演示器控制系统采用高清中文全视角显示，控制主板具备运行功能演示，并且实时显示设备的运行状态（净化、F幕、水幕、除油、照明、UV 除味六大功能）</p> <p>5)、演示器控制系统具备 ECO 节能运行模</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					式，输入电源 220V/380V 相序提示图标、无线 WIFI 信号提示图标、净化率运行指示图标、F量运行指示图标、手势感应锁定提示图标，同时体感/手势感应区（从左往右挥手为开机）、体感/手势感应区（从右往左挥手为关机）。 6、演示器控制系统可根据设备的运行状况计算出设备的净化效果及运行F量。					
18	不锈钢油网烟罩	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	不锈钢油网烟罩 规格：9100mm*2600mm、 采用不锈钢板制造，其外表面磨砂贴塑，厚度为 304#1.2mm 的不锈钢板。背面 U 型边压死角边形成加强筋，连接处为满焊。	MZ-WY Z	42000.00	1	42000.0 0	响应
19	不锈钢油网烟罩	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	不锈钢油网烟罩 规格：6000mm*2600mm、 采用不锈钢板制造，其外表面磨砂贴塑，厚度为 304#1.2mm 的不锈钢板。背面 U 型边压死	MZ-WY Z	28080.00	1	28080.0 0	响应

皮山县中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划-实训基地建设项目（包一）

					角边形成加强筋，连接处为满焊。					
20	不锈钢油网烟罩	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	不锈钢油网烟罩 规格：5600mm*2600mm、 采用不锈钢板制造，其 外表面磨砂贴塑，厚度 为 304#1.2mm 的不锈 钢板。背面 U 型边压死 角边形成加强筋，连接 处为满焊。	MZ-WY Z	26190.00	1	26190.0 0	响应
21	不锈钢装饰扣板	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	不锈钢装饰扣板 304 不锈钢制造，材质 厚度 1.2MM；分段组合 式装饰扣板；背面有加 强筋，正面整齐美观；	MZ-ZS B	630.00	38	23940.0 0	响应
22	送鲜F机	苏州德粤 通F机电 设备有限 公司	江苏	德粤	送鲜F机 高静压式离心F机；前 弯多翼式叶轮；镀锌板 折边柜体；静压 500Pa； F量：8500m ³ /h。	DYF-1 5	2340.00	2	4680.00	响应
23	鲜F管道	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	鲜F管道 材质为镀锌板材：厚度 1.0mm。	MZ-GD X	450.00	50	22500.0 0	响应
24	排烟管道	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	排烟管道 材质为镀锌板材：厚度 1.0mm。	MZ-GD P	810.00	90	72900.0 0	响应
25	排烟F	苏州德粤	江苏	德粤	排烟F机	DYF-2	14220.00	2	28440.0	响应

机	通F机电 设备有限 公司			<p>功率：15KW,柜体：外壳采用优质镀锌板热烤漆工艺，表面经过深度氧化处理，烤漆板材折边成型为可拆卸结构，外形美观。F轮：叶片表面经过纳米镀层处理，不易积油污，方便清理，轴承：自带紧固套优质轴承，经久耐用轴：主轴采用 45#优质钢材制作，经调质热处理，保证其强硬度及使用寿命</p> <p>▲依据 GB/T16916.1-2014《家用和类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器第 1 部分：一般规则》进行 7 层电气元件绝缘测试，电动机定子绕组冷态绝缘电阻（MΩ）最终460 判定为合格，每分钟启停 30 次(常规要求 10 次)，持续 1 万次循环后效率衰减 2%，F机效率测试值F速（26.8m/s）得出噪声</p>	5			0
---	--------------------	--	--	---	---	--	--	---



				<p>55, 振动速度有效值</p> <p>4.6, F机负载特性测试对塔底侧向力矩、法向力矩、塔顶扭矩F机在各种负载条件下, 均可以运作正常;</p> <p>80.5kPa 内, 压力的变化对其性能无影响的检测报告。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲依据</p> <p>GB/T25384-2018《F力发电机组F轮叶片全尺寸结构试验》进行通F机叶轮超速实验后尺寸变形量尺寸变形量0.5/1000 判定合格, 空气动力性能试验全压检验结果 1.4%, 通过 GB/T44848-2024《工业通F机通F机振动测量方法》对动平衡品质等级 2.5, 叶轮超速试验叶轮在规定最高工作转速的 150%转速下运行, 持续时间 24h, 试验结果应符合焊缝、轮盘、轮盖、轮</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>毂等不得有裂纹，铆钉不得有松动或有裂纹，噪声(比 A 声级) (dB) 27 的合格检测报告（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲依据 GB/T8196-2018 机械安全、GB/T2651-2023 《金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验》对产品焊接部位应牢固，焊纹均匀一致，不应有未焊透、裂纹等缺陷，形位公差垂直度应 5mm，整体破坏载荷 50kN，水平受力试验去除作用力后，框架变形量检测结果 1.7mm，拉伸试验依据 GB/T228.2-2015 对抗拉强度进行焊接接头横向拉伸试验上的试验力直至试样断裂，行拉强度达到 580。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p>					
26	F机启	苏州德粤	江苏	德粤	F机启动保护器	DYF-V	2340.00	2	4680.00	响应



	动保护器	通F机电设备有限公司			限电流启动模式，电压斜坡启动模式，突跳启动模式，电流斜坡启动模式，电压限流双闭环启动模式，软启动器停机模式及自由停机模式，过压保护，过流保护，欠压保护，缺相保护，过载保护，过温保护，液晶显示面板，控制电路板，稳定启动电机，电压变化和绝缘隔离。					
27	F机减震支架	乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司	新疆	闽中	F机减震支架 尺寸：80cm*50cm 槽钢 按照F机尺寸现场焊制 外表用防锈漆进行防锈处理，并加装 20cm 减震垫。	MZ-JZ H	1080.00	2	2160.00	响应
28	灭蝇灯	鸿晟达科技(上海)有限公司	上海	鸿晟达	灭蝇灯 尺寸： 400mm*70mm*260mm，灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。	XLSMY D-H60 W	270.00	2	540.00	响应

皮山县中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划-实训基地建设项目（包一）

					灯管：8W/T5BL；覆盖面积：40 m ² ，功率：40W					
29	更衣柜	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	更衣柜 整体为 304 材质；柜体：侧板、底板 1.2mm 厚；门板：1.2mm 厚； 吊装式平开门配不锈钢锁；底座安装不锈钢可调重力脚 4 个；更衣柜顶部为 45 度倾斜角；更衣柜门上开百叶透气孔；尺寸： 900mmx450mmx1800mm	MZ-GY G09	1890.00	6	11340.00	响应
30	炒勺	潮州市潮 安区浮洋 镇柠檬猫 五金厂	广东	柠檬 猫	炒勺 采用 304 不锈钢	NMMCS	90.00	50	4500.00	响应
31	菜刀 (带防 护)	潮州市潮 安区浮洋 镇柠檬猫 五金厂	广东	柠檬 猫	菜刀（带防护） 采用 304 不锈钢	NMMCD Z	270.00	30	8100.00	响应
32	砧板	乌鲁木齐 良佳食品 塑料厂	新疆	良佳	砧板 400mm*600mm，采用食品级树脂材质	LJZB	90.00	50	4500.00	响应
33	厨房油 盆带漏 勺	潮州市潮 安区浮洋 镇柠檬猫 五金厂	广东	柠檬 猫	厨房油盆带漏勺 采用 304 不锈钢	NMMYP Z	180.00	30	5400.00	响应

34	调料盆	潮州市潮安区浮洋镇柠檬猫五金厂	广东	柠檬猫	调料盆 采用 304 不锈钢	NMMLP	19.00	180	3420.00	响应
35	教学一体机	广州视睿电子科技有限公司	广州	希沃	教学一体机 一、整机要求 1. 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，厚 111mm。 2. 整机屏幕采用 86 英寸超高清 LED 液晶屏，显示分辨率 3840x2160，可视角度 178°。 ▲3. 整机采用 12 核国产化嵌入式芯片，嵌入式系统版本 Android 15，主频 1.6GHz，内存 2GB，存储空间 32GB。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲4. 整机 CPU 芯片，	BH86E D	19800.00	3	59400.00	响应

				<p>WIFI 与蓝牙芯片、SXT 图像处理芯片、均采用国产自主芯片。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>5. 整机全通道支持 4K 显示，包括安卓通道、PC 通道、HDMI 通道。6</p> <p>. 整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，最大功率 84W，最低谐振频率 85Hz。扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。</p> <p>▲7. 整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克F，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。麦克F声源定位算法，声源定位精度 5 度，可以识别回答问题的学生方位。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲8. 支持标准、听力、</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



					<p>观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲9. 整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）0.75。</p> <p>（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲10. 整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>播放或暂停。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲11. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角 130°，满足 GB40070 关于亮度可视角 120° 要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲12. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度 350cd/m² 下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看有效亮度 110cd/m²。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>13. 整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启 AIPQ 功能后，</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。</p> <p>14. 整机具备 6 前置按键，可实现开关机、音量+-、护眼、录屏、设置功能。前置接口与按键在设备同一侧。前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局工具</p> <p>15. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量 32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接 8 个。</p> <p>▲16. 整机配套教学应用 APP 可通过 wifi 直</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲17. 整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲18. 整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片，PC 和安卓通道均可通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>▲19. 整机内置非独立 SXT，可拍摄 5000 万像素的照片。视场角 135 度且水平视场角 120 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；在清晰度为 3840x2160（4K）分辨率下，支持 30 帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲</p> <p>20. 整机内置智能体 AI 图像生成功能，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲</p> <p>21. 整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲22. 整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持≥50 点触控及书写划线。需支持提笔书写、手笔分离、单笔双色、触摸压力感应。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>23. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。</p> <p>▲24. 整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>号安全登录检测。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲25. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi 直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲26. 整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风F监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。自习工具，通过整机麦克风F监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲27. 整机内置交互式白板软件支持课件多</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



					<p>人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将 PPT 课件转化为交互式课件进行协同编辑。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲28. 交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的调整。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲29. 整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>上。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲30. 整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲31. 整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲32. 整机自带 AI 书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>33. 处理器： Intel Core i5 及以上，内存： 8G DDR4 或以上配置，硬盘 256G SSD 固态硬盘，采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC 模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔。</p> <p>二、教学软件</p> <p>1. 能够为教师提供云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。</p> <p>2. 为使用方全体教师配备个人账号，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。</p> <p>▲3. 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球等至少 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>4. 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于 100 个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 100000 份的互动课件。</p> <p>▲5. AI 智能备课助手：支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>▲8. 提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲9. 云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲10. AI 智能英语工</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>具：软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲11. AI 音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲12. 支持实现信息化集体备课，可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>▲13. 参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传，参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲14. 可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据对比回溯；完成研讨后，可生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>三、视频展台</p> <p>1. 采用≥ 800 万像素 SXT；采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内 USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出。</p> <p>2. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。</p> <p>3. 带自动对焦 SXT；支持实时降噪功能，并可开关控制。</p> <p>4. 展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。</p> <p>5. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					案。可判断硬件连接、显卡驱动、SXT占用、软件版本等问题。					
36	基础设施改造	新疆优盛源教育科技有限公司	定制	基础设施改造 面积约 160 平左右 1. 环境设计及布局 整体空间须按“生熟分开、洁污分流”的餐饮卫生原则，科学规划为教师演示区、学生实训区、粗加工区、洗消区及储藏区等独立功能动线。 2. 地板工程 地面须铺设商用厨房专用防滑、防油、耐酸碱地砖（或环氧树脂地坪），并具备不低于 1.5% 的找平坡度以顺畅接入不锈钢地沟排水系统。 3. 墙面工程 墙面须满贴至吊顶处的浅色、防滑、易清洁防火瓷砖，且墙面与地面交接处须作弧形（R角）处理以消除卫生死角。 4. 天花板（吊顶）工程	定制	89100.00	1	89100.00	响应	

				<p>吊顶须采用厚度 0.8mm 的防潮、防油污、A 级防火铝扣板进行无缝拼接，并预留防鼠、防潮且位置合理的检修口。</p> <p>5. 门窗工程</p> <p>主出入口须安装宽度 1.5 米、满足消防疏散及大型设备进出的双开商用防火门并配备 F 幕机，窗户须采用断桥铝合金材质并加装金刚网防蚊蝇纱窗。</p> <p>6. 隔断工程</p> <p>室内各功能区隔断须采用 SUS304 不锈钢边框结合厚度 12mm 的钢化玻璃，在确保防火防潮的同时保证教学视线全通透。</p> <p>7. 给排水系统</p> <p>给水管线须采用国标 PPR 管材并作保温处理，排水系统须采用耐高温 UPVC 加厚管并强制接入达标排放的商用油水分离器（隔油池）。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>8. 强电与照明系统</p> <p>供电须采用 380V 三相五线制，全室安装防护等级 IP54 的防水防尘插座面板，并配置桌面照度 300Lx 的嵌入式 LED 防爆防油烟灯具。</p> <p>9. 暖通与排烟系统</p> <p>灶台区须配置定制 SUS304 不锈钢排烟罩与净化率 95% 的高效油烟净化排F系统，并同步配备新风补偿系统及商用厨房专用空调。</p> <p>10. 弱电及综合布线系统</p> <p>弱电系统须采用阻燃暗管敷设千兆网络节点、教学多媒体音视频（HDMI/Type-C）接口，并无死角安装具备防水防油罩的高清网络监控SXT。</p> <p>11. 安全与消防合规</p> <p>实训室必须符合国家消防规范，按厨房标准配置专用温感探测器、灭火器材及（若使用燃气灶具）燃气泄漏报警</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					与紧急切断联动装置。					
二、西餐实训室（实训区域）										
1	三抽屉连移门柜	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司		三抽屉连移门柜 规格： 1800mm*800mm*800mm、 整体为 304#1.2 厚不 锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应 采用直径 25 毫米的圆 形或矩形不锈钢管焊 接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；支腿材料采 用 38 毫米的圆形或方 形不锈钢管焊接成型， 焊接接头处采用加强 筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金 属外包不锈钢可调子 弹脚；台面采用 1.2 毫 米不锈钢板制造，台面 应向内折边成 U 型，高 度为 40~50 毫米，折 边处应平整光滑，台面 的刃口必须倒成圆角， 不允许有毛刺，折边内 外部容易进行卫生清 洁；所有靠墙的台面应 有 150 毫米的防溅挡	MZ-XC G18	2160.00	1	2160.00	响应	

					板；					
2	升降式面火炉	山东博兴博奥厨业有限公司	山东	博奥	升降式面火炉 1. 整机外观不显任何螺丝位。 2. 不锈钢四角圆弧流线型设计，美观大方。 3. 红外线燃烧系统，无明火，燃烧更充份、亨调更美味。 4. 分组式打火装置，节省能源。 5. 可调式层架，方便客户自行调节高低。 6. 内设隔热保温层，提高热效率。加热迅速。 规格： 450mm*450mm*470mm 功率：2.8KW	ZQ-DZ G	3870.00	1	3870.00	响应
3	电磁四头煲仔炉	东莞市精诚电能设备有限公司	广东	厨中厨	电磁四头煲仔炉 1、功率：3.5KW*4/380v 2、尺寸： 800mm*800mm*800mm 3、材质：面板采用优质不锈钢板，采用一体成型面板。 4、全新防水、防油烟、防虫结构设计 5、耐 600 度高温和抗强力冲击的高强度微	CZC-1 8C	9900.00	13	128700.00	响应

				<p>晶玻璃</p> <p>6、优质密封胶，严防渗水</p> <p>7、触摸式开关控制，采用实时功率 W 显示，功率状态实时显示，一目了然。</p> <p>8、360 度磁控火力大小旋钮控制。</p> <p>9、要求实现 2 种常用功能：定时，定温功能。</p> <p>▲10、提供 3.5KW 四眼煲仔炉具有</p> <p>EN62233:2008《家用及类似电器用途的电磁辐射要求及测试方法》的电磁场辐射报告。辐射值要求前、后、左、右、上、下均 15%。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲11、电磁灶（电磁四眼煲仔炉）依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》和 GB4706.52-2008《家用和类似用途电</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>器的安全商用电磁灶 烤箱灶和灶单元的特 殊要求》标准检验项 目：①对触及带电部件 的防护②电动器具的 启动③输入功率和电 流④发热⑤耐潮湿⑥ 泄露电流和电气强度 ⑦非正常工作⑧电气 间隙、爬电距离和固体 绝缘⑨耐热和耐燃⑩ 防锈 10 项检验合格。 （提供国家认可的第 三方检测机构出具的 检测报告）</p> <p>▲12、所投电磁四眼煲 仔炉依据 GB40876-2021《商用电 磁灶能效限定值及能 效等级》的检测项目热 效率项目进行检测，所 检项目符合 GB40876 的相关要求，其能效等 级为 1 级。（提供国家 认可的第三方检测机 构出具的检测报告）</p>						
4	冷冻操 作台	凯瑞得制 冷科技(淄 博)有限公	山东	凯瑞 得	冷冻操作台 规格： 1800mm*800mm*800mm、	KWF18	3060.00	1	3060.00	响应

		司		<p>电压：220V 功率： 0.20kw 容量：450L； 制冷方式：直冷温度范围：冷冻 0℃~-18℃</p> <p>1、板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；</p> <p>2、采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单；</p> <p>3、采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构；</p> <p>4、多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；</p> <p>5、自动 GM设计，防止门体关不严，造成食物变质；</p> <p>6、采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料；</p> <p>7、接线采用 JST 端子插接</p>					
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--



				<p>8、所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p> <p>9、纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。</p>					
5	不锈钢水池柜	乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司	新疆 闽中	<p>不锈钢水池柜</p> <p>规格： 1200mm*700mm*800mm、整体为 304#1.2 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支腿采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；星盆、台面均采用 1.2 毫米不锈钢板制造。所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水</p>	MZ-SC G12	2070.00	1	2070.00	响应

					管应使用不锈钢或铜管材料。					
6	不锈钢工作台柜	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司		新疆 闽中	<p>不锈钢工作台柜</p> <p>规格： 1800mm*800mm*800mm、整体为 304#1.2 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；支腿材料采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用 1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；所有靠墙的台面应有 150 毫米的防溅挡板；</p>	MZ-GZ G18	1980.00	20	39600.0 0	响应

7	升降面 火炉	山东博兴 博奥厨业 有限公司	山东	博奥	升降面火炉 1. 外观，整机外观不显任何螺丝位。 2. 不锈钢四角圆弧流线型设计，美观大方。 3. 红外线燃烧系统，无明火，燃烧更充份、亨调更美味。 4. 分组式打火装置，节省能源。 5. 可调式层架，方便客户自行调节高低。 6. 内设隔热保温层，提高热效率。加热迅速。 规格： 450mm*450mm*470mm 功率：2.8KW	ZQ-DZ G	3870.00	8	30960.0 0	响应
8	冷藏操 作台	凯瑞得制 冷科技(淄 博)有限公 司	山东	凯瑞 得	冷藏操作台 规格： 1800mm*800mm*800mm、 电压：220V 功率： 0.20kw 容量：450L； 制冷方式：直冷温度范 围：保鲜-5℃~+5℃ 1. 板材内箱优质无磁 不锈钢板，前面板优质 无磁不锈钢板，门面板 优质无磁不锈钢板，外 侧板优质无磁不锈钢	KWAF1 8	3600.00	7	25200.0 0	响应

					<p>板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；</p> <p>2. 采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单；</p> <p>3. 采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构；</p> <p>4. 多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；</p> <p>5. 自动 GM设计，防止门体关不严，造成食物变质；</p> <p>6. 采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料；</p> <p>7. 接线采用 JST 端子插接</p> <p>8. 所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p> <p>9. 纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。</p>					
9	无背板单星盆	乌鲁木齐 闽中厨业	新疆	闽中	无背板单星盆水池柜规格：	MZ-SC B07	1440.00	4	5760.00	响应



	水池柜	有限责任 公司			700mm*700mm*950mm、 整体为不锈钢材质；支 腿采用直径 38 毫米的 圆形或矩形不锈钢管 焊接成型，不锈钢管壁 厚 1.2 毫米，焊接接头 处采用加强筋板；面板 与支架连接采用焊接， 并使用加强筋板；星 盆、台面均采用 SUS304-1.2mm、侧板为 1.0mm 厚不锈钢板制 造。所有不靠墙的星盆 台四边折成 U 型，靠墙 的三边折成 U 型；所有 靠墙的星盆台应有 150 毫米的防溅挡板；水龙 头采用不锈钢材料或 合金材料，进水管应使 用不锈钢或铜管材料。					
10	冷藏操 作台	凯瑞得制 冷科技(淄 博)有限公 司	山东	凯瑞 得	冷藏操作台 规格： 1800mm*800mm*800mm、 电压：220V 功率： 0.20kw 容量：450L； 制冷方式：直冷温度范 围：保鲜-5℃~+5℃ 1. 板材内箱优质无磁 不锈钢板，前面板优质	KWAF1 8	3600.00	1	3600.00	响应

					<p>无磁不锈钢板，门面板 优质无磁不锈钢板，外 侧板优质无磁不锈钢板 ；加厚型发泡层，提高 保温性能，超大空间， 冷却速度快，更节能；</p> <p>2. 采用微电脑温控器， 温度显示精准，性能稳 定，操作简单；</p> <p>3. 采用优质无磁不锈 钢板材，全免焊设计结 构；</p> <p>4. 多气囊可拆卸式门 封条，密封性能好，便 于清洁；高效制冷；</p> <p>5. 自动 GM设计，防止 门体关不严，造成食物 变质；</p> <p>6. 采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料；</p> <p>7. 接线采用 JST 端子 插接</p> <p>8. 所有电器线路通过 线缆槽布局，伸缩位置 采用护缆套进行保护， 避免出现电器安全。</p> <p>9. 纯铜蒸发器制作，采 用 TP2 铜制作蒸发器，</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>保证蒸发器使用寿命。</p> <p>▲10. 铜管通过依据 GB/T2423. 17-2008《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法：试验 Ka 盐雾》按检验标准要求不限但至少包含：盐溶液浓度（5±1）%、温度 35℃、试验周期 24h 试验后符合检测结果。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲11. 温控器通过依据 GB/T18268. 1-2010《测量、控制和实验室用的电气设备电磁兼容性要求第 1 部分通用要求》检验不限但至少包含：电源端子骚扰电压、辐射骚扰检测结果两项都判定合格。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲12. 内胆检测报告符合 GB/T2423. 17-2008《电工电子产品基本环境试验规程试验 Ka：</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>盐雾试验方法》</p> <p>GB21551.2-2010《家用和类似用途电器的抗菌、除菌、净化功能抗菌材料的特殊要求》。</p> <p>（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲13. 发泡料的塑料燃烧性能检测符合</p> <p>ISO9772:2020《泡沫塑料测定用小火水平燃烧小块样品的特征》</p> <p>（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲14. 温控器的防水等级 GB/T4208-2017《外壳防护等级（IP 代码）》，检测结果符合判定要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p>						
11	电力 10 格万能蒸烤箱	广东杰冠厨房设备制造有限公司	广东	杰冠	<p>电力 10 格万能蒸烤箱</p> <p>1. 整机使用 304 材料，内膛使用食品级 316 材料。使用高度可调重力脚，保持炉体平稳。</p> <p>2. 液晶触摸屏电脑版</p>	EOA-1 01-AC	53505.00	2	107010. 00	响应

				<p>控制，采用 10.1 寸大屏幕高灵敏度控制系统；</p> <p>3. 大容量菜单功能，可以设定 100 个菜单存储功能，每菜单分 5 段可编程序控制；</p> <p>4. 自带蒸气锅炉功能，确保更大的蒸气量，独立锅炉加热系统；</p> <p>5. 箱体温度精准、时间、蒸气湿度可调节任意组合；</p> <p>6. 具有烘烤箱温度超高温保护和蒸气温度超高温保护功能。</p> <p>7. F 扇正反转 360 度无死角加热，温度更均匀</p> <p>8. 肉针中心探温功能，可检测和设定控制食品的中心点温度来达到蒸煮食品要求；</p> <p>9. 冷、热交换功能，做到快速排湿、快速降低炉膛内温度。和做到快速提升内膛温度功能；</p> <p>10. 外置高压喷洗枪，可进行外部清洗；</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>11. 内置 3 种自动清洗模式，有轻度清洗，中度清洗、重度清洗功能。</p> <p>12. 整机烤箱内腔使用 316 食品级材料拉伸焊接组成，容易清洗，做到卫生无死角。</p> <p>13. 可多层同时烘烤程序或蒸程序同时执行工作功能，做到大容量出菜品。</p> <p>14. 开门感应停止工作功能，防意门意外安全门打开，断电保护功能，开门四极角度定位功能。</p> <p>15. 具有水感应，缺水保护功能，防止蒸气发烫管烧坏功能；同时配有超高温保护功能。</p> <p>16. 具有对内腔排温、排水进行降温、降湿、除味功能，让排出的低温的蒸气和水，达到室内环保要求。</p> <p>17. 双层门玻璃隔热保温功能，内层玻璃具有防热辐射功能，使门外</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>玻璃更加低温不会烫伤人。</p> <p>▲18. 产品通过电气国标 GB4706.1-2005 国家检验中心检测，获得国家 CQC 产品质量认证检验合格报告。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲19. 产品通过食品安全接触认证国标 GB4806.9-2016、GB4806.5-2016 国家检验中心检测，获得国家 CQC 产品食品安全接触认证检验合格报告。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>20、规格：≥847*771*1042mm</p> <p>21、功率：≥18.6KW</p>						
12	烤箱底座柜	广东杰冠厨房设备制造有限公司	广东	杰冠	<p>烤箱底座柜</p> <p>1. 外形尺寸:1000mm*800mm*800mm 采用 304 优质不锈钢板</p> <p>2. 板材厚度 1.2mm 制</p>	JG-KX D	7200.00	2	14400.00	响应



					作 3. 货架拼接处全部采用满焊且边角四周压死边。货架系列符合国家标准：搁板载荷不低于 100kg 4. 变形量 3mm 5. 焊接部位牢固敦实、焊纹均匀、外漏焊缝必须抛光和去色处理。防止焊接不牢固、称重能力差发生坍塌现象。					
13	速冻柜	凯瑞得制冷科技(淄博)有限公司	山东	凯瑞得	速冻柜 规格： 1520mm*800mm*800mm， 1. 内、外箱 304#不锈钢， 2. 加强承重子弹脚，结实耐用； 3. 铜管蒸发器，制冷方式F冷，背板镀锌板； 温度范围：-18℃-40℃；电子数字温控； 功率：220v、300w；	KWF15 T80	5400.00	1	5400.00	响应
14	工具柜	乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司	新疆	闽中	工具柜 规格： 1200mm*500mm*1800mm 、整体为 304-1.2mm 不锈钢材质；推拉门配有	MZ-GJ 12	2160.00	1	2160.00	响应

					不锈钢滑轮轨（左右均可移动），侧面、门采用 304-1.0mm 厚支架横通应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；支腿材料采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；					
15	四层平板货架	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	 <p>四层平板货架 规格： 1200mm*500mm*1500mm 、货架为全部 304#1.2 厚不锈钢结构；货架为 4 层，层板采用厚度 1.2 毫米的不锈钢板制造，表面均布条形格栅孔，底层距地面 150 毫米高，层间距应均分；支腿应采用直径 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米。</p>	MZ-SH J12	900.00	1	900.00	响应
16	双门消	中山市邦	广东	邦祥	双门消毒柜	RTP-6	5400.00	1	5400.00	响应

	毒柜	祥电器有限公司			<p>整机采用整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，节能省热的循环系统，可对餐具多方位消毒杀菌；设有名厂可调温控器，对所需温度随意调节；带有可调定时器功能，灵活定时没烦恼；全不锈钢重力脚配置，稳定柜体；功率：2.4KW，尺寸：1170mm*520mm*1900mm；</p>	98A-2				
17	拖把池	乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司	新疆	闽中	<p>拖把池 整体为不锈钢材质；支腿采用直径 38 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，焊接接头处采用加强筋板；面板与支架连接采用焊接，并使用加强筋板；星盆、台面均采用 SUS304-1.2mm、侧板为 1.0mm 厚不锈钢板制造。所有不靠墙的星盆台四边折成 U 型，靠墙的三边折成 U 型；所有靠墙的星盆台应有 150</p>	MZ-TB C15	990.00	1	990.00	响应

					毫米的防溅挡板；水龙头采用不锈钢材料或合金材料，进水管应使用不锈钢或铜管材料。					
18	台式混水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广东	炬材	台式混水龙头 摆动式水嘴； 台面安装孔直径：25mmX2	EQ362 8	450.00	1	450.00	响应
19	洗地龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广东	炬材	洗地龙头 尺寸： 393mm*142mm*390mm， 导向臂：可 4 个方向定位，可独立安装，容易调整，厚的不锈钢结构，加强筋提高强度； 管子：3/8 “I. D. EPDM 管子，黑色的 SBR 橡胶，50’（12.2M）的管子长度，最大压力 300PSI，最大温度 80° C，标准的 GH 型号 3’（91cm）管子接头； 结实的铜制旋转接头：露在卷盘外，由丁纳橡胶和两个尼龙耐磨垫圈的 O 型圈保护；可以调整软管止动块；-主弹簧：采用弹簧合金，超过 25K 的拉力测试，	B-143 3-01	3600.00	2	7200.00	响应

					轻松及安全的服					
					务；卷盘和基座：不锈					
					钢表面涂上粉末，					
					厚的不锈钢结构，					
					加强筋提高强度；					
					前振机水枪：强大					
					的清洗功能，方便					
					有效的控水能力，					
					自动关闭，蓝色橡					
					胶管					
20	制冰机	合肥士冰科技制冷有限公司	安徽	士冰	制冰机 制冰量：230kg/24 小时、规格： 760mm*830mm*1730mm 1. 分体式水冷商用制冰机，冰厚可调节； 2. 一键清洗功能，配备 UV 紫外线杀菌功能； 3. 操作系统：电子按键式控制面板，数字显示制冰时间，故障语音报警和文字显示 4. 整机全部采用 SUS304#不锈钢材质。	ICE-3 OGE	11520.00	1	11520.00	响应
21	不锈钢油网烟罩	乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司	新疆	闽中	不锈钢油网烟罩 采用不锈钢板制造，其外表面磨砂贴塑，厚度为 304#1.2mm 的不锈钢板。背面 U 型边压死角边形成加强筋，连接处为满焊。	MZ-WY Z	28350.00	2	56700.00	响应

22	油烟净化一体机	深圳世纪百利环保科技有限公司	广东	世纪百利	<p>油烟净化一体机</p> <p>动态复合油烟净化一体机参数：</p> <p>1. 产品采用国标 201#1.0 厚不锈钢材质，处理F量：单台 5000 立方米/h。</p> <p>2. 产品规格： 2000mm*1300mm</p> <p>3. 设备总功率：2.5kW， 电源：380V/三相五线制</p> <p>4. 本体阻力：500Pa； 本体漏F率：5%。</p> <p>5. F口方向：可前、后、左、右、上五个方向调节安装出F口。</p> <p>6. 产品采用冷凝过滤、动态拦截、高效过滤网、静电吸附，四大净化核心技术，烹饪时产生的油烟气体，进入高度旋转的网盘，被屏蔽拦截，再利用高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极，并在其离心作用下分离，废油回收净化效率可达 98%以上，油烟排放</p>	SJBL	48500.00	1	48500.00	响应
----	---------	----------------	----	------	---	------	----------	---	----------	----

				<p>符合国家排放标准。</p> <p>7、屏幕设计：一键启动及分别控制各功能启停、具有净化、照明、F幕、错相等功能显示：电场显示屏实时显示工作输入电流、输出电流故障提示等功能。</p> <p>▲8、油烟净化设备“显示控制板”依据 GB/T9978.1-2008、GB/T9978.8-2008、GB/T1408.1-2016 检测标准测试下，产品耐火极限 120min、背火面平均温升 190℃，单点最高温度 220℃，产品测试合格。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲9、油烟净化设备依据 GB/T2888-2008、GB/T10069.1-2006、GB12348-2008 检测标准，产品运行中，自由进口、自由出口通F机声源噪音 53dB，产品检测合格。（提供国家</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲10、油烟净化设备依据 GB/T2411-2008 检测标准,对产品压痕硬度(邵氏硬度)试验测试,压痕硬度(邵氏硬度)58,产品测试合格。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲11、油烟净化设备符合绿色节能《环境管理(II型环境标志)》(GB/T24021-2024idt ISO14021:2016)的要求认证,在额定风量下需满足:①油烟排放浓度$0.2\text{mg}/\text{m}^3$,②油烟净化率 98%,③颗粒物浓度$0.2\text{mg}/\text{m}^3$,④非甲烷总烃浓度$0.2\text{mg}/\text{m}^3$的检测标准。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲12、油烟净化产品需符合国家《节能环保产品认证证书》</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>ZRGF-CP-117-2 认证规则要求的检测标准。</p> <p>（需提供符合上述要求的节能环保产品认证证书）</p> <p>二、演示器：油烟净化一体机设备演示样品具备以下功能：</p> <p>1）、演示器显示屏尺寸：300mm*102mm（允许±5mm 偏离）。</p> <p>2）、演示控制系统采用无触摸一键启动功能，也可进行触摸功能键操作，选用双系统运行，同时具备防止无触摸误碰，可采用锁定模式操作。</p> <p>3）、演示控制系统启停控制下述功能：电源开关、净化/设置、照明、F机、除油、UV 除味等功能</p> <p>4）、演示器控制系统采用高清中文全视角显示，控制主板具备运行功能演示，并且实时显示设备的运行状态（净化、F幕、水幕、</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



					<p>除油、照明、UV 除味六大功能)</p> <p>5)、演示器控制系统具备 ECO 节能运行模式, 输入电源 220V/380V 相序提示图标、无线 WIFI 信号提示图标、净化率运行指示图标、F量运行指示图标、手势感应锁定提示图标, 同时体感/手势感应区(从左往右挥手为开机)、体感/手势感应区(从右往左挥手为关机)。</p> <p>6、演示器控制系统可根据设备的运行状况并算出设备的净化效果及运行F量。</p>					
23	不锈钢装饰扣板	乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司	新疆	闽中	<p>不锈钢装饰扣板</p> <p>304 不锈钢制造, 材质厚度 1.2MM; 分段组合式装饰扣板; 背面有加强筋, 正面整齐美观;</p>	MZ-ZS B	630.00	22	13860.00	响应
24	送鲜F机	苏州德粤通F机电设备有限公司	江苏	德粤	<p>送鲜F机</p> <p>高静压式离心F机; 前弯多翼式叶轮; 镀锌板折边柜体; 静压 500Pa; F量: 8500m³/h。</p>	DYF-1 5	2340.00	2	4680.00	响应

皮山县中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划-实训基地建设项目（包一）


25	鲜F管道	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任 公司	新疆	闽中	鲜F管道 材质为镀锌板材：厚度 1.0mm。	MZ-GD X	450.00	30	13500.0 0	响应
26	排烟管道	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任 公司	新疆	闽中	排烟管道 材质为镀锌板材：厚度 1.0mm。	MZ-GD P	810.00	40	32400.0 0	响应
27	排烟F机	苏州德粤 通F机电 设备有限 公司	江苏	德粤	排烟F机 功率：11KW, 柜体：外 壳采用优质镀锌板热烤 漆工艺，表面经过深度 氧化处理，烤漆板材折 边成型为可拆卸结构， 外形美观。F轮：叶片 表面经过纳米镀层处理 ，不易积油污，方便清 理，轴承：自带紧固套 优质轴承，经久耐用轴 ：主轴采用 45#优质钢 材制作，经调质热处理 ，保证其强硬度及使用 寿命	DYF-2 0	12780.00	2	25560.0 0	响应
28	F机启动保护器	苏州德粤 通F机电 设备有限 公司	江苏	德粤	F机启动保护器 限电流启动模式，电压 斜坡起动模式，突跳起 动模式，电流斜坡起动 模式，电压限流双闭环 起动模式，软启动器停	DYF-C	2070.00	2	4140.00	响应

					机模式及自由停机模式，过压保护，过流保护，欠压保护，缺相保护，过载保护，过温保护，液晶显示面板，控制电路板，稳定启动电机，电压变化和绝缘隔离。					
29	F机减震支架	乌鲁木齐 闽中厨业 有限责任公司	新疆	闽中	F机减震支架 尺寸：80cm*50cm 槽钢 按照F机尺寸现场焊制 外表用防锈漆进行防 锈处理，并加装 20cm 减 震垫。	MZ-JZ H	1080.00	2	2160.00	响应
30	教学一体机	广州视睿 电子科技有限公司	广州	希沃	教学一体机 一、整机要求 1. 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计。无推拉式结构，外部无任何可见内部功能模块连接线。主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。外观尺寸：宽 4200mm，高 1200mm，厚 111mm。 2. 整机屏幕采用 86 英寸超高清 LED 液晶屏，显示分辨率 3840x2160，可视角度	BH86E D	19800.00	1	19800.00	响应

				<p>178°。</p> <p>▲3. 整机采用 12 核国产化嵌入式芯片, 嵌入式系统版本 Android 15, 主频 1.6GHz, 内存 2GB, 存储空间 32GB。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲4. 整机 CPU 芯片, WIFI 与蓝牙芯片、SXT 图像处理芯片、均采用国产自主芯片。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>5. 整机全通道支持 4K 显示, 包括安卓通道、PC 通道、HDMI 通道。6</p> <p>整机内置 2.2 声道扬声器, 位于设备上边框, 顶置朝前发声, 最大功率 84W, 最低谐振频率 85Hz。扬声器均采用模块化设计, 无需打开背板即可单独拆卸, 便于维护。</p> <p>▲7. 整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>F，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离 12m。麦克F声源定位算法，声源定位精度 5 度，可以识别回答问题的学生方位。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲8. 支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克F采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲9. 整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）0.75。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲10. 整机内置语音助</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选择网页中的视频进行播放或暂停。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲11. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角 130°，满足 GB40070 关于亮度可视角 120° 要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲12. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度 350cd/m² 下，增加屏幕</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>两侧亮度，使得整机水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看有效亮度 $\geq 110\text{cd}/\text{m}^2$。</p> <p>（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>13. 整机系统支持手势上滑调出智能画质调节，开启 AIPQ 功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。</p> <p>14. 整机具备 6 前置按键，可实现开关机、音量+、护眼、录屏、设置功能。前置接口与按键在设备同一侧。前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具</p> <p>15. 整机支持蓝牙</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>Bluetooth 5.4 标准，内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量 32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接 8 个。</p> <p>▲16. 整机配套教学应用 APP 可通过 wifi 直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲17. 整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（提供国家认可的第三方检测机构</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>出具的检测报告)</p> <p>▲18. 整机 PC 通道及安 卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片, PC 和 安卓通道均可通过大屏 发送 WiFi6 热点以及连 接 WiFi6 的路由器。 (提供国家认可的第三 方检测机构出具的检测 报告)</p> <p>▲19. 整机内置非独立 SXT, 可拍摄 5000 万像 素数的照片。视场角 135 度且水平视场角 120 度, 支持输出 4:3、16:9 比例的图片 和视频; 在清晰度为 3840x2160 (4K) 分辨 率下, 支持 30 帧的视 频输出, 支持画面畸变 矫正功能。(提供国 家认可的第三方检测机 构出具的检测报告) ▲</p> <p>20. 整机内置智能体AI 图像生成功能, 支持 通过语音与大屏开展职 业主题对话交互。大屏 可同步生成对应职业形 象, 并将其转化</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>为对话智能体实现双向对话交流。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲21. 整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲22. 整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持 50 点触控及书写划线。需支持提笔书写、手笔分离、单笔双色、触摸压力感应。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>23. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。</p> <p>▲24. 整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近场发现登录，并支持账号安全登录检测。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲25. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi 直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲26. 整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风F监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。自习工具，</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>通过整机麦克风监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲27. 整机内置交互式白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将 PPT 课件转化为交互式课件进行协同编辑。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲28. 交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>手绘竖线进行文字间距的调整。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告） ▲29. 整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将转译文字显示在屏幕上。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲30. 整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲31. 整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。（提供国</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲32. 整机自带 AI 书写美化能力, 智能识别批注的书写轨迹, 进行笔锋智能美化, 模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>33. 处理器: Intel Core i5 及以上, 内存: 8G DDR4 或以上配置, 硬盘 256G SSD 固态硬盘, 采用抽拉内置式模块化电脑, 抽拉内置式, PC 模块可插入整机, 可实现无单独接线的插拔。</p> <p>二、教学软件</p> <p>1. 能够为教师提供云存储空间, 教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。</p> <p>2. 为使用方全体教师配备个人账号, 形成一体的信息化教学账号体系; 根据教师账号信</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。</p> <p>▲3. 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球等至少 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>4. 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于 100 个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不</p>					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--



				<p>少于 100000 份的互动课件。</p> <p>▲5. AI 智能备课助手： 支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲6. 支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲7. 支持将 Word 文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>素。云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲8. 提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲9. 云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲10. AI 智能英语工具：软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲11. AI 音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>▲12. 支持实现信息化集体备课，可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲13. 参备人可通过评论区发表观点，可对他人评论的观点进行点赞，评论消息支持实时提醒，支持图片的上传，参备人在可在线对教案进行随文式批注，追加批注，回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注，可通过批注定位研讨内容，完成协同备课。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲14. 可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比，支持批注研讨过程数据</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>对比回溯；完成研讨后，可生成集备报告，报告生成后，参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。</p> <p>（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>三、视频展台</p> <p>1. 采用≥ 800万像素SXT；采用USB五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内USB连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且USB口下出。</p> <p>2. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。</p> <p>3. 带自动对焦SXT；支持实时降噪功能，并可开关控制。</p> <p>4. 展示托板正上方具</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。</p> <p>5. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。可判断硬件连接、显卡驱动、SXT 占用、软件版本等问题。</p>						
31	基础设施改造	新疆优盛源教育科技有限公司	新疆	定制	<p>基础设施改造</p> <p>面积约 90 平左右</p> <p>1. 环境设计及布局</p> <p>空间需按照现代西式开放厨房标准，科学划分为教师演示岛、学生实训操作岛、烘焙/冷配区及洗消区，确保 90 平米内教学动线流畅且符合食品卫生规范。</p> <p>2. 地板工程</p> <p>地面须铺设符合国家环保标准的商用防滑、耐磨、抗渗漏地砖，并合理设置隐蔽式不锈</p>	定制	72000.00	1	72000.00	响应

				<p>钢地沟以保障排水顺畅无积水。</p> <p>3. 墙面工程</p> <p>墙面须采用抗菌、防潮、易清洁的浅色哑光瓷砖满贴至吊顶，且墙面与地面交接处须作弧形处理以彻底消除卫生死角。</p> <p>4. 天花板（吊顶）工程</p> <p>吊顶须采用厚度 0.8mm 的防潮、防火、防腐蚀哑光铝扣板无缝拼接，并科学预留检修口及嵌入式灯具与空调的安装孔位。</p> <p>5. 门窗工程</p> <p>主出入口须安装具备透明观察窗的商用双开防火门并配备防蚊蝇 F 幕机，外窗须采用断桥铝合金材质并加装金刚网防虫纱窗以确保室内密闭卫生。</p> <p>6. 隔断工程</p> <p>室内各功能区若需划分，须采用 SUS304 不锈钢极筒边框结合厚度 12mm 的钢化透明玻</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>璃进行物理隔断，以保证空间视觉通透和教学无死角巡视。</p> <p>7. 给排水系统</p> <p>冷热水管线须采用国标 PPR 管材并作规范保温处理，下水系统须采用耐高温 UPVC 加厚管并强制接入商用油水分离器以达到环保排放标准。</p> <p>8. 强电系统</p> <p>供电系统须针对西餐大功率电热设备（如烤箱、扒炉）需求，超额配置 380V 三相五线制大容量线缆，并全室安装防护等级\geqIP54 的防水防尘带开关工业插座。</p> <p>9. 暖通与排烟系统</p> <p>烹饪区须定制不锈钢排烟罩及高效低噪油烟净化排F系统，同时必须配置冷量充足的商用嵌入式空调及新F系统，以维持西餐/烘焙所需的恒温舒适环境。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>10. 照明系统</p> <p>室内须配置桌面照度 ≥300Lx、显色指数 Ra ≥90 的嵌入式防眩光、 防油雾 LED 纯白照明 灯具。</p> <p>11. 弱电布线与安全合 规</p> <p>弱电系统须暗管敷设 千兆网络及多媒体接 口，并严格按国家消防 标准配备专用温感/烟 感探测器及适用灭火 器材。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

三、咖啡、调酒实训室（实训区域）

1	冷藏操作台	 <p>凯瑞得制 冷科技(淄 博)有限公 司</p>	山东	<p>凯瑞 得</p>	<p>冷藏操作台</p> <p>规格： 1800mm*800mm*800mm、 电压：220V 功率： 0.20kw 容量：450L； 制冷方式：直冷温度范 围：保鲜-5℃~+5℃</p> <p>1. 板材内箱优质无磁 不锈钢板，前面板优质 无磁不锈钢板，门面板 优质无磁不锈钢板，外 侧板优质无磁不锈钢 板；加厚型发泡层，提 高保温性能，超大空</p>	KWAF1 8	3600.00	2	7200.00	响应
---	-------	---	----	-----------------	---	------------	---------	---	---------	----

					<p>间，冷却速度快，更节能；</p> <p>2. 采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单；</p> <p>3. 采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构；</p> <p>4. 多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；</p> <p>5. 自动 GM设计，防止门体关不严，造成食物变质；</p> <p>6. 采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料；</p> <p>7. 接线采用 JST 端子插接</p> <p>8. 所有电器线路通过线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。</p> <p>9. 纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。</p>					
2	冷藏调酒台（直冷）	凯瑞得制冷科技(淄博)有限公司	山东	凯瑞得	<p>冷藏调酒台（直冷）</p> <p>规格： 1800mm*800mm*800mm、</p> <p>电压：220V 功率：</p>	KWAF1 8	3600.00	1	3600.00	响应

				<p>0. 20kw 容量：450L； 制冷方式：直冷温度范围：保鲜-5℃~+5℃</p> <p>1. 板材内箱优质无磁不锈钢板，前面板优质无磁不锈钢板，门面板优质无磁不锈钢板，外侧板优质无磁不锈钢板；加厚型发泡层，提高保温性能，超大空间，冷却速度快，更节能；</p> <p>2. 采用微电脑温控器，温度显示精准，性能稳定，操作简单；</p> <p>3. 采用优质无磁不锈钢板材，全免焊设计结构；</p> <p>4. 多气囊可拆卸式门封条，密封性能好，便于清洁；高效制冷；</p> <p>5. 自动 GM设计，防止门体关不严，造成食物变质；</p> <p>6. 采用环戊烷 C5H10 环保发泡材料；</p> <p>7. 接线采用 JST 端子插接</p> <p>8. 所有电器线路通过</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



					线缆槽布局，伸缩位置采用护缆套进行保护，避免出现电器安全。 9. 纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，保证蒸发器使用寿命。					
3	台下制冰机	合肥士冰科技制冷有限公司	安徽	士冰	台下制冰机 1、散热方式：F冷冰型：方冰日产冰量：60KG 储冰量：20KG	BT-40 F	3600.00	2	7200.00	响应
4	单通移门荷台柜	乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司	新疆	闽中	单通移门荷台柜 规格： 1800mm*800mm*800mm、整体为 304#1.2 厚不锈钢材质、侧板为 1.0mm 厚；支架横通应采用直径 25 毫米的圆形或矩形不锈钢管焊接成型，不锈钢管壁厚 1.2 毫米；支腿材料采用 38 毫米的圆形或方形不锈钢管焊接成型，焊接接头处采用加强筋板，不锈钢管壁厚 1.2 毫米，支脚采用金属外包不锈钢可调子弹脚；台面采用 1.2 毫米不锈钢板制造，台面应向内折边成 U 型，高	MZ-DT T18	3600.00	1	3600.00	响应

					度为 40~50 毫米，折边处应平整光滑，台面的刃口必须倒成圆角，不允许有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁；所有靠墙的台面应有 150 毫米的防溅挡板；					
5	双门恒温红酒柜	凯瑞得制冷科技(淄博)有限公司	山东	凯瑞得	双门恒温红酒柜 产品规格： 1200mm*600mm*1980mm	KLAFX 2	18000.00	4	72000.00	响应
6	全自动意式咖啡机	上海宝路通咖啡机有限公司	上海	宝路通	全自动意式咖啡机 磨豆粗细调节：5-16g， 精美的外观设计：蒸汽系统的旋钮、背光灯面 板设计，显示屏的 LED 图形显示，节能智能化：可设置省电模式，可以节省至少 40% 的电费。时间管理系统：可设置自动开/关机。	BTB-2 02	40500.00	1	40500.00	响应
7	磨豆机	佛山杰咖电器科技有限公司	佛山	杰咖	磨豆机 电压：220V 功率：4.6KW 豆缸容量：2KG	刺 客. JK -520	4500.00	1	4500.00	响应
8	水吧台	乌鲁木齐闽中厨业有限责任公司	新疆	闽中	水吧台 食品级 304 不锈钢材质，精密无缝焊接技术	MZ-SD B11	4500.00	1	4500.00	响应

皮山县中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划-实训基地建设项目（包一）

		公司								
9	吧台型 开水器	中山市绿 水缘节能 设备有限 公司	中山 市	绿水 缘	吧台型开水器 步进式加热技术，多重 安全保护，电子温控技 术，温度可调	LSY12	2700.00	1	2700.00	响应
10	教学一 体机	广州视睿 电子科技 有限公司	广州	希沃	教学一体机 一、整机要求 1. 整机采用全金属外 壳，三拼接平面一体化 设计。无推拉式结构， 外部无任何可见内部 功能模块连接线。主副 屏过渡平滑，中间无单 独边框阻隔。外观尺 寸：宽 4200mm，高 1200mm，厚 111mm。 2. 整机屏幕采用 86 英 寸超高清 LED 液晶屏， 显示分辨率 3840x2160，可视角度 178°。 ▲3. 整机采用 12 核国 产化嵌入式芯片，嵌入 式系统版本 Android 15，主频 1.6GHz，内 存 2GB，存储空间 32GB。（提供国家认可 的第三方检测机构出 具的检测报告）	BH86E D	19800.00	2	39600.0 0	响应

				<p>▲4. 整机 CPU 芯片，WIFI 与蓝牙芯片、SXT 图像处理芯片、均采用国产自主芯片。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>5. 整机全通道支持 4K 显示，包括安卓通道、PC 通道、HDMI 通道。</p> <p>6. 整机内置 2.2 声道扬声器，位于设备上边框，顶置朝前发声，最大功率 84W，最低谐振频率 85Hz。扬声器均采用模块化设计，无需打开背板即可单独拆卸，便于维护。</p> <p>▲7. 整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克F，拾音角度 180°，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离12m。麦克F声源定位算法，声源定位精度 5 度，可以识别回答问题的学生方位。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>▲8. 支持标准、听力、观影和 AI 空间感知音效模式，AI 空间感知音效模式可通过内置麦克风采集教室物理环境声音，自动生成符合当前教室物理环境的频段、音量、音效。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲9. 整机听力模式下具备 AI 人声语言增强功能，支持三挡强弱调节。扩声系统语言传输指数（STIPA）0.75。 （提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲10. 整机内置语音助手，通过整机麦克风及智能笔以唤醒词调起语音助手，支持语音交互的方式调节整机音量、亮度，语音操控打开系统已安装应用如：教学白板、浏览器、计算器、画板，语音搜索指定网页内容，支持选</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>择网页中的视频进行播放或暂停。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲11. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，整机屏幕中心亮度三分之一的亮度观看视角 130°，满足 GB40070 关于亮度可视角 120° 要求。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲12. 整机内置全视角背光增光膜，通过增光膜对背光光源进行均光，在屏幕中心亮度 350cd/m² 下，增加屏幕两侧亮度，使得整机水平方向法线 60 度视角下，实际屏幕的观看有效亮度 110cd/m²。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>13. 整机系统支持手势上滑调出智能画质调</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>节，开启 AIPQ 功能后，播放视频即可根据屏幕内容自动调节画质参数，当屏幕出现人物、建筑、夜景元素时，自动调整对比度、饱和度、锐利度、色调色相值、高光/阴影，让整个画面显示效果更佳。</p> <p>14. 整机具备 6 前置按键，可实现开关机、音量+-、护眼、录屏、设置功能。前置接口与按键在设备同一侧。前置按键支持自定义设置，可通过自定义设置实现前置面板功能按键一键启用任一全局小工具</p> <p>15. 整机支持蓝牙 Bluetooth 5.4 标准，内置双 WiFi6 无线网卡（不接受外接），在 Android 下支持无线设备同时连接数量 32 个，在 Windows 系统下支持无线设备同时连接 8 个。</p> <p>▲16. 整机配套教学应</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>用 APP 可通过 wifi 直连技术，近场发现附近教学大屏设备，无需扫码、账号密码输入步骤，即可直接连接并登录教学大屏设备，基于统一身份认证机制可实现其他教学软件免登录操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲17. 整机支持发出频率为 18kHz-22kHz 超声波信号，智能手机和笔记本电脑接收超声波信号后可以自动识别附近投屏设备，点击对应设备即可完成投屏操作。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲18. 整机 PC 通道及安卓通道各具备一颗 WiFi6 无线芯片，PC 和安卓通道均可通过大屏发送 WiFi6 热点以及连接 WiFi6 的路由器。（提供国家认可的第三方检测机构出具</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>的检测报告)</p> <p>▲19. 整机内置非独立 SXT，可拍摄 5000 万像素的照片。视场角 135 度且水平视场角 120 度，支持输出 4:3、16:9 比例的图片和视频；在清晰度为 3840x2160（4K）分辨率下，支持 30 帧的视频输出，支持画面畸变矫正功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲</p> <p>20. 整机内置智能体 AI 图像生成功能，支持通过语音与大屏开展职业主题对话交互。大屏可同步生成对应职业形象，并将其转化为对话智能体实现双向对话交流。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲</p> <p>21. 整机具备班级视力检测功能，学生站在距离屏幕前 5m 处，可通过手势识别方式来标识方向进行视力测</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>试，测试完成后可直接生成视力检测结果，并建立学生视力档案，对学生视力情况进行管理。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲22. 整机采用红外触控技术，Windows 系统和 Android 系统均支持 50 点触控及书写划线。需支持提笔书写、手笔分离、单笔双色、触摸压力感应。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>23. 整机关机状态下，通过长按电源键进入设置界面后，可点击屏幕选择故障检测、系统还原功能，系统还原可单独还原 PC 系统，单独还原整机系统。</p> <p>▲24. 整机设备支持多种身份识别方式，支持通过账号登录、手机扫码登录、人脸识别登录、声纹识别登录、近</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>场发现登录，并支持账号安全登录检测。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲25. 整机 Windows 通道支持文件传输应用，支持通过扫码、超声、wifi 直连三种方式与手机进行握手连接，实现文件传输功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲26. 整机侧边栏内置朗读工具，通过整机麦克风F监测教室中学生的朗读情况，并以游戏化界面反馈学生朗读音量大小。自习工具，通过整机麦克风F监测教室中学生音量大小，当学生音量大于阈值时，屏幕自动弹窗提醒进行自习纪律干预。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲27. 整机内置交互式</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>白板软件支持课件多人在线协同编辑，支持以链接的形式进行课件分享、邀请协作，支持查看当前在线用户，针对邀请协同的用户可设置可编辑、可阅读权限，支持将 PPT 课件转化为交互式课件进行协同编辑。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲28. 交互式白板软件支持手写笔迹的智能编辑，支持通过手绘置换符置换前后文字语序，支持手动涂抹笔迹对象进行删除，支持圈选笔迹对象进行手写笔迹缩放，支持文字间手绘竖线进行文字间距的调整。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）▲</p> <p>29. 整机侧边栏内置智能语音转文字工具，将整机内置麦克风拾取的语音进行文字转译，以悬浮字幕形式将</p>				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>转译文字显示在屏幕上。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲30. 整机内置计算器应用，支持多项式复杂计算，对多项式进行积分、求导、多项式展开和多项式分解，支持对多项式进行绘制图像，展示绘制结果。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲31. 整机内置交互式白板软件支持汉字语音测评功能，通过整机拾音麦进行用户声音采集分析，判断用户发音是否标准。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲32. 整机自带 AI 书写美化能力，智能识别批注的书写轨迹，进行笔锋智能美化，模拟纸上书写的起笔、行笔和收笔效果。（提供国家认可的第三方检测机</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>构出具的检测报告)</p> <p>33. 处理器: Intel Core i5 及以上, 内存: 8G DDR4 或以上配置, 硬盘 256G SSD 固态硬盘, 采用抽拉内置式模块化电脑, 抽拉内置式, PC 模块可插入整机, 可实现无单独接线的插拔。</p> <p>二、教学软件</p> <p>1. 能够为教师提供云存储空间, 教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。</p> <p>2. 为使用方全体教师配备个人账号, 形成一体的信息化教学账号体系; 根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。</p> <p>▲3. 提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球等至少 20 种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>4. 提供互动式教学课件资源，包含学科教育各学段各地区教材版本不少于 100 个；包含学科教育各学段教材版本全部教学章节、专题教育多个主题教育、特殊教育三大分类不少于 100000 份的互动课件。</p> <p>▲5. AI 智能备课助手：支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者简介。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>部分补充课件缺失的部分。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲6. 支持 PPT 的原生解析，教师可将 pptx 课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留 pptx 原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲7. 支持将 Word 文档转换为云教案，支持解析文本、表格通用元素。云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>报告)</p> <p>▲8. 提供教案模板以供老师撰写教案，预置模板包含表格式、提纲式、集备式、多课时式、单元设计式不少于 7 个。支持校本模板，管理员在教研管理后台设置校本模板后，老师可在云教案模板调用。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲9. 云教案内支持插入课件页，可调用云空间中的课件列表，按单页或整份插入教案。插入后的课件可以窗口形式预览，可直接在窗口内进行翻页、元素移动、课堂活动操作、思维导图展开收起、形状工具、蒙层工具、笔工具的交互。可一键切换至全屏模式，全屏模式下支持批注和手势擦除。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>▲10. AI 智能英语工具：软件内置的 AI 智能语义分析模块，可对输入的英文文本的拼写、句型、语法进行错误检查，并支持一键纠错。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲11. AI 音标助手：支持浏览和插入国际音标表，可直接点击发音，支持已整表和单个音标卡片插入。支持智能将字母、单词、句子转写为音标，并可一键插入到备课课件中形成文本。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲12. 支持实现信息化集体备课，可选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。（提供国家认可的第三方检测</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>机构出具的检测报告)</p> <p>▲13. 参备人可通过评论区发表观点, 可对他人评论的观点进行点赞, 评论消息支持实时提醒, 支持图片的上传, 参备人在可在线对教案进行随文式批注, 追加批注, 回复以及查看实时批注消息。支持对课件进行打点式批注, 可通过批注定位研讨内容, 完成协同备课。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)</p> <p>▲14. 可对集备中多稿的课件/教案/胶囊进行内容的横向对比, 支持批注研讨过程数据对比回溯; 完成研讨后, 可生成集备报告, 报告生成后, 参备人可查看具体报告内容和下载集备报告。报告内包含集备信息、数据统计、研讨记录的具体内容。(提供国家认可的第三方检测机构出具</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>的检测报告)</p> <p>三、视频展台</p> <p>1. 采用≥800 万像素 SXT；采用 USB 五伏电源直接供电，无需额外配置电源适配器，环保无辐射；箱内 USB 连线采用隐藏式设计，箱内无可见连线且 USB 口下出。</p> <p>2. 支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动。</p> <p>3. 带自动对焦SXT；支持实时降噪功能，并可开关控制。</p> <p>4. 展示托板正上方具备 LED 补光灯，保证展示区域的亮度及展示效果，补光灯开关采用触摸按键设计。</p> <p>5. 支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



					并给出引导性解决方案。 可判断硬件连接、显卡驱动、SXT 占用、软件版本等问题。					
11	基础设施改造	新疆优盛源教育科技有限公司	新疆定制		<p>基础设施改造</p> <p>面积约 85 平左右</p> <p>1. 环境设计及布局 空间布局须参照专业精品咖啡馆与酒吧标准，科学划分为核心吧台演示区、学生实操区、物料存储区及情景模拟体验区，确保教学与实训动线流畅且富有人文氛围。</p> <p>2. 地板工程 地面须铺设防滑、耐磨、易清洁且具装饰性的商用级防滑地砖或防水 SPC 地板，并确保吧台内侧排水坡度合理、无积水。</p> <p>3. 墙面工程 墙面须采用防水、防霉、耐污的艺术涂料或饰面板，结合吧台背景展示架设计，营造专业且具艺术感的咖啡与酒文化教学氛围。</p>	定制	72000.00	1	72000.00	响应

				<p>4. 天花板（吊顶）工程</p> <p>吊顶须采用简约铝质集成吊顶或工业F裸顶喷涂，并统筹安排轨道射灯、空调F口及消防喷淋头的隐蔽与美观安装。</p> <p>5. 门窗工程</p> <p>门窗须采用静音、隔热的断桥铝合金材质并配备大面积钢化透明玻璃，确保室内采光充足且具备良好的隔音性能以支持多媒体教学。</p> <p>6. 隔断工程</p> <p>室内功能分区须采用不锈钢框架结合艺术玻璃或通透式吧架进行柔性隔断，在明确空间界限的同时保持视线通透与文化展示效果。</p> <p>7. 给水系统</p> <p>供水系统须在吧台核心区预留多路直饮水接口，并配套安装商用级反渗透水处理净化</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>装置，以满足咖啡冲煮及制冰机对水质的高标准要求。</p> <p>8. 排水系统 排水系统须采用耐腐蚀的隐蔽式管网，并在吧台底部配置洗杯器专用下水及具备防臭功能的中央排水汇集器。</p> <p>9. 强电系统 电气系统须针对半自动咖啡机、制冰机、恒温酒柜等高功率设备预留充足的独立供电线路，并全室配置防水等级不低于 IP54 的嵌入式安全插座。</p> <p>10. 暖通与排F系统 空调与新F系统须具备精准的温湿度调节能力以保障咖啡豆与基酒储存环境，并配置低噪音强制排F装置以快速消除吧台区域的异味。</p> <p>11. 照明系统 照明系统须由工作区高显色度任务照明与</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>氛围感装饰灯光共同组成，并支持分区域、多层级的亮度调节功能。</p> <p>12. 弱电及综合布线系统</p> <p>弱电系统须暗管布设</p> <p>千兆无线网络覆盖、背景音响系统，满足信息化教学与实训展示需求。</p>					
四、茶艺实训室（实训区域）										
1	计算机	北京方有信息技术有限公司	北京	方有	<p>计算机</p> <p>1. 内存容量：16GB</p> <p>2. 硬盘容量：512GB</p> <p>3. 显存容量：共享系统内存</p> <p>4. 光驱类型：无光驱</p> <p>5. 颜色分类：</p> <p>i5-14400/16G/1TBHDD +512GSSD/集显/Win11 单主机 510s</p> <p>6. 台式机类型：商用电脑</p> <p>7. 机箱类型：小机箱</p> <p>8. 能效等级：一级</p> <p>9. 显卡类型：集成显卡</p> <p>10. 型号：高性能集成显卡显示器</p>	FK-12 04331 630	6300.00	1	6300.00	响应

					11. 类型：LCD 液晶-宽屏 12. 操作系统：Windows11 13. CPU 类型：IntelCore/酷睿 i5					
2	中央控制系统	广东魅视科技股份有限公司	广东魅视广州	ZRD(快想)	中央控制系统 1. CPU:32 位 ARMCortex-M7 2. 处理速度:600MHZ 3. 内存:128MB 4. COM 端口:6 个 RS232, 2 个 RS485 5. 红外 IR 端口:4 个 5. 继电器端口:4 个 6. IO 端口:4 个 7. 红外学习模块:内置 8. 电源:DC12V 9. 功率:15W 10. 储存、操作温度:-20° C~+70° C 11. 储存、操作湿度:10%~90% 12. 外壳材质:金属外壳	E-CP3 2	32400.00	1	32400.00	响应
3	功放机	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	广州	ZRD(快想)	功放机 1. 输出功率: (8Ω)450Wx22. 输入灵敏度(AUXINPUT): (8	KX-45 0	7200.00	1	7200.00	响应

				<p>Ω)0.300V</p> <p>3. 信噪比</p> <p>S/NRatio:102dB4. 频率 Frequency:(1W@8Ω)20Hz-20kHz+0/-0.3dB</p> <p>5. 麦克F灵敏度</p> <p>MICINPUT:50MV-80MV/1KHz</p> <p>6. 功能: 带 USB/SD, 蓝牙, 显示, 遥控、光纤同轴输入、带语音点歌、防啸叫板</p> <p>7、电压: 220V/50Hz</p>					
4	无线麦克F	智瑞迪声光科技(广州)有限公司	广州	 <p>ZRD(快想)</p> <p>无线麦克F</p> <p>1、采用锁相环 PLL 频率合成技术;</p> <p>2、200 个可选择通道, 红外线自动对频功能, 操作方便;</p> <p>▲3、设计有静音电路, 完全消除麦克F开启和关闭的冲击噪声(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告);</p> <p>4、麦克F采用独特的声压设计, 电池电量下降时不影响麦克F整</p>	ZR-M68	3150.00	1	3150.00	响应

				<p>体性能；</p> <p>5、射频频段：640-690， 频段范围：50M Hz，调 制方式：宽带 FM, 可选 择通道：200 个通道；</p> <p>6、频率稳定度：± 10tpm, 最大调制度：± 45kHz, T. H. D0. 8%；</p> <p>7、使用距离约：40-100 米（按实际使用环境为 准）；</p> <p>8、解调方式：二次变 频超外差, 天线接口： BNC（50 欧）；</p> <p>9、输出接口：独立真 平衡输出 X2, 6. 3mm 混合输出 X1；</p> <p>10、接收灵敏度： -98dBm, 音频输出： 1000mV (@1KHz, ± 25KHz 频偏)；</p> <p>11、功耗： DC12V*160mA；</p> <p>12、天线：腰挂式 1/4 波长鞭状天线；</p> <p>13、发射功率：高功率 12dBm；低功率 8dBm。 ▲14、支持物联网综合 管理平台管控功能（提</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告)；					
5	多媒体触摸一体机	东莞市安道光电子材料有限公司	广东东莞		<p>多媒体触摸一体机</p> <p>1. 采用 Intel 通用标准 80pin 接口, 即插即用, 易于维护。</p> <p>2. CPU: I5 及以上配置。</p> <p>3. 内存: 8GBDDR4 笔记本内存或以上配置。</p> <p>4. 硬盘: 256GB 或以上 SSD 固态硬盘。</p> <p>5. 机身采用智能F扇低噪音散热设计, 确保封闭空间内有效散热。</p> <p>6. PC 模块可抽拉式插入整机, 可实现无单独接线的插拔。</p> <p>7. 具有独立非外扩展的视频输出接口: 1 路 HDMI, 1 路 DP。</p> <p>8. 为便于设备维护, 插拔电脑模块具有一键还原和系统保护功能, 有效保证用户使用安全。</p> <p>9. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口: 3 路</p>	Q8D75 0F1	18000.00	1	18000.0 0	响应

					USB3.0, 1 路 USB2.0。					
6	OPS 单元模块	东莞市安道光电子材料有限公司	广东安道光电子材料有限公司		<p>OPS 单元模块</p> <p>1. 采用 Intel 通用标准 80pin 接口, 即插即用, 易于维护。</p> <p>2. CPU: I5 及以上配置。</p> <p>3. 内存: 8GBDDR4 笔记本内存或以上配置。</p> <p>4. 硬盘: 256GB 或以上 SSD 固态硬盘。</p> <p>5. 机身采用智能F扇低噪音散热设计, 确保封闭空间内有效散热。</p> <p>6. PC 模块可抽拉式插入整机, 可实现无单独接线的插拔。</p> <p>7. 具有独立非外扩展的视频输出接口: 1 路 HDMI, 1 路 DP。</p> <p>8. 为便于设备维护, 插拔电脑模块具有一键还原和系统保护功能, 有效保证用户使用安全。</p> <p>9. 具有独立非外扩展的电脑 USB 接口: 3 路 USB3.0, 1 路 USB2.0。</p>	OPS-I 5A12- F-30	5400.00	1	5400.00	响应

7	消毒柜	广东康宝 电器有限公司	广东 佛山	康宝	消毒柜 1. 材质：金属 2. 尺寸：长 305mm 宽 300mm 3. 容量：12 升 4. 烘干温度：80 度 5. 功率：135w 6. 用途：用于茶具的清 洁消毒。	XDR53	1400.00	1	1400.00	响应
8	冰箱 (柜)	海信容声 (广东)冰 箱有限公 司	广东 佛山	容声	冰箱(柜) 1. 功能：冷藏茶叶 2. 规格：138L 3. 优势：智能冷藏分储 养鲜智能恒温触摸控 制	BCD-5 60WFM 1MP	6300.00	1	6300.00	响应
9	茶桌椅 套组	山东省尚 书院文化 传播有限 公司	山东 菏泽	尚书 院	茶桌椅套组 1. 名称：茶艺桌(双人) 2. 尺寸：120*50*75cm 3. 材质：榆木 1. 名称：茶凳 2. 尺寸：30*45cm 3. 材质：榆木	SSY-C ZTZ	2700.00	30	81000.0 0	响应
10	屏F	山东省尚 书院文化 传播有限 公司	山东 菏泽	尚书 院	屏F 1. 规格：2.2*2.4 米 2. 材质：松木	SSY-P F	6750.00	1	6750.00	响应
11	茶品展 示柜	山东省尚 书院文化 传播有限	山东 菏泽	尚书 院	茶品展示柜 1. 材质：甄选优质南榆 木	SSY-C G	7200.00	1	7200.00	响应

皮山县中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划-实训基地建设项目（包一）

		公司			2. 规格： 98*35*198cm--一组 2 个					
12	博古架	山东省尚 书院文化 传播有限 公司	山东 菏泽	尚书 院	博古架 1. 材质：甄选优质进口 南榆木 2. 尺寸：长 196cm 宽 28cm 高 198cm	SSY-B GJ	7200.00	1	7200.00	响应
13	边柜	山东省尚 书院文化 传播有限 公司	山东 菏泽	尚书 院	边柜 1. 材质：高山楠竹材质 2. 尺寸： 76cm*33cm*101cm 3. 款式：双门双抽款	SSY-B J	1800.00	6	10800.0 0	响应
14	桌布、 泉旗	山东省尚 书院文化 传播有限 公司	山东 菏泽	尚书 院	桌布、泉旗 1. 材质：棉麻布。 2. 尺寸：长 1900mm 宽 250mm 3. 用途：用于操作桌的 桌面保护，防尘，装饰 等。	SSY-Z Q	90.00	30	2700.00	响应
15	吊灯	合肥英特 电力设备 有限公司	安徽 合肥	英特	吊灯 1. F格：中式 2. 规格： 40cmx40cmx75cm 3. 材质：仿云石(带 LED 灯泡)	YT-TB -30W	810.00	6	4860.00	响应
16	茶船茶 具套组	山东省尚 书院文化 传播有限	山东 菏泽	尚书 院	茶船茶具套组 1. 规格：42×28×5cm 2. 材质：木制	SSY-C CTZ	630.00	30	18900.0 0	响应

		公司			茶具：1. 规格：10 件/套，陶瓷，茶杯、过滤组、茶洗、茶叉、侧把壶、公道杯、茶叶罐、盖碗、茶夹、提梁壶					
17	玻璃茶具	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	玻璃茶具 1. 名称：无花透明品茗杯 2. 规格：6cm*4.5cm(6个/套)、茶公 14cm*9.5cm 一个；茶漏 11cm*7cm 一个电陶炉 19.5cm*19.5cm*7cm 一个茶壶 16cm*18cm (1000ml) 一个	SSY-B LCJ	360.00	30	10800.00	响应
18	瓷质茶具	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	瓷质茶具 1. 名称：随心杯 16 头茶具 2. 构成：(盖碗 155ml*1 公道杯 230ml*1 茶漏 *1 茶杯 55ml*8 茶壶 180ml*1 茶洗 900ml*1 茶叶罐 180ml*1 六君子*1)	SSY-C Z	720.00	30	21600.00	响应
19	紫砂茶具	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	紫砂茶具 1. 规格：紫砂壶(1 个/套)、品茗杯(6 个/套)、闻香杯(6 个/套)、紫砂双杯托(6 个/)、茶	SSY-Z S	1170.00	30	35100.00	响应

					海(1个/套)					
20	土陶茶具	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	土陶茶具 1. 规格: 茶洗(宽 177X 高 64mm930ML)1 个. 茶叶罐宽 83X 高 69mm1 个、茶漏组宽 74X 高 48mm1 个、盖碗宽 105X 高 96mm1 个、茶海宽 127X 高 56mm1 个、茶杯宽 64X 高 32mm8 个、茶道组宽 85X 高 100mm1 个、执手壶宽 150X 高 70mm1 个	SSY-T T	720.00	10	7200.00	响应
21	藏族茶具	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	藏族茶具 1. 名称: 藏族酥油茶器具 2. 规格: 9*5.5cm; 一套 6 个; 托盘 45*5.2cm; 酥油壶 10*27cm。	SSY-Z C	1080.00	10	10800.00	响应
22	竹制茶具	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	竹制茶具 1. 名称: 竹制茶道六君子 2. 尺寸: 18.5*11*8cm	SSY-Z J	90.00	10	900.00	响应
23	茶道组	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	茶道组 1. 名称: 茶道组 6 件/套 2. 构成: 竹质镊子、茶拔、茶铲、茶銜、插针	SSY-C D	270.00	30	8100.00	响应

					和茶筒					
24	漏网	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	漏网 1. 名称: 漏网(含网架) 2. 构成: 泥瓷或陶瓷/漏、漏杯托	SSY-L W	90.00	30	2700.00	响应
25	赏茶荷	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	赏茶荷 1. 名称: 茶荷陶瓷材质	SSY-S CH	18.00	30	540.00	响应
26	茶巾	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	茶巾 1. 名称: 吸水性强的棉质毛巾 2. 规格: 40cm 长×25cm 宽	SSY-C J	5.00	30	150.00	响应
27	奉茶盘	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	奉茶盘 1. 材质: 竹制 2. 尺寸: 33cm*16.5cm	SSY-F CP	90.00	30	2700.00	响应
28	茶船	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	茶船 1. 名称: 密胺大长方中孔直线黑茶盘 2. 尺寸: 36cm 3. 材质: 竹 4. 优势: 密胺脂是一种环保又卫生的材质, 不开裂、不变形, 无毒无味重量轻, 耐冲击, 不缺角、不易破碎, 耐酸碱、经久耐用用于洗	SSY-C C	270.00	30	8100.00	响应

皮山县中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划-实训基地建设项目（包一）

					深,更适合居家品茗使用					
29	香具	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	香具 1. 名称: 黄铜香篆套装 2. 构成: 带香灰铜香道用具香篆套装香粉打香拓香篆模工具盘香炉莲花香篆火柴香灰香粉瓶香勺灰押香铲一套	SSY-X J	270.00	10	2700.00	响应
30	茶宠	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	茶宠 1. 功用: 装饰用 2. 尺寸: 长 11.7cm 宽 9cm 高 6.8cm	SSY-C 0	90.00	30	2700.00	响应
31	茶席插花	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	茶席插花 1. 材质: 陶瓷, 形状各异 2. 规格: 15 公分	SSY-C H	90.00	30	2700.00	响应
32	茶台摆件	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	茶台摆件 1. 名称: 装饰用茶宠 2. 款式: 变色九龙 3. 规格: 长 165 宽 87 高 95mm	SSY-B T	270.00	30	8100.00	响应
33	电烧水壶	深圳市科瑞德电器有限公司	广东深圳	科瑞德	电烧水壶 1. 名称: 万利达 3L 2. 材质: 彩钢 3. 颜色: 绿色 1 米线 4. 款式: 保温款	K-D08 -A	90.00	26	2340.00	响应
34	表演台	智瑞迪声	广州	ZRD(表演台/音响/灯光	X-MF8	720.00	1	720.00	响应

	/音响/ 灯光	光科技(广 州)有限公 司		快 想)	<p>1. 名称：射灯：</p> <p>2. 材质：精工加厚铝材</p> <p>3. 规格：COB 聚光 LED 芯片高透锥形光学透镜散热固定外圈</p> <p>4. 名称：轨道</p> <p>5. 数量：6 个 3 米的轨道</p> <p>6. 材质 ：金属</p>					
35	功放机	智瑞迪声 光科技(广 州)有限公 司	ZRD(快 想)	<p>功放机</p> <p>1. 接收机：机箱规格 1U, 2U</p> <p>2. 通道组数：双通道</p> <p>3. 频率稳定性：±0.005%，</p> <p>4. 锁相回路频率控制；±0.0005%，</p> <p>5. 载波频段：UHF730-790MHz</p> <p>6. 工作有效距离：一般 50 米（空旷地方）；50M</p> <p>7. 手持麦克F：谐波辐射：<-63dBm</p> <p>8. 频带宽度：60MHz</p> <p>9. 音头：动圈式，</p> <p>10. 功率输出：8Welectable) 电池 Battery: AAX2 电流消</p>	KX-45 0	7200.00	1	7200.00	响应

					耗 CurrentConsumption: 90mA 电池耗电/寿命 BatteryCurrent/Life :约 6 个小时; Almost6Hours					
36	无线麦克F	智瑞迪声 光科技(广 州)有限公 司	广州	ZRD(快 想)	无线麦克F 1. 谐波辐射:-63dBm 2. 频带宽度:60MHz 3. 音头:电容式, 心型 指向性 4. RF 功率输出:8mW; 8mW/15mW 5. 电池:AAX2 6. 电流消耗:90mA 7. 电池寿命:约 6 个 小时;	ZR-M6 8	3150.00	1	3150.00	响应
37	茶艺实训室专用服装 (男女)	山东省尚 书院文化 传播有限 公司	山东 菏泽	尚书 院	茶艺实训室专用服装 (男女) 1. 主面料成分:棉 2. 款式:中式棉麻茶艺 服清新淡雅	SSY-C XF	270.00	50	13500.0 0	响应
38	多媒体 灯箱	山东省尚 书院文化 传播有限 公司	山东 菏泽	尚书 院	多媒体灯箱 1. 名称: 卡布灯箱 2. 尺寸: 1*1.2cm/8cm 厚度	SSY-D X	1080.00	1	1080.00	响应
39	注意事 项及管 理条例	山东省尚 书院文化 传播有限	山东 菏泽	尚书 院	注意事项及管理条例 1. 名称: 关于实训教室 操作注意事项及安全	SSY-0 01	180.00	1	180.00	响应

皮山县中等职业学校 2026 年现代职业教育质量提升计划-实训基地建设项目（包一）

		公司			管理条例, 2. 规格: 50*80cm 两幅 3. 材质: pvc 材质。					
40	字画	山东省尚 书院文化 传播有限 公司	山东 菏泽	尚书 院	字画 1. 名称: 静禅修悟雅竹 画成品 2. 尺寸: 35 宽*140 高 (厘米) 3. 规格: 竹帘卷轴挂画 一套 5 副	SSY-0 05	900.00	1	900.00	响应
41	制茶步 骤图	山东省尚 书院文化 传播有限 公司	山东 菏泽	尚书 院	制茶步骤图 1. 材质: pvc 2. 尺寸: 长 795mm 宽 398mm (±5mm) 3. 标配: 6 块/套 (青 茶, 黄茶, 绿茶, 黑茶, 白茶, 红茶) 4. 用途: 教室环创	SSY-0 07	450.00	1	450.00	响应
42	灭火器	山东力盾 消防科技 有限公司	山东 临沂	中瑾	灭火器 型号 mfz/abc4, F 压 1.2 (Pa), F 量 0.1 (m ³ /min) 喷液量, 0.1 (L/min), 泡沫剂浓 度 0 (%), 功率 0.1 (Kw), 适用范围 3m, 重量 5 (kg), 类型, 手提式灭火器, 发泡量 0 .1 (m ³ /min)。	MF/AB CE5	270.00	2	540.00	响应
43	教学软	山东省尚	山东	尚书	教学软件	ZNJXR	80800.00	1	80800.0	响应

件	书院文化传播有限公司	菏泽	院	<p>一、技术支撑：采用 Linux 云服务器和 MySQL 数据库，确保课程体系运行的高效稳定，保障教学数据的安全无忧。</p> <p>二、安装更新：云端便捷接入，利用先进的 B/S 架构，轻松实现无需安装的即时接入，让教学管理更轻松。</p> <p>三、运行配置：无论是 Windows、macOS 还是 iOS，只要配置达到 i5CPU、512M 内存、100G 硬盘，即可无障碍使用。</p> <p>四、运行环境：支持 Chrome、Edge、Opera 等主流浏览器，无论您使用何种浏览器，都能流畅体验。</p> <p>五、配置模块：该套教学系统配置五大模块，分别是 1、教学资源模块；2、教学管理模块；3、教学评价模块；4、校本课程模块；5、教师备课模块。依据 GB/T</p>	J-5.0			0	
---	------------	----	---	---	-------	--	--	---	--



				<p>25000.51-2016 《系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价 (SQuaRE)第 51 部分:就绪可用软件产品 (RUSP)的质量要求和测试细则》软件应具备以下功能:</p> <p>▲1、教学资源模块:</p> <p>a. 智能化资源管理:资源可依学段、年级、学期和主题智能分类,让教师和学生能快速准确地找到所需。b. 教学辅助工具全覆盖:从计时器到在线板书,从激光笔到全屏预览,每一个教学辅助工具都是为了教学更高效。c. 全天候专业服务: 365 ×24 小时稳定运行的服务,确保您的教学活动不受任何干扰。d. 铜墙铁壁的安全保护:多层次的数据加密和安全措施,配合数据备份机制,为您的教学资料提供全方位保障。</p> <p>(通过教学资源管理</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>模块，我们为学校提供了高效的教学资源管理工具，让我们携手，在教育的道路上共同前行，为学生营造丰富多彩的学习环境，提升教学质量和学生的综合素养。）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲2、教学管理模块：</p> <p>a. 智能资源分类系统：按照教学需求智能分类资源，提升查找效率和教学质量。b. 全面的教学辅助工具：包括计时器、在线板书等多种工具，全面提升教学互动和效率。c. 持续不间断的服务支持：全年无休的稳定运行，确保教学活动的连续性和稳定性。d. 最高级别的安全保护：强大的数据加密和备份机制，为您的教学资料和数据提供全方位安全保障。（通过教学管理模块，我们为学校提供了一个高</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>效、安全的教学资源管理平台，还为教学管理提供了强有力的技术支持。让我们共同携手，为学生打造一个充满文化魅力和智慧光芒的学习环境，培养他们对学习的理解与热爱。）</p> <p>（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲3、教学评价模块：a. 高效智能的评价系统：基于最新技术，提供快速、准确的教学评价解决方案。b. 多维度评价模型：结合劳动意识、技能掌握、创新思维等多角度进行全面评估。c. 灵活的评价方式：支持自评、互评、师评等多种评价方式，增加教学互动性。d. 云端数据处理：利用云技术存储和处理评价数据，便于追踪和分析。e. 全面的评价报告：自动生成详细的评价报告，助力教</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>师和学校深入了解学生学习情况。f. 即时反馈机制：提供即时的评价反馈，促进教学及时调整和学生快速进步。</p> <p>（教学评价模块专为提升教育质量而设计，它不仅仅是一个评价工具，更是一个创新的平台。通过精准的评价机制和详细的反馈，这款系统能够帮助教师更好地理解学生的学习状态。）（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲4、校本课程模块： 校本课程定制化：a. 提供多元化的非遗教育资源，支持学校根据自身特色定制校本课程。b. 多样化教学资源库：涵盖丰富的非遗文化资料，包括视频、图片、案例等多媒体教学资源。c. 教师教学辅助工具：提供课件制作、在线互动、作业布置等功能，简化教学流程。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>d. 学习进度跟踪：实时追踪学生学习进度，提供个性化学习建议，优化教学效果。e. 互动式学习平台：鼓励学生参与讨论和项目实践，增强学习的互动性和实践性。f. 评估与反馈系统：提供自动化的评估工具，及时反馈学生学习成果，助力教学改进。（教学校本课程模块致力于打造一个全面、高效、互动性强的教育平台，为学校提供一站式的教育解决方案。通过这款系统，学校可以根据自身特色定制独特的校本课程，丰富学生的学习体验。）</p> <p>（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告）</p> <p>▲5、教师备课模块： 全面的资源整合： a. 提供丰富的非遗文化教学资源，包括历史文献、实践视频、案例分析等，丰富教师备课内</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>容。b. 灵活的课件制作工具：支持多种媒体格式，助力教师创作互动丰富的课件，激发学生兴趣。c. 个性化备课方案：根据教学需求和学生特点，提供定制化备课建议，提高教学针对性。d. 实时互动反馈：教师可即时获取学生反馈，及时调整教学策略。e. 智能备课助手：自动推荐相关教学资源 and 备课材料，减轻教师工作负担。f. 效果评估与优化：提供教学效果分析，帮助教师持续改进教学方法和内容。</p> <p>人教学教师备课模块专为教师设计，通过集成丰富的教育资源和智能化备课工具，极大地提升教师备课效率和教学质量。它不仅帮助教师轻松准备课程，更为学生提供更加生动、丰富的学习体验。）</p> <p>（提供国家认可的第三方检测机构出具的</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					<p>检测报告)</p> <p>六、操作界面：简洁易用的界面设计，确保所有用户都能轻松操作，快速上手。</p> <p>▲七、权威认证，品质保障：提供国家版权局认证的软件著作权证书复印件，确保合法合规。生产企业盖章的质保函原件，为您的选择提供坚实保障。（需提供符合上述要求的软件著作权证书）</p> <p>八、师资培训：免费提供线上培训指导一次。</p>					
44	入校培训	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	<p>入校培训</p> <p>教学目标：</p> <p>1. 茶艺师的职业道德</p> <p>基本知识</p> <p>2. 茶的发展史</p> <p>3. 茶叶分类的方法以及各类茶的特性</p> <p>4. 茶文化的基本含义、特征、内涵、形成与发展的过程</p> <p>5. 名优茶的品质特征</p> <p>6. 茶艺的基础知识</p> <p>7. 茶馆服务的概念和</p>	SSY-P X	9000.00	1	9000.00	响应

				<p>特征，茶馆服务人员应具备的素质</p> <p>掌握：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 茶艺师的职业道德培养的途径和方法 2. 茶树的特征和茶园管理的基本要求 3. 各类茶及一些名优茶的制作工艺 4. 茶文化在不同历史时期的主要特征及上海地区茶文化的主要特点 5. 识别茶叶品种，鉴别新茶、陈茶、劣变茶的技术 6. 茶艺与茶道的区别，中国茶艺的特征，茶的冲泡要领和品饮技艺 7. 茶馆服务的接待礼仪要求和工作纪律 <p>熟练掌握：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 茶艺师职业守则的具体内容和要求 2. 清饮茶及调饮（和）茶的冲泡技艺 3. 茶馆服务人员在茶馆经营中的整个接待流程和服务标准 				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



45	直播课程（教师用书）	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	直播课程（教师用书） 第一单元职业道德 第二单元茶学基础 第三单元茶叶加工 第四单元茶文化的形成与发展 第五单元茶叶选择与保管 第六单元茶艺基础 第七单元茶馆服务	SSY-Z BKC	8100.00	1	8100.00	响应
46	课程线上咨询服务	山东省尚书院文化传播有限公司	山东菏泽	尚书院	课程线上咨询服务 解决老师不会上课、如果落实家政课程等问题	SSY-X SFW	1000.00	1	1000.00	响应
47	基础设施改造	新疆优盛源教育科技有限公司	新疆	定制	基础设施改造 面积约 160 平左右 1. 环境设计及布局 空间布局须秉承新中式禅意美学风格，科学规划为教师茶艺展演区、学生实操品茗区、茶具洗消准备区及茶文化陈列展示区，确保160平方米内教学动线优雅流畅。 2. 地板工程 地面须采用防潮耐磨的环保实木复合地板或仿木纹地砖，并结合	定制	54000.00	1	54000.00	响应

				<p>防腐木地台设计以完美隐蔽各茶艺实操工位的给排水及强弱电管线。</p> <p>3. 墙面工程</p> <p>墙面须采用环保阻燃的竹木纤维集成墙板结合中式环保壁布进行装饰，色彩素雅，并辅以隔音处理以营造静谧的茶艺教学氛围。</p> <p>4. 天花板（吊顶）工程</p> <p>吊顶须采用防火防潮的轻钢龙骨石膏板结合仿木花格线条进行新中式造型定制，并科学隐蔽新风系统与消防喷淋头。</p> <p>5. 门窗工程</p> <p>门窗须采用隔音隔热的断桥铝合金材质外嵌中式仿古实木花格装饰，配置钢化中空玻璃，并配以柔光卷帘或竹帘以调节室内自然采光。</p> <p>6. 隔断工程</p> <p>室内功能分区须采用定制的仿木雕花屏、</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



				<p>博古架或半通透的竹编/绢丝材质进行意境隔断，既丰富空间层次又保持教学视线的整体通透。</p> <p>7. 给排水系统</p> <p>给排水管网须隐蔽敷设至每个师生茶桌工位，标配防臭地漏及独立废水下水系统，并必须接入商用级直饮水净水设备以保障泡茶水质标准。</p> <p>8. 强电系统</p> <p>强电系统须针对全室大量电茶炉同时使用的特点预留充足负荷容量，在每个实操工位隐蔽安装带漏电保护且防水防潮的纯铜地插或桌面隐藏插座。</p> <p>9. 暖通与排F系统</p> <p>须配置静音型商用中央空调与全热交换新风系统，以精准控制室内温湿度并有效排出煮水产生的多余水汽，维持茶室清新舒适的环境。</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--	--



					10. 照明系统 照明须采用防眩光设计的无频闪 LED 光源，结合中式艺术吊灯与局部射灯，以真实还原茶汤色泽。					
五、教学设备										
1	大型数码复合机	富泰华精密工业(威海)有限公司	山东省威海市	HP	大型数码复合机 A3 彩色激光数码复合机 功能：打印、复印、扫描、传真（可选） 打印/复印速度（A4）：40ppm，黑白彩色同速； 首页复印时间（A4）：黑白 5 秒，彩色 6.5 秒； 打印分辨率：1200 x 1200dpi； 复印分辨率：600x600dpi（物理分辨率）； 标配打印语言：PCL5e，PCL6，PostScript3，PDF1.7，Apple AirPrint； 双面功能：标配自动双面打印、双面扫描、双面复印； 最大复印份数：9999；	E8774 0Z	53800.00	1	53800.00	响应

				<p>最大月负荷：180000 页； ADF：300 页单通双扫 输稿器； 扫描速度：单面 150 页 /分钟，双面 300 面/ 分钟； 扫描功能：扫描到 U 盘、多目的地扫描 (Email、FTP、网络文 件夹)、超声波多页进 纸检测、自动调整方 向、长纸扫描、OCR 进纸盒容量：标配 2 个 520 页以上容量自动纸 盒，100 页以上多功能 手送进纸器； 支持介质尺寸：SRA3、 A3、A4、A5、A6、B4、 B5、B6、8K、16K、C5 信封、C6 信封等； 支持介质重量：60-325 克/平方米 处理器：1600MHz； 标配硬盘：500GB； 标配内存（内存必须内 置，不可另配）6GB； 接口：USB3.0 端口+千 兆以太网端口；</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



					硒鼓寿命：黑色 300000 页，彩色 240000 页 碳粉寿命：黑色 50000 页，彩色 45000 页 显示屏：10 英寸彩色触摸屏； 支持操作系统：Windows、UOS、麒麟					
2	中型数码复合机	富泰华精密工业(威海)有限公司	山东省威海市	HP	中型数码复合机 功能：打印、复印、扫描，可选配传真 标配双面打印、双面扫描 打印、复印速度(A4)：黑白 25ppm，彩色 25ppm 内存：6GB 硬盘：500GB 处理器：双核 1.4GHz 打印分辨率：1200 x 1200dpi 最大月负荷：110000 页 打印语言：PCL, PS, PDF 网络：千兆以太网口 标准进纸盒：至少 2 个 520 页自动纸盒 手送纸盒：100 页 输出纸盒：500 页	E7862 5DN	20700.00	1	20700.00	响应

					<p>ADF 容量：200 页</p> <p>首页时间：黑白 7 秒， 彩色 9 秒</p> <p>连续复印份数：9999</p> <p>扫描速度：单面 90ppm， 双面 180ipm</p> <p>扫描分辨率： 600x600dpi</p> <p>操作面板：10.1 英寸 彩色触摸屏</p> <p>耗材容量：硒鼓容量黑 色 20 万，彩色 13.5 万， 碳粉容量黑色 2.9 万， 彩色 2.4 万</p> <p>功耗：打印功耗 580W， 就绪功耗 35W，休眠功 耗 1W</p>					
3	小型数 码复合 机	富泰华精 密工业(威 海)有限公 司	山东 省威 海市	HP	<p>小型数码复合机</p> <p>A3 幅面黑白激光一体 机</p> <p>功能：打印、复印、扫 描</p> <p>打印、复印速度(A4)： 30 页/分钟</p> <p>标配自动双面打印、双 面扫描</p> <p>分辨率：打印最高 1200x1200dpi，扫描最 高 4800x4800dpi</p>	M7263 ODN	10620.00	2	21240.0 0	响应

					<p>月打印负荷：8 万</p> <p>打印语言：PCL, PS, PDF</p> <p>内存：1.5GB</p> <p>处理器：1000MHz</p> <p>硬盘：标配不带硬盘</p> <p>首页输出时间：5 秒</p> <p>连续复印份数：9999</p> <p>ADF 容量：100 页</p> <p>扫描速度：黑白 45 页/分钟，彩色 45 页/分钟</p> <p>接口：内置 USB2.0、千兆以上以太网口</p> <p>输入容量：标配 2 个 520 页以上容量自动纸盒，100 页多功能纸盘</p> <p>输出纸盒容量：500 页</p> <p>操作面板：7 英寸彩色触摸屏</p> <p>耗材容量：鼓 20 万，粉 33000 页</p> <p>支持操作系统：Windows、麒麟、统信 UOS、中科方德</p>					
4	笔记本电脑	浪潮计算机科技有限公司	武汉市东西湖区	浪潮	<p>笔记本电脑</p> <p>一、硬件技术要求</p> <p>1. 处理器 (CPU) :要求采用国产自主可控处理器。</p>	CP300 ZH	7500.00	2	15000.00	响应

				<p>架构:国产架构。</p> <p>核心数:8 核心。</p> <p>主频:2.5 GHz。</p> <p>2. 内存(RAM):</p> <p>容量:16GB。</p> <p>类型:DDR4 或更优规格。</p> <p>3. 硬盘(Storage):</p> <p>类型:NVMe M.2 固态硬盘。</p> <p>容量:512GB。</p> <p>4. 显示屏:</p> <p>尺寸:14.0 英寸。</p> <p>分辨率:1920×1080(Full HD)。</p> <p>面板类型:IPS 广视角,雾面防眩光。</p> <p>5. 接口:机身需原生配备以下接口,不得通过转接实现:</p> <p>USB 3.1 Type-A 接口 2 个。</p> <p>全功能 USB Type-C 接口 1 个(支持充电、数据传输及 DP 视频输出)。</p> <p>HDMI 视频输出接口 1 个。</p> <p>3.5mm 耳机/麦克风复</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>合接口 1 个。</p> <p>6. 网络通信： 无线网卡：内置，支持 Wi-Fi 6(802.11ax) 协议。 蓝牙：内置，支持蓝牙 5.0 或更高版本。</p> <p>7. 安全功能： 生物识别：必须支持按压式指纹识别功能。 安全芯片：内置符合国家密码管理局规范的 TCM 安全芯片。 SXT：内置高清SXT，并必须配备物理防窥滑盖。</p> <p>8. 外观与电源： 材质：机身 A/C/D 面采用金属材质（如铝合金或镁铝合金）。 重量：整机含电池重量 1.5 kg。 电池：电池容量 50Whr，支持本地 1080p 视频播放续航不低于 8 小时。 电源适配器：配备功率 65W 的便携式 Type-C PD 充电器。</p>				
--	--	--	--	---	--	--	--	--



				<p>二、软件技术要求</p> <p>1. 操作系统:必须预装正版国产桌面操作系统,要求系统运行稳定,界面友好,兼容主流外设。</p> <p>2. 办公软件:必须预装正版国产办公套件,要求能够无缝创建、编辑和保存.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx等常用文档格式,并支持 OFD 格式公文的阅读和编辑。</p>					
总价（元）2702260.00									

投标人名称（公章）：新疆优盛源教育科技有限公司

日期：2026年06月05日



注：1. 按照本表填写的总价填写到“开标一览表”中对应的“投标报价”栏中。

2. 表中所列货物为对应本项目需求的全部货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费、各种税费、资料费、售后服务费及完成项目应有的全部费用。如有漏项或缺项，投标人承担全部责任。

3. 表中须明确列出所投产品的标的名称、制造商、产地、品牌、规格、型号、单价、数量、合价等，否则可能导致**响应无效**。