

# 竞标报价表

## 竞标报价表

项目名称：灵山县县城三个路口交通管理控制系统安装 项目编号：QZZC2026-J1-210056-GXJT 分标（如有）：无

供应商名称：广西浙永智能科技有限公司

单位：元

序号	货物的名称	数量及单位①	品牌	规格型号	制造商	参数性能、指标及配置	单价②	竞标报价 ③=①× ②
<b>灵山县友谊路与海岩路十字路口交通管理控制系统</b>								
一	<b>交通信号灯部分</b>							
1	箭头指示信号灯	6组	中世银科	FJ400-3-ZS ZM	安徽中世银科交通科技有限公司	▲Φ400mm铝压铸箭头三色方向指示灯，符合GB14887-2016标准。	2850.00	17100.00
2	满屏信号灯	4组	中世银科	JD400-3-ZS ZM	安徽中世银科交通科技有限公司	▲Φ400mm铝压铸满屏三色指示灯，符合GB14887-2016标准。	3000.00	12000.00
3	人行横道灯	8组	永安	YA-H3000	吉安市永安交通设施有	▲Φ300mm铝压铸，五灯二色人行灯，符合GB14887-2016标准。	1500.00	12000.00

					限公司			
4	数码倒计时器	4台	中世银科	DC-3-G1-ZS ZM	安徽中世银科交通科技有限公司	▲770*580*120mm, 绿红混黄三色, 二位数数码倒计时器显示, 计时方式: 跟随、触发RS485通讯, 符合GB14887-2016标准。	3400.00	13600.00
5	避雷器	1个	德力西	DZ47Y402	中国德力西控股集团	60KA防雷保护	800.00	800.00
6	稳压器	1台	德力西	TND1P5	中国德力西控股集团	控制电流稳压	1300.00	1300.00
7	信号控制系统	1套	海康威视	XHJ-CW-GA- HK3-044H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>▲1、道路交通信号控制机, 需于后台链接控制;</p> <p>2、包含: 控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS;</p> <p>3、相位: 支持64个相位 (主相位+跟随相位共64个);</p> <p>4、灯控输出: 44路输出, 单通道负载800W;</p> <p>5、灯控板: 4块, 每块支持11路;</p> <p>6、网络接口: 1个RJ45接口;</p> <p>7、其他接口: 1个RS232接口, 2个RS485接口, 1个USB接口;</p> <p>8、外部输入: 8路行人按钮输入;</p> <p>9、无线遥控: 支持。</p>	53000.00	53000.00

8	信号灯 八角悬 臂杆	4套	永安	YA-L6800-8	吉安市永安 交通设施有 限公司	1、八角杆整体热镀锌，立杆高度6800mm，厚 度10mm， 横杆长度根据路口实际情况而定， 厚度10mm。符合GB14886-2016标准； ▲2、应力腐蚀敏感性：应变敏感性=0.9%； 应力敏感性=2.0%；综合敏感性=2.25% ▲3、 疲劳测试：最大应力300MPa，循环1000000次 未断； ▲4、蠕变持久：经288h（应力180MPa）蠕变 持久试验未断裂。 标注“▲”项内容已在响应文件中提供国家 认可的检测机构出具的检测报告复印件。	20000.00	80000.00
9	人行横 道灯杆	6套	永安	YA-H4000	吉安市永安 交通设施有 限公司	整体热镀锌，立杆高度4000mm。	3300.00	19800.00
10	一体式 复合双 开门机 箱	1个	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	无缝焊接，经酸洗磷化防腐蚀防锈处理，外 喷氟碳漆，配置天地锁，工业级IP55、隔热 防潮、防水、防尘及防腐，照明LED灯及漏电 开关等	5460.00	5460.00
11	接线井	8个	南宁康维	KW-450*450 *50	南宁康维建 筑耗材有限 公司	高密度复合材质，环保材质表面印（公安） 标示450*450*50	325.00	2600.00

12	碳素螺纹管	300m	浩康	YK-Φ50	河北省雄展塑胶制品有限公司	Φ50mm管厚度为3mm	33.00	9900.00
13	信号控制电缆线	400m	亚兴	KVV12*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV12*1.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	29.00	11600.00
14	信号控制电缆线	500m	亚兴、	KVV4*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV4*1.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	15.00	7500.00
15	信号控制电缆线	400m	亚兴	KVV3*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV3*1.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	12.00	4800.00
16	电源线	100m	亚兴	KVV2*2.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV2*2.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	9.50	950.00
17	接地避雷针	5根	浙永	小于4欧	广西浙永智能科技有限公司	▲接地电阻小于4欧	200.00	1000.00
18	信号灯悬臂杆基础砼	4个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	3010.00	12040.00
19	人行灯	6个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	700.00	4200.00

	立杆基础				能科技有限公司			
20	接线井基础	8个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	388.00	3104.00
21	信号控制柜基础	1个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	800.00	800.00
22	水泥路面机械顶管或机械开挖	130m	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	350.00	45500.00
23	人行横道管道开槽	100m	浙永	400mm	广西浙永智能科技有限公司	深400	60.00	6000.00
24	填土路面恢复渣土转运	1批	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	填土路面恢复渣土转运	2000.00	2000.00

二		电子警察抓拍系统部分						
1	嵌入式 一体化 抓拍主 机	4台	海康威视	iDS-TCE900	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	<p>1、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。</p> <p>2、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。</p> <p>3、视频压缩标准支持H. 265、H. 264、M-JPEG。</p> <p>4、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍。</p> <p>5、支持场景自适应功能，设备可根据监控场景自动调节曝光模式，并可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式，照度适应范围不小于140dB。</p> <p>6、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1~16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。</p> <p>7、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、</p>	23200.00	92800.00

					<p>挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。</p> <p>8、支持车辆闯红灯抓拍功能，支持车辆捕获抓拍功能、车牌识别功能，支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍。</p> <p>▲9、支持多路访问功能，可设置最大预览连接数（1-30），使设备在同一个客户端下，最多同时开启不超过预设值的视频窗口进行画面浏览，支持自动维护功能，可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件。</p> <p>▲10、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。</p> <p>▲11、支持像素数显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，支持多画面预览功能，可通过IE浏览器以4分屏或6分屏方式预览监视画面，其中一幅预览画面为完整监视画面，其他预览画面为鼠标框选区域，框选区域的位置及大小可调。</p> <p>12、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>等。</p> <p>13、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。</p> <p>▲14、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，设备视频录像帧率应自动调整至设定值（1-60fps），并在报警解除后，视频录像帧率自动恢复；网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为<math>\geq 1920 \times 1080</math>、帧率设置为<math>\geq 25</math>fps，码率设置为<math>\geq 1</math>Mbps，网络协议为UDP，最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。</p> <p>15、支持分别对<math>\geq 9</math>种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置<math>\geq 12</math>个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。</p> <p>16、支持车牌黑/白名单设置，可设置<math>\geq 90</math>万</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						条黑/白名单，支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别 $\geq 7100$ 种，通过车尾可识别 $\geq 3800$ 种，全天识别准确率不低于99%。 17、具有防尘、防水、防浪涌等功能，内置LED补光灯，支持LED频闪灯同步补光。		
2	镜头	4个	海康威视	HKWS-01	杭州海康威视数字技术股份有限公司	百万像素高清定焦镜头	2000.00	8000.00
3	室外防护罩	4个	浙永	IP66	广西浙永智能科技有限公司	防水IP66、防尘、整体镀锌喷塑,固定方便内置风扇	800.00	3200.00
4	相机电源	4个	海康威视	12V5A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12V5A, AC220V转DC12V	300.00	1200.00
5	防雷器	4个	海康威视	HKWS-2合1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	电源、网络二合一防雷	600.00	2400.00
6	LED车	10台	海康威视	CXBG-2-1-P	杭州海康威	1、采用16颗LED灯珠，发光角度约 $10^\circ$ ，最	2800.00	28000.00

	道环境补光灯			S-A-DS-TL2 000A	视数字技术股份有限公司	佳补光距离16米~25米，支持覆盖单车道。 2、采用4V~6V电平量触发。 3、采用散热结构和恒流驱动控制设计，功耗约35W。 4、触发信号：频率15Hz~250Hz，占空比1%~39%，响应时间20us。 5、支持防护等级IP66，可在-30℃~70℃的温度范围内正常工作。		
7	红灯信号检测器	4套	海康威视	TLD-2016-6	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入； 2、一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率； 3、一个电源开关，AC220V供电。	5300.00	21200.00
8	全景摄像机	1台	海康威视	DS-2SK8C24 4IMXR	杭州海康威视数字技术股份有限公司	双400万25倍拼接臻全彩枪球 400万+400万拼接版臻全彩枪球一体机 全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面 细节路支持多种智能资源切换：全抓拍、道路监控、Smart事件 支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加	18500.00	18500.00

					<p>最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能</p> <p>适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等</p> <p>Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防</p> <p>内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选</p> <p>全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，广角对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取</p> <p>道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测</p> <p>采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200 m</p> <p>支持GB35114安全加密</p> <p>IP67；6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准</p> <p>传感器类型：【全景】1/1.8" Progressive</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>Scan CMOS, 【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>13、最低照度: 【全景】彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light; 【细节】彩色: 0.0005 Lux @ (F1.5, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @ (F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>光学变倍: 【细节】25倍</p> <p>焦距: 【全景】2.8 mm; 【细节】5.9~147.5 mm</p> <p>视场角: 【全景】190° ± 5° ; 【细节】</p> <p>白光照射距离: 30 m</p> <p>补光灯距离: 【全景】30 m; 【细节】200 m</p> <p>电源: DC: 36 V/1.67 A</p> <p>电源接口类型: 直流供电</p> <p>工作温湿度: -30 ° C~65 ° C; 湿度小于95%</p> <p>喇叭温度-30 ° C~55 ° C</p> <p>尺寸: Ø242.6 mm × 423.6 mm</p> <p>重量: 7.5 kg</p> <p>功耗: 最大功耗: 54 W (其中【全景】补光灯3.6 W; 【细节】补光灯8.8 W)</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

9	前端设备箱	5台	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	杆件上设备存放，不锈钢材质整体镀锌喷塑，确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。箱体内部布置有条理，接线有序整齐	1800.00	9000.00
10	电源稳压器	1台	德力西	TND1P5	中国德力西控股集团	控制电流稳压	200.00	200.00
11	终端服务器	1台	海康威视	DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、嵌入式操作系统，内置1块4T硬盘；</li> <li>2、双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口；</li> <li>3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱杆使用，单面接口设计，更便于施工操作；</li> <li>4、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；</li> <li>5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；</li> <li>6、可配置多种字符叠加、图片合成模式；</li> <li>7、支持区间测速功能。</li> </ol>	18000.00	18000.00
12	数字高清汽车牌照识	4套	海康威视	HKWS-RJ01	杭州海康威视数字技术股份有限公司	内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能	5500.00	22000.00

	别软件				司			
13	工业交换机	1台	浙永	8口千兆	广西浙永智能科技有限公司	8口千兆交换机	1000.00	1000.00
14	落地机柜	1个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	整体镀锌喷塑机柜, 确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防晒的结构。箱体内部布置有条理, 接线有序整齐	4500.00	4500.00
15	光纤收发器	4套	浙永	20Km	广西浙永智能科技有限公司	单模单纤, 传输距离20Km	700.00	2800.00
16	网线、光纤	600m	浙永	CAT5E	广西浙永智能科技有限公司	CAT5E, 室外网线	7.00	4200.00
17	双绞屏蔽线	450m	亚兴	RVSP2*1.5 m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	RVSP2*1.5	8.00	3600.00
18	电缆线	450m	亚兴	RVV5*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	RVV5*1.5	16.00	7200.00
19	防雷接地线	100m	亚兴	GB-FL01	扬州振亚线缆有限公司	杆件设备、主控系统接地	9.50	950.00
20	碳素螺	300m	浩康	YK-Φ50	河北省雄展	Φ50mm管厚度为3mm	33.00	9900.00

	纹管				塑胶制品有限公司			
21	电警悬臂八角杆	1套	永安	YA-L8000-7	吉安市永安交通设施有限公司	八角杆整体热镀锌，立杆高度8000mm，厚度8mm，横杆长度根据路口实际情况而定。	17000.00	17000.00
22	电警悬臂八角杆	4套	永安	YA-L6000-7	吉安市永安交通设施有限公司	八角杆整体热镀锌，立杆高度6000mm，厚度8mm，横杆长度根据路口实际情况而定。	21000.00	84000.00
23	电警悬臂八角杆件基础砣	5个	浙永	C25	广西浙永智能科技有限公司	按路口情况定制C25	3000.00	15000.00
24	监控提示牌	4块	永安	800mm*1000mm*3mm	吉安市永安交通设施有限公司	1、采用机压铝板折边，规格：800mm*1000mm*3mm，版面贴3M超级反光膜； 2、含安装在标志牌杆件悬臂所需抱箍、螺栓及螺帽	650.00	2600.00
25	主控柜基础砣	1个	浙永	600*600*700	广西浙永智能科技有限公司	强度C25，600*600*700	800.00	800.00
26	接线井	8个	南宁康维	KW-450*450*50	南宁康维建筑耗材有限	450*450*50，高密度复合材质，环保材质	322.00	2576.00

					公司			
27	预埋避雷针	6根	浙永	2000mm	广西浙永智能科技有限公司	▲接地电阻小于4欧	200.00	1200.00
28	清理土方	1批	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	碎石土方	2060.00	2060.00
29	水泥路面机械顶管或机械开挖	130m	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	350.00	45500.00
30	人行横道管道开槽回填	80m	浙永	深400*宽300	广西浙永智能科技有限公司	深400*宽300	60.00	4800.00
三	道路标线部分							
1	热熔标线	200m <sup>2</sup>	永安	现场定制	吉安市永安交通设施有限公司	热熔道路标线涂料采用热熔反光涂料，预混及面撒反光玻璃珠，涂料中含18%的玻璃珠。热熔型标线涂料图层厚度为2.2mm。标线质量要求符合JT/T280-2016中有关规定。	58.00	11600.00

						<p>▲2、路面标线涂料紫外稳定性：经300h紫外加速老化试验后，无开裂、起泡现象；</p> <p>▲3、路面标线涂料臭氧稳定性：经100h臭氧加速老化试验后，无开裂、起泡现象；</p> <p>4、密度（g/cm<sup>3</sup>）：1.8~2.3，</p> <p>5、软化点（℃）：90~125，</p> <p>6、不粘胎干燥时间（min）：=3，</p> <p>7、抗压强度（MPa）：=12，</p> <p>8、耐磨性（mg）：=80，</p> <p>9、流动度（s）：35±5。</p> <p>▲4、本项内容已在响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。</p>		
<b>灵山县灵山大道与海岩路T字路口交通管理控制系统</b>								
<b>交通信号灯部分</b>								
一								
1	箭头指示信号灯	5组	中世银科	FJ400-3-ZS ZM	安徽中世银科交通科技有限公司	▲Φ400mm铝压铸箭头三色方向指示灯，符合GB14887-2016标准。	2850.00	14250.00
2	满屏信号灯	3组	中世银科	JD400-3-ZS ZM	安徽中世银科交通科技有限公司	▲Φ400mm铝压铸满屏三色指示灯，符合GB14887-2016标准。	3000.00	9000.00

3	人行横道灯	6组	永安	Φ 300mm	吉安市永安交通设施有限公司	▲ Φ 300mm铝压铸，五灯二色人行灯，符合GB14887-2016标准。	1500.00	9000.00
4	数码倒计时器	3台	中世银科	DC-3-G1-ZS ZM	安徽中世银科交通科技有限公司	▲ 770*580*120mm，绿红混黄三色，二位数数码倒计时器显示，计时方式：跟随、触发RS485通讯，符合GB14887-2016标准。	3400.00	10200.00
5	避雷器	1个	德力西	DZ47Y402	中国德力西控股集团	60KA防雷保护	800.00	800.00
6	稳压器	1台	德力西	TND1P5	中国德力西控股集团	控制电流稳压	1300.00	1300.00
7	信号控制系统	1套	海康威视	XHJ-CW-GA- HK3-044H	杭州海康威视数字技术股份有限公司	 <p>▲ 道路交通信号控制机，需于后台链接控制；</p> <p>2、包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS；</p> <p>3、相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个）；</p> <p>4、灯控输出：44路输出，单通道负载800W；</p> <p>5、灯控板：4块，每块支持11路；</p> <p>6、网络接口：1个RJ45接口；</p> <p>7、其他接口：1个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口；</p>	53000.00	53000.00


						8、外部输入：8路行人按钮输入； 9、无线遥控：支持。		
8	信号灯八角悬臂杆	3套	永安	YA-L6800-8	吉安市永安交通设施有限公司	1、八角杆整体热镀锌，立杆高度6800mm，厚度10mm，横杆长度根据路口实际情况而定，厚度10mm。符合GB14886-2016标准； ▲2、应力腐蚀敏感性：应变敏感性=0.9%；应力敏感性=2.0%；综合敏感性=2.25% ▲3、疲劳测试：最大应力300MPa，循环1000000次未断； ▲4、蠕变持久：经288h（应力180MPa）蠕变持久试验未断裂。 标注“▲”项内容已在响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。	20000.00	60000.00
9	人行横道灯杆	6套	永安	YA-H4000	吉安市永安交通设施有限公司	整体热镀锌，立杆高度4000mm。	3300.00	19800.00
10	一体式复合双开门机箱	1个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	无缝焊接，经酸洗磷化防腐蚀防锈处理，外喷氟碳漆，配置天地锁，工业级IP55、隔热防潮、防水、防尘及防腐，照明LED灯及漏电开关等	5460.00	5460.00
11	接线井	6个	南宁康维	KW-450*450	南宁康维建	高密度复合材质，环保材质表面印（公安）	325.00	1950.00

				*50	筑耗材有限公司	标示450*450*50mm		
12	碳素螺旋纹管	300m	浩康	YK-Φ50	河北省雄展塑胶制品有限公司	Φ50mm管厚度为3mm	33.00	9900.00
13	信号控制电缆线	500m	亚兴	KVV12*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV12*1.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	29.00	14500.00
14	信号控制电缆线	400m	亚兴	KVV4*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV4*1.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	15.00	6000.00
15	信号控制电缆线	400m	亚兴	KVV7*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV7*1.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	12.00	4800.00
16	电源线	200m	亚兴	KVV2*2.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV2*2.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	9.50	1900.00
17	接地避雷针	5根	浙永	小于4欧	广西浙永智能科技有限公司	▲接地电阻小于4欧	200.00	1000.00
18	信号灯悬臂杆	4个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	3010.00	12040.00

	基础砼				公司			
19	人行灯 立杆基 础砼	6个	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	现场定制	700.00	4200.00
20	接线井 基础砼	6个	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	现场定制	388.00	2328.00
21	信号控 制柜基 础砼	1个	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	现场定制	800.00	800.00
22	水泥路 面机械 顶管或 机械开 挖	130m	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	现场定制	350.00	45500.00
23	人行横 道管道 开槽	60m	浙永	400mm	广西浙永智 能科技有限 公司	深400mm	60.00	3600.00
24	填土路 面恢复 渣土转	1批	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	填土路面恢复渣土转运	2000.00	2000.00

	运							
二	电子警察抓拍系统部分							
1	嵌入式 一体化 抓拍主 机	3台	海康威视	iDS-TCE900	杭州海康威 视数字技术 股份有限公 司	<p>1、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096×2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。素≥900万，采用不小于1英寸GMOS图像传感器。</p> <p>2、支持主码流同时输出不少于30路4096×2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览</p> <p>3、视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG。</p> <p>4、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍。</p> <p>▲5、支持场景自适应功能，设备可根据监控场景自动调节曝光模式，并可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式，照度适应范围不小于140dB。</p> <p>6、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先级，事件优先级1~16可设，设</p>	23200.00	69600.00

					<p>置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。</p> <p>7、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。</p> <p>8、支持车辆闯红灯抓拍功能，支持车辆捕获抓拍功能、车牌识别功能，支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍。</p> <p>▲9、支持多路访问功能，可设置最大预览连接数（1-30），使设备在同一个客户端下，最多能同时打开不超过预设值的视频窗口进行画面浏览，支持自动维护功能，可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件。</p> <p>10、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。</p> <p>▲11、支持像素数显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，支持多画面预览功能，可通过IE浏览器以4分屏或6分屏方式预览监视画面，其中一幅预览画面为完整监视画面，其他预览画面为鼠标框选区域，框选区域的位</p>	
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



					<p>置及大小可调。</p> <p>12、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。</p> <p>13、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。</p> <p>▲14、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，设备视频录像帧率应自动调整至设定值（1-60fps），并在报警解除后，视频录像帧率自动恢复；网络直连情况下，在只输出主码流、分辨率设置为<math>\geq 1920 \times 1080</math>、帧率设置为<math>\geq 25\text{fps}</math>、码率设置为<math>\geq 1\text{Mbps}</math>，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。</p> <p>15、支持分别对<math>\geq 9</math>种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置<math>\geq 12</math>个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



						<p>同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。</p> <p>16、支持车牌黑/白名单设置，可设置<math>\geq 90</math>万条黑/白名单，支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别<math>\geq 7100</math>种，通过车尾可识别<math>\geq 3800</math>种，全天识别准确率不低于99%。</p> <p>17、具有防尘、防水、防浪涌等功能，内置LED补光灯，支持LED频闪灯同步补光。</p>		
2	镜头	3个	海康威视	HKWS-01	杭州海康威视数字技术股份有限公司	百万像素高清定焦镜头	2000.00	6000.00
3	室外防护罩	3个	浙永	IP66	广西浙永智能科技有限公司	防水IP66、防尘、整体镀锌喷塑,固定方便内置风扇	800.00	2400.00
4	相机电源	3个	海康威视	12V5A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12V-5A, AC220V转DC12V	300.00	900.00
5	防雷器	3个	海康威视	HKWS-2合1	杭州海康威视数字技术	电源、网络二合一防雷	600.00	1800.00

					股份有限公司			
6	LED车道环境补光灯	8台	海康威视	CXBG-2-1-P S-A-DS-TL2 000A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1、采用16颗LED灯珠，发光角度约10°，最佳补光距离16米~25米，支持覆盖单车道。</p> <p>2、采用4V~6V电平量触发。</p> <p>3、采用散热结构和恒流驱动控制设计，功耗约35W。</p> <p>4、触发信号：频率15Hz~250Hz，占空比1%~39%，响应时间20us。</p> <p>5、支持防护等级IP66，可在-30℃~70℃的温度范围内正常工作。</p>	2800.00	22400.00
7	红灯信号检测器	3套	海康威视	TLD-2016-6	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1、交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入，</p> <p>6路RS485接口；</p> <p>2、一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；</p> <p>3、一个电源开关，AC220V供电</p>	5300.00	15900.00
8	全景摄像机	1台	海康威视	DS-2SK8C24 4IMXR	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>双400万25倍拼接臻全彩枪球</p> <p>400万+400万拼接版臻全彩枪球一体机</p> <p>全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出190°大场景拼接画面</p>	18500.00	18500.00

					<p>细节路支持多种智能资源切换：全抓拍、道路监控、Smart事件</p> <p>支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能</p> <p>适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等</p> <p>Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防</p> <p>内置喇叭支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选</p> <p>全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取</p> <p>道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测</p> <p>采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200 m</p> <p>支持GB35114安全加密</p>		
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

					<p>IP67; 6000 V防雷、防浪涌、防突波, 符合 GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准</p> <p>传感器类型:【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS,【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度:【全景】彩色: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light;【细节】彩色: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>变焦倍率:【细节】25倍</p> <p>焦距:【全景】2.8 mm;【细节】5.9~147.5 mm</p> <p>视场角:【全景】190° ± 5° ;【细节】59.8° ~2.7°</p> <p>白光照射距离: 30 m</p> <p>补光灯距离:【全景】30 m;【细节】200 m</p> <p>电源: DC: 36 V/1.67 A</p> <p>电源接口类型: 直流供电</p> <p>工作温湿度: -30 ° C~65 ° C; 湿度小于95%</p> <p>喇叭温度-30 ° C~55 ° C</p> <p>重量: 7.5 kg</p>	
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

						功耗：最大功耗：54 W（其中【全景】补光灯3.6 W；【细节】补光灯8.8 W）		
9	前端设备箱	4台	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	杆件上设备存放，不锈钢材质整体镀锌喷塑，确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。箱体内部布置有条理，接线有序整齐	1800.00	7200.00
10	电源稳压器	1台	德力西	TND1P5	中国德力西控股集团	控制电流稳压	200.00	200.00
11	终端服务器	1台	海康威视	DS-TP50	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1、嵌入式操作系统，内置1块4T硬盘；</p> <p>2、双网卡，具备8个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口；</p> <p>3、坚固紧凑无风扇设计，体积小，适合在路边机柜及抱杆使用，单面接口设计，更便于施工操作；</p> <p>4、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额；</p> <p>5、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储；</p> <p>6、可配置多种字符叠加、图片合成模式；</p> <p>7、支持区间测速功能。</p>	18000.00	18000.00
12	数字高	3套	海康威视	HKWS-RJ01	杭州海康威	内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触	5500.00	16500.00

	清汽车牌照识别软件				视数字技术股份有限公司	发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能		
13	工业交换机	1台	浙永	8口千兆	广西浙永智能科技有限公司	8口千兆交换机	1000.00	1000.00
14	落地机柜	1个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	整体镀锌喷塑机柜, 确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防晒的结构。箱体内部布置有条理, 接线有序整齐。	4500.00	4500.00
15	光纤收发器	3套	浙永	20Km	广西浙永智能科技有限公司	单模单纤, 传输距离20Km	700.00	2100.00
16	网线、光纤	500m	浙永	CAT5E	广西浙永智能科技有限公司	CAT5E, 室外网线	7.00	3500.00
17	双绞屏蔽线	350m	亚兴	RVSP2*2.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	RVSP2*2.5m <sup>2</sup>	8.00	2800.00
18	电缆线	500m	亚兴	RVV5*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	RVV5*1.5m <sup>2</sup>	16.00	8000.00
19	防雷接	200m	亚兴	GB-FL01	扬州振亚线	▲接地电阻小于4欧	9.50	1900.00

	地线				缆有限公司			
20	碳素螺旋管	200m	浩康	YK-Φ50	河北省雄展塑胶制品有限公司	Φ50mm管厚度为3mm	33.00	6600.00
21	电警悬臂八角杆	3套	永安	YA-L6000-7	吉安市永安交通设施有限公司	八角杆整体热镀锌，立杆高度6000mm，厚度8mm，横杆长度根据路口实际情况而定。	17000.00	51000.00
22	电警悬臂八角杆	1套	永安	YA-L8000-7	吉安市永安交通设施有限公司	八角杆整体热镀锌，立杆高度8000mm，厚度8mm，横杆长度根据路口实际情况而定。	21000.00	21000.00
23	电警悬臂八角杆件基础	4个	浙永	C25	广西浙永智能科技有限公司	按路口情况定制	3000.00	12000.00
24	监控提示牌	3块	永安	800mm*1000mm*3mm	吉安市永安交通设施有限公司	采用机压铝板折边，规格：800mm*1000mm*3mm，版面贴3M超级反光膜；2、含安装在标志牌杆件悬臂所需抱箍、螺栓及螺帽	650.00	1950.00
25	主控柜基础	1个	浙永	600*600*700	广西浙永智能科技有限公司	强度C25，600*600*700mm	800.00	800.00

26	接线井	6个	南宁康维	KW-450*450*50	南宁康维建筑耗材有限公司	450*450*50mm, 高密度复合材质, 环保材质	322.00	1932.00
27	接线井基础砼	6个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	385.00	2310.00
28	预埋避雷针	4根	浙永	2000mm	广西浙永智能科技有限公司	Q345钢焊接角钢长2000mm	200.00	800.00
29	清理土方	1批	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	清理土方	2060.00	2060.00
30	水泥路面机械顶管或机械开挖	120m	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	350.00	42000.00
31	人行横道管道开槽回填	70m	浙永	深400*宽300	广西浙永智能科技有限公司	深400*宽300mm	60.00	4200.00

三 道路标线部分								
1	铲除热熔标线	120m <sup>2</sup>	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场铲除	50.00	6000.00
2	热熔标线	500m <sup>2</sup>	永安	现场定制	吉安市永安交通设施有限公司	<p>1、热熔道路标线涂料采用热熔反光涂料，预混及面撒反光玻璃珠，涂料中含18%的玻璃珠。热熔型标线涂料图层厚度为2.2mm。标线质量要求符合JT/T280-2016中有关规定。</p> <p>▲2、路面标线涂料紫外稳定性：经300h紫外加速老化试验后，无开裂、起泡现象；</p> <p>▲3、路面标线涂料臭氧稳定性：经100h臭氧加速老化试验后，无开裂、起泡现象；</p> <p>4、密度（g/cm<sup>3</sup>）：1.8~2.3，</p> <p>5、软化点（℃）：90~125，</p> <p>6、不粘胎干燥时间（min）：=3，</p> <p>7、抗压强度（MPa）：=12，</p> <p>8、耐磨性（mg）：=80，</p> <p>9、流动度（s）：35±5。</p> <p>标注“▲”项内容已在响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。</p>	58.00	29000.00

灵山县江南路国际汽车城十字路口交通管理控制系统

一 交通信号灯部分								
1	箭头指示信号灯	10组	中世银科	FJ400-3-ZS ZM	安徽中世银科交通科技有限公司	▲Φ400mm铝压铸箭头三色方向指示灯，符合GB14887-2016标准。	2850.00	28500.00
2	满屏信号灯	2组	中世银科	JD400-3-ZS ZM	安徽中世银科交通科技有限公司	▲Φ400mm铝压铸满屏三色指示灯，符合GB14887-2016标准。	3000.00	6000.00
3	人行横道灯	8组	永安	Φ300mm	吉安市永安交通设施有限公司	▲Φ300mm铝压铸，五灯二色人行灯，符合GB14887-2016标准。	1500.00	12000.00
4	数码倒计时器	4台	中世银科	DC-3-G1-ZS ZM	安徽中世银科交通科技有限公司	▲770*580*120mm，绿红混黄三色，二位数数码倒计时器显示，计时方式：跟随、触发RS485通讯，符合GB14887-2016标准。	3400.00	13600.00
5	避雷器	1个	德力西	DZ47Y402	中国德力西控股集团	60KA防雷保护	800.00	800.00
6	稳压器	1台	德力西	TND1P5	中国德力西控股集团	控制电流稳压	1300.00	1300.00
7	信号控制系统	1套	海康威视	XHJ-CW-GA- HK3-044H	杭州海康威视数字技术	▲1、道路交通信号控制机，需于后台链接控制；	53000.00	53000.00

					股份有限公司	<p>2、包含：控制主机、配电单元、机柜、无线遥控器、GPS；</p> <p>3、相位：支持64个相位（主相位+跟随相位共64个）；</p> <p>4、灯控输出：44路输出，单通道负载800W；</p> <p>5、灯控板：4块，每块支持11路；</p> <p>6、网络接口：1个RJ45接口；</p> <p>7、其他接口：1个RS232接口，2个RS485接口，1个USB接口；</p> <p>8、外部输入：8路行人按钮输入；</p> <p>9、无线遥控：支持。</p>		
8	信号灯八角悬臂杆	4套	永安	YA-L6800-8	吉安市永安交通设施有限公司	<p>1、八角杆整体热镀锌，立杆高度6800mm，厚度10mm，横杆长度根据路口实际情况而定，厚度10mm，符合GB14886-2016标准；</p> <p>▲2、应力腐蚀敏感性：应变敏感性=0.9%；应力敏感性=2.0%；综合敏感性=2.25%</p> <p>▲3、疲劳测试：最大应力300MPa，循环1000000次未断；</p> <p>▲4、蠕变持久：经288h（应力180MPa）蠕变持久试验未断裂。</p> <p>标注“▲”项内容已在响应文件中提供国家</p>	20000.00	80000.00

						认可的检测机构出具的检测报告复印件。		
9	人行横道灯杆	8套	永安	YA-H4000	吉安市永安交通设施有限公司	整体热镀锌，立杆高度4000mm	3300.00	26400.00
10	一体式复合双开门机箱	1个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	无缝焊接，经酸洗磷化防腐蚀防锈处理，外喷氟碳漆，配置天地锁，工业级IP55、隔热防潮、防水、防尘及防腐，照明LED灯及漏电开关等	5460.00	5460.00
11	接线井	8个	南宁康维	KW-450*450*50	南宁康维建筑耗材有限公司	高密度复合材质，环保材质表面印（公安） 标为450*450*50mm	325.00	2600.00
12	碳素波纹管	400m	浩康	YK-Φ50	河北省雄展塑胶制品有限公司	Φ50mm管厚度为3mm	33.00	13200.00
13	信号控制电缆线	500m	亚兴	KVV12*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV12*1.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	29.00	14500.00
14	信号控制电缆线	400m	亚兴	KVV4*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	KVV4*1.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	15.00	6000.00
15	信号控	400m	亚兴、	KVV7*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线	KVV7*1.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	12.00	4800.00

	制电缆 线				缆有限公司			
16	电源线	200m	亚兴	KVV2*2.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线 缆有限公司	KVV2*2.5m <sup>2</sup> 多芯电缆、防水护套	9.50	1900.00
17	接地避 雷针	5根	浙永	小于4欧	广西浙永智 能科技有限 公司	▲接地电阻小于4欧	200.00	1000.00
18	信号灯 悬臂杆 基础砼	4个	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	现场定制	3010.00	12040.00
19	人行灯 立杆基 础砼	8个	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	现场定制	700.00	5600.00
20	接线井 基础砼	8个	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	现场定制	388.00	3104.00
21	信号控 制柜基 础砼	1个	浙永	现场定制	广西浙永智 能科技有限 公司	现场定制	800.00	800.00

22	水泥路面机械顶管或机械开挖	160m	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	350.00	56000.00
23	人行横道管道开槽	70m	浙永	400mm	广西浙永智能科技有限公司	深400mm	60.00	4200.00
24	填土路面恢复渣土转运	1批	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	填土路面恢复渣土转运	2000.00	2000.00
二	电子警察抓拍系统部分							
1	嵌入式一体化抓拍主机	3台	海康威视	iDS-TCE900	杭州海康威视数字技术股份有限公司	1、内置摄像机采用1英寸高帧率全局曝光CMOS传感器，分辨率可达4096 × 2160，帧率高达25帧，具有清晰度高、照度低、帧率高、色彩还原度好等特点。 2、支持主码流同时输出不少于30路4096 × 2160、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。	23200.00	69600.00



					<p>3、视频压缩标准支持H. 265、H. 264、M-JPEG。</p> <p>4、支持非机动车不戴头盔，载人，逆行，闯红灯，越线停车等检测抓拍。</p> <p>▲5、支持场景自适应功能，设备可根据监控场景自动调节曝光模式，并可通过IE浏览器或客户端软件开启/关闭雾天自适应、速度自适应、背光自适应、宽动态自适应模式，照度适应范围不小于140dB。</p> <p>6、支持根据现场违章抓拍需求通过web界面设置事件优先度，事件优先度1~16可设，设置后可按事件优先度进行违章抓拍及图片存储。</p> <p>7、支持大型货车闯红灯抓拍功能，包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车等货车类型。</p> <p>8、支持车辆闯红灯抓拍功能，支持车辆捕获抓拍功能、车牌识别功能，支持摩托车闯红灯、不按导向、闯禁令等违法行为抓拍。</p> <p>▲9、支持多路访问功能，可设置最大预览连接数（1-30），使设备在同一个客户端下，最多同时开启不超过预设值的视频窗口进行画</p>	
--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



					<p>面浏览，支持自动维护功能，可设置时间自动重启系统或者自动删除旧文件。</p> <p>10、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。</p> <p>▲11、支持像素数显示功能，可通过IE浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，支持多画面预览功能，可通过IE浏览器以4分屏或6分屏方式预览监视画面，其中一幅预览画面为完整监视画面，其他预览画面为鼠标框选区域，框选区域的位置可以调整。</p> <p>12、支持检测并跟踪指定区域内不少于200个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。</p> <p>13、支持压线（压实线、压单黄线、压双黄线）、逆行、占用应急车道、黄网格违停、加塞等违章检测。</p> <p>▲14、支持帧率动态控制功能，当触发报警时，设备视频录像帧率应自动调整至设定值（1-60fps），并在报警解除后，视频录像帧率自动恢复；网络直连情况下，在只输出主</p>	
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

					<p>码流、分辨率设置为<math>\geq 1920 \times 1080</math>、帧率设置为<math>\geq 25\text{fps}</math>，码率设置为<math>\geq 1\text{Mbps}</math>，网络协议为UDP、最短延时、智能分析关闭时，视频图像传输至客户端的延时时间小于等于70ms。</p> <p>15、支持分别对<math>\geq 9</math>种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置<math>\geq 12</math>个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。</p> <p>16、支持车牌黑/白名单设置，可设置<math>\geq 90</math>万条黑/白名单，支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别<math>\geq 7100</math>种，通过车尾可识别<math>\geq 3800</math>种，全天识别准确率不低于99%。</p> <p>17、具有防尘、防水、防浪涌等功能，内置LED补光灯，支持LED频闪灯同步补光。</p>			
2	镜头	3个	海康威视	HKWS-01	杭州海康威视数字技术股份有限公司	百万像素高清定焦镜头	2000.00	6000.00

					司			
3	室外防护罩	3个	浙永	IP66	广西浙永智能科技有限公司	防水IP66、防尘、整体镀锌喷塑,固定方便内置风扇	800.00	2400.00
4	相机电源	3个	海康威视	12V5A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	12V-5A, AC220V转DC12V	300.00	900.00
5	防雷器	3个	海康威视	HKWS-2合1	杭州海康威视数字技术股份有限公司	电源、网络二合一防雷	600.00	1800.00
6	LED车道环境补光灯	9台	海康威视	CXBG-2-1-P S-A-DS-TL2 000A	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1、采用16颗LED灯珠,发光角度约10°,最佳补光距离16米~25米,支持覆盖单车道。</p> <p>2、采用4V~6V电平量触发。</p> <p>3、采用散热结构和恒流驱动控制设计,功耗约35W。</p> <p>4、触发信号:频率15Hz~250Hz,占空比1%~39%,响应时间20us。</p> <p>5、支持防护等级IP66,可在-30℃~70℃的温度范围内正常工作。</p>	2800.00	25200.00

7	红灯信号检测器	3套	海康威视	TLD-2016-6	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>1、交通灯信号检测器，支持16路AC220V信号接入；</p> <p>6路RS485接口；</p> <p>2、一个5位拨码开关，用于设置设备地址、数据上传模式及波特率；</p> <p>3、一个电源开关，AC220V供电</p>	5300.00	15900.00
8	全景摄像机	1台	海康威视	DS-2SK8C244IMXR	杭州海康威视数字技术股份有限公司	<p>双400万25倍拼接臻全彩枪球</p> <p>400万+400万拼接版臻全彩枪球一体机</p> <p>全景采用2个F1.0大光圈全彩镜头，可输出100°大场景拼接画面</p> <p>支持多种智能资源切换：全抓拍、道路监控、Smart事件</p> <p>支持AR功能，摄像机的实时视频画面中添加最多500个AR标签，且可实现标签与标签联动的功能</p> <p>适用于城市道路、路口、路段、广场、操场、服务区、停车场、景区、江面、湖面等</p> <p>Smart事件：支持细节路对设定区域进行布防，当检测到目标时联动摄像机对目标进行跟踪及报警，实现周界布防内置喇叭，支持声光警戒，报警联动白光闪烁报警和声音报</p>	18500.00	18500.00

					<p>警，声音内容可选</p> <p>全抓拍：细节支持人、非机动车、车辆混行检测，可同时对人、非机动车、车辆进行抓拍并可对车牌识别提取</p> <p>道路监控：细节支持车辆检测（支持车牌识别，车型/车身颜色/车牌颜色识别）和混行检测</p> <p>采用高效红外阵列补光，照射距离最远可达200 m</p> <p>支持GB35114安全加密</p> <p>SPD: 6000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准</p> <p>传感器类型:【全景】1/1.8" Progressive Scan CMOS【细节】1/1.8" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度:【全景】彩色: 0.0005 Lux @(F1.0, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light; 【细节】彩色: 0.0005 Lux @(F1.5, AGC ON), 黑白: 0.0001 Lux @(F1.5, AGC ON), 0 Lux with IR</p> <p>光学变倍:【细节】25倍</p>		
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

						焦距:【全景】2.8 mm;【细节】5.9~147.5 mm 视场角:【全景】190° ± 5° ;【细节】59.8° ~2.7° 白光照射距离: 30 m 补光灯距离:【全景】30 m;【细节】200 m 电源: DC: 36 V/1.67 A 电源接口类型: 直流供电 工作温湿度: -30 ° C~65 ° C; 湿度小于95% 喇叭温度-30 ° C~55 ° C 尺寸: Ø242.6 mm × 423.6 mm 重量: 7.8 kg 功耗: 最大功耗: 54 W (其中【全景】补光灯3.6 W;【细节】补光灯8.8 W)		
9	前端设备箱	4台	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	杆件上设备存放, 不锈钢材质整体镀锌喷塑, 确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防曝晒的结构。箱体内部布置有条理, 接线有序整齐	1800.00	7200.00
10	电源稳压器	1台	德力西	TND1P5	中国德力西控股集团	控制电流稳压	200.00	200.00
11	终端服务器	1台	海康威视	DS-TP50	杭州海康威视数字技术	1、嵌入式操作系统, 内置1块4T硬盘; 2、双网卡, 具备8个100M以太网接口及2个	18000.00	18000.00

					股份有限公司	1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口； 3、坚固紧凑无风扇设计，体积小巧，适合在路边机柜及抱； 4、杆机柜使用，单面接口设计，更便于施工操作； 5、最大支持2TB硬盘存储，图片与录像可设置配额； 6、支持对通行车辆的信息（记录和图片、录像）存储； 7、可配置多种字符叠加、图片合成模式； 8、支持区间测速功能。		
12	数字高清汽车牌照识别软件	3套	海康威视	HKWS-RJ01	杭州海康威视数字技术有限公司	内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能	5500.00	16500.00
13	工业交换机	1台	浙永	8口千兆	广西浙永智能科技有限公司	8口千兆交换机	1000.00	1000.00
14	落地机柜	1个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	整体镀锌喷塑机柜,确保机箱具有良好的防水、防尘、防锈、散热、防盗、防寒、防晒的结构。箱体内部布置有条理,接线有序	4500.00	4500.00

						整齐		
15	光纤收发器	3套	浙永	20Km	广西浙永智能科技有限公司	单模单纤，传输距离20Km	700.00	2100.00
16	网线、光纤	700m	浙永	CAT5E	广西浙永智能科技有限公司	CAT5E，室外网线	7.00	4900.00
17	双绞屏蔽线	350m	亚兴	RVSP2*2.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	RVSP2*2.5m <sup>2</sup>	8.00	2800.00
18	电缆线	500m	亚兴	RVV5*1.5m <sup>2</sup>	扬州振亚线缆有限公司	RVV5*1.5m <sup>2</sup>	16.00	8000.00
19	防雷接地线	200m	亚兴	GB-FL01	扬州振亚线缆有限公司	▲接地电阻小于4欧	9.50	1900.00
20	碳素波纹管	200m	浩康	YK-Φ50	河北省雄展塑胶制品有限公司	Φ50mm管厚度为3mm	33.00	6600.00
21	电警悬臂八角杆	3套	永安	YA-L6000-7	吉安市永安交通设施有限公司	八角杆整体热镀锌，立杆高度6000mm，厚度8mm，横杆长度根据路口实际情况而定。	17000.00	51000.00
22	电警悬臂八角	1套	永安	YA-L8000-7	吉安市永安交通设施有限公司	八角杆整体热镀锌，立杆高度8000mm，厚度8mm，横杆长度根据路口实际情况而定。	21000.00	21000.00

	杆				限公司			
23	电警悬臂八角杆件基础砼	4个	浙永	C25	广西浙永智能科技有限公司	按路口情况定制C25	3000.00	12000.00
24	监控提示牌	4块	永安	800mm*1000mm*3mm	吉安市永安交通设施有限公司	1. 采用机压铝板折边，规格：800mm*1000mm*3mm，版面贴3M超级反光膜； 2. 含安装在标志牌杆件悬臂所需抱箍、螺栓及螺帽	650.00	2600.00
25	主控柜基础砼	1个	浙永	600*600*700	广西浙永智能科技有限公司	规格C25, 600*600*700mm	800.00	800.00
26	接线井	8个	南宁康维	KW-450*450*50	南宁康维建筑耗材有限公司	450*450*50mm, 高密度复合材质, 环保材质	322.00	2576.00
27	接线井基础砼	8个	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	385.00	3080.00
28	预埋避雷针	5根	浙永	2000mm	广西浙永智能科技有限公司	Q345钢焊接角钢长2000mm	200.00	1000.00

29	清理土方	1批	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	碎石土方	2060.00	2060.00
30	水泥路面机械顶管或机械开挖	120m	浙永	现场定制	广西浙永智能科技有限公司	现场定制	350.00	42000.00
31	人行横道管道开槽回填	70m	浙永	深400*宽300	广西浙永智能科技有限公司	深400*宽300mm	60.00	4200.00
三	道路标线部分							
1	热熔标线	600m <sup>2</sup>	永安	现场定制	吉安市永安交通设施有限公司	<p>1、热熔道路标线涂料采用热熔反光涂料，预混及面撒反光玻璃珠，涂料中含18%的玻璃珠。热熔型标线涂料图层厚度为2.2mm。标线质量要求符合JT/T280-2016中有关规定。</p> <p>▲2、路面标线涂料紫外稳定性：经300h紫外加速老化试验后，无开裂、起泡现象；</p> <p>▲3、路面标线涂料臭氧稳定性：经100h臭氧</p>	58.00	34800.00

					加速老化试验后，无开裂、起泡现象； 4、密度 (g/cm <sup>3</sup> ): 1.8~2.3, 5、软化点 (°C): 90~125, 6、不粘胎干燥时间 (min): =3, 7、抗压强度 (MPa): =12, 8、耐磨性 (mg): =80, 9、流动度 (s): 35±5。 标注“▲”项内容已在响应文件中提供国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。		
合计金额大写：人民币 <u>贰佰壹拾玖万陆仟玖佰肆拾元整</u> (¥ <u>2196940.00</u> 元)							
交付时间：自合同签订之日起 15 个日历天内交货并安装调试完成。如我公司未能在规定时间或约定时间内提供合格产品并通过验收，采购方有权直接解除合同。此时，我公司除了支付违约金外，还需全额退还已收到的货款及利息。							

注：

1. 以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，其响应文件作无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商公章，否则其响应文件作无效处理。
3. 请各供应商提前准备好最终报价(二次报价)环节时填有报价明细的报价表，届时作为附件上传!

供应商名称（电子签章）：广西折永智能科技有限公司

日期：2026年05月29日

